

















| | | | |
|--|-------------|---|---|
| HOLOMÝ s.r.o. Hemy 829, Krásno nad Bečovou 757 01 Valašské Meziříčí IČO 03402495 VAT CZ03402495 Vyřizuje:  | | HYUNDAI LXM motore s.r.o. Nový Jičín, Revoluční 2108/108 741 01 Nový Jičín IČO 05054559 DIČ CZ05054559 Kontaktní osoba:  | |
| Způsob úhrady | Předfaktura | Datum aktualizace | 28.07.2021 |
| Způsob dopravy | | Datum dodání | |
| Kód akce | | Vyivěti |  |
| Platnost od | 28.07.2021 | Ceny jsou uváděny | <u>Bez daně</u> |
| Platnost do | 31.10.2021 | Objemová sleva(-), přírůžka(+) v % | 0,00 |
| Dodací podmínky | EXW | Sleva(-), přírůžka(+) v % | 0,00 |

VRZ pro MěP 
 Genová nabídka je včetně montáže v sídle společnosti HOLOMÝ s.r.o. (pro konečného záložníka).

| Kód zboží | Název zboží | Množství | Cena za jednotku základní | Výsledná sleva za položku | Cena za jednotku po slevě | Sazba DPH % | Cena celkem bez DPH |
|---|---|----------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|---------------------|
| 001  | VSL 012LU-BbSbB-2S-AL-1092 - 2x rohový LED "U" modul modrý - 2x doplňkový přímý výstražný 3-diodový modul modrý směrem dopředu - vestavěný reproduktor 100W (8 Ohm) - 2x vestavěný červený LED jednořadý nápis STOP: dopředu zrcadlově, dozadu reálně - boční LED bílá pracovní svítidla - modré boční kryty - dvě úrovně svítivosti DEN/NOC - napájecí napětí 12V - šířka: 1092 mm, výška: 100 mm, hloubka: 280 mm | 1,00 ks | 30 940,00 | 0,00 | 30 940,00 | 21 | 30 940,00 |
| 002  | Držák VxT, VxL, pro podélný nosič (sada) Pro uchycení světelné soupravy je potřeba zakoupit 1 sadu držáků (sada obsahuje 2 ks držáků). Rozměry: - výška 43 mm - šířka 290 mm - hloubka 210 mm | 1,00 ks | 740,00 | 0,00 | 740,00 | 21 | 740,00 |
| 003  | LED B 59-Bolt2-SM R65 Svítidlo výstražné LED, 12/24V, 9 diod, povrchová montáž, EHK 65 TB2, modré - 8 LED III. generace, povrchová montáž - barva: modrá - homologace EHK 65 - dvě úrovně svítivosti (XB2) - 8 zábleskových módů, synchronizace - napájecí napětí 12 / 24 V - průměrný odběr: 1,1 A - rozměry (š x v x h): 130 x 41 x 13 mm SVÍTIDLA DO PŘEDNÍ MASKY: | 2,00 ks | 3 250,00 | 0,00 | 3 250,00 | 21 | 6 500,00 |
| 004  | LED B 53-mpower 3"-8 LED-STDM R65 Svítidlo výstražné LED, 10-30V, 8 diod, povrchová montáž - upevnění zezadu šrouby, R65, modré - 8 LED III. generace - povrchová montáž - upevnění zezadu šrouby - barva: modrá - homologace: - E8 00 17D8 (EHK 65) - E8 10R-05 17D4 (EMC) - dvě úrovně svítivosti (XB2) - 3 zábleskové módy, synchronizace - napájecí napětí 12 / 24 V - proudový odběr: 0,9 A / 12 V, 0,5 A / 24 V - rozměry (š x v x h): 77 x 23 x 10 mm SVÍTIDLA DO HRANY S. DVEŘÍ | 2,00 ks | 3 390,00 | 0,00 | 3 390,00 | 21 | 6 780,00 |

| Kód zboží | Název zboží | Množství | Cena za jednotku základní | Výsledná sleva za položku | Cena za jednotku po slevě | Sazba DPH % | Cena celkem bez DPH |
|---|--|----------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|---------------------|
| 005 2005020686 | AZJ 400 B-M-16 - mikrofon integrovaný do ruční jednotky s ovládním vaškerého vybavení světelné soupravy - 16 tlačítek, podsvícení pro snadnou orientaci v noci, optická indikace aktivované funkce - definice funkcí tlačítek pomocí maker - pro pohodlné ovládní systému AZD 400 B (až 9 ovládatelných výstupů) - rozměry (š x v x h): 65 x 125 x 25 mm - magnetické upevnění | 1,00 ks | 4 550,00 | 0,00 | 4 550,00 | 21 | 4 550,00 |
|  | | | | | | | |
| 006 2005020354 | Držák ovládací jednotky AZJ 400 B-M-16, Držák k uchycení ovládací jednotky AZJ 400 B-M-16, magnetický. | 1,00 ks | 390,00 | 0,00 | 390,00 | 21 | 390,00 |
|  | | | | | | | |
| 007 2005012398 | AZZ 400 B-M zesilovač / 7 tónů / digitální BUS řízení / mikrofonní PA funkce / 12 W / signál HORN: - ovládní světelných zdrojů (LED displeje, pracovní svítidla, LED olej, ...) díky dvěma integrovaným výkonovým výstupním relé a nevykonováním výstupům - snadná instalace - zesilovač a digitálně řízené ovládací jednotky jsou propojeny datovým kabelem RJ45 - maximální výkon až 200 W - mikrofonní funkce - integrovaná do ruční jednotky s mikrofonem nebo jako samostatný mikrofon s odděleným ovládacím panelem - přepínání denního / nočního režimu - funkce HANDSFREE - napojení na externí tlačítko, např. kláxon - funkce MANUAL - rychlá aktivace sirény / změna tónu - signál HORN pro zvýraznění výstrahy - rozměry (v x š x h): 122 x 180 x 68 mm | 1,00 ks | 8 350,00 | 0,00 | 8 350,00 | 21 | 8 350,00 |
|  | | | | | | | |
| 008 2005012143 | Kabel napájecí (z) - kabel napájecí k AZZ 400 B-M a AZZ 400 A - třížilový stíněný kabel zakončený na jednom konci fastony pro připojení zesilovače. Druhý konec se při montáži připojí přes pojistku k napájecímu napětí v těsné blízkosti akumulátoru vozidla. - délka: 6 m | 1,00 ks | 830,00 | 0,00 | 830,00 | 21 | 830,00 |
|  | | | | | | | |
| 009 2005012376 | Souprava konektorů (PS a REPRO) Kabel reproduktoru a 2x relé 5A pro AZZ 400 B-M (konektor X2) - souprava konektorů a vodičů - propojení: * zesilovače AZZ 400 A, majáku a reproduktorů * zesilovače AZZ 400 B, majáku, reproduktorů a pracovního světla - 6 vodičů - délka: 15 cm | 1,00 ks | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 21 | 210,00 |
|  | | | | | | | |
| 010 2005020169 | Kabel HF, ZAP a NP Kabel k AZZ 400 B-M - pro funkce HF, ZAP a NP s diódou, 6m (ZAP a NP krátký) | 1,00 ks | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 21 | 290,00 |
|  | | | | | | | |
| 011 4005309334 | Kabel ovládací jednotky RJ45, 5m - propojovací stíněný kabel mezi zesilovačem AZZ 400 B-M a ovládací jednotkou: * AZJ 400 B-M-6-1 (obj. č. 2005012432) nebo * AZJ 400 B-M-6-2 (obj. č. 2005012433) - pokud bude kabel použitý k ovl. jednotce s integrovaným mikrofonem: * AZJ 400 B-M-16 (obj. č. 2005012395) nebo * AZJ 400 B-M-6-0 (obj. č. 2005012431) je nutné dokoupit: * Spojku RJ45 (obj.č. 4005309333) - délka kabelu: 5 m | 1,00 ks | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 21 | 110,00 |
|  | | | | | | | |

| Kód zboží | Název zboží | Množství | Cena za jednotku základní | Výsledná sleva za položku | Cena za jednotku po slevě | Sazba DPH % | Cena celkem bez DPH |
|--------------------------|--|----------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|---------------------|
| 012-2005012747 | Souprava jištění, UNI, 4 pojistky  <ul style="list-style-type: none"> - souprava jištění - univerzální držák - pojistná skříňka pro 4 pojistky: 3x 15 A 1x 5 A | 1,00 ks | 340,00 | 0,00 | 340,00 | 21 | 340,00 |
| 013-4005309333 | Spojka RJ45  <ul style="list-style-type: none"> * spojka RJ45 pro kabel: * Kabel ovládací jednotky RJ45, 2m (obj.č. 4005220161) nebo * Kabel ovládací jednotky RJ45, 5m (obj.č. 4005309334) * kabel vč. spojky slouží k propojení mezi AZZ 400 B-M a ovládací jednotky s integrovaným mikrofonem: * AZJ 400 B-M-16 (obj. č. 2005012395) nebo * AZJ 400 B-M-0 (obj. č. 2005012431) | 1,00 ks | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 21 | 40,00 |
| 014 | Montáž v sídle společnosti HOLOMÝ s.r.o. | 1,00 ks | 11 500,00 | 0,00 | 11 500,00 | 21 | 11 500,00 |
| | | | | | | CZK | 71 570,00 |
| Cena celkem bez DPH | | | | | | CZK | 15 029,70 |
| Cena celkem s DPH | | | | | | CZK | 86 599,70 |