

## Příloha č. 4 – Specifikace Stavby

- Předmětem plnění je závazek Dodavatele vypracovat a poskytnout Objednateli projektové dokumentace níže uvedených akcí v následujících stupních:

- **Oprava TWY A v křížení s TWY A1** DPS + DSP
- **Oprava povrchu TWY Z (mezi TWY A1 a TWY T)** DPS + DSP

- Předpokládaný návrh technologie opravy vozovky a technické požadavky:

- **Oprava TWY A v křížení s TWY A1 – světle zelená oblast**
  - Rozsah opravy - viz obrázek níže. Na situaci je vyznačen návrh opravy požadovaný Objednatelem. Projektant musí prověřit, případně upravit rozsah opravy.
  - Kryt TWY – únosná část - s asfaltovou vozovkou výměna ohrusné vrstvy + lokální opravy ložné vrstvy
  - Bezprašné pásy – výměna asfaltových vrstev, popřípadě lokální opravy podloží
  - Rozšíření únosné části vozovky na úkor bezprašných pásů
  - Reinstalace SZZ a s tím spojených elektro částí
  - Zhotovení nového MVM
  - Lokální opravy mělkého žlabu
  - Stávající výškopis vozovek zůstane zachován
  - Provozní opatření
  - Rozdělení realizace na etapy
  - Rozdělit VV na investice a opravy (SO i PS)
  - Koordinace s akcí Oprava povrchu TWY Z (bude realizováno současně jedním zhotovitelem)
- **Oprava povrchu TWY Z (mezi TWY A1 a TWY T) - červená oblast**
  - Rozsah opravy - viz obrázek níže. Na situaci je vyznačen návrh opravy požadovaný Objednatelem. Projektant musí prověřit, případně upravit rozsah opravy.
  - Kryt TWY – únosná část - s asfaltovou vozovkou – výměna ohrusné vrstvy + lokální opravy ložné vrstvy (pás pod koly)
  - Rozšíření únosné části vozovky na úkor bezprašných pásů
  - Bezprašné pásy – výměna ohrusné vrstvy dle potřeby
  - Reinstalace SZZ a s tím spojených elektro částí
  - Lokální opravy mělkého žlabu
  - Zhotovení nového MVM + přesun stávajícího MVM
  - Stávající výškopis vozovek zůstane zachován
  - Provozní opatření
  - Rozdělení realizace na etapy
  - Rozdělit VV na investice a opravy (SO i PS)
  - Koordinace s akcí Oprava povrchu TWY A (bude realizováno současně jedním zhotovitelem)

