

Zákazník (zadavatel)14115 Bařův institut, příspěvková organizace
Vavrečkova 7040
760 01 Zlín**Kontaktní osoba zákazníka**

XXXX

+XXXX

XXXX@14-15.cz

Ve Zlíně, 21.09.2021

POPIS A CENA PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Položky v nabídce psané kurzívou jsou další možnou alternativou, popřípadě rozšiřují nabídku o další produkty, služby a příslušenství. Tyto položky nejsou započítány v celkové částce za nabídku.

Položka	P/N výrobce	Popis	Množství	MJ	Cena za ks bez daně	Celk. cena bez daně	Záruka [měsíců]
97000001		Diskového pole pro zálohy dle konfigurace níže:	1	ks	187.500,00	187.500,00	36

1 ks i-2220Q-X10D

Obecný popis:

2U-4U/tower server s procesory Intel Xeon D-1500 (Broadwell-DE) s možností osazení až 16 sATA3 nebo SAS2 3,5" hot-swap disků, až 128GB ECC DDR4 2133 MHz ve čtyřech slotech a s integrovanými dvěma nebo šesti Gigabit LAN porty a dvěma 10GBase-T Ethernet LAN porty, IPMI modulem s podporou KVM-over-Ethernet. K dispozici jsou různé varianty rozšiřujících slotů PCI-E x 8 a PCI-E x 16.

X10SDV mITX Xeon D-1541(45W,8c@2,1GHz, pas.), PCI-E16,2x10GbE-T&2GbE,4DDR4, 6sATA,M.2, IPMI~

Intel Xeon D SoC D-1541 (Broadwell-DE, 64b, VT-d/x, SR-IOV)

Pasivní chladič

4 DIMM, max.128GB DDR4 2133MHz ECC RDIMMs

1x PCI-Express 16 g3

6x sATA3

1xM.2 (2242/2280, M-key, PCI-E4 g3)

Intel® Dual port Gigabit Ethernet LAN

Intel® Dual port 10GBase-T Ethernet LAN

2x USB 3.0 port (2x zadní)

6x USB 2.0 port (interní)

SMBus, GPIO

IPMI 2.0 s KVM s vlastním LAN portem

Mechanické provedení: microITX, 6,7" x 6,7"

ATX a 4pin 12V DC napájecí konektor

Optimalizováno pro SC505/504

2 ks 32GB 3200MHz DDR4 ECC Registered 2Rx8, LP(31mm), Hynix (HMAA4GR7AJR8N-XN)

1 ks Síťová karta 10GbE Dual port SFP+&2GbE (SoC) na zákl. desce

1 ks BMC Aspeed AST2400 na základní desce

1 ks LSI TriMode 9400-8i(3408) SAS3/NVMe HBA(JBOD) 2x8643,exp:1024HD/24NVMe,PCI-E8 g3,MD2,SGL

8 ks 16TB WDC Ultrastar HC550 - 7200rpm, SAS3, 512e, 512MB, (SE), P3, 3,5"

2 ks Samsung SSD PM883 480GB SATA3 6Gbps 2,5" 98/24kIOPS 550/520 MB/s 1,3DWPDP(3r) TLC (SED) 7mm

1 ks IPMI 2.0 modul s KVM-over-LAN na základní desce

1 ks SC846BE1C-R1K23B 4U eATX13,24sATA/SAS3(SAS3 exp.)+2SFF, rPS 1200W (80+ TITANIUM), černý

1 ks Redundantní zdroj

1 ks Přídavný SAS3 box pro 2x2,5" hotswap do SC826B/SC216B/846X/847B/417B/226S/LA25/LA26 zadní straně (vč.CBL a BCP)

1 ks Kolečnice jsou součástí chassi

1 ks Zásah 3r NBD v autorizovaném servisním středisku

Příslušná výše DPH bude připočítána dle aktuální sazby v okamžiku zdanitelného plnění.

Základ DPH

187.500,00 CZK

Daň celkem

39.375,00 CZK

CELKEM**226.875,00 CZK****Autorizovaný zástupce pro tuto nabídku**

XXXX

+XXXX

+XXXX

XXXX

Nabídková cena obsahuje recyklační poplatky a autorské odměny ve smyslu platných zákonů.

Pro další komunikaci, popř. v objednávce, uvádějte prosím číslo nabídky. Děkujeme.

<http://www.impromat.cz>