

Náradí TNS 2021

středisko-TNS Hradec Králové

název	množství	cena bez DPH	Cena celkem
Aku úhlová bruska s regulací 125mm Li-ion 18V/3,0Ah, bezuhlíkový motor, otáčky 3.000-8.500 min-1, Technologie XPT	1	████	████
Uhlová bruska 125mm, elektronika, výkon 1400W, 230V/50Hz, otáčky 2.800 - 11.000 ot/min, regulace otáček, hmotnost 2,5 kg, rozměry 303x140x116 mm	1	████	████
Mnohúčelový vysavač, 1400 W, objemový průtok: 4 380 l/min, Max. podtlak: 248 mbar, hmotnost: 11 kg, plocha filtrační patrony: 8600 cm ²	1	████	████
Horkovzdušná stanice, provozní napětí: 220-240V AC/50Hz, výkon (max.) 300 W, teplota (min.) 100 °C, teplota (max.) 500 °C, hmotnost: 1,2 kg, rozměry 12,5 x 11 x 15,5 cm, typ pájecího pera: odpáječka, kapacita vzduchové pumpy max. 20l/min, 3 × nástavec: průměr 4,4+8+12mm	1	████	████
Celkem			24007

středisko-TNS Ústí nad Orlicí

Dílenský vozík s náradím-245 dílu náradí, 685 x 455 x 975 mm. Obsahuje gola sady, kleště, šroubováky, pilníky, kladiva, klíče, 7 zamykatelných zásuvek	1	████	████
Profesionální křovinořez, zdvihový objem válce 45,7 cm ³ , výstupní výkon 2,1 kW, otáčky motoru při zatížení 9000 ot./min	1	████	████
Elektrický zdroj, výstupní napětí 0-30V, výstupní proud 0-5A, zobrazení 10mV, 1mA, napájení: 230V AC, 50Hz, trafo, rozměry: 116x180x262 mm	1	████	████
Nastavitelný americký klíč / hasák 10"-254 mm, profesionální/průmyslové použití	1	████	████
Elektrická horkovzdušná pistole 1800 W, motor: 230V / 50Hz, teplota stupeň I / II / III: 250 / 500 / - °C, průtok vzduchu st. I / II / III: 250 / 500 / - l/min	1	████	████
Nerezové kalové čerpadlo, příkon: 1100 W, motor 230V, 50Hz, max. čerpací výkon 20 000 l/hod, max. průměr pevných příměsí: 35 mm, max. tlak: 0.7 bar, max. výška: 8-10 m, max. hloubka ponoru: 7 m	1	████	████
Celkem			35117,3

středisko-TNS Česká Třebová

Sada šroubováku 1000V, 7dílu, 3x PL 2.5x75mm PL 3.5x100mm PL 5.5x125mm, 2x PH 1x80mm PH 2x100mm, 2x PZ 1x80mm PZ 2x100mm	1	████	████
Kladivo zámečnické, 800g	1	████	████
Sada plochých klíčů DIN 895 6-30 mm, 10 dílů, černé	1	████	████
Univerzální klíč pro rozvaděčové skříně 3015 kombi 01.041	1	████	████
Kleště kombinované 150mm, do 1000V	1	████	████
Boční kleště štípací 6-150mm, do 1000V	1	████	████
Kleště kulaté 160 mm, do 1000V	1	████	████
Kleště odizolovací 160mm, do 1000V	1	████	████
Gola sada klíčů 1/2", 1/4" + příslušenství 98 ks	1	████	████
Metr svinovací 5mx25mm	1	████	████
Akumulátorový dvourychlostní vrtací šroubovák, Napětí akumulátoru 18,0 V, Kapacita akumulátoru 1,5 Ah, Max. kroutilcí moment 40,0 Nm, Prům. vrtání do oceli 10 mm, Prům. vrtání do dřeva 30 mm	1	████	████
Celkem			13867,1

středisko-TNS Pardubice

Víceúčelový multifunkční vysavač, vakuum: 210/21 kPa, průtok vzduchu: 70 l / s, příkon turbína / čerpadlo: 1400/40 W, Hmotnost bez příslušenství: 7,7 kg	■	■	■
Celkem			7429,75

středisko-DRT Česká Třebová

Vrtací a sekací kladivo, max. vrtací prům. do betonu 40 mm, vrtací korunka 105 mm, výkon 1.100 W, Přiklep 9 J, otáčky naprázdno 620 /min, počet úderů 2.800 /min, Hmotnost 7,1 kg	■	■	■
Vrták SDS+, čtyřbřit 6x110mm	■	■	■
Vrták SDS+, čtyřbřit 8x160mm	■	■	■
Vrták SDS+, čtyřbřit 10x160mm	■	■	■
Vrták SDS+, čtyřbřit 12x10mm	■	■	■
Stupňovitý vrták do kovu, 4-39mm	■	■	■
Aku příklepový vrtací sroubovák, 2x baterie 3,0 Ah, napětí akumulátoru 18 V, sklíčidlo 1,5-13 mm, vrtací průměr v cihle 13 mm, vrtací průměr v oceli 13 mm, vrtací průměr ve dřevě 50 mm, velikost vrutu 8 × 100 mm, utahovací moment Hard 70 Nm, utahovací moment Soft 40 Nm, otáčky High 0 - 1800/min, otáčky Low: 0 - 400/min	■	■	■
Celkem			17975,4
Celkem za střediska			98397