

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VYSOKOZDVIŽNÉHO VOZÍKU (VZV)

Výrobce	HELI
Typ stroje	HELI CPCD25H3 (VD25H3)

Parametry VZV:		Požadováno		Nabídnuo
1	pohon:	diesel (NM)		<i>diesel</i>
2	Typ obsluhy:	sedící obsluha		<i>sedící obsluha</i>
3	Jmenovitá nosnost:	2 500 kg		<i>2500kg</i>
4	Vyložení těžiště nákladu:	500 mm		<i>500 mm</i>
5	Vzdálenos paty vidlic od hnací naprawy:	max. 484 mm		<i>473 mm</i>
6	Rozvor mezi nápravami:	max. 1700 mm		<i>1650mm</i>
7	maximalní hmotnost vzv:	max. 4000 kg		<i>3800 kg</i>
8	šířka vzv:	max. 1300 mm		<i>1150 mm</i>
9	Výška vzv s ochranným rámem řidiče:	max. 2150 mm		<i>2150 mm</i>
10	celková délka vzv bez vidlic:	max. 2700 mm		<i>2638 mm</i>
11	poloměr otáčení:	max. 2450 mm		<i>2240 mm</i>
12	rychlost pojezdu s nákladem:	max. 15 km/hod	min. 10 km/hod	<i>15 km/hod</i>
13	rychlost pojezdu bez nákladu:	max. 20 km/hod	min. 15km/hod	<i>19 km/hod</i>
14	typ provozní brzdy:	Mechanicko hydraulická		<i>ano</i>
15	Typ pohonné jednotky :	hydrodynamická		<i>ano</i>
16	Typ řízení:	servořízení		<i>ano</i>
17	Sedadlo obsluhy:	anatomické, nastavitelné		<i>ano</i>
18	Ochranný rám řidiče se střechou:	ano		<i>ano</i>
19	Osvětlení:	LED technologie		<i>ano</i>
20	Ochranný rám nákladu:	ano		<i>ano</i>
21	zvukový indikátor couvání:	ano		<i>ano</i>
22	houkačka :	ano		<i>ano</i>
23	elektrický systém vozíku:	12V		<i>12V</i>
24	zpětné zrcátko panoramatické	ano		<i>ano</i>
25	typ pneumatik	super elastické (SE)		<i>SE</i>

Typ motoru:

26	počet válců:	min. 3		<i>3</i>
27	obsah motoru :	max. 3400 cm3		<i>2200 cm3</i>
28	výkon motoru:	max. 45 kW	min. 35kW	<i>45 kW</i>

Zvedací zařízení:

29	výška zdvihu:	min. 3000 mm		<i>3000 mm</i>
30	volný zdvih bez ochr. rámu:	min. 1 000 mm		<i>1427 mm</i>
31	boční posuv rámu vidlic(nosiče vidlic):	ano		<i>ano</i>
32	hydraulické ovládnání :	min. 3 pákové		<i>ano</i>
33	konstrukční výška sloupu zdvihu zasunutého:	max. 2100 mm		<i>1995 mm</i>
34	náklon sloupu (nosiče vidlic) vpřed/ vzad	max. 6°	max. 12°	<i>6/12°</i>
35	rychlost spouštění vidlic s nákladem:	max. 0,500 m/s	min. 0,300 m/s	<i>0,45 m/s</i>
36	rychlost spouštění vidlic bez nákladu:	max. 0,700 m/s	min. 0,300 m/s	<i>0,5 m/s</i>
37	rychlost zdvihu vidlic s nákladem:	max. 0,600 m/s	min. 0,400 m/s	<i>0,56 m/s</i>
38	rychlost zdvihu vidlic bez nákladu:	max. 0,700 m/s	min. 0,500 m/s	<i>0,6 m/s</i>
39	rozměry vidlic délka (v mm)	max.1200	min.1000	<i>1200 mm</i>
	rozměry vidlic šířka (v mm)	max. 130	min. 120	<i>122</i>
	rozměry vidlic výška (v mm)	40		<i>40</i>

Všeobecné požadavky:

40	záruční doba měsíce/Mth	min. 48 měsíců	min. 4000 Mth	<i>48 měsíců / 4000 Mth</i>
41	dodací lhůta	do 20.12.2021		<i>do 20.12.2021</i>
42	platební podmínky	faktura se splatností 30dnů		<i>ano</i>
43	servis	na území ČR		<i>ano</i>
44	VZV musí splňovat platné technické parametry pro provoz v ČR			<i>ano</i>

Poznámka : do žlutě poobarveného sloupce uchazeč doplní skutečný parametr nabízeného VZV

Datum a podpis

