

PRO:

**Státní oblastní archiv Litoměřice**
**Krajská 48/1**
**412 01 Litoměřice**
**Česká republika**

ČÍSLO:

**N-20-0307**

DATUM:

**19.4.2021**

VYŘIZUJE:

TEL.:

E-MAIL:

FAX.:

Vytvoření podmínek pro možné připojení na pult centrální ochrany na Hasičském záchranném sboru

Nabídka je orientační, v max. výši a platí po dobu 2 měsíců od data vypracování.

Fakturováno bude dle skutečně použitého materiálu!

Pro ZDP rádiového typu - STX23A existenci odpovídajícího rádiového signálu předpokládáme!

Dle informace poptávajícího bude ústředna EPS typu : Bude upřesněno po VŘ

Je nutno zadat s předstihem zpracování "Projektové dokumentace rádiového přenosu na HZS" ( PDP ).

Na AEC prosím zašlete obratem dokumenty schválené od HZS ! ! !

PBR, PD EPS (výkresy nejlépe formát AutoCAD) v elektronické podobě a Technickou zprávu EPS.

Podmínkou připojení na PCO HZS je uzavření "SMLOUVY O PŘIPOJENÍ" s AEC a to ještě před tím, nežli HZS stanoví termín zahájení zkušebního provozu. Smlouvu s AEC uzavírá majitel - provozovatel objektu po splnění pokynů HZS.

Anténa ZDP bude instalována na střeše-popř. atice budovy. Pokud nebude možné pevné uchycení antény na AEC standardně dodávaném výložníku, požadujeme zajistit souhlas s instalací antény ZDP na stožár, který bývá na střeše budovy.

Praxí ověřený postup je a pokud to sled prací umožňuje, aby realizační firma EPS po předchozí dohodě s AEC připravila dohodnuté průchody anténního svodu, kabely AEC ještě před instalací ZDP předá k protažení.

Případně si příslušné kabely lze dodat vlastní cestou, ale dle dispozic projektanta PDP a dohody s technikem

AEC.

Technické požadavky a způsoby propojení ZDP s ústř. EPS :

1. RS 485 - RS 232: bude upřesněno po VŘ. Sériové rozhraní musí být pouze pro ZDP.

Všeobecné požadavky připojení pro sérii : ( bod č. 1 a 2 )

Požadujeme poskytnutí textových popisů požárních skupin (případně hlásičů) s adresami skupin nebo hlásičů, pro zadání na PCO u HZS.

Neobsazovat adresy 1 - 3 (u skupin, nebo hlásičů) na ústředně.

Instalovaná ústředna EPS musí disponovat použitelnou verzí SW (firmware) ! - konzultujte prosím s techniky AEC

Ústředna EPS musí být vybavena příslušným sériovým rozhraním pro ZDP RADOM.

Obecné požadavky pro sériové i releové propojení :

Požadujeme poskytnutí 3 napěťových výstupů spínaných pomocí relé popř. tranzistorem : ( "globální požár", "globální porucha", "den-noc" )

Požadujeme připravit 6 vodičů ( 3 páry ) z OPPO a poskytnout signály z OPPO pro vypínání a zkoušku ZDP ( ZDP vypnout - kontakt, ZDP zkuska - kontakt, ZDP vypnuto - kontrolka LED, ZDP spuštěno - kontrolka LED ) a napájení 12V nebo 24V pro stranu optočlenů ZDP. U určitého typu ústředny možno propojit i přes "kartu pro OPPO"

Požadujeme dále připravit napájení 230V z hlavního rozvaděče budovy nebo z ústředny EPS ( ohnidolný kabel ! )

Technická konzultace :

## ZDP pro Archiv Louny

POZICE	NÁZEV A POPIS	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ BEZ DPH	CENA CELKEM BEZ DPH
001	<b>Radiovysílač STX 23A F/D</b>	1 ks	27 600,00 Kč	27 600,00 Kč
002	<b>Konektor BNC RG59</b>	3 ks	65,00 Kč	195,00 Kč
003	<b>Anténa směrová ABD 400</b>	1 ks	3 190,00 Kč	3 190,00 Kč
004	<b>Kabel koaxiální H155</b>	35 m	22,00 Kč	770,00 Kč
005	<b>Kabel 1-CHKE-V 3C*1,5</b>	2 m	36,00 Kč	72,00 Kč
006	<b>Kabel JXFE-V 6*2*0,8</b>	4 m	53,00 Kč	212,00 Kč
007	<b>Instalační materiál</b>	1 ks	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč

008	Samonosný stožár včetně zátěží	1 ks	2 800,00 Kč	2 800,00 Kč
009	Montáž ZDP, antény, připojení k EPS, odladění přenosu a programovací práce na PCO HZS	1 ks	14 000,00 Kč	14 000,00 Kč
010	Dopravné	160 km	12,00 Kč	1 920,00 Kč
012	Projektová dokumentace přenosu	1 ks	5 500,00 Kč	5 500,00 Kč
013	Vstupní revize, dokumenty dle Vyhl. 246/2001Sb.	1 ks	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
014	Měření úrovně radiového signálu	1 ks	4 500,00 Kč	4 500,00 Kč


<b>CELKEM BEZ DPH:</b>		<b>62 759,00 Kč</b>
CELKEM DPH	21%	13 179,39 Kč
<b>CELKEM VČETNĚ DPH:</b>		<b>75 938,39 Kč</b>

**PROHLÁŠENÍ O SHODĚ:**

Dodavatel zakázky prohlašuje, že veškeré dodané výrobky a použitý materiál mají dle §13 zák. 22/97 a 71/2000 Sb. "Prohlášení o shodě".

**ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:**

Záruka na dodávku a montáž je 24 měsíců.

Pracovníci naší firmy Vám rádi zodpoví jakékoliv bližší technické či obchodní dotazy. V případě Vašeho zájmu kontaktujte naše obchodní oddělení .  
Děkujeme Vám za projevený zájem a těšíme se na spolupráci.

S pozdravem

