

Příloha č. 1 - Specifikace předmětu díla a cenová nabídka
 ke smlouvě o dílo uzavřené na základě veřejné zakázky "Budova C ŘSP, oprava podlahových krytin – havárie"

Údaje o účastníkovi výběrového řízení	
Název:	Michal Garaj
Sídlo:	XXXXXX
IČ:	49383850
DIČ:	XXXXXX

Plátce zde vyplní jednotkovou cenu v Kč bez DPH,
 neplátce vyplní konečnou cenu v Kč.



Položkový rozpočet - cenová nabídka					
Položka č.	Předmět plnění	Množství/ MJ	MJ	Jednotko vá cena v Kč bez DPH/ MJ	Celkem Kč bez DPH
1	kobercové čtverce Alpha	165,00	m ²	550,00	90 750,00
2	PVC Dynamic X 1002	51,60	m ²	490,00	25 284,00
3	penetrace podkladu před pokládkou krytiny	184,00	m ²	47,00	8 648,00
4	broušení podkladu	184,00	m ²	140,00	25 760,00
5	instalace kobercových čtverců včetně lepidla	147,00	m ²	217,00	31 899,00
6	instalace PVC čtverců	37,00	m ²	220,00	8 140,00
7	svažování včetně svažovací šňůry	120,00	bm	86,00	10 320,00
8	obvodová lišta CUBU 60 včetně podružného materiálu a akrylování	135,00	bm	210,00	28 350,00
9	přechovové lišty	7,00	bm	280,00	1 960,00
10	dilatační páska včetně montáže	150,00	bm	20,00	3 000,00
11	penetrace podkladního betonu	184,00	m ²	60,00	11 040,00
12	stěrkování podkladu	184,00	m ²	240,00	44 160,00
13	manipulace a doprava	1,00	ks	8 000,00	8 000,00
Celkem Kč bez DPH					297 311,00

Specifikace a parametry dodávaných a použitých materiálů

PVC:

Antistatické zátěžové PVC

Dlaždice 608 x 608 mm, homogenní PVC, tloušťka / nášlapná vrstva 1,7 mm, celková váha 2363 g/m², protiskluzové, vhodné pro kolečkové židle, třída zátěže 41, záruka 10 let, vhodné pro podlahové vytápění, třída hořlavosti Bfl, vnitřní elektrický odpor $\leq 1 \cdot 10^8 \Omega$ - např. Fatra Dynamic X 1002

Koberec:

Objektové čtverce vhodné do vysoce namáhaných komerčních prostor, vhodné pro stálé používání kolečkových židlí.

Tlumí kročejoy i jiný akustický hluk. Vhodný i do místnosti s podlahovým vytápěním, např. Modulys, typ Alpha 847

Technické údaje:

Materiálové složení: Polyamid (PA)

Typ vlasu: smyčka

Podklad: Bitumen

Výška vlasu/mm: 2,7

Celková váha (g/m²): 4300

Barva: hnědá, béžová

Hustota vlasu (bodů/m²): 160000

Penetrace:

Disperzní penetrace pro savé podklady.

Složení: Modifikované kopolymery styrolakrylátu, smáčecí, odpěňovací a kontervační prostředky, voda

Stěrka:

Samonivelační sádrová stěrka.

Použití: K vyrovnávání podlahových potěrů na bázi síranu vápenatého, cementu, bitumenu, potěrů s magnezitovým pojivem nebo s rychlozavazným cementem. K vyrovnání povrchů před pokládkou podlahové krytiny. Tloušťka vrstvy 1 - 20 mm. Pro vytápěné a nevytápěné podlahové konstrukce.

Technické údaje:

Třída dle ČSN EN 13813: CA-C25_F6

Reakce na oheň: A1fl

Pevnost v tlaku (28 dní): ≥ 25 Mpa

Pevnost v tahu

za ohybu (28 dní): ≥ 6 Mpa

Potřeba vody: cca 6,0 l (= 24%)

Zpracovatelnost: cca 30 min.

Pochozí: cca za 2 - 3 hodiny

Doba zrání: cca 24 hodin (při tloušťce 3 mm a při dosažení požadované zbytkové vlhkosti)

