

Specifikace dodávky s technickými podmínkami - interaktivní sestava pro učebnu fyziky

Celkem bez DPH	91 940,00 Kč
DPH 21%	19 307,40 Kč
Celkem s DPH	111 247,40 Kč

NÁZEV	popis	ks	cena bez DPH	DPH	cena celkem bez DPH	cena celkem s DPH
Tabule s interaktivním projektorem vč. ozvučení	<p><b>Název a typ dodávaného výrobku (doplň dodavatel)</b></p> <p><b>Tabule:</b>  <b>Triptych sestava včetně zvedacího stojanu a odkládací hliníkové poličky 200cm : TR K 200x120 BBBB + SZAL (bílý rám tabule)</b>  <b>Výrobce: VMS VISION, s. r. o.</b></p> <p><b>Dataprojektor:</b>  <b>EPSON EB-695 Wi + dotyková jednotka Rameno AI UST SZ- pro uchycení projektoru Držák dotykové jednotky EPSON</b></p> <p><b>Reproduktory:</b>  <b>Presonus Eris E3.5 + nástěnné držáky reproduktorů (pár)</b></p>	1	91 940,00	21%	91 940,00	111 247,40
	<p>Interaktivní sestava tabule a dataprojektoru</p> <p>Tabule</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dvoukřídla BBBB</li> <li>- širokouhlá třídílná magnetická tabule s dvouvrstvým keramickým povrchem nejvyšší kvality e3 (střed i křídla), vysoce odolným proti mechanickému poškození vypalovaná keramika, sendvič tabule tl. min 20mm, hliníkový bílý rám tabule</li> <li>- rozměr tabule v zavřeném stavu 200x120 cm</li> <li>- odkládací hliníková polička min. 200cm</li> <li>- zvedací systém: Stojan zvedací AL</li> <li>- vysoký komfort, tichý a hladký chod</li> <li>- snadná montáž a minimální údržba</li> <li>- rozměry 1600 x 950 mm</li> <li>- rozsah zdvíhu min. 50 cm</li> <li>- vyvažování flexibilní</li> </ul> <p>Dataprojektor</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interaktivní 3LCD projektor, ultrakrátká projekce, nativní širokouhlé rozlišení WXGA, 16:10, svítivost min. 3000 ANSI lm, kontrast min. 10000:1, integrovaný snímač polohy, součástí jsou dvě elektronická (interaktivní) pera</li> <li>- hliníkové rameno pro ultrakrátkou projekci s držákem dotykové jednotky a dotyková jednotka, která umožňuje ovládání dotykem</li> </ul> <p>Ozvučení s držáky reproduktorů</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 pár reproduktorů kompatibilních s dataprojektorem s držáky reproduktorů, celkový výkon: min. 50 W (2 x 25 W)</li> <li>- basový reproduktor: min.3"</li> <li>- výškový reproduktor: min. 1"</li> <li>- frekvenční rozsah: 80 Hz - 20 kHz</li> <li>- max. SPL: min. 100 dB</li> <li>- vstupy: 1" + 1/8" TRS, RCA</li> <li>- počet kusů: 2</li> <li>- barva: černá</li> <li>- propojení s dataprojektorem: kabeláž</li> </ul>					