

Položkový rozpočet

| | |
|----|---|
| S: | Stavební práce - Oprava montážní jámy - Přípojky elektroinstalace a tlakového vzduchu do montážní jámy |
|----|---|

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---|----|----------|-----------|-------------|
| Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | | | | 0,00 |
| 1 | | Řezání dilatační spáry, tloušťka do 200 mm, beton prostý | m | | | |
| 2 | | Vybourání betonové mazaniny, tloušťka 15 cm | m2 | | | |
| 3 | | Očištění tlakovou vodou | m2 | | | |
| 4 | | Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu 10,0 mm, oka 100/100 mm, 12,34 kg/m2 | t | | | |
| 7 | | Průmyslová podlaha C 30/37 XF4, tloušťka 15 cm | m2 | | | |
| 8 | | Rozptýlená polymerní výztuž do betonové směsy | m2 | | | |
| 9 | | Povrchový vsyp na betonové podlahy | m2 | | | |
| 10 | | Ošetření spár - flexibilní tmel | m | | | |
| 11 | | Poplatek za skládku sutí - beton | t | | | |
| 12 | | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | | | |
| 13 | | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | | | |
| 14 | | Přeprava hmot po staveništi | t | | | |
| 15 | | Doprava | ks | | | |
| 22 | | Jádrový vrt (prostup pro odvodnění žlabu do montážní jámy) | ks | | | |
| 24 | | Zabetonování prostupu pro odvodnění žlabu do montážní jámy | ks | | | |