



Prodávající: JSP, s.r.o. Raisova 547 506 01 Jičín ČESKÁ REPUBLIKA IČ: 49286684 DIČ: CZ49286684 <i>Zapsán v OR u Kraj. soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4316.</i> Tel: +420 493 760 811 Fax: +420 493 760 820 E-mail: jsp@jsp.cz Internet: www.jsp.cz	Dne: 21.10.2021
Příjemce: Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 2732/8, Jižní Předměstí 301 00 Plzeň ČESKÁ REPUBLIKA	Kupující: Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 2732/8, Jižní Předměstí 301 00 Plzeň ČESKÁ REPUBLIKA IČ: 49777513 DIČ: CZ49777513 Číslo nabídky: Z799146 Vaše objednávka: Snímače tlaku a TD Vaše značka:  Vyřizuje:
Dod. podmínky: CIP Plzeň Způsob dopravy: Autodoprava	Platební podmínky: převodem do 21 dnů

Poz.	Popis	Sazba DPH Cena/MJ	Sleva Cena/MJ	MJ Počet MJ	Celkem
10/0	Snímač tlakové diference SITRANS P320 7MF0340-1DL01-5AF2-Z K84 E00 A00 Y01 (0...6kPa) 7MF0340- ... Snímač tlakové diference SITRANS P320, výstupní signál 4 až 20 mA, HART 1 ... Náplň čidla: silikonový olej D ... Rozsah: 100 Pa až 6 kPa, maximální tlak 16 MPa L ... Procesní připojení: přírubové připojení s vnitřním závitem 1/4-18 NPT, závity pro upevňovací šrouby 7/16-20 UNF (IEC 61518) 0 ... Materiálové provedení: procesní příruby nerezová ocel 1.4404 (316L), oddělovací membrána nerezová ocel 1.4404 (316L) 1-5 ... Materiál skříně elektroniky: hliník A ... Schválená zvláštní provedení: bez ochrany proti výbuchu F ... Závity pro kabelové vývodky: 2x M20x1,5 vnitřní 2-Z ... Ukazovací přístroje: s displejem, víčko s průzorem K84 ... odvodušňovací ventil 1/4"-18 NPT ze stejného materiálu jako procesní příruba E00 ... všeobecné schválení (bez Ex) CE, RCM kromě EAC, FM, CSA, KCC A00 ... plastová vývodka Y01 ... požadovaný rozsah 0...6 kPa (dle objednávky)	21 % 33 350,00	7,00 % 31 015,50	ks 1,00	31 015,50



Poz.	Popis	Sazba DPH Cena/MJ	Sleva Cena/MJ	MJ Počet MJ	Celkem
20/0	Snímač tlakové difference SITRANS P320 7MF0340-1PL01-5AF2-Z K84 E00 A00 Y01 (0...500kPa) 7MF0340- ... Snímač tlakové difference SITRANS P320, výstupní signál 4 až 20 mA, HART 1 ... Náplň čidla: silikonový olej P ... Rozsah: 5 kPa až 500 kPa, maximální tlak 16 MPa L ... Procesní připojení: přírubové připojení s vnitřním závitem 1/4-18 NPT, závity pro upevňovací šrouby 7/16-20 UNF (IEC 61518) 0 ... Materiálové provedení: procesní příruby nerezová ocel 1.4404 (316L), oddělovací membrána nerezová ocel 1.4404 (316L) 1-5 ... Materiál skříně elektroniky: hliník A ... Schválená zvláštní provedení: bez ochrany proti výbuchu F ... Závity pro kabelové vývodky: 2x M20x1,5 vnitřní 2-Z ... Ukazovací přístroje: s displejem, víčko s průzorem K84 ... odvzdušňovací ventilek 1/4"-18 NPT ze stejného materiálu jako procesní příruba E00 ... všeobecné schválení (bez Ex) CE, RCM kromě EAC, FM, CSA, KCC A00 ... plastová vývodka Y01 ... požadovaný rozsah 0...500 kPa (dle objednávky)	21 % 33 560,00	7,00 % 31 210,80	ks 1,00	31 210,80
30/1	D2620 Snímač tlaku D2620 G160 GD4 1 CR Inteligentní snímač tlaku, přetlak 0..0,6 bar až 0.6 bar, G1/4" DIN 3852, 4 až 20mA. HART komunikace. Bez nastavení, rozsah nastaven na max. meze základního rozsahu a dále nastaveno DP (0,1 s) ECH Záruka: 24 měsíců Dokumentace: ND2895	21 % 5 890,00	7,00 % 5 477,70	ks 1,00	5 477,70
40/1	Přepravné a balné	21 % 220,00		ks 1,00	220,00
<hr/>					
Cena bez DPH (CZK) 67 924,00					
DPH 21 % 14 264,05					
Cena celkem (CZK) 82 188,05					

Dodací a platební podmínky:

Platnost nabídky 30 dní.

V objednávce prosím uvádějte evidenční číslo naší nabídky Z799146.

Termín dodání je cca 5-6 týdnů od obdržení závazné technicky vyjasněné objednávky.

Termín dodání se může měnit v souvislosti s vývojem opatření proti šíření koronaviru v jednotlivých zemích.

Platba na konečnou fakturu, splatnost 21 dnů.

Záruka je 24 měsíců, pokud není uvedena u jednotlivých položek jinak.

V ceně nabídky je jedna sada standardní dokumentace.

Dojde-li po odeslání nabídky kupujícímu ke změně kurzu (devizový střední kurz ČNB) české měny ve vztahu k měně Euro (EUR) o více než +/- 1% oproti příslušnému kurzu v den přijetí objednávky prodávajícím, je kupující povinen zaplatit kupní cenu tak, aby částka v české měně odpovídala změně příslušného kurzu. Pro stanovení kurzovního poměru je rozhodný kurz vyhlášený ČNB v den vystavení KF.



Ostatní ujednání dle Všeobecných obchodních podmínek www.jsp.cz/vop/
Další informace o sortimentu JSP najdete na www.jsp.cz !

Jakost dodávky je zajištěna prováděním kontrol a označením výrobků a dodávky dle dokumentovaných postupů systému jakosti JSP. Systém jakosti je certifikován dle normy ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001.

Pokud potřebujete nabídku dále rozšířit nebo jinak upravit neváhejte se na nás obrátit.
Těšíme se na objednávku.

Vyřizuje:

Schválil: