


MONTKOV, spol. s r.o. - sídlo provozovny : Vyšehňovice čp.10, 533 41 Lázně Bohdaneč

e-mail:

tel / fax:

Kontaktní údaje zákazníka
Městský úřad Písek

Písek

Cenová nabídka č: 16_For 512-2

Akce (stavba): město Písek - průchod z Hejdukovy ulice do Palackého sadů

Datum poptávky: pátek 30. září 2016

Zpracována na základě těchto podkladů: jednání ze dne 30.9.2016 + průběžná telefonická a e-mailová komunikace + zaměření ze dne 21.3.2017

p.č.	Položka	Popis	Průchozí rozměr šířka x výška	Směr otevírání		Cel- kem ks	Cena bez RAL Kč/ks	Příplatek za RAL Kč/ks	Cena za položku Kč bez DPH
				L	P				
	vše	U tohoto provedení nedeklarujeme součinitel prostupu tepla "Uw=W/(m2.K)". U tohoto provedení nedeklarujeme požární odolnost. U tohoto provedení nedeklarujeme bezpečnostní třídu. Provedení - viz přílohy "schémata zárubní k 16 For 512-2" + "schémata dveří k 16 For 512-2"							
	DVEŘE 1 - ASTRA	Vnější rozměry zárubně - šířka 910 mm; výška 2025 mm Otevírání směrem z pasáže (do interiéru) Dveře CDM.z. - ocelové, z pozinkovaného plechu tl. 1 mm, s polodrážkou, otočné, dvouplášťové, jednokřídlé, s izolační výplní ORSIL . Závěsy TRIO VD. Výztuha pro samozavírač. U každého závěsu v polodrážce dveří pasivní čep proti násilnému vysazení dveří. Prosklené symetricky 100 mm od vrchní hrany dveří páskem mléčného skla Conex o rozměru - šířka 90 mm; výška 900 mm . Nýty z obou stran dveří (dle přílohy) Zámek válečkový vložkový 80/90. Oboustranné svislé Eurolaton nerezové madlo na dveře 81 (500 mm/70mm/20 mm). Spodní automatická těsnící padací lišta. Zárubeň ZHt 110, ocelová, z pozinkovaného plechu tl. 1,5 mm, s polodrážkou, s těsněním, s přesahem do podlahy . Závěsy OZ50 SD. Vnější šířka C=110 mm; přední strana t1=40 mm; zadní strana t2=40 mm. S přípravou na montáž pro přivaření na trny. Výztuha pro samozavírač. Samozavírač DC340 stříbrný s lomeným raménkem L191 s aretací na přední straně dveří (umístění zavírače na dveřích, raménko na zárubni) Oboustranné kulatá rozeta pro cylindrickou vložku (bez bezpečnostní deklarace) - nerez Vložka cylindrická obyčejná Vrchní povrchová úprava dveří se zárubní - standardní odstín RAL upřesní zákazník - viz list "OTP" dveřní uzávěry - odkaz na odstíny RAL	800 x 1970		P	1	13 580		13 580
						1	2 500		2 500
						1	350		350
						1	160		160
						1		2 300	2 300
	DVEŘE 2 - U REINERŮ	Vnější rozměry zárubně - šířka 1170 mm; výška 2070 mm Otevírání směrem do pasáže (do exteriéru) Dveře CDM.d. - ocelové, z pozinkovaného plechu tl. 1 mm, s polodrážkou, otočné, dvouplášťové, jednokřídlé, bez izolační výplně . Závěsy TRIO. Zámek vložkový 80/90. Oboustranné svislé Eurolaton nerezové madlo na dveře 81 (500 mm/70mm/20 mm). Základní nátěr. Na zadní straně dveřního křídla výztuha pro případnou montáž sklopného stavěče dveří (bez sklopného stavěče dveří) Bez závory na zadní straně dveřního křídla Bez pasivních čepů proti násilnému vysazení dveří. Bez prosklení Nýty z obou stran dveří (dle přílohy) Zámek stělkový vložkový 80/90. Jednotransné svislé Eurolaton nerezové madlo na dveře 81 (500 mm/70mm/20 mm) na přední straně dveří (z pasáže), na zadní straně štítové kování s klikou. Bez spodní automatické těsnící padací lišty. Zárubeň ZBt-HD 100, ocelová, z pozinkovaného plechu tl. 1,5 mm, dvouramová, s polodrážkou, s těsněním, bez přesahu do podlahy . Závěsy OZ50 SD. Vnější šířka C=100 mm; přední strana t1=35 mm; zadní strana t2=50 mm. Otvory pro pasivní čepy. Bez samozavírače Na přední straně dveřního křídla kulatá rozeta pro cylindrickou vložku (bez bezpečnostní deklarace) - nerez Vložka cylindrická obyčejná Vrchní povrchová úprava dveří se zárubní - standardní odstín RAL upřesní zákazník - viz list "OTP" dveřní uzávěry - odkaz na odstíny RAL	1070 x 2020		L	1	11 580		11 580
						1	200		200
						1	160		160
						1		3 100	3 100

p.č.	Položka	Popis	Průchozí rozměr šířka x výška	Směr otevírání L P	Celkem ks	Cena bez RAL Kč/ks	Příplatek za RAL Kč/ks	Cena za položku Kč bez DPH				
DVEŘE 3 - TANDOOR	Vnější rozměry zárubně (z interiéru) na zadní straně "t2" - šířka 1155 mm; výška 2355 mm (stávající obklad z interiéru zůstane zachován)		1025 x 2290	L	1	16 180		16 180				
	Stávající obklad z interiéru zůstane zachován, obklad z exteriéru ze strany pasáže zákazník vybourá											
	Otevírání směrem do pasáže (do exteriéru)											
	Dveře CDM.z. - ocelové, z pozinkovaného plechu tl. 1 mm, s polodrážkou, otočné, dvouplášťové, jednokřídlé, s izolační výplní ORSIL . Výztuha pro samozavírač.											
	U každého závěsu v polodrážce dveří pasivní čep proti násilnému vysazení dveří.											
	Prosklené symetricky 100 mm od vrchní hrany dveří páskem mléčného skla Conex o rozměru - šířka 90 mm; výška 1050 mm .											
	Nýty z obou stran dveří (dle přílohy)											
	Zámek válečkový vložkový 80/90.											
	Oboustranné svislé Eurolaton nerezové madlo na dveře 81 (500 mm/70mm/20 mm).											
	Spodní automatická těsnící padací lišta.											
	Zárubeň ZBt-HD 100 rohová, ocelová, z pozinkovaného plechu tl. 1,5 mm, s polodrážkou, s těsněním, bez přesahu do podlahy . Závěsy OZ50 SD. Vnější šířka C=100 mm; přední strana t1=65 mm; zadní strana t2=65 mm. Výztuha pro samozavírač.											
	Samozavírač DC340 stříbrný s lomeným raménkem L191 s aretací na zadní straně dveří (umístění zavírače na zárubni, raménko na dveřích)								1	2 500		2 500
	Oboustranně kulatá rozeta pro cylindrickou vložku (bez bezpečnostní deklarace) - nerez								1	350		350
Vložka cylindrická obyčejná		1	160		160							
Vrchní povrchová úprava dveří se zárubní - standardní odstín RAL upřesní zákazník - viz list "OTP" dveřní uzávěry - odkaz na odstíny RAL		1		3 300	3 300							
DVEŘE 4 - NEW YORK	Vnější rozměry zárubně - šířka 985 mm; výška 2020 mm		885 x 1970	L	1	14 950		14 950				
	Otevírání směrem z pasáže (do interiéru)											
	Dveře CDM.z. - ocelové, interiérová strana pozinkovaného plechu tl. 1 mm, exteriérová strana (na zadní straně dveří) z pozinkovaného plechu tl. 1,5 mm, s polodrážkou, otočné, dvouplášťové, jednokřídlé, s izolační výplní ORSIL . Výztuha pro samozavírač.											
	U každého závěsu v polodrážce dveří pasivní čep proti násilnému vysazení dveří.											
	Prosklené symetricky 100 mm od vrchní hrany dveří páskem mléčného skla Conex o rozměru - šířka 90 mm; výška 900 mm .											
	Nýty z obou stran dveří (dle přílohy)											
	Zámek válečkový vložkový 80/90.											
	Oboustranné svislé Eurolaton nerezové madlo na dveře 81 (500 mm/70mm/20 mm).											
	Spodní automatická těsnící padací lišta.											
	Zárubeň ZBt-HD 100 rohová, ocelová, z pozinkovaného plechu tl. 1,5 mm, s polodrážkou, s těsněním, bez přesahu do podlahy . Závěsy OZ50 SD (čepy závěsů zkrátit na 20 mm). Vnější šířka C=100 mm; přední strana t1=35 mm; zadní strana t2=50 mm. Příprava na přídatný zámek. Výztuha pro samozavírač.											
	Samozavírač DC340 stříbrný s lomeným raménkem L191 s aretací na přední straně dveří (umístění zavírače na dveřích, raménko na zárubni)								1	2 500		2 500
	Oboustranně bezpečnostní kulatá rozeta pro cylindrickou vložku - nerez (bezpečnostní část umístěna na zadní straně dveřního křídla)								2	1 600		3 200
	Vložka cylindrická obyč. (bezpečnostní vložky si dodá uživatel)								2	160		320
Vrchní povrchová úprava dveří se zárubní - standardní odstín RAL upřesní zákazník - viz list "OTP" dveřní uzávěry - odkaz na odstíny RAL		1		2 600	2 600							
Cenovou nabídku si pečlivě překontrolujte, číslo cenové nabídky vždy uveďte v objednávce.								Cena celk. Kč, bez DPH	79 990			

	Cena celk. Kč, bez DPH	79 990
Poznámka k dopravě: je v ceně montáže	Cena Kč, bez DPH	
Poznámka k zaměření: provedeno 21.3.2017	Cena Kč, bez DPH	2 000
Poznámka k montáži: montáž zárubní, montáž výbav, seřízení dveřních křidel a samozavíračů (bez dokončovacích zednických prací).	Cena Kč, bez DPH	21 000
	Cena dodávky celk. Kč, bez DPH	102 990
Uvedená cenová nabídka platí jen pro přímou objednávku u firmy MONTKOV objednatel: Městský úřad Písek	Plus DPH dle platných předpisů	

Upozornění:	Vše si prosím pozorně přečtete, případně znění nabídky předějte kompetentní osobě k odsouhlasení technického provedení, rozměrů, atd.
Cena neobsahuje:	V popisu neuvedený materiál a například dále: stavěč křídla, zarážka křídla, demontáž původních uzávěrů, příprava stavebních otvorů , případně vícepráce.
Dodací lhůta:	25 pracovních dní, přesný termín bude sjednán při potvrzení objednávky, podle možnosti výroby. Termín začíná obdržetím objednávky a konečným upřesněním všech detailů zakázky. Dále v případě vystavené zálohové faktury běží dodací lhůta od připsání zálohy na náš účet nebo obdržetím věrohodného potvrzení o provedené platbě.
Platba:	Předem 70% zálohovou fakturou splatnou ihned, splatnost zbylého doplatku do 14 dnů od data vystavení konečného daňového dokladu. Bez zádržného a pozastávek.
Platnost CN:	Cenová nabídka byla zpracována pouze na základě vámi poskytnutých podkladů a je platná 1 měsíc. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou se vylučuje.
Poznámka:	
Upozornění:	Cenová nabídka je bez doplňujících "OTP" podmínek uvedených v samostatných listech (viz spodní lišta tohoto "xls" souboru) k této CN a uvedených samostatných příloh neúplná a tudíž neplatná.

Děkujeme za důvěru, kterou jste projevili naší firmě, a těším se na další spolupráci.

Přeji příjemný den

Vyšehňovice
25.3.2017