

Příloha k DO/4456/2021/OKT



baufloor s.r.o.  
Krátká 3810/5  
669 02 Znojmo  
IČO: 026 32 969  
DIČ: CZ026 32 969

PRO:  
Měú Břeclav

### CENOVÁ NABÍDKA

## **NAVRHOVANÝ POSTUP příprava a ošetření podlahy – linoleum,PVC 2 varianty:**

### **1. Ošetření povrchu 2K Polyuretanový nátěr CC lesk**

#### Popis a postup prací:

povrchové ošetření : 386,25m<sup>2</sup>

1. Strojní a ruční hloubkové chemické čištění
2. Odstranění stávajícího nátěru
3. Neutralizace
4. Mikrozábrus podlahy pro otevření pórů
5. Aplikace 2x vrchního ochranného 2K PU nátěru CC (lesk)

**Celkem za 386,25m<sup>2</sup>..... 110.854,-Kč**

- Redukuje přilnutí nečistot a snižuje náročnost běžného čištění.
- Vysoce odolný ochranný film, vynikající elasticita a dobrá odolnost proti bezbarvým chemikáliím.
- Vynikající rozliv a přilnavost.
- Jednoduchá a bezpečná aplikace.
- Zvýšený podíl pevných částic.
- Žádné vlastní žloutnutí.
- Testován dle normy DIN 18032-2 a DIN EN 14904, vhodné pro sportovní podlahy (hedvábný mat).
- Velmi nízké emise (EMICODE: EC1-R pro použití na dřevěných podlahách).
- abZ-Nr. Z-157.20-69, na emise testovaný stavební materiál.

#### Zatížení

Opatrně pochozí po cca 2 hodinách, povrch po 12 hodinách od posledního nátěru je dosaženo 50% odolnost. Po 24 hodinách je dosaženo cca 80% odolnosti. Po 7 dnech má nátěr plnou odolnost vůči zatížení a chemikáliím (20 °C, 50% relativní vlhkost vzduchu, výměna vzduchu).

#### Životnost

Při běžném zatížení až 5 let. Obnova (po určité době) vyžaduje přebroušení povrchu a 1x nový nátěr.

## **2. Ošetření povrchu 1K Polymerní nátěr STA-BRITE 20 Mat**

### **Popis a postup prací:**

povrchové ošetření : 386,25m<sup>2</sup>

1. Strojní a ruční hloubkové chemické čištění
2. Odstranění stávajícího nátěru
3. Neutralizace
4. Mikrozábrus podlahy pro otevření pórů
5. Aplikace 2x vrchního ochranného 1K Polymerního nátěru (lesk)

**Celkem 386,25 m<sup>2</sup>..... 58.710,-Kč**

- Výborný ochranný nátěr, nenáročný na údržbu
- Vytváří velmi trvanlivý saténový film
- Odolný vůči oděru, poškrábání, černým šmouhám od bot, detergentům a solí
- Vysoký obsah pevných částic
- Nátěr je protiskluzový

### **Zatížení**

Opatrně pochozí po cca 30 minutách, povrch po 12 hodinách od posledního nátěru je dosaženo 60% odolnost. Po 24 hodinách je dosaženo cca 85% odolnosti. Po 3 dnech má nátěr plnou odolnost vůči zatížení a chemikáliím (20 °C, 50% relativní vlhkost vzduchu, výměna vzduchu).

### **Životnost**

Při běžném zatížení až 1-3 roky. (Doporučeno 1x za rok přebroušení poslední vrstvy a jeden nový nátěr)

### **Termín realizace**

termín realizace dle dohody ( lze i víkend nebo noční)

**HMG prací : min 2 dny**

**Počet pracovníků : 3 osoby ,**

### 3. Ošetření mramoru

Věc : Cenová nabídka – Přebroušení a hloubkové čištění mramorové dlažby včetně impregnace a leštění

Stavba/Objekt : MěU Břeclav-hlavní vestibul ,1NP,2NP

Výměra : mramorová dlažba- 326,95m<sup>2</sup>

Na základě zadání a dle v současnosti dostupných podkladů Vám tímto předkládáme cenovou nabídku k realizaci prací na výše uvedené akci. Hloubkové čištění ploch z mramoru:

#### Specifikace prací:

- hloubkové chemické čištění
- broušení plochy
- intenzivní hloubkové mytí (mycím strojem s odsáváním chemie)
- hydrofobní nátěr
- uzavření kamene speciálním impregnačním nátěrem (protiskluz)
- zaleštění povrch do lesku

Cena :

Smluvní cena je sjednána ve smyslu zákona č.526/90 Sb. následovně :

**Přebroušení a hloubkové čištění mramorové dlažby včetně impregnace a leštění :**  
**provedení dle specifikace 326,95 m<sup>2</sup>.....156.519,- Kč**

**( započítané schody včetně -26ks.....21.900,-Kč)**

**HMG prací : 2dny (víkend)**

#### V ceně je zahrnuto:

Materiál, úklidové prostředky a pomůcky, technika, doprava

#### Údržba :

Takto upravený povrchy se vyznačuje svojí zvýšenou odolností proti opotřebením a větší garancí stálosti. Zaručuje následnou údržbu pracovními velice nenáročným způsobem s vynaložením minimálních finančních prostředků. Podlahu denně stírejte prachovým mopem nebo mycím strojem s pady.

Předání:

Dílo bude v dohodnutém termínu po jeho ukončení písemně předáno odpovědným zástupcem dodavatele odpovědnému zástupci odběratele.

Požadavek dodavatele:

Po dohodě s odběratelem je nutno zajistit řádné podmínky pro provedení prací po celou dobu trvání akce:

a) uvolnit všechny plochy a prostory pro aplikaci  
zajistit volný přístup do objektu, příjezd k objektu a parkování u objektu, řádné osvětlení, přívod elektřiny 220V, vodu a odpadní jímku

Tato cenová nabídka platí 3 měsíce

Ve Znojmě 14.9.2021

František Larva

