































příloha č. 2 - Rozpočet - Soupis dodávek a prací pro část 3. zakázky - Vybavení interiéru, včetně technické specifikace









Technické podmínky dle § 37 odst. 2 písm. b) Zákona vymežující předmět Zakázky															
č. položky	NÁZEV	Tvarové řešení - ilustrační výkres nebo vyobrazení (není závaznou technickou specifikací předmětu Zakázky)	Technická specifikace předmětu Zakázky - typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry:	Rozměry š x h x v (mm)	MJ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM ks	cena za 1 kus v Kč bez DPH	cena celkem bez DPH v Kč	DPH v %	cena celkem včetně DPH v Kč
1	pracovní stůl		Pracovní stůl, desky stolu jsou navrženy v materiálu LTD minimální tloušťky 25 mm, zakončené ABS hranou tloušťky minimálně 2 mm, podnoží stolu bude robustní celokovové čtyřnohé (nohy umístěny v rozích stolu), rámové, nohy o profilu 40x40 mm spojené kovovými luby s povrchovou úpravou práškovou barvou, spojení kovových nohou s kovovými luby tvoří samonosnou kovovou podnož a je uskutečněno pomocí rozebiratelných konstrukčních spojů, vždy dvě nohy jsou na straně boku stolu spojeny v rozích svarem a tvoří tak rám ve tvaru obráceného U, tyto dva rámy jsou propojeny dvěma podélnými luby téhož profilu, jako nohy, stoly budou umožňovat rektifikaci minimálně o 15 mm, pro vyrovnání případných nerovností podlahy, stolové desky opatřeny kovovými závrtnými maticemi pro bezproblémovou opakovanou montáž a demontáž bez znehodnocení nebo opotřebení desky stolu, stoly budou řešit vedení kabeláže ocelovým kanálem a průchod kabeláže průchodkou nad desku stolu, barevnost podnože RAL 9006, barevnost lamina - dřevedekor bříza	1600 x 800 x 750	ks	4			2	14	20	6 224,00 Kč	124 480,00 Kč	21,00%	150 620,80 Kč
2	odkládací stůl		Pracovní stůl, desky stolu jsou navrženy v materiálu LTD minimální tloušťky 25 mm, zakončené ABS hranou tloušťky minimálně 2 mm, podnoží stolu bude robustní celokovové čtyřnohé (nohy umístěny v rozích stolu), rámové, nohy o profilu 40x40 mm spojené kovovými luby s povrchovou úpravou práškovou barvou, spojení kovových nohou s kovovými luby tvoří samonosnou kovovou podnož a je uskutečněno pomocí rozebiratelných konstrukčních spojů, vždy dvě nohy jsou na straně boku stolu spojeny v rozích svarem a tvoří tak rám ve tvaru obráceného U, tyto dva rámy jsou propojeny dvěma podélnými luby téhož profilu, jako nohy, stoly budou umožňovat rektifikaci minimálně o 15 mm, pro vyrovnání případných nerovností podlahy, stolové desky opatřeny kovovými závrtnými maticemi pro bezproblémovou opakovanou montáž a demontáž bez znehodnocení nebo opotřebení desky stolu, stoly budou řešit vedení kabeláže ocelovým kanálem a průchod kabeláže průchodkou nad desku stolu, barevnost podnože RAL 9006, barevnost lamina - dřevedekor bříza	800 x 800 x 1150	ks	4					4	4 584,00 Kč	18 336,00 Kč	21,00%	22 186,56 Kč
3	kontejner		Kancelářský kontejner - lepený korpus materiálu LTD tloušťky 18 mm, naložená půda o síle minimálně 25 mm opatřená po celém obvodu hranou ABS 2 mm. Čela zásuvek v provedení LTD, po celém obvodu opatřena 2 mm ABS hranami. Centrální zamykání s blokační zásuvkou - systém stop kontrol a dotahem zásuvek. Kontejner obsahuje celkem 4 zásuvky, z toho horní má výbavu jako tužkovnice, zásuvky plastové, výšuvy zásuvek skryté ložiskové, uzavřené min. 75% vysunutí. Brzděná kolečka zamezující nežádoucímu pohybu kontejneru, úchytky kovové s roztečí 128 mm. Materiálové provedení - lamino - barevnost bříza	430 x 600 x 580	ks	4			2	20	26	4 232,00 Kč	110 032,00 Kč	21,00%	133 138,72 Kč
4	regál na šanony		Skříň SOH kombinovaná, dole 20H dvířka, nahoře otevřená, úhel otevření dveří min. 110 st, materiál LTD tloušťky 18 mm, naložená půda a dno o síle minimálně 25 mm je součástí konstrukce skříňe, nebo samostatně jako krycí a soklová deska, půda, plně dveře po celém obvodu police a dno/soklová deska opatřena z přední strany 2 mm hranou ABS, skříň musí být smontovaná a slepená přímo ve výrobě (pevnost při zatížení, stabilita a dlouhá životnost), na vnějších plochách skříňe nejsou viditelné spojovací prvky a zásepky, skříň má rektifikaci pro vyrovnání případných nerovností podlahy pomocí kovových stavěcích šroubů ovládaných zevnitř skříňe, skříň má pohledová záda ve shodném dezénu s korpusem a dveřmi z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. minimálně 8 mm, což umožňuje stavět skříňe volně do prostoru, záda jsou fixované v drážce, skříň bude umožňovat výškovou přestavitelnost čtyř polic s roztečí maximálně po 25 mm po celé délce vnitřku boku, bude použito značkové kování firmy s doživotní zárukou, úchytky kovové s roztečí 128 mm, skříňe jsou uzamykatelné zámkem. Barevnost lamina - dřevedekor bříza	800 x 400 x 1850	ks	4					4	4 845,00 Kč	19 380,00 Kč	21,00%	23 449,80 Kč
5	skříňky horní		Skříň otevřená - nástavec, materiál LTD tloušťky 18 mm, naložená půda a dno o síle minimálně 25 mm je součástí konstrukce skříňe, nebo samostatně jako krycí a soklová deska, půda, police a dno/soklová deska opatřena z přední strany 2 mm hranou ABS, skříň musí být smontovaná a slepená přímo ve výrobě (pevnost při zatížení, stabilita a dlouhá životnost), na vnějších plochách skříňe nejsou viditelné spojovací prvky a zásepky, skříň má pohledová záda ve shodném dezénu s korpusem a dveřmi z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. minimálně 8 mm, což umožňuje stavět skříňe volně do prostoru, záda jsou fixované v drážce, skříň bude umožňovat výškovou přestavitelnost čtyř polic s roztečí maximálně po 25 mm po celé délce vnitřku. Barevnost lamina - dřevedekor bříza	800 x 400 x 700	ks	4				12	16	1 991,00 Kč	31 856,00 Kč	21,00%	38 545,76 Kč








6	pracovní židle		Pracovní otočná kancelářská židle s podhlavníkem na 5-ti ramenném černém kříž. Synchronní mechanika s aretací v 5-ti polohách s automatickým nastavením tuhosti a s horizontálním posuvem sedáku. Plynulé nastavení protitlaku zádové opěry. Plynový píst pro výškové nastavení. Sedák ergonomicky tvarovaný, čalouněný, po bocích a zezadu prošitý, zepředu ohnutý dolů. Sedák je pro zvýšení nosnosti a odolnosti vyztužen devítihrstvou překližkou. Sedák je vyplněný injektovanou pěnou s tvarovou pamětí, zajišťující ergonomické a komfortní sezení. Sedák je zespodu čalouněný technickou tkaninou. Žáda plastový rám hranatého tvaru zezadu s výztuhou ve tvaru Y čalouněný síťovinou v černé barvě. Žáda výškově stavitelné ve zvolené poloze zajištěná zámkem. Samostatně výškově stavitelná bederní opěrka. 3D výškově stavitelné područky se zámkem (horizontální nastavení dopředu, dozadu a do stran s uzamčením ve zvolené poloze) s polyuretanovým měkkým povrchem. Sedák šířka sedáku 510 mm, hloubka 500 mm. Opěrka šířka 460 mm, výška nastavení 580-630 mm od sedací plochy. Kříž hranatého tvaru černý nylonový Ø 640 mm s kovovou vložkou pro uchycení pístu, kolečka na tvrdý povrch. Podhlavník 3D stavitelný síťovaný černý. Potah sedáku - vysoce odolný proti oděru (150.000 Martindale), stálobarevnost skupina 6, stálost při tření 4-5, gramáž 250 g/m <sup>2</sup> , složení 100% polyester, odolnost proti ohni BS EN 1021 -1,2-2006, CRIB 5, BS 7176:1995, AM 18 NF D 60013, výběr z min. 15 barev. K výrobku nutno doložit následující certifikáty od akreditované zkušebny: - shodu vlastností s ČSN EN 1335-1:2000, ČSN EN 1335-2:2009 - nosnost 150 kg.	690 x 640 x 1190 - 1310 výška sedáku 420-540 mm	ks	4	3	2	12	21	5 585,00 Kč	117 285,00 Kč	21,00%	141 914,85 Kč
7	šatní skříňka		Skříň dveřová šatní, úhel otevření dveří min. 110 st, panty s tlumeným dovíráním, materiál LTD tloušťky 18 mm, naložená půda a dno o síle minimálně 25 mm je součástí konstrukce skříně, nebo samostatně jako krycí a soklová deska, půda, plně dveře po celém obvodu police a dno/soklová deska opatřena z přední strany 2 mm hranou ABS, skříň musí být smontovaná a slepená přímo ve výrobě (pevnost při zatížení, stabilita a dlouhá životnost), na vnějších plochách skříně nejsou viditelné spojovací prvky a zásepky, skříň má rektifikaci pro vyrovnání případných nerovností podlahy pomocí kovových stavěcích šroubů ovládaných zevnitř skříně, skříň má pohledová záda ve shodném dezénu s korpusem a dveřmi z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. minimálně 8 mm, což umožňuje stavět skříně volně do prostoru, záda jsou fixovaná v drážce, skříň bude umožňovat výškovou přestavitelnost polic s roztečí maximálně po 25 mm po celé délce vnitřku boku, bude použito značkového kování firmy s doživotní zárukou, úchytky kovové s roztečí 128 mm, skříně jsou uzamykatelné třicetistým zámkem, skříň je vybavena třemi háčky a dvěma policemi. Barevnost lamina - dřevodekor bříza	400 x 400 x 1850	ks	3			13	16	3 543,00 Kč	56 688,00 Kč	21,00%	68 592,48 Kč
8	odkládací stolek		Pracovní stůl, desky stůlů jsou navrženy v materiálu LTD minimální tloušťky 25 mm, zakončené ABS hranou tloušťky minimálně 2 mm, podnoží stolu bude robustní celokovové čtyřnohé (nohy umístěny v rozích stolu), rámové, nohy o profilu 40x40 mm spojené kovovými luby s povrchovou úpravou práškovou barvou, spojení kovových nohou s kovovými luby tvoří samonosnou kovovou podnož a je uskutečněno pomocí rozebiratelných konstrukčních spojů, vždy dvě nohy jsou na straně boku stolu spojeny v rozích svarem a tvoří tak rám ve tvaru obráceného U, tyto dva rámy jsou propojeny dvěma podélnými luby téhož profilu, jako nohy, stoly budou umožňovat rektifikaci minimálně o 15 mm, pro vyrovnání případných nerovností podlahy, stoly desky opatřeny kovovými závrtnými maticemi pro bezproblémovou opakovanou montáž a demontáž bez znehodnocení nebo opotřebení desky stolu, barevnosti podnože RAL 9006, barevnost lamina - dřevodekor bříza	800 x 600 x 800	ks		3			3	4 134,00 Kč	12 402,00 Kč	21,00%	15 006,42 Kč
9	věšáková stěna		Věšáková stěna - deska LTD 18 mm, po obvodu hrana ABS 2 mm, 40 kovových háčků, kotveno do stěny, včetně kování k ukotvení, barevnost lamina - bříza	4000x1820	ks		1			1	9 268,00 Kč	9 268,00 Kč	21,00%	11 214,28 Kč
10	šatní boxy		Skříň kovová na soklu s osmi uzamykatelnými schránkami. Šířka každého oddělení 400 mm, každá schránka má samostatný zámek a rámeček pro popisovací štítek, masivní svařovaná konstrukce skříně z ocelového plechu 0,7 mm, jednobodové uzamykání cylindrickým zámkem se 2 klíči, výtaha dveří pro zvýšenou odolnost, korpus barevnost šedá, barevnost dvířek výběr z min pěti barev.	800 x 500 x 1850	ks					9	7 132,00 Kč	64 188,00 Kč	21,00%	77 667,48 Kč
11	šatní boxy		Skříň kovová na soklu s čtyřmi uzamykatelnými schránkami. Šířka každého oddělení 300 mm, každá schránka má samostatný zámek a rámeček pro popisovací štítek, masivní svařovaná konstrukce skříně z ocelového plechu 0,7 mm, jednobodové uzamykání cylindrickým zámkem se 2 klíči, výtaha dveří pro zvýšenou odolnost, v horní části každého oddělení je polička a tyč se třemi plastovými posuvnými háčky, korpus barevnost šedá, barevnost dvířek výběr z min pěti barev.	600 x 500 x 1850	ks					6	5 445,00 Kč	32 670,00 Kč	21,00%	39 530,70 Kč

12	šatní boxy		Skríní kovová na soklu s dvěma uzamykatelnými schránkami. Šířka každého oddělení 300 mm, každá schránka má samostatný zámek a rámeček pro popisovací štítek, masivní svařovaná konstrukce skříňně z ocelového plechu 0,7 mm, jednobodově uzamykání cylindrickým zámkem se 2 klicí, vyztuha dveří pro zvýšenou odolnost, korpus barevnost Sedá, barevnost dveří výběr z min pěti barev.	600 x 500 x 1850	ks	6		6	4 074,00 Kč	24 444,00 Kč	21,00%	29 577,24 Kč
13	židle kavářská		Celodřevěná židle - křesílko, podnož čtyřnohá, nohy kruhový profil, směrem dolů se zužující umístěné našikmo, sedák ergonomicky tvarovaná překližka zepředu zahnutá směrem dolů, opěrák a područky spojené dohromady tvořené pruhy ohnuté překližky, dva vodorovné pruhy, jeden nahoře a druhý uprostřed opěráku a područek spojená svislými šesti pruhy končícími pod sedákem. Pruhy musí být velmi subtilní, široké v rozmezí 40-50 mm. Celá konstrukce je spojena a ztužena pod sedákem umístěným celomasivním rámem. Nikde nejsou viditelné spojovací prvky (šrouby a pod.). Velmi subtilní, ale přitom odolné provedení. Tvar dle vyobrazení. Materiál břiza, nebo dub povrchová úprava povinný výběr transparentní lak, moření černá a bílá.	575 x 495 x 755	ks	21		21	9 437,00 Kč	198 177,00 Kč	21,00%	239 794,17 Kč
14	podsedák		Samostatný snímatelný podsedák k položce kavářská, upevněný k sedáku tak, aby šel snadno sejmut, ale při používání držel na místě, výplň pěna, čalouněno látkou vysoce odolnou proti oděru (minimálně 150.000 Martindale), stálobarevnost skupina 6, stálost při tření 4-5, gramáž minimálně 250 g/m2, složení 100% polyester, odolnost proti ohni BS EN 1021 -1,2:2006, výběr minimálně z 10 barev.	rozměr a tvar dle sedáku předešlé položky	ks	25		25	640,00 Kč	16 000,00 Kč	21,00%	19 360,00 Kč
15	lavice		Lavice atypická čalouněná, průběžná lavice skládající se z jednotlivých segmentů, mohutný sedák o výšce nad soklem min 200 mm, opěrák tvarovaný, nahoře zaoblený, mírně sešikmený, vnitřní konstrukce masivní dřeva, překližka, DTD, řezané pěny, sokl LTD černá. Čalounění látkou vysoce odolnou proti oděru (minimálně 150.000 Martindale), stálobarevnost skupina 6, stálost při tření 4-5, gramáž minimálně 250 g/m2, složení 100% polyester, odolnost proti ohni BS EN 1021 -1,2:2006, výběr minimálně z 10 barev.	6400 x 700 x 800 výška sedu 450 mm délku nutno upravit po zaměření	ks	1		1	51 829,00 Kč	51 829,00 Kč	21,00%	62 713,09 Kč
16	stolek kavářský		Stůl - desky stolu jsou navrženy v materiálu kompaktní laminát o minimální tloušťce 10 mm. Podnoží stolu bude robustní celokovově tvořené čtvercovou ocelovou plochou základnou o rozměru min. 400x400 mm a čtvercovým profilem 80x80 mm nahoře opatřeno litinovým křížem pro montáž desky o minimální hmotnosti 17 kg, stolové desky opatřeny kovovými závrtnými matricemi pro bezproblémovou opakovanou montáž a demontáž bez znehodnocení nebo opotřebení desky stolu. Barevnosti podnože černá, deska barevnost lomená bílá RAL 9016	700 x 700 x 750	ks	13		13	5 262,00 Kč	68 406,00 Kč	21,00%	82 771,26 Kč
17	prezentační police		Prezentační police pro noviny a časopisy, rozměr 4000 mm složen ze 4 ks dl. 1000 mm, výška 200 mm. Uložná kapsa z plexi opál 4 mm, horní opěra ocel průměr 8 mm bíle lakovaná, deska LTD 18 mm, hrana ABS min. 2 mm, barevnost lomená bílá RAL 9016	4000 x 200	ks	3		3	5 732,00 Kč	17 196,00 Kč	21,00%	20 807,16 Kč
18	stohovatelná židle		Stohovatelná židle na čtyřech nohách bez područek, skládající se z kovového svařovaného rámu, samostatného kompozitního sedáku a opěráku. Hmotnost max. 4,3 kg pro snadnou manipulaci. Rám: kovový subtilní, vyrobený z vysoce kvalitní oceli – profil trubka o průměru maximálně 16 mm, konstrukce zadních nohou přechází v opěrák, napojení sedáku i opěráku s kovovou konstrukcí bude bez viditelných spojovacích prvků (v ploše sedáku nejsou žádné spojovací prvky, opěrák je nasazen na trubku tak, že se trubka v místě napojení zužuje a opěrák ji obepíná z obou stran). Sedák a opěrák o síle maximálně 10 mm, ergonomicky tvarovaný (sedák příčně tvar vlny zepředu se zahnutím směrem dolů, podélně uprostřed prohnutý dolů, opěrák uprostřed prohnutý) z polyamidu zesíleného skelným vláknem. Vysoká odolnost a pevnost je zajištěna kompozitem skelných vláken a polyamidu. Stohovatelnost - požadavek na stohování bez doteku sedáku a rámu, ochrana rámu proti oděru při stohování. Minimální stohovatelnost 15 ks židlí. Subtilní zádová opěrka o výšce 145 mm. Nosnost min. 160 kg. Nohy s kluzákem pro snadný posun po podlahové krytině. Sedák je od rámu oddělen silentbloky pro snížení přenosu hluku. Povinný výběr barevnosti sedáku a opěráku min. z možnosti bílá, černá, Sedá, povrchová úprava rámu povinný výběr chrom, prášková barva černá, bílá. Tvar opěradla a sedáka a celkový vzhled židle dle vyobrazení. K výrobku nutno doložit následující certifikáty od akreditované zkušebny: -shodu vlastností s ČSN EN 16139:2013 -nosnost minimálně 160 kg	470 x 490 x 760 výška sedu 450 mm	ks	70		70	2 646,00 Kč	185 220,00 Kč	21,00%	224 116,20 Kč

19	stohovatelná židle s područkami		Stohovatelná židle na čtyřech nohách s područkami, skládající se z kovového svařovaného rámu, samostatného kompozitního sedáku, opěraku a područek. Hmotnost max. 5 kg pro snadnou manipulaci. Rám: kovový subtlitní, vyrobený z vysoce kvalitní oceli – profil trubka o průměru maximálně 16 mm, konstrukce zadních nohou přechází v opěrák, napojení sedáku i opěraku s kovovou konstrukcí bude bez viditelných spojovacích prvků (v případě sedáku nejsou žádné spojovací prvky, opěrák je nasazen na trubku tak, že se trubka v místě napojení zužuje a opěrák jí obepíná z obou stran). Sedák a opěrák o síle maximálně 10 mm, ergonomicky tvarovaný (sedák příčně tvar vlny zepředu se zahnutím směrem dolů, podélně uprostřed prohnutý dolů, opěrák uprostřed prohnutý) z polyamidů zesíleného skelným vláknem, područky délky 200 mm, napojeny v horní části na ocelovou konstrukci opěraku, nosná část ocelová trubka, na ní top z kompozitu. Vysoká odolnost a pevnost je zajištěna kompozitem skelných vláken a polyamidů. Stohovatelnost - požadavek na stohování bez doteku sedáku a rámu, ochrana rámu proti oděru při stohování. Minimální stohovatelnost 15 ks židlí. Subtlitní záďová opěrka o výšce 145 mm. Nosnost min. 160 kg. Nohy s kluzákem pro snadný posun po podlahové krytině. Sedák je od rámu oddělen silentbloky pro snížení přenosu hluku. Povinný výběr barevnosti sedáku a opěraku min. z možnosti bílá, černá, šedá, povrchová úprava rámu povinný výběr chrom, prášková barva černá, bílá. Tvar opěrada a sedadla a celkový vzhled židle dle vyobrazení. K výrobku nutno doložit následující certifikáty od akreditované zkušebny: - shodu vlastností s ČSN EN 16139:2013 - nosnost minimálně 160 kg	560 x 490 x 760 výška sedáku 450	ks	30						3 415,00 Kč	102 450,00 Kč	21,00%	123 964,50 Kč
20	transportní vozík		Transportní vozík na konferenční židle, určeno a optimalizováno pro výše uvedené židle, černý kovový trubkový rám skládající se z rámu s kolečky a na šikmo umístěného rámu s rukojetí, na kterou se umísťují židle, otočná kolečka, dvě brzděná, pro minimálně 15 kusů židlí	1160 x 490 x 1330		2						9 646,00 Kč	19 292,00 Kč	21,00%	23 343,32 Kč
21	skládací pódium		Mobilní pódium o rozměru 6 x 2 m skládající se z modulů o rozměru 100 x100 x 9 cm. Jednotlivé moduly podla jsou tvořeny profilovaným rámem z eloxovaného hliníku, deska z překližky odolná proti povětrnostním vlivům, nášlapná plocha má vysoce odolnou protiskluzovou a vodovzdornou úpravu. Ty je pak možno skládat do různých tvarů a velikostí. Doplněno o pódiové nohy o výšce 60 cm, průřez 50 až 60 mm, tloušťka stěny min. 2,5 mm a pódiové schůdky pro výšku 60 cm šíře min 75 cm.. Včetně potřebného montážního materiálu. Min. zatížení: 750 kg/m²		ks	1						137 974,00 Kč	137 974,00 Kč	21,00%	166 948,54 Kč
22	transportní vozík		Transportní vozík na pódiové desky rozměr 100x100cm, povrch podesty černá rýhovaná guma, rám ocel, černá prášková barva, odnímatelné zábradlí, kolečka			1						19 591,00 Kč	19 591,00 Kč	21,00%	23 705,11 Kč
23	konferenční polokřeslo		Křeslo skořepina, dřevěná buková lamela, uvnitř celočalouněná včetně područek, sedací část ve tvaru U, na ni navazuje opěráková část také ve tvaru U je uložena horizontálně a v místě područek napojena přeplátováním, podnoží dřevěné, dolu se zužující nohy kulatého profilu masivní buk, napojeny k sedáku přes kovovou základnu ve tvaru X s trubkovými úchyty pro nohy. Čalounění látkou vysoce odolný proti oděru (minimálně 150.000 Martindale), stálobarevnost skupina 6, stálost při tření 4-5, gramáž minimálně 250 g/m², složení 100% polyester, odolnost proti ohni BS EN 1021 - 2, 2.2006; výběr minimálně z 10 barev, musí obsahovat žlutou. Barevnost kovové základny: černá, šedá, bílá. Barevnost dřevěných částí povrchová úprava povinný výběr transparentní lak, moření černá a bílá.	590 x 550 x 770 výška sedu 450 mm	ks	2	4	4	4	14	7 965,00 Kč	111 510,00 Kč	21,00%	134 927,10 Kč	
24	konferenční stolek		Stůl konferenční kruhový - desky stůlů jsou navrženy v materiálu deska stolu je navržena v materiálu LTD minimální tloušťky min. 18 mm, zakončené ABS hranou tloušťky minimálně 2 mm. Podnoží stolu bude robustní celokovově tvořené rovným talířem o průměru 400 – 500 mm a trubkou o průměru 76 mm nahoře opatřeno litinovým křížem pro montáž desky o minimální hmotnosti 14 kg, stolové desky opatřeny kovovými závrtnými maticemi pro bezproblémovou opakovanou montáž a demontáž bez znehodnocení nebo opotřebení desky stolu. Barevnost podnože černá, deska barevnost lamina - žlutá NCS S 0560-Y10R, Pantone 136 C např. dekorační 0134 BS	Ø 550 x 550	ks	1	2	2	2	7	2 716,00 Kč	19 012,00 Kč	21,00%	23 004,52 Kč	

25	pracovní stůl		Lehký skládací stůl s kovovým skládacím podnožím. Kovové podnoží tvaru obráceného písmene U - chromová trubka o průměru max. 30 mm v rozích spojená svarem na pokos, uchycení nohou k desce držáky šedý plast RAL 7047 v obdobné barevnosti jako deska, fixace podnoží v rozloženém stavu pomocí pružného plechu zařezovaného v desce, kluzký kupolovitý tvar, na jedné straně stolu kluzký vybavený malými kolečky pro snadné přesouvání stolu v rozloženém stavu (stůl lze z jedné strany nadzvíhnout a pak ho lze snadno převézt po kolečkách). Pracovní deska z MDF tl. 22 mm s laminátem, dekor bílo-šedá (NCS 1201-G91V), rovná hrana ABS min 2 mm.	1200 x 700 x 720	ks	10					10	9 220,00 Kč	92 200,00 Kč	21,00%	111 562,00 Kč
26	vozik pro přepravu skládacích stůlů		Transportní vozík na konferenční stoly, určeno a optimalizováno pro skládací stoly položku předchozí položku, černý kovový trubkový rám skládací se z rámu s kolečky a rámu s rukojetí, otočná kolečka, dvě brzděná, pro minimálně 10 kusů stůlů	1430 x 490 x 1540	ks	1					1	13 302,00 Kč	13 302,00 Kč	21,00%	16 095,42 Kč
27	Skříň na notebooky		Skříň na notebooky, 20 oddílů, pro bezpečné ukládání notebooků na veřejných místech, vhodné pro notebooky do 17", Stablní svařovaný ocelový korpus (0,7 mm) s kvalitním práškovým vypalovaným lakováním. Zamykání cylindrickými zámkem, 2 klíče pro každý zámek. Jednotlivé přihrádky mají různé klíče. Jedna hlavní přihrádka otevírá všechny přihrádky. Na zadní straně je každá přihrádka opatřena kabelovou průchodkou a větracími otvory. Vnitřní rozměry jednotlivé přihrádky: výška x šířka x hloubka 136 x 270 x 460 mm. Barevnost světla šedá RAL 7035	782 x 500 x 1900	ks	1					1	13 780,00 Kč	13 780,00 Kč	21,00%	16 673,80 Kč
28	stolička		Stolička z ohybané překližky, tavarovaná z jednoho kusu, tvar dle vyobrazení, nosnost min 120 kg, lakovaná, barevnost žlutá NCS S 0560-Y10R, Pantone 136 C	500 x 320 x 445	ks						8	1 757,00 Kč	14 056,00 Kč	21,00%	17 007,76 Kč
29	čtenářská židle		Stohovatelná židle na čtyřech nohách bez područek, skládací se z kovového svařovaného rámu, samostatného kompozitního sedáku a opěrku. Hmotnost max. 4,3 kg pro snadnou manipulaci. Rám: kovový subtilní, vyrobený z vysoce kvalitní oceli – profil trubka o průměru maximálně 16 mm, konstrukce zadních nohou přechází v opěrku, napojení sedáku i opěrku s kovovou konstrukcí bude bez viditelných spojovacích prvků (v ploše sedáku nejsou žádné spojovací prvky, opěrka je nasazen na trubku tak, že se trubka v místě napojení zužuje a opěrka jí obepíná z obou stran). Sedák a opěrka o síle maximálně 10 mm, ergonomicky tvarovaný (sedák příčně tvar vlny zpředu se zahnutím směrem dolů, podélně uprostřed prohnutý dolů, opěrka uprostřed prohnutý) z polyamidů zesíleného skelným vláknem. Vysoká odolnost a pevnost je zajištěna kompozitem skelných vláken a polyamidů. Stohovatelnost - požadavek na stohování bez doteku sedáku a rámu, ochrana rámu proti oděru při stohování. Minimální stohovatelnost 15 ks židlí. Subtilní zářadová opěrka o výška 145 mm. Nosnost min. 160 kg. Nohy s kluzákem pro snadný posun po podlahové krytině. Sedák je od rámu oddělen silentbloky pro snížení přenosu hluku. Povinný výběr barevnosti sedáku a opěrku min. z možnosti bílá, černá, šedá, povrchová úprava rámu povinný výběr chrom, prášková barva černá, bílá. Tvar opěrka a sedadla a celkový vzhled židle dle vyobrazení. K výrobku nutno doložit následující certifikáty od akreditované zkušebny: - shodu vlastností s ČSN EN 16139:2013 - nosnost minimálně 160 kg	470 x 490 x 760 výška sedu 450 mm	ks	16	20			36	2 646,00 Kč	95 256,00 Kč	21,00%	115 259,76 Kč	
30	výpůjční pult		Výpůjční pult, skládací se ze dvou stůlů 200 x 80 cm a přídavného rohového stoiku - policové skříňky o velikosti 800 x 30 cm, deska pultu je navržena v materiálu LTD minimální tloušťky min. 25 mm, zakončené ABS hranou tloušťky minimálně 2 mm. Podnoží stolu bude panelové, vyrobené z LTD minimální tloušťky 18 mm. Zpředu bude umístěn čelní panel na celou výšku i šířku pultu. Přídavná skříňka bude obsahovat dvě přestavitelné police. Stoly budou řešit vedení kabeláže ocelovým kanálem a průchod kabeláže čtyřmi průchodkami nad deskou stolu, Pult bude umožňovat rektifikaci minimálně o 15 mm, pro vyrovnání případných nerovností podlahy. Barevnosti lamina - stolová deska barevnost lomená bílá RAL 9016, hrany a korpusy White North Wood 8508.	4000 x 800 x 800 + 800 x 300 x 800	ks						2	19 756,00 Kč	39 512,00 Kč	21,00%	47 809,52 Kč

32	kontejner		Kancelářský kontejner - lepený korpus materiál LTD tloušťky 18 mm, naložená půda o síle minimálně 25 mm opatřená po celém obvodu hranou ABS 2 mm. Čela zásuvek v provedení LTD, po celém obvodu opatřena 2 mm ABS hranami. Centrální zamykání s blokační zásuvkou - systém stop kontrol a dotahem zásuvek. Kontejner obsahuje celkem 4 zásuvky, z toho horní má výbavu jako tužkovnice, zásuvky plastové, výšuvy zásuvek skryté ložiskové, uzavřené min. 75% vysunutí. Brzděná kolečka zamezující nezářadnému pohybu kontejneru, úchytky kovové s roztečí 128 mm. Materiálové provedení - lamino - barevnost White North Wood 8508,	430 x 600 x 580	ks			4		4	4 232,00 Kč	16 928,00 Kč	21,00%	20 482,88 Kč	
33	sedací nábytek pro teenagery		Dynamická stolička, tvar komolého kuželu, nahoře i dole zaoblená, vyvážená tak, že při mírném zatlačení se otočí dozadu, ale znovu se napraví z úhlu až 50 ° od svislice. Podporuje svým pohybem zdravé sezení. Celočalouněná trojrozměrnou látkou, výběr z min. deseti barev, duté tělo vyrobené z EPP (expandovaný polypropylen) s víkem opatřeným řezanou pěnou sloužící jako sedadlo. Podstavec vyrobený z černého protiskluzového plastu s integrovanými ocelovými závažími. Vybaveno opruhem s úchyttem pro snadné přeházení. Hmotnost max 4,5 kg.	320 x 320 x 670					8	8	5 278,00 Kč	42 224,00 Kč	21,00%	51 091,04 Kč	
34	sedací nábytek pro teenagery		Sedák vtvorovaný do tvaru puzzle, vnitřní struktura je vyrobená z polyuretanové pěny na kterou jsou stříkáním naneseny tři vrstvy polyuretanového povlaku, poslední je probarvená. Velmi odolné provedení, vhodné i pro venkovní užití, omyvatelný. Jednotlivé díly lze do sebe zasouvat a tak spojovat. Výběr barev min z deseti barev.	400 x 680 x 400					8	8	11 139,00 Kč	89 112,00 Kč	21,00%	107 825,52 Kč	
35	dětská židle		Plastová dětská židle, tvarovaný odlietek z jednoho kusu, spojený sedák, opěrák, podnož, tvar dle vyobrazení, výběr min z 8 barev	320 x 400 x 570 výška sedu 290 mm	ks				6	6	1 007,00 Kč	6 042,00 Kč	21,00%	7 310,82 Kč	
36	skříňky spodní		Skříň dveřová 2OH, úhel otevření dveří min. 110 st, panty s tlumeným dovíráním, materiál LTD tloušťky 18 mm, naložená půda, dno o síle minimálně 25 mm, půda, plně dveře po celém obvodu police a dno/soklová deska opatřena z přední strany 2 mm hranou ABS, skříň musí být smontovaná a slepená přímo ve výrobě (pevnost při zatížení, stabilita a dlouhá životnost), na vnějších plochách skříň nejsou viditelné spojovací prvky z zásepky, skříň má rektifikaci pro vyrovnání případných nerovností podlahy pomocí kovových stavěcích šroubů ovládaných zevnitř skříň, skříň má pohledová záda ve shodném dezénu s korpusem a dveřmi z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. minimálně 8 mm, což umožňuje stavět skříň volně do prostoru, záda jsou fixovaná v držáče, skříň bude umožňovat výškovou přestavitelnost polic s roztečí maximálně po 25 mm po celé délce vnitřku boku, bude použito značkového kování firmy s doživotní zárukou, úchytky kovové s roztečí 128 mm, skříň jsou uzamykatelné zámek. Barevnost lamina - dřevodekor břiza	800 x 400 x 750	ks				15	15	3 030,00 Kč	45 450,00 Kč	21,00%	54 994,50 Kč	
37	stojanový věšák		volně stojící věšák, stabilní kovová konstrukce, držák na deštníky, materiál: ocelové trubky ukončené koncovkami, povrchová úprava je provedena práškovým lakováním v barvě stříbrné	350 x 350 x 1750	ks					3	3	1 251,00 Kč	3 753,00 Kč	21,00%	4 541,13 Kč
38	odkládací stůl		Stůl, desky stolů jsou navrženy v materiálu LTD minimální tloušťky 25 mm, zakončené ABS hranou tloušťky minimálně 2 mm, podnoží stolu bude robustní celokovové čtyřnohé (nohy umístěny v rozích stolu), rámové, nohy o profilu 40x40 mm spojené kovovými luby s povrchovou úpravou práškovou barvou, spojení kovových nohou s kovovými luby tvoří samonosnou kovovou podnož a je uskutečněno pomocí rozzebíratelných konstrukčních spojů, vždy dvě nohy jsou na straně boku stolu spojeny v rozích svarem a tvoří tak rám ve tvaru obráceného U, tyto dva rámy jsou propojeny dvěma podélnými luby téhož profilu, jako nohy, stoly budou umožňovat rektifikaci minimálně o 15 mm, pro vyrovnání případných nerovností podlahy, stolové desky opatřeny kovovými závrtnými maticemi pro bezproblémovou opakovanou montáž a demontáž bez znehodnocení nebo opotřebení desky stolu, stoly budou řešit vedení kabeláže ocelovým kanálem a průchod kabeláže průchodkou nad desku stolu, barevnosti podnože RAL 9006, barevnost lamina - dřevodekor břiza	1600 x 800 x 1150	ks				1	1	6 767,00 Kč	6 767,00 Kč	21,00%	8 188,07 Kč	
39	jednací stůl		Stůl, desky stolů jsou navrženy v materiálu LTD minimální tloušťky 25 mm, zakončené ABS hranou tloušťky minimálně 2 mm, podnoží stolu bude robustní celokovové čtyřnohé (nohy umístěny v rozích stolu), rámové, nohy o profilu 40x40 mm spojené kovovými luby s povrchovou úpravou práškovou barvou, spojení kovových nohou s kovovými luby tvoří samonosnou kovovou podnož a je uskutečněno pomocí rozzebíratelných konstrukčních spojů, vždy dvě nohy jsou na straně boku stolu spojeny v rozích svarem a tvoří tak rám ve tvaru obráceného U, tyto dva rámy jsou propojeny dvěma podélnými luby téhož profilu, jako nohy, stoly budou umožňovat rektifikaci minimálně o 15 mm, pro vyrovnání případných nerovností podlahy, stolové desky opatřeny kovovými závrtnými maticemi pro bezproblémovou opakovanou montáž a demontáž bez znehodnocení nebo opotřebení desky stolu, barevnosti podnože RAL 9006, barevnost lamina - dřevodekor břiza	800 x 800 x 750	ks				4	4	4 383,00 Kč	17 532,00 Kč	21,00%	21 213,72 Kč	

40	rozkládací pohovka		3-místná rozkládací pohovka s područkami, strohý severský design, kostra materiál dřevo, DTD, překližka, polyuretanové pěny, potah látka 100% polyester, odolnost proti prodeření min 50 tis. cyklů, délka ložné plochy min. 190 cm, šířka min. 120 cm, výběr barev dle nabídky výrobce	2080 × 880 × 820 rozměry se mohou lišit o 5%	ks						1	1	11 085,00 Kč	11 085,00 Kč	21,00%	13 412,85 Kč
41	skříň		Kancelářská skříň zavřená dvoudveřová policová 50H + nástavec dvoudveřový, úhel otevření dveří min. 110 st, panty s tlumeným dovíráním, materiál LTD tloušťky 18 mm, naložená půda, dno o síle minimálně 25 mm je součástí konstrukce skříně, nebo samostatně jako krycí a soklová deska, police o síle min 25 mm, půda, plně dveře po celém obvodu police a dno/soklová deska opatřena z přední strany 2 mm hranou ABS, skříň musí být smontovaná a slepená přímo ve výrobě (pevnost při zatížení, stabilita a dlouhá životnost), na vnějších plochách skříně nejsou viditelné spojovací prvky a zásepky, skříň má rektifikaci pro vyrovnání případných nerovností podlahy pomocí kovových stavečích šroubů ovládaných zevnitř skříně, skříň má pohledová záda ve shodném dezénu s korpusem a dveřmi z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. minimálně 8 mm, což umožňuje stavět skříně volně do prostoru, záda jsou fixovaná v drážce. Skříň bude umožňovat výškovou přestavitelnost polic s roztečí maximálně po 25 mm po celé délce vnitřku boku. Uvnitř skříně je mezistěna na plnou výšku. Bude použito značkového kování firmy s doživotní zárukou, úchytky kovové s roztečí 128 mm, skříně jsou uzamykatelné třicestým zámkem. Materiálové provedení - lamino - barevnost lamina - dřevodekor bříza	1000 × 400 × 2300	ks						2	2	9 730,00 Kč	19 460,00 Kč	21,00%	23 546,60 Kč
42	skříň vestavěná		Kancelářská skříň zavřená čtyřdveřová policová 50H + nástavec čtyřdveřový, úhel otevření dveří min. 110 st, panty s tlumeným dovíráním, materiál LTD tloušťky 18 mm, naložená půda, dno o síle minimálně 25 mm je součástí konstrukce skříně, nebo samostatně jako krycí a soklová deska, police o síle min 25 mm, půda, plně dveře po celém obvodu police a dno/soklová deska opatřena z přední strany 2 mm hranou ABS, skříň musí být smontovaná a slepená přímo ve výrobě (pevnost při zatížení, stabilita a dlouhá životnost), na vnějších plochách skříně nejsou viditelné spojovací prvky a zásepky, skříň má rektifikaci pro vyrovnání případných nerovností podlahy pomocí kovových stavečích šroubů ovládaných zevnitř skříně, skříň má pohledová záda ve shodném dezénu s korpusem a dveřmi z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. minimálně 8 mm, což umožňuje stavět skříně volně do prostoru, záda jsou fixovaná v drážce. Skříň bude umožňovat výškovou přestavitelnost polic s roztečí maximálně po 25 mm po celé délce vnitřku boku. Uvnitř skříně jsou mezistěny na plnou výšku. Bude použito značkového kování firmy s doživotní zárukou, úchytky kovové s roztečí 128 mm, skříně jsou uzamykatelné třicestým zámkem. Skříň bude dolštována do výklenku, nutno doměřit. Materiálové provedení - lamino - barevnost lamina - dřevodekor bříza	2000 × 400 × 2300	ks						2	2	19 243,00 Kč	38 486,00 Kč	21,00%	46 568,06 Kč
43	jednací stůl		Stůl, desky stůlů jsou navrženy v materiálu LTD minimální tloušťky 25 mm, zakončené ABS hranou tloušťky minimálně 2 mm, podnoží stolu bude robustní celokovové čtyřnohé (nohy umístěny v rozích stolu), rámové, nohy o profilu 40×40 mm spojené kovovými luby s povrchovou úpravou práškovou barvou, spojení kovových nohou s kovovými luby tvoří samonosnou kovovou podnož a je uskutečněno pomocí rozzebíratelných konstrukčních spojů, vždy dvě nohy jsou na straně boku stolu spojeny v rozích svarem a tvoří tak rám ve tvaru obráceného U, tyto dva rámy jsou propojeny dvěma podélnými luby téhož profilu, jako nohy, stoly budou umožňovat rektifikaci minimálně o 15 mm, pro vyrovnání případných nerovností podlahy, stolové desky opatřeny kovovými závrtnými maticemi pro bezproblémovou opakovanou montáž a demontáž bez znehodnocení nebo opotřebení desky stolu, barevnost podnože RAL 9006, barevnost lamina - dřevodekor bříza	1400 × 700 × 750	ks						4	4	6 077,00 Kč	24 308,00 Kč	21,00%	29 412,68 Kč
44	lavice		Satní lavička, konstrukce z ocelových profilů, 4 nohy spojené trnoží, povrchová úprava práškovým lakem, Sedací plocha z laminované desky min tloušťky 25 mm, s min. 2 mm ABS hranou. Délka 1500 mm. Barevnost lamina - dřevodekor bříza	1500 × 300 × 450	ks						1	1	4 744,00 Kč	4 744,00 Kč	21,00%	5 740,24 Kč
45	Stojací lampa -		Stojací lampa - kulatá základna o průměru 35 cm je vyrobena z mramoru v černé barvě. Rám svítidla o celkové výšce 2,25 m a délce 2 m je vyroben z kvalitního kovu s leskle černou povrchovou úpravou. Stínidlo o průměru 45 cm a výšce 20 cm je vyrobeno z černé tkaniny a osazeno patič E27 o příkonu 1 x 60 W		ks						1	1	5 342,00 Kč	5 342,00 Kč	21,00%	6 463,82 Kč
Celková Nabídková cena v Kč bez DPH:													2 167 025,00 Kč	Celková cena v Kč vč. DPH	2 622 100,25 Kč	