

DODATEK č. 1
ke smlouvě „na nákup plotrů GIS“
číslo 21111000254


I.
Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany

Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zastoupená: ředitelem Odboru vyzbrojování pozemních sil a komunikačních a informačních systémů SVA MO
Ing. Petrem ZÁBORCEM
Se sídlem na adrese: Sekce vyzbrojování a akvizic MO
Odbor vyzbrojování pozemních sil a KIS
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6
Informační systém datových schránek (dále jen „ISDS“):
Identifikátor datové schránky: hjyaavk


Kontaktní osoby:

- ve věcech smluvních:



(dále jen „kupující“)

- ve věcech organizačních a technických:



(dále jen „přejímající“)

Adresa pro doručování korespondence:

Sekce vyzbrojování a akvizic MO
Odbor vyzbrojování pozemních sil a KIS
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

a

S&T CZ s.r.o.

Zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 6033
Se sídlem: Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4
IČO: 44846029
DIČ: CZ44846029
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 117422733/0300
Zastoupená: Radkem VELÍMEM a Petrem SKALICKÝM, na základě plné moci
Kontaktní osoba:

ISDS: Identifikátor datové schránky: 6f6ccym
Telefonické, faxové a e-mailové spojení:



Adresa pro doručování korespondence: Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4
(dále jen „prodávající“)

Smluvní strany se ve smyslu ustanovení čl. XIV. odst. 2 „Smlouvy č. 21111000254 na nákup plotrů pro GIS“ uzavřené dne 14. 7. 2021 (dále jen „smlouva“) dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“).

II. Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku je změna dodávaného zboží. Důvodem pro tuto změnu modelu typu C - **Plotr A0+ II, HP DesignJet Z6810, počet kusů: 1**, je ukončení výroby. Změna na nástupnický model **HP DesignJet Z9+ Pro 64in Printer**, umožní zachování všech požadovaných parametrů kupujícího.

III. Změny a doplňky

Text uvedený v příloze č. 1 smlouvy – „Specifikace zboží“, bod C se ruší a nahrazuje se textem uvedeným v příloze č. 1 tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ujednání

1. Ustanovení smlouvy včetně příloh neupravená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě o 2 stranách a 1 příloze o 2 stranách.
3. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření tohoto dodatku vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují pod něj své podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
5. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1.

Ing. Petr ZÁBOREC
ředitel odboru

podepsáno elektronicky

Radek VELÍM a Petr SKALICKÝ
na základě plné moci

podepsáno elektronicky

**Radek
Velím** Digitálně podepsal
Radek Velím
Datum: 2021.11.09
08:33:13 +01'00'

**Petr
Skalický** Digitálně
podepsal Petr
Skalický
Datum:
2021.11.09
09:09:48 +01'00'

Specifikace zboží

C. HP DesignJet Z9+ Pro 64in Printer – 1ks

Tisk

- Rychlost tisku Rychlý režim: 98 m²/h na běžná média;
- Normální režim: 29 m²/h na potahovaná média;
- Nejlepší režim: 14,1 m²/h na lesklá média;
- Rozlišení tisku Optimalizované rozlišení až 2400 x 1 200 dpi;
- Technologie HP Thermal Inkjet;
- Okraje Role: 5 x 5 x 5 x 5 mm;
- Typy inkoustu Na bázi pigmentu;
- Inkoustová kapka 7/3 pl hmotnost dvou kapek (M, C, PK, CB, G); 6 pl hmotnost jedné kapky (Y, CR, MK, CG);
- Tiskové hlavy 5 univerzálních tiskových hlav (platí pro všechny barvy);
- Trysky tiskačí hlavy 3 136 na barvu; 28 224 celkem;
- Přesnost řádků ±0,1 %;
- Minimální šířka řádku 0,02 mm;
- Přesnost barev Průměrně <1,6 dE2000, 95 % barev <2,8 dE2000;
- Krátkodobá stabilita barev <1 dE2000 za méně než 5 minut;
- Dlouhodobá opakovatelnost;
- kvality tisku;
- Průměrně <0,5 dE2000, 95 % barev <1,4 dE2000;
- Maximální optická hustota 4 l* min/2,5 D.

Média

- Manipulace dva automatické podavače rolí s inteligentním přepínáním rolí, bezvřetenový systém, volitelná funkce navíjení, výstupní koš na média, automatická vodorovná řezačka (pro všechna média vhodná pro použití s tiskárnami HP řady Z, včetně většiny pláten).
- Velikost role 420 až 1 626 mm;
- Gramáž 80 až 500 g/m²;
- Tloušťka Až 0,6 mm;
- Paměť 4 GB;
- Pevný disk 500 GB s automatickým šifrováním;

Možnosti připojení

- Rozhraní Gigabit Ethernet (1000Base-T) (802.3, 802.3u, 802.3ab).

Tiskové jazyky

- Nativní tiskové jazyky TIFF, JPEG, CALS G4, HP-GL/2, HP-RTL;
- Tiskové jazyky (volitelně) Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7
- Tiskové jazyky Tiskové ovladače, HP Click, podpora tisku pro Chrome OS, HP Print Service Plugin pro Android, aplikace HP Smart pro iOS a Android, HP SmartStream;
- Ovladače Rastrové ovladače pro Windows, rastrové ovladače pro macOS;
- Ovladač PDF pro Windows a ovladač PostScript pro MacOS s volitelnou rozšiřující sadou postScript/PDF;
- Funkce zabezpečení HP Secure Boot, Whitelisting, řízení přístupu na základě rolí, SNMPv3, HTTPS, Secure-IPP, IPsec/Firewall, správa certifikátů, 802.1X, TLS 1.0/1.1/1.2, kompatibilní s aplikací HP Web Jetadmin, kompatibilní s aplikací HP Jet Advantage Security Manager,

bezpečné mazání disku (DoD 5220.22-M), bezpečné odstranění souborů, samošifrovací pevný disk, tisk chráněný kódem PIN, jedinečné heslo správce, nástroj HP Connection Inspector.

Rozměry (š x h x v)

Tiskárna 2 605 x 790 x 1 402 mm

Přeprava 2 800 x 750 x 1 302 mm

Hmotnost

Tiskárna 170 kg

Přeprava 264 kg

Tiskový software HP Click, HP PrintOS, HP Partner Link, HP DesignJet Accounting Tool, HP Web Jetadmin, HP SmartTracker

(volitelně), HP SmartStream (volitelně), HP Jet Advantage Security Manager (volitelně)

Parametry prostředí

Provozní teplota 5 až 40 °C

Provozní vlhkost 20–80% relativní vlhkost

Teplota skladování -20 až 55 °C

Akustické vlastnosti

Akustický tlak 52 dB(A) (provoz), 25 dB(A) (nečinnost), <20 dB(A) (spánek)

Akustický výkon = 6,9 B(A) (provoz), = 4,3 B(A) (nečinnost), = <4,0 B(A) (spánek)

Napájení

Spotřeba 150 W (tisk); <35 W (připraveno); <9 W (spánek); <0,3 W (vypnuto)

Požadavky Vstupní napětí (automatické přepínání rozsahu): 100–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±3 Hz), max. 3 A

Certifikace

Bezpečnost v souladu s normami IEC 60950-1+A1+A2 a IEC 62368-1; EU (v souladu s normami LVD).