



Vaši objednávku vystavte na:
Emerson Process Management, s.r.o.
 Hájkova 2747/22
 Praha 3
 130 00
CZECH REPUBLIC
 Objednávku prosím zašlete na:
Info.cz@emerson.com



CESKY METROLOGICKY INSTITUT
 OKRUZNI 31
 BRNO, 638 00, CZ
Reference: CMF100M Cryo
Projekt: CMF100M Cryo

Datum vystavení: 03-listopad-21
Naše nabídka číslo: 8246391 **Rev.:**3
Platná do: 03-prosinec-21

Pro: 

Telefon: 
Fax: 
Email: 

Od: 

Telefon: 
Fax: 
Email: 
Telefon: 
Fax: 
Email: 

Shrnutí

Vážený zákazníku,
 děkujeme Vám za zájem, který projevujete o výrobky a služby naší společnosti.
 Na základě Vaší výše uvedené poptávky Vám předkládáme naši nabídku.
 Věříme, že Vám naše nabídka bude vyhovovat a že budete s našimi výrobky a službami spokojeni.
 V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat, rádi Vám poskytneme další informace o nabízeném řešení.

Upozornění

Dodací podmínky: Inco2010 znamenají podmínky Incoterms 2010 vydané International Chamber of Commerce.
 Ceny jsou uvedeny bez DPH.


Obsah

1. Obchodní podmínky a cenová sumarizace
2. Podrobný popis položek
3. Obchodní podmínky

Obchodní podmínky a cenová sumarizace

Platnost do: 03-prosinec-21
Země určení: Czech RepublicDodací podmínky: Inco2010: DAP (CZ)
Platební podmínky: splatnost 14 dní po fakturaci

Dodací lhůta: 10 týdnů

Položka v poptávce	Položka	Množství	Jednotky	Popis	Cena za jednotku (CZK)	Celková cena (CZK)
1.1	1	ks		MICRO MOTION ELITE CORIOLIS METER, 1 INCH (DN25), 316L STAINLESS STEEL CMF100M179NRJZEZZX_17386		
1.2	1	ks		MICRO MOTION 5700 FIELD-MOUNT TRANSMITTER 5700C1UAGZAZZZAZAMV		
2	1	ks		MMI-FREIGHT-LAA:Freight & Handling - MICRO MOTION DIVISION		

CELKOVÁ CENA 298 357,59
(CZK)

(Poznámka: Cena je uvedena bez DPH)

Podrobný popis položek

Položka v Poptávce | Položka | Množství | Jednotky | Popis

1.1	1	ks	MICRO MOTION ELITE CORIOLIS METER, 1 INCH (DN25), 316L STAINLESS STEEL
CMF100M179NRJZEZXX_17386			
CMF100M			MICRO MOTION ELITE CORIOLIS METER, 1 INCH (DN25), 316L STAINLESS STEEL
179			Process Connections: DN25 PN40 EN 1092-1 F316/F316L Weld neck flange Type B1
N			Case Options: Standard pressure containment
R			Electronics Interface: 9-wire polyurethane-painted aluminum J-box
J			Conduit Connections: Stainless steel cable gland
Z			Approvals: ATEX - Equipment Category 2 (Zone 1) / PED compliant
E			Language: English installation manual
Z			Calibration Options: 0.10% mass flow and 0.0005 g/cc density calibration
Z			Measurement Application Software: No measurement application software
X			Factory Options: ETO product
17386			ETO Number: CRYO TEMP CYCLING MODIFICATIONS WITH J-BOX TO -240C(AMBIENT AND FLUID) ON A CMF100M
Množství/	Kalibrace		
Konfigura			
ce			
1	Flow Calibration Units : kg/min		

1.2	1	ks	MICRO MOTION 5700 FIELD-MOUNT TRANSMITTER
5700C1UAGZAZZZAZAMV			
5700			MICRO MOTION 5700 FIELD-MOUNT TRANSMITTER
C			Mounting: 9-wire remote transmitter with integrated core processor (polyurethane-painted aluminum housing), bracket for wall or pipe mounting, and hardware for 2" pipe mount, includes 10 ft. [3m] 9 wire shielded CFEPs cable
1			Power: 18 to 100 VDC and 85 to 265 VAC; self switching
U			Display: Backlit graphic display for CSA and IIB + H2 ATEX and IECEx ratings with WIFI
A			Output Hardware Board: Configurable Outputs
G			Conduit Connections: M20 with stainless steel cable gland (not approved in Class 1 Division 1 installations)
ZA			Approvals: ATEX: II 2G, Ex de, Zone 1 and II 2D Ex tb, Zone 21
Z			Transmitter Option 1: Standard
Z			Transmitter Option 2: Standard
Z			Factory Options: Standard product
A			Output Channel A Assignment: Channel On - mA output with HART
Z			Output Channel B Assignment: Channel Off
A			Output Channel C Assignment: Channel On - configurable to mA out, FO, DO, DI
Z			Output Channel D Assignment: Channel Off
A			Output Channel E Assignment: RS-485 Modbus
MV			Add on Option: Smart Meter Verification
Množství/	Kalibrace		
Konfigura			
ce			
1	Density : grams/cm3		
	Mass : grams/sec		
	Pressure : lb/in2		
	Temperature : C		
	Velocity : m/sec		
	Channel A Type : Analog 1		
	Channel A Variable : Mass Flow Rate		
	Channel A Scaling : 4-20mA		
	Channel C Type : Frequency 1		
	Channel C Scaling : Frequency = Flow		
	Channel E Type : RS-485 Modbus		

2	1	ks	MMI-FREIGHT-LAA:Freight & Handling - MICRO MOTION DIVISION
---	---	----	--

DODRŽOVÁNÍ PŘÍSLUŠNÝCH ZÁKONŮ

Tato cenová nabídka, objednávka přijatá na základě této nabídky a splnění veškerých smluvních povinností z ní vyplývajících podléhá všem stávajícím příslušným zákonům, nařízením, směrnicím a požadavkům, které upravují kontrolu a sankce při dovozu a vývozu, včetně, avšak ne pouze, zákonů, nařízení, směrnic a požadavků vydaných Spojenými státy americkými v příslušných případech. Tyto zákony a nařízení však mohou být v průběhu času měněny, a to i v době zpracování objednávky. Pokud Emerson (dále jen „Společnost“ - název společnosti naleznete v záhlaví) nezíská veškeré nezbytné nebo doporučené licence, oprávnění nebo souhlasy, a to i v důsledku nečinnosti kompetentního státního orgánu, nebo pokud dojde k zamítnutí či odvolání takových licencí, oprávnění nebo souhlasů, nebo pokud dojde ke změně v příslušných zákonech, nařízeních, směrnicích nebo požadavcích, které by Společnosti zakazovaly realizaci objednávky nebo které by podle odůvodněného mínění Společnosti mohly jiným způsobem vystavit Společnost riziku, že jí vznikne škoda nebo odpovědnost podle takových zákonů, nařízení, směrnic nebo požadavků při realizaci objednávky, veškeré závazky Společnosti z jakékoliv objednávky, jež vznikla na základě této cenové nabídky, zaniknou nebo od nich Společnost odstoupí bez jakéhokoliv postihu.

Soulad materiálu výrobku

U objednávek určených pro instalaci v Evropské unii mohou být některé výrobky v této objednávce považovány za výrobky, na které se nevztahuje evropská směrnice 2011/65 / ES. Další informace o směrnicích EU RoHS, EU REACH a dalších zákonech, které upravují obsah materiálů, naleznete na <http://www.emerson.com/compliance> , kde také naleznete aktuální informace o výrobcích.

Bez ohledu na to, co bylo nabízeno, společnost Emerson nebude považovat za porušení svých povinností vyplývajících z této nabídky, pokud by bylo splnění jejích povinností zabráněno nebo zmařeno zpožděním souvisejícím s pandemií viru COVID-19. To platí i v případě, že by strany mohly předpokládat takovou událost v okamžiku zadání objednávky. Společnost Emerson oznámí kupujícímu písemně co nejdříve informace o takových zpožděních a kupující a společnost Emerson budou společně usilovat o nalezení vzájemně přijatelného řešení.

Obchodní podmínky

Na tuto nabídku se vztahují obchodní podmínky dohodnuté ve smlouvě. Pokud ale taková smlouva neexistuje, pak pro nabídku platí Standardní podmínky prodeje společnosti Emerson Process Management, jejichž kopii lze nalézt na internetové stránce:

[Czech General TC Czech \(Czech\)](#)

[Data Protection/Ochrana dat](#)

Volba materiálu

Emerson Process Management, s.r.o. poskytuje řadu výrobků v různých modifikacích a konfiguracích, včetně různých konstrukčních materiálů u kterých lze očekávat dobré výsledky v široké škále aplikací. Prezentované informace o výrobku slouží jako vodítko pro kupujícího při výběru pro jeho aplikaci. Je výhradní odpovědností kupujícího provést pečlivou analýzu všech parametrů procesu (jako např. všech chemických složek, teplota, tlak, průtok, nečistoty, atd.) při určování volby materiálů a pro konkrétní použití. Společnost Emerson Process Management, s.r.o. není zodpovědná za kompatibilitu procesní látky nebo jiných parametrů procesu s materiály a vybranými opcemi.