

PŘÍLOHA SMLOUVY
veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem
„Pořízení sprchových lůžek a sprchového panelu“

Technická specifikace sprchového lůžka		
Základní charakteristika		
Název parametru	Požadavek zadavatele	Parametry účastníkem nabízeného lůžka
Označení výrobce a modelu	-	Arjo / Concerto hydraulické
Minimální nosnost	nad 150 kg	175 kg
Minimální délka	1900 - 1950 mm	1950 mm
Minimální šířka ložné plochy sprchového vozíku	min 750 mm	760 mm
sklopení lehátka sprchového vozíku v podélné poloze - "parkovací poloha"	ano	ano
aretace rovného pojezdu	ano	ano
Pracovní výška	540 - 860	ano
Možnost prodloužení a zkrácení délky o min 10 cm	ano	ano
Délka odpadní hadice	min 1 m	1 m
sklopení postranic pod lehátko sprchového vozíku umožňující vjetí ložnou plochou vozíku do lůžka	ano	ano
Možnost sklopných postranic s možností volby výšky	Ano	ano
Bezpečnostní západky na každé sklopné postranici	min 2 západky	ano
Hydraulický zdvih	ano	ano
Možnost zdvihu a spuštění lehátka sprchového vozíku z jakékoliv strany pomocí nožního pedálu	ano	ano
Výpusť	1	1
Automatické vyrovnávání lehátka sprchového vozíku do roviny při spuštění do lůžka	ano	ano
Aktivní náklon ložné plochy lehátka sprchového vozíku pro lepší odtok vody	ano	ano
Sloupový zdvih v konstrukci podvozku pro jednodušší přesun osoby bez použití zvedáku	ano	ano
Samostatně bržděná kolečka	všechna kolečka	ano, všechna kolečka
Matrace lehce odstranitelná pro jednoduché čištění spodní části lehátka a matrace	ano	ano
Matrace tepelně izolovaná pro rychlé/snadné vysušení	ano	ano
Matrace s odtokovými kanálky pro lepší odtok vody	min 2 kanálky	ano, 2 kanálky
Polštářek pod hlavu	Ano	ano
Záruka	min. 24 měsíců	24 měsíců

Technická specifikace sprchového panelu s dezinfekcí a výlevkou

Základní charakteristika

Název parametru	Požadavek zadavatele	Parametry účastníkem nabízeného panelu
Označení výrobce a modelu	-	Arjo / Sprchový a dezinfekční panel + PE mísa + nohy
tlak a teplota vody řízená termostatickým směšovačem	ano	ano
sprcha s pistolovým uzávěrem	ano	ano
integrovaná desinfekční jednotka přístupná z předu/uzamykatelná	ano	ano
desinfekční sprcha s pistolovým uzávěrem	ano	ano
splachovací ventil s funkcí splachovače pro WC	ano	ano
teploměr signalizující teplotu vody ve sprše	ano	ano
polyuretanová výlevka se splachováním a sedátkem s možností použití jako WC	ano	ano
možnost nastavení koncentrace desinfekčního roztoku	ano	ano
maximální výška horní hrany výlevky	550 mm	545 mm
možnost odpadu výlevky do zdi anebo do podlahy	ano	ano
průměr odpadu výlevky	110 mm	110 mm
Záruka	min. 24 měsíců	24 měsíců