

Dodávka inteligentních světel pro Velký sál ÚK MKP

SLEPÝ ROZPOČET - VELKÝ SÁL MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE – 2020

POLOŽKA	VÝROBCE /MO DEL	POPIS	SPECIFIKACE	MJ	MNOŽSTVÍ	CENA CELKEM BEZ DPH	CENA BEZ DPH / MJ	CENA CELKEM S DPH
WASH	ADJ / Focus Wash 400	Pohyblivá LED hlava typu Wash	<p>ZDROJ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 400W RGBACL LED Engine • 4600 Lumen • Životnost: přibližně 50 000 hod <p>OPTIKA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zoom range: 10 - 41 stupňů • Field Angle: 19 - 54 stupňů • Fresnelová čočka • Motorizovaný Zoom <p>OVLÁDÁNÍ</p> <ul style="list-style-type: none"> • DMX-512 Protocol • 5 DMX Channel Modes (Basic (17), Standard (22), Extended (24), CMY Standard (18) or CMY Extended (24)) • RDM compatible (Remote Device management) • 16bitové stmívání 0-100% • 6 módů stmívání: Standard, Stage, TV, Architectural, Theatre, Stage 2 • 4 křivky stmívání : Linear / Square / Inverse Square / S-Curve • Variabilní strobe effects • LCD Menu Display s 6 kontrolními tlačítky • 3 nastavení větráku: Auto, High and Low Noise <p>BAREVNÉ SPEKTRUM:</p> <ul style="list-style-type: none"> • RGBACL Color Mixing (Red, Green, Blue, Amber, Cyan, Lime) • CRI: 94 • Preset Color Temperatures (2700k, 3200k, 4000k, 5600k and 6500k) <p>KONSTRUKCE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kovová s ABS krytem <p>NAPÁJENÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Multivoltage : 100-240V 50/60Hz • Power Draw : 438W <p>KONEKTOR:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Locking 3- & 5-pin DMX In/Out • IP65 Locking Power In/Out <p>ROZMĚRY / VÁHA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rozměry: 213 x 278 x 568mm • Váha: 10,7 kg. <p>PŘÍSLUŠENSTVÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Snoot • 1x40 St. Lineární čočka • 2 Omega držáky • Ochrané lanko • IP65 Locking přívodní kabel 		4	134 000,00 Kč		162 140,00 Kč

SPOT / PROFILE	Elation / Fuze Profile	Pohyblivá hlava LED typu Profile	<p>FUNKCE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Extended color RGBMA LED Engine • 92 CRI • Rotating and Fixed Gobos plus Animation Wheel • Full Blackout Framing System • Iris, Prism, and Frost • Široký rozsah Zoomu od 7° do 42° <p>ZDROJ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 305W • 6,500K • RGBMA LED Engine • Životnost: 30 000 hod Average LED Life* <p>*Test lab conditions. May vary depending on several factors including but not limited to: Environmental Conditions, Power/Voltage, Usage Patterns (On-Off Cycling), Control, and Dimming</p> <p>PHOTOMETRICKÁ DATA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10,100+ Total Lumen Output • CRI 92 • Zoom Range 7° - 42° • Beam Angle 7.5° - 39.9° • Field Angle 8.6° - 44.2° <p>EFEKTY:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Motorizovaný Zoom • 4 Rotating Full Blackout Framing Blades, +/- 60 Index • Variabilní Frost Filtery • 4 Facet Prism • Motorizovaná Iris • Variabilní 16-bit Dimming Curve Modes • High Speed Electronic Shutter and Strobe <p>BAREVNÉ SPEKTRUM:</p> <ul style="list-style-type: none"> • RGBMA Color Array • CMY Emulation • Virtual Color Correction • Green/Magenta Shift • Virtual Gel Swatch Book <p>GOBOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x 6 Rotating / Indexing Interchangeable Glass Gobos • 1x 7 Fixed Glass Gobos • Animation Wheel <p>OVLÁDÁNÍ / KONEKTIVITA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 DMX Channel Modes (RGBMA 38 / 59) (CMY 36 / 55) • 16-bit Pan, Tilt, and Dimming Control • DMX Adjustable LED Frequency • DMX, RDM Protocol Support • 4 Button Touch Control Panel • Full Color 180° Reversible LCD Menu Display • 16 Bit Resolution Adjustable Movement • 5pin DMX In/Out • IP65 Locking Power Cable In/Out • With Wired Digital Communication Network <p>ROZMĚRY / VÁHA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Délka: 407mm • Šířka: 256mm • Výška: 698mm • Váha: 25kg <p>NAPÁJENÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • AC 100-240V - 50/60Hz • 540W Max Power Consumption • od -10°C do 45°C • BTU/hr (+/- 10%) 1841 	2	187 000,00 Kč		226 270,00 Kč
CELKEM BEZ DPH					321 000,00 Kč		
CELKEM S DPH					388 410,00 Kč		