

**Nabídka : servery zálohování****Zákazník: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., Bělidla 986/4a, Brno, 603 00****server AMD:**

|   |      | cena bez DPH | celkem bez DPH   |
|---|------|--------------|------------------|
| A-1610F-H12W Obecný popis:<br>1U server podporující jeden procesor AMD EPYC3 Milan 7003 s možností osazení až deseti sATA/SAS3 2,5" a dvou NVMe hot-swao disků a dvou M.2 disků, až 4TB ECC Reg 3200MHz DDR4 osazených do 16 slotů a s integrovanými dvěmi GbE nebo dvěmi 10GbE LAN porty.<br>Pro přídatné karty jsou k dispozici tři PCI-E×16(g4) sloty.   | 3 ks | 111 990,-    | <b>335 970,-</b> |
| <p><b>1 ks</b> AMD EPYC2 Rome (SPA3 LGA) 7232P - 3,1GHz, 8core/16thread, 32MB L3, 120-150W, 1P, 4ch, tray; Default TDP: 120W; Boost: 3,2GHz Optimalizované pro 4kanálové osazení DIMM@2666</p> <p><b>1 ks</b> H12SSW-NT S-SP3(280W), WIO, 2×10GbE-T, 8DDR4-3200, 2sATA&amp;2NVMe&amp;4NVMe/16sATA, 2M.2, IPMI, bulk Singl Socket AMD EPYC 7002-Series Processors; System on Chip (SoC) 8 DIMM, max.2TB DDR4 3200 ECC RDIMMs</p> <p>1× PCI-E 4.0 (×32) pro karty ve stromečku na levé straně 1× PCI-E 4.0 (×16) pro karty ve stromečku na pravé straně</p> <p>2× M.2 (2280, 22180, M-key) s PCI-E 3.0 (×2) Broadcom BCM57416 Dual port 10GbE-T LAN ASPEED AST2500 BMC graphics</p> <p>2× sATA3 (sATA SuperDOM)</p> <p>2× NVMe g4 (jeden SlimLineSAS ×8 konektor) Hybridní porty: 4× NVMe g4 nebo 16× sATA3 (dva SlimLineSAS ×8 konektory)</p> <p>7× USB 3.0 porty, čtyři na zadním panelu, dva na interním headeru a jeden type "A" Šest 4-pin konektorů pro větráky s řízením otáček a monitoringem IPMI 2.0 s KVM s vlastním LAN portem Mechanické provedení: WIO, 8,15"× 13,05"</p> <p><b>4 ks 8GB 3200MHz DDR4 ECC Registered 1R×8, LP(31mm), Samsung (M393A1K43DB2-CWE)</b></p> <p><b>1 ks SuperDOM 32GB</b> (sATA3 DOM MLC 32GB LP);SuperDOM (Supermicro SATA DOM)</p> <p>Max.1,4W spotřeba Rychlost čtení: 280MB/s Rychlost zápisu: 50MB/s Životnost: 1DWPD Při osazení do žlutého sATA slotu není nutný napájecí kabel</p> <p><b>1 ks</b> QLOGIC QLE2562-CK - dual port 8Gb FC HBA, PCI-E8 g2 LP, LC multi mode</p> <p><b>1 ks</b> SC116AC2-R706WB2 1U WIO(2×165W) 8SFF&amp;2NVMe/SFF, rPS 700W(80+ PLATINUM),černé</p> <p><b>1 ks</b> RSC-W-66G4 - riser card 1U WIO-&gt;2×PCI-E16g4 levý</p> <p><b>8 ks 1TB Seagate Enterprise Capacity - 7200rpm, sATA3, 512n, 128MB, 2,5" Nearline 2,5" SATA3</b> pevný disk pro servery a disková pole. Plnohodnotná kompenzace vibrací. MTTF: 2.000.000 hodin. Maximální rychlost přenosu z média 136MB/s.</p> |      |              |                  |

V Brně 5.11.2021

**ROMAN HEKERLE**

manažer pro klíčové zákazníky

email: [roman.hekerle@comgroup.cz](mailto:roman.hekerle@comgroup.cz) | mobil: +420 720 743 915**COM Group a.s.** | Tuřanka 115 | 627 00 Brno[www.comgroup.cz](http://www.comgroup.cz)