

## VÝZVA K PLNĚNÍ - OBJEDNÁVKA č. 3

Dílčí plnění rámcové dohody na dodávky zboží Čj. MO 51902/2020-8129


### Smluvní strany

Česká republika - Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČO: 60162694

DIČ: CZ60162694



(dále jen "kupující")

a

**Barvy Hladký s.r.o.**

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 302098

Sídlo : Zrzavého 1705/4b, 163 00 Praha 6 - Řepy

IČO: 07504209

DIČ: CZ07504209

Její jménem jedná: Petr Hladký – jednatel společnosti



(dále jen "prodávající")

na základě Rámcové dohody na dodávky zboží Čj. MO 51902/2020-8129 ze dne 10. 6. 2020 realizují tuto Smlouvu následující objednávkou:

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží dle níže uvedené specifikace ve lhůtě **do 10 pracovních dnů od podpisu objednávky** oběma stranami v množství dle požadavku kupujícího dle dohodnutých jednotkových kupních cen.

Zboží	MJ	Množství	Kupní cena za jednotku bez DPH (CZK)	Kupní cena celkem bez DPH (CZK)	DPH (%)	Kupní cena celkem vč. DPH (CZK)
Ředidlo pro olejové a syntetické nátěrové hmoty schnoucí na vzduchu nanášené štětcem - S 6006, velikost balení cca 1 - 4 litry	litr					

Ředidlo k ředění nitrocelulóзовých nátěrových hmot nitro <b>C6000</b> , velikost balení cca 1 - 4 litry	litr	
Ředidlo určené k ředění barvy na silnice Leacryl bílé a žluté, velikost balení cca 5 - 10 litrů	litr	
Ředidlo na čištění štětců a ředění nátěrových hmot – <b>Aceton technický</b> , velikost balení cca 1 - 4 litry	litr	
<b>Technický benzín</b> , velikost balení cca 1 - 2 litry	litr	
Rychleschnoucí akrylátový lak ve <b>spreji</b> s vysokou krycí schopností, dobrá odolnost vůči klimatickým podmínkám a mechanickému opotřebení, pro vnitřní i venkovní použití, se samočisticím ventilem. Odstín <b>černá lesklá, RAL 9005</b> . Velikost balení 400ml	kus	
Rychleschnoucí akrylátový lak ve <b>spreji</b> s vysokou krycí schopností, dobrá odolnost vůči klimatickým podmínkám a mechanickému opotřebení, pro vnitřní i venkovní použití, se samočisticím ventilem. Odstín <b>bílá, RAL 9010</b> . Velikost balení 400ml	kus	
Rychleschnoucí akrylátový lak ve <b>spreji</b> s vysokou krycí schopností, dobrá odolnost vůči klimatickým podmínkám a mechanickému opotřebení, pro vnitřní i venkovní použití, se samočisticím ventilem. Odstín <b>červená, RAL 3020</b> . Velikost balení 400ml	kus	
Rychleschnoucí akrylátový lak ve <b>spreji</b> s vysokou krycí schopností, dobrá odolnost vůči klimatickým podmínkám a mechanickému opotřebení, pro vnitřní i venkovní použití, se samočisticím ventilem. Odstín <b>žlutá RAL 1021</b> . Velikost balení 400ml	kus	
Rychleschnoucí akrylátový lak ve <b>spreji</b> s vysokou krycí schopností, dobrá odolnost vůči klimatickým podmínkám a mechanickému opotřebení, pro vnitřní i venkovní použití, se samočisticím ventilem. Odstín <b>olivová RAL 6014</b> . Velikost balení 400ml	kus	
<b>Základní barva ve spreji šedá</b> – rychleschnoucí základová barva s vysokou přilnavostí na dřevo i kov Velikost balení 400ml	kus	
Značkovací barva ve spreji, <b>reflexní</b> , pro venkovní značkování, s vysokou krycí schopností, neprůsvitná, přilnavá na vše, i na mokřích podkladech, odolná proti povětrnostním vlivům - <b>oranžová</b> Velikost balení 500ml	kus	

Značkovací barva ve spreji, <b>reflexní</b> , pro venkovní značkování, s vysokou krycí schopností, neprůsvitná, přílnavá na vše, i na mokřích podkladech, odolná proti povětrnostním vlivům - <b>zelená</b> Velikost balení 500ml	kus								
Značkovací barva ve spreji, <b>reflexní</b> , pro venkovní značkování, s vysokou krycí schopností, neprůsvitná, přílnavá na vše, i na mokřích podkladech, odolná proti povětrnostním vlivům - <b>žlutá</b> Velikost balení 500ml	kus								
<b>ROKOROAD - Akrylátová rozpouštědlová barva</b> určená pro značení betonových nebo asfaltových vozovek nebo syntetických podkladů, ošetrudorná, mrazuvzdorná, odolná povětrnostním vlivům, odolná vůči vodě, ropným a chemickým látkám, stálobarevná – <b>žlutá</b> Velikost balení max 5 kg.	kg								
<b>LATEX UNI - Vodou ředitelná latexová barva</b> s vysokou krycí schopností, omyvatelná, vhodná do exteriéru, se zvýšenou odolností proti povětrnostním vlivům, k nátěru betonu, <b>bílá</b> . Velikost balení max 5 kg.	kg								
<b>LATEX UNI -Vodou ředitelná latexová barva</b> s vysokou krycí schopností, omyvatelná, vhodná do exteriéru, se zvýšenou odolností proti povětrnostním vlivům, k nátěru betonu, <b>červená</b> . Velikost balení max 5 kg.	kg								
Barva syntetická krycí nátěrová <b>S 2013 bílá odstín 1004</b> , univerzální na kov i dřevo, pro venkovní i vnitřní nátěry, odolná povětrnostním vlivům. Rozsah hustoty 0,9-1,5kg/litr, objemová sušina nad 60%. Velikost balení 0,6 l	kus								
Barva syntetická krycí nátěrová <b>S 2013 khaki odstín 5450</b> univerzální na kov i dřevo, pro venkovní i vnitřní nátěry, odolná povětrnostním vlivům. Rozsah hustoty 0,9-1,5kg/litr, objemová sušina nad 60%. Velikost balení minimálně 1l - maximálně 4l	litr								
Barva syntetická krycí nátěrová <b>S 2013 khaki odstín 5450</b> univerzální na kov i dřevo, pro venkovní i vnitřní nátěry, odolná povětrnostním vlivům. Rozsah hustoty 0,9-1,5kg/litr, objemová sušina nad 60%. Velikost balení 0,6 l	kus								
Barva syntetická krycí nátěrová <b>S 2013 šedá odstín 1018</b> , univerzální na kov i dřevo, pro venkovní i vnitřní nátěry, odolná povětrnostním vlivům. Rozsah hustoty 0,9-1,5kg/litr, objemová sušina nad 60%. Velikost balení 0,6 l	kus								

Barva syntetická krycí nátěrová <b>S 2013 černá odstín 1999</b> , univerzální na kov i dřevo, pro venkovní i vnitřní nátěry, odolná povětrnostním vlivům. Rozsah hustoty 0,9-1,5kg/litr, objemová sušina nad 60%. Velikost balení minimálně 1l - maximálně 4l	litr						
Barva syntetická krycí nátěrová <b>S 2013 černá odstín 1999</b> , univerzální na kov i dřevo, pro venkovní i vnitřní nátěry, odolná povětrnostním vlivům. Rozsah hustoty 0,9-1,5kg/litr, objemová sušina nad 60%. Velikost balení 0,6 l	kus						
Barva syntetická krycí nátěrová <b>S 2013 červená, odstín 8141 lesklá</b> , univerzální na kov i dřevo, pro venkovní i vnitřní nátěry, odolná povětrnostním vlivům. Rozsah hustoty 0,9-1,5kg/litr, objemová sušina nad 60%. Velikost balení 0,6 l	kus						
<b>Barva syntetická základní S 2000/0840</b> (podkladová) antikorozi na kovové předměty i na dřevo, pro vnitřní i venkovní použití, <b>červenohnědá</b> . Rozsah hustoty 1,4-1,6kg/litr, objemová sušina nad 50%. Velikost balení minimálně 1l - maximálně 4l	litr						
<b>Lak SOKRATES na OSB desky lesklý</b> - speciální vodou ředitelný lak se zvýšenou adhezí k podkladu, určený pro vnitřní prostředí, bez zápachu, nehořlavý, s extrémní odolností na oděr, upravený pro použití na OSB desky. Obsahuje UV filtr Velikost balení minimálně 1l - maximálně 2l	litr						
Vypalovací nesilikonová jednosložková <b>stříbřenka ALUXAL</b> určená pro nátěry vystavené nepřímému ohřevu do 500°C, vhodná k povrchové úpravě výfuků, kouřovodů apod. Velikost balení cca 100g	kus						
<b>Technický líc</b> k technickým účelům, ředění nátěrových hmot, čištění, odmašťování, apod.	litr						
<b>KUPNÍ CENA CELKEM (CZK)</b>					<b>103 843,00</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>125 650,03</b>

Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové kupní ceně za dílčí plnění, specifikované v čl. III. smlouvy, a to ve výši:

**125 650,03 Kč včetně DPH**

(slovy: Jednostodvacetpěttisícšestsetpadesát a 3/100 korun českých).

Celková kupní cena dílčího plnění bez DPH činí 103 843,00 Kč, sazba DPH 21 % činí 21 807,03 Kč (DPH je stanovováno ve výši podle platné právní úpravy).

V ceně za měrnou jednotku položek zboží jsou již zahrnuty veškeré náklady spojené s dodáním zboží. Kupující neposkytuje zálohové platby.

O konkrétním termínu dodávky zboží podá prodávající kupujícímu informaci jeden pracovní den před plánovaným termínem dodávky.

Kupující se zavazuje za řádně dodané a převzaté zboží zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.

Převzetí zboží potvrdí osoba pověřená kupujícím k jednání na dodacím listě. Vlastnické právo nabývá kupujícímu převzetím zboží.

Tato objednávka nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

