

videodataprojektor s ultrakrátkou ohniskovou vzdáleností	<p>Interaktivní projektor s ultrakrátkou projekční vzdáleností nastavitelnou v rozmezí 40-60 cm. Součástí projektoru je interaktivní jednotka pro ovládání prsty a minimálně dvě interaktivní pera s možností ovládání interaktivitu dvěma elektronickými perý současně. Technologie projekce 3LCD, svítivost (ANSI)min. 3500 lm, kontrast 10000: 1. Rozlišení: min 1280x800 nativní (WXGA, 16:10), životnost lampy min.5000 hod. , hmotnost max. 7 kg. Zvuk: interní reproduktor min 16 W. Konektivita: možnost připojit chytré zařízení (Ad-hoc/infrastruktura), možnost přenosu obrazu a zvuku přes USB, USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B, RS-232C, Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T), 2x VGA vstup, 1x VGA výstup, 3x HDMI vstup, MHL, Audiovýstup, stereofonní konektor mini-jack, Audiovýstup, 3x stereofonní konektor mini-jack, vstup pro mikrofon, Vstup synchronizace, Výstup synchronizace. Funkce a vlastnosti: Automatická kalibrace, automatická úprava jasů, automatická volba vstupního signálu, vestavěný reproduktor, funkce přímého zapnutí a vypnutí, kompatibilní s vizualizéry, dynamické ovládání lampy, funkce rozdělení obrazovky. Záruka: 3 roky (včetně lampy). Licence Software SMART Notebook až pro čtyři zařízení.</p>	EPSON	EB-685Wi + příslušenství
Interaktivní stěna s popisovacím keramickým povrchem	<p>Velkoplošná magnetická keramická stěna pro psaní, korekci, projekci a ostatní způsoby zobrazování (magnety apod.) o min. rozměru 1500x2800 mm, fixovaná na stěnu u učitelského pracoviště. Celá plocha beze spár a jiných spojovaných částí. Mazatelný povrch s vysokou mechanickou odolností - tvrdost, chemická odolnost.</p>	Moderní škola	KSKD 28 (výroba)