

Příloha č. 1 - technická specifikace stávajících a nové instalovaných světel

| Typy světel určených k výměně, umístění | počet ks | Návrh typu světla | Požadovaný počet světel | poznámka |
|--|----------|---|-------------------------|----------|
| Budoba A schodiště - dvojjádrňkové těleso 120cm (1 x v 5 metrech výšky) | 4 | svítidlo Přisazené LED svítidlo, leštěná mřížka, 39W IP20 3700lm 3000K, 120 cm | 4 | obr.5 |
| místnost č.014 - údržbář - dvojjádrňkové těleso 120cm | 4 | svítidlo Přisazené LED svítidlo, leštěná mřížka, 39W IP20 3700lm 3000K, 120 cm | 2 | |
| místnost č.007 - majetkář - jednojádrňkové těleso 120 čtyřjádrňkové těleso 100 cm | 8 1 | přisazené svítidlo DL220 LED 18W/konvektor, 2088lm, IP20, 60x60 | 4 | obr.6 |
| venkovní osvětlení schodů - zapuštěné úsporné zářivky | 9 | Vestavné LED svítidlo - barva světla je studená bílá 4000 K, 20W | 9 | obr.1 |
| Vstupní hala - jednojádrňkové těleso 120 cm | 40 | svítidlo Přisazené LED svítidlo, leštěná mřížka, 39W IP20 3700lm 3000K, 120 cm | 40 | obr.2 |
| vrátnice - zapoštěné dvojjádrňkové tělesa | 5 | svítidlo Přisazené LED svítidlo, leštěná mřížka, 39W IP20 3700lm 3000K, 120 cm | 3 | obr.3 |
| foyer - (evidence) půlkulatá světla φ 50 cm | 30 | svítidlo LED kruhové plastové přisazené svítidlo 28W 2300lm | 30 | obr.4 |
| foyer - (evidence) půlkulatá světla φ 30 cm | 15 | svítidlo LED kruhové plastové přisazené svítidlo 28W 2300lm | 15 | |
| předsál - půlkulatá světla φ 50 cm | 20 | svítidlo LED kruhové plastové přisazené svítidlo 28W 2300lm | 20 | |
| chodby 1,2,3 a 4 NP - dvojjádrňkové těleso 120 cm | 25 | zapuštěné svítidlo DL220 LED 18W/konvektor, 2088lm, IP20 60x60 | 20 | obr.7 |
| chodby 1,2,3 a 4 NP - jednojádrňkové těleso 120 cm | 26 | zapuštěné svítidlo DL220 LED 18W/konvektor, 2088lm, IP20 60x60 | 26 | |
| jídelna před kantýnou - čtyřjádrňkové těleso 60 x 60 cm | 8 | zapuštěné svítidlo DL220 LED 18W/konvektor, 2088lm, IP20 60x60 | 8 | |
| schodiště - dvojjádrňkové těleso 120cm (1 x v 5 metrech výšky) | 4 | svítidlo Přisazené LED svítidlo, leštěná mřížka, 39W IP20 3700lm 3000K, 120 cm | 4 | obr.5 |
| dětský koutek - čtyřjádrňkové těleso 60 x 60 cm | 28 | zapuštěné svítidlo DL220 LED 18W/konvektor, 2088lm, IP20 60x60 | 28 | |
| Ostatní materiál - minerální desky 60x60 | | | požadovaný počet nových | |
| Zednické a malířské začístení, omalování bílou barvou | | | 81 | |
| | | | 5m ² | |