

Produktové označení dodavatele	Specifikace	Jedn.	Počet
Studio Camera 4K Pro	Kamerová technika 4K broadcastová kamera, velikost snímatele 4/3, bajonet MTF, SDI připojení	ks	2
URSA Mini Recorder	Rekorder formátu BRAV podpora 2,5" SSD disky, montáž na kameru	ks	1
URSA Studio Viewfinder	Studiový monitor ke kamere, velikost min. 7", zabudované talý světló	ks	1
URSA Viewfinder	Elektronický hledáček pro kameru s rozlišením min. 1920x1080, s digitální asistencí ostření	ks	1
Mini Shoulder Kit	Ramenní opěrka, držák hledáčku a madlo pro možnost použití kamery na rameni kameramana	ks	1
Mini Mic Mount	Odpůsleňový držák externích mikrofonů na kameru	ks	1
TS100AL IS	Kamerový stativ kompletní, fluidní hlava s tlumením a vyvažováním, kulové lože 100mm, nosnost až 10kg, AL nohy	ks	2
PE-45	Manipulační páka ke stativu	ks	2
Dolly	Podvozček ke stativu 40kg	ks	2
Case for URSA mini	Transportní case pro kameru	ks	1
YC-98S	V-mount Li-ion baterie 98Wh, D-tap, USB	ks	3
Olympus M.ZUIKO ED 12-100 mm f/4 IS PRO	MTF zoom objektiv, rozsah 12-100mm, F4	ks	1
Olympus M.ZUIKO ED 12-40 mm f/2,8 Pro EZ-M1240	MTF zoom objektiv, rozsah 12-40mm, F2,8	ks	1
Samyang 16 mm f/2.0 ED AS UMC C5 pro Canon	Objektiv s pevným ohniskem, 16mm, F2,2, bajonet EF	ks	1
BMD Focus Demand	Ovládací oštění ze stativové rukovetě kompatibilní s dodanou kamerou	ks	2
SDXC 256GB Extreme Pro	SDXC karta URSA-I, 256GB, maximální rychlost zápisu minimálně 90MB/s	ks	2
860 EVO 1TB	SSD disk 2,5", SATA III, rychlost čtení a zápisu alespoň 500 MB/s	ks	3
UE55TU7092	AV vybavení studia TV pro zpětný náhled ve studiu, velikost min. 55", rozlišení 4K, HDMI vstupy	ks	1
BirdDog Mini HDMI	Konvertor HDMI na NDI, 1Gb LAN, PoE	ks	1
BirdDog studio NDI	Konvertor HDMI/SDI na NDI, 1Gb LAN, PoE	ks	1
VISION BR64CR	Pojízdný stojan na nahlédovou TV	ks	1
DAC-70	Externí video scaler, umožňující převod videosignálu z VGA, HDMI a SDI do alespoň 3G SDI	ks	1
	Video režie		
HT225HFB	21" LCD Touch panel, HDMI, DP, VGA in, USB, ISP panel	ks	1
UE55TU7092	TV do režie, velikost min. 55", rozlišení 4K, HDMI vstupy	ks	1
Hyperdeck Studio 4K Pro	Rekorder pracující se standardy až do rozlišení Ultra HD, 12G SDI rozhraní	ks	1
BMD Studio Converter	Převodník k dodané kamere na převod 10G Ethernetu na SDI rozhraní	ks	2
SMART VIDEOHUB 12G 40X40	Video router s maticí 40x40, 12G SDI	ks	1
SMARTVIEW DUO	Dvojice min. 8" obrazovek v provedení pro zabudování do přístrojových skříní, SDI vstupy	ks	1
Web Presenter 4K	Zařízení pro streaming H.264 videa v rozlišení až Ultra HD, SDI vstup	ks	1
Teranex Express	Převodník 12G SDI pro konverzi SD, HD a Ultra HD videa v reálném čase, možnost barevných korekcí, down scalingu	ks	1
Multiview 4	Zařízení spojující signál pro náhled 4 nezávislých 6G SDI signálů na jednom monitoru, SDI a HDMI výstup	ks	1
SHUTTLEPRO V2	Ovladač pro práci ve stříhacím programu, kruhový ovladač pro pohyb na časové ose, min. 10 dalších hardwarových tlačítek	ks	1
Steel	VESA držák kompatibilní s dodanou TV	ks	1
PM1	Drobná kabeláž a konektory, extendery, audio, SDI, HDMI, CAT6, 230V, DMX, součástky k upravení přístrojů do racku - odhad	set	1
	Zuková technika		
DN32 Dante	Dante rozšiřující karta kompatibilní s mixážním kuletem v režii (Midas M32R Live)	ks	1
G4 ew 300 GW	Bezdrátový set s bodypackem, true diversity, frekvence 558 - 626 MHz, frekvence 80 Hz - 18 KHz	ks	1
EW IEM G4 TWIN A	Souprava pro zpětný in-ear odposlech IEM, 2 přijímače, frekvence 516-558 MHz	ks	1
4066-OL-A-F00-LH	Miniaturní hlavový mikrofon, tělová barva, všesměrová charakteristika, fr. rozsah 20 Hz- 20 KHz, max. akustický tlak 144 dB	ks	1
discrset 6066 černá barva	Miniaturní klopový mikrofon, černá barva, všesměrová charakteristika, max. akustický tlak 144 dB	ks	1
DAD6034	Adaptér umožňující připojení mikrofonů k bodypackem bezdrátového setu	ks	2
DT 770 PRO 80 Ohm	Sluchátka do studia	ks	2
	Světelná technika		
LG-T1440MKV	LED panel, alespoň 140W, Bi-color 3200K a 5600K, DMX, CRI (Ra): 95	ks	2

Vypíšte oranžově vyznačené pole.

Podpis a razítko:

