



## Požadované technické parametry Malotraktoru s kabinou Vega 26HTD Comfort

Minimální zadavatelem požadované technické parametry	Nabídka uchazeče ANO/NE
<b>Malotraktor s kabinou Vega 26HTD Comfort</b>	
pohon Malotraktoru vlastním naftovým motorem HATZ 3H50, emisní norma STAGE V, common rail, TURBC	ANO
motor kapalinou chlazený, TŘÍVÁLEC 26 HP	ANO
výkon motoru minimálně 26 HP, kroutící moment 130/1300N.m-1, max. otáčky motoru 3000 ot.min.-1	ANO
Průměrná spotřeba paliva 1 hod 2,4 l nafty	ANO
Hydraulické řízení	ANO
Nezávislý vývodový hřídel 4x4	ANO
Mechanická plně synchronizovaná převodovka / 8 rychlostí vřed – 8 rychlostí vzad	ANO
Zadní a přední uzávěrka diferenciálu	ANO
Přední třibodový závěs kategorie 1N	ANO
Zadní třibodový závěs kategorie 1	ANO
Přední vývodový hřídel 1000 ot.min-1	ANO
Zadní vývodový hřídel 540/1000 ot.min-1	ANO
Bezpečnostní kabina / 2x přední světlomet pracovní + 2x zadní světlomet pracovní,	ANO
Topení s ventilací / výstražný maják sundávací	ANO
Odspružené sedadlo řidiče	ANO
Palubní počítač	ANO
3 páčkový rozvaděč + 1x hydraulický okruh přední + 1x hydraulický okruh zadní	ANO
Výkon hydraulického čerpadla 30 L.min.-1 / tlak hydrauliky 12Mpa	ANO
Barva zelená	ANO
Pneu 7,50 x 16	ANO
stroj schválen k provozu na pozemní komunikaci s veškerým nutným příslušenstvím	ANO
redukce elektrické zásuvky (ze 7 na 13 pólů)	ANO
Mulčovač se sběrem s výškovým výsypem BISON – 1500 UP	ANO
Kloubový hřídel s volnoběžkou BKH – 316a	ANO
Válečkový sypač VSN-100 / 1000 mm	ANO
Šípová přední radlice s hydraulickým ovládáním lopat z kabiny-ARS-140H	ANO



Přední závaží včetně závaží do kol	ANO
Záruční doba 12 měsíců	ANO
Pozáruční servis min. 10 let od převzetí	ANO
Termín dodání 3 týdny od objednání	ANO
Doprava zdarma	ANO
Držitel certifikátu jakosti ISO.9001	ANO

