

INFORMACE O PRODUKTU

Nůžkový zvedák Starline, určený k instalaci na podlahu.

(Více informací o přípravě podloží v příložené dokumentaci k výrobku)

Zvedák o nosností 3000Kg s elektrohydraulickým systémem zdvihu a pneumatickými bezpečnostními západkami.

Použitá čtyřpístová konstrukce (2 písty pod každou platformou) zabezpečuje rychlé a stabilní zvedání až do výšky 1850mm a to při zachování velmi nízké výšky přejezdu, pouze 105mm.

Nájezdy je možné aretovat do naprosté roviny a tím tak plošiny prodloužit (z 1450 mm na 2050 mm).

Díky malým rozměrům zabírá zvedák minimum prostoru při zachování veškerých užitných vlastností.

Hlavní výhody zvedáku:

- Jednoduché ovládání
- Kompaktní rozměry, stabilní konstrukce
- Pneumatické bezpečnostní západky
- Dva písty pod každou platformou

Více informací v dokumentaci k výrobku.

POZOR: Olejová náplň není součástí dodávky, nutno dokoupit zvlášť (např. MG 236 nebo MG 232)

Napětí: 400 V/50 Hz, 10 A

Výkon: 2200 W

Nosnost: 3000 kg

Pojezdová výška: 105 mm

Celková délka platformy: 2050mm (S nájezdy v rovině)

2020mm (Se sklopenými nájezdy)

1450mm (Bez nájezdů)

Šířka platformy: 660 mm

Celková šířka: 2050 mm

Max zdvih: 1850 mm

Doba zdvihu: 55 s

Doba spouštění: 55 s

Tlak vzduchu: 6 - 8 bar

Množství oleje v hydraulice: 20 l

Pracovní teplota: 5 - 40 °C

Hmotnost: 850 kg