


LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP					
č.m.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	STĚNY	STROP	PODLAHA
1.00	Společenská místnost	34,06	Štuková omítka	Štuková omítka	Marmoleum
1.01	Terasa	14,76	Dřevo	Komůrkové PVC	Dřevěný obklad
1.02	Predsíň	5,72	Keramický obklad V=2,000m	Štuková omítka	Keramická protiskluzová dlažba
1.03	WC	1,84	Keramický obklad V=1,500m	Štuková omítka	Keramická protiskluzová dlažba
1.04	Úklid	0,89	Keramický obklad V=2,00m	Štuková omítka	Keramická protiskluzová dlažba
1.05	Sprcha	1,11	Keramický obklad V=2,250m	Štuková omítka	Keramická protiskluzová dlažba
1.06	Krouhárna	6,70	Keramický obklad V=2,250m	Štuková omítka	Keramická protiskluzová dlažba
1.07	Moštovna/Lisovna	27,95	Keramický obklad V=2,250m	Štuková omítka	Keramická protiskluzová dlažba
1.08	Šatna	2,42	Keramický obklad V=2,250m	Štuková omítka	Keramická protiskluzová dlažba

LEGENDA

- Stávající konstrukce
- Zazdění otvorů cihelným zdivem v dané tloušťce pomocí keramických tvarovek
- Příčkové zdivo 115mm + 2x omítka 17,5 mm (celková tl.vrstvy 150mm)
- Keramický obklad dle výběru investora do specifikovaných výšek
- Fasádní zateplení 80mm + fasádní omítka 20mm (celková tl.vrstvy 100mm)



POZNÁMKA

- V této dokumentaci byly projektantem zvoleny doporučené referenční materiály, výrobky a systémy, které vykazují požadované technické parametry. Tyto materiály, výrobky a systémy mohou být nahrazeny jinými za předpokladu zachování požadovaných technických parametrů těchto zvolených a doporučených referenčních standardů. Výše uvedený postup musí být vždy konzultován s GPS a odsouhlasen investorem
- Na stavbě musí být vždy dodržovány všechny pracovní, technologické, technické postupy a doporučení výrobců jednotlivých stavebních systémů, respektovány požadavky příslušných ČSN a souvisejících předpisů, vyhlášek atp.
- Respektovány budou obecné technické požadavky na výstavbu, stavební zákon v platném znění včetně souvisejících předpisů
- Při provádění prací nutno dodržovat bezpečnost a ochranu zdraví dle platných předpisů a souvisejících vyhlášek
- S veškerými odpady bude nakládáno dle platných vyhlášek a souvisejících předpisů, za jejich odbornou likvidaci a správné uložení na povolenou skládku odpovídá dodavatel
- Veškeré stavební práce musí probíhat v koordinaci se všemi souvisejícími projekty stav. částí, statik a jednotlivých profesí
- v případě výskytu jakýchkoli nejasností a nesrovnalostí je nutno kontaktovat GPS
- Veškeré změny a odchylky od projektu musí odsouhlasit GPS a investor
- Všechny použité materiály a stavení hmoty včetně technologie zpracování či provádění musí být zdravotně nezávadné, ekologické a musí odpovídat hygienickým předpisům, musí mít platný atest státní zkušebny, být certifikované v ČR, mít prohlášení o shodě a odpovídat ČS, případně DIN
- Před zabudováním veškerých stavebních materiálů, prvků, zařízení a povrchových úprav musí dodavatel těchto prací předložit zkušební vzorky, které musí být schváleny GPS, architektem a investorem
- Před výrobou, či dodávkou jednotlivých stavebních výrobků a komponentů je nutné provést jejich zaměření na stavbě

LEGENDA DVEŘÍ

- | | | |
|--|--|---|
| Dveře jednokřídlé
Rozměr: 800x1970mm
Křídlo: plně-bílé
Zarubně: ocelové RAL5010
Otevírání: pravé
Počet: 1ks | Dveře jednokřídlé
Rozměr: 800x1970mm
Křídlo: plně-bílé
Zarubně: ocelové RAL5010
Otevírání: pravé
Počet: 1ks | Dveře plastové jednokřídlé
Rozměr: 900x2050mm
Křídlo: plně-bílé
Zarubně: plastové
Otevírání: pravé
Počet: 1 ks (původní) |
| Dveře jednokřídlé
Rozměr: 800x1970mm
Křídlo: plně-bílé
Zarubně: ocelové RAL5010
Otevírání: levé
Počet: 1ks | Dveře jednokřídlé
Rozměr: 600x1970mm
Křídlo: plně-bílé
Zarubně: ocelové RAL5010
Otevírání: levé
Počet: 1ks | Dveře dvoukřídlé
Rozměr: 1600x1970mm
Křídlo: částečně prosklené-bílé
Zarubně: plast RAL5010
Počet: 2ks |
| Dveře jednokřídlé
Rozměr: 600x1970mm
Křídlo: plně-bílé
Zarubně: ocelové RAL5010
Otevírání: levé
Počet: 2ks | Dveře plastové jednokřídlé
Rozměr: 900x2050mm
Křídlo: plně-bílé
Zarubně: plastové
Otevírání: pravé
Počet: 3ks | |

LEGENDA OKEN

- Osazení původního Otevíravého okna
Rozměr: 1180x1185mm
Materiál: plast
Barva: RAL 5010
Počet: 1ks