

pol.	Látkové vykrytí pro jeviště divadla Reduta	specifikace	ks.	sada	cena bez DPH/ks	cena bez DPH sum
	Obecná specifikace	všechna zařízení nová, splňující příslušné normy ČR.				
1	boční výkryt schodiště lávek	rozměry výška 740 cm, šířka 350 cm, materiál černý samet 600g/m2 (bavlna), zpracování hladké bez řasení, horní okraj (350cm) zpevněn popruhem s tkanicemi po 20cm ( délka tkanic 40cm, šířka 2 cm, barva tkanic a popruhu černá), v délce 350cm kapsa s řetězem (15 cm nad zemí). Kapsa zakončená založením s možností přístupu k řetězu. Ošetření -třída nehořlavosti EN 13501-1, DIN 4102 B1, NFPA 701	4		23 317 Kč	93 268 Kč
2	čelní výkryt schodiště lávek	rozměry výška 745 cm, šířka 140 cm, materiál černý samet 600g/m2 (bavlna), zpracování hladké bez řasení, horní okraj (140cm) zpevněn popruhem s tkanicemi po 20cm ( délka tkanic 40cm, šířka 2 cm, barva tkanic a popruhu černá), v délce 140cm kapsa s řetězem (15 cm nad zemí). Kapsa zakončená založením s možností přístupu k řetězu. Ošetření -třída nehořlavosti EN 13501-1, DIN 4102 B1, NFPA 701	2		9 897 Kč	19 794 Kč
3	čelní výkryt mezery portálových klapek	rozměry výška 690 cm, šířka 65 cm, materiál černý samet 600g/m2 (bavlna), zpracování hladké bez řasení, horní okraj (65cm) zpevněn popruhem s tkanicemi po 20cm ( délka tkanic 40cm, šířka 2 cm, barva tkanic a popruhu černá), v délce 65cm kapsa s řetězem (15 cm nad zemí). Kapsa zakončená založením s možností přístupu k řetězu. Ošetření -třída nehořlavosti EN 13501-1, DIN 4102 B1, NFPA 701	2		5 111 Kč	10 222 Kč
4	horizont	rozměry výška 745 cm, šířka 465 cm, materiál černý samet 600g/m2 (bavlna), zpracování hladké bez řasení, horní okraj (465cm) zpevněn popruhem s tkanicemi po 20cm ( délka tkanic 40cm, šířka 2 cm, barva tkanic a popruhu černá), v délce 465cm kapsa s řetězem (15 cm nad zemí). Kapsa zakončená založením s možností přístupu k řetězu. Ošetření -třída nehořlavosti EN 13501-1, DIN 4102 B1, NFPA 701	2		30 125 Kč	60 250 Kč
4	výkryt průchodu portálové klapky	rozměry výška 267 cm, šířka 40 cm, materiál černý samet 600g/m2 (bavlna), zpracování hladké bez řasení, horní okraj (40cm) zpevněn popruhem s tkanicemi po 20cm ( délka tkanic 40cm, šířka 2 cm, barva tkanic a popruhu černá), v délce 40cm kapsa s řetězem (15 cm nad zemí). Kapsa zakončená založením s možností přístupu k řetězu. Ošetření -třída nehořlavosti EN 13501-1, DIN 4102 B1, NFPA 701	2		2 718 Kč	5 436 Kč
5	doprava do Brna		1		1 952 Kč	1 952 Kč
<b>Cena celkem bez DPH včetně dopravy</b>						<b>190 922 Kč</b>
<b>DPH 2%</b>						<b>40 094 Kč</b>
<b>Cena celkem s DPH včetně dopravy</b>						<b>231 016 Kč</b>

V Brně dne 27. 10. 2021