

Výzva k poskytnutí plnění č. 21225013600

k rámcové smlouvě č. – 21105002121

Kupující:	Česká republika - Ministerstvo obrany Tychonova 1 160 01 PRAHA 6 v zastoupení Vojenský útvar 6624 Bechyně 391 65	Prodávající:	Ivana POPÍKOVÁ Mezina 175 792 01 Bruntál
IČ:	60162694	IČ:	64075681
DIČ:	CZ60162694	DIČ:	CZ6460070881
Bankovní spojení:	Česká národní banka	Bankovní spojení:	FIO BANKA
Číslo účtu:	██████████	██████	██████████
Vyřizuje:	██████████	Vyřizuje:	██████████
Telefon:	██████████	Telefon:	██████████
Email:	██████████	Email:	██████████

Místo plnění: VÚ 6624 Bechyně

Termín plnění: nejpozději do 10. prosince 2021

Poř. číslo		MJ	Počet MJ	Cena za MJ v Kč bez DPH	Cena za MJ v Kč s DPH	Cena za počet MJ bez DPH
1.	- viz příloha	ks				
2.		ks				
Celková cena s DPH						153 222,30
Cena celkem v Kč s DPH je stanovena jako cena nejvýše přípustná.						

Veškerá smluvní ujednání uvedená v rámcové smlouvě č. 21105002121 jsou platná v plném rozsahu i pro tuto výzvu k poskytnutí plnění.

Pokud nebude tato výzva k poskytnutí plnění poskytovatelem potvrzena, jedná se o jednostranný právní úkon, jehož plnění není vymahatelné.

██████████

██████████

██████████

██████████

██████████

██████████

Pč.	Název materiálu	j.m nož.	Počet	SPECIFIKACE	cena za kus v Kč bez DPH	cena za kus v Kč VČETNĚ 21% DPH	Cena celkem včetně 21% DPH za položku	odkaz na platné www.stránky, produktový list, obrázek, atd. nabízeného sortimetnu
1	Tlumiče pádu	ks		Tlumiče pádu s elastickými rameny a obrtlíkem. Ergonomicky tvarované Keylock karabiny typu K dle EN 12275) s indikátorem spotřeby brzdná délka tlumič 215 cm nerezový obrtlík elastická ramena 50 cm (prodloužení 85 m) norma EN 958:2017				
2	Sada vklíněnců Friend flex mini	sada		Jednolanková konstrukce pro větší flexibilitu a snadné zakládání. Barevně prodloužené smyčky. Vhodný do hlubších vertikálních a horizontálních spár. Technické parametry: Velikost Nosnost Rozsah (mm) Hmotnost (g) 0.25 7 kN 12-16,5 60 0.5 9 kN 14-20 65 0.75 10 kN 17-24,5 68 Materiál: dural, ocel.				
3	Sada vklíněnců Friend flex	sada		Jednolanková konstrukce pro větší flexibilitu a snadné zakládání. Barevně prodloužené smyčky. Vhodný do hlubších vertikálních a horizontálních spár. Technické parametry: Velikost Nosnost Rozsah (mm) Hmotnost (g) 12 kN 19-28 97 12 kN 22-34 106 12 kN 27-44 115 12 kN 33-53 155 12 kN 43-68 168 12 kN 55-88 223 Materiál: dural, ocel.				
4	Jednoduchá kladka	ks		Jednoduchá kladka vhodná pro vytahování přemen a přesměrování lan s pevnými bočnicemi a samomazným ložiskem. Pevné bočnice umožňují snadnou instalaci a spojení s blokantem. Pro průměr lana: 7-13 mm. Hmotnost do 100 g. Certifikace: CE EN 12278.				
5	Dynamické lano 9,8	ks		Dynamické lano klasické konstrukce s dlouhou životností a odolností proti oděru. • délka lana: 60 m. • průměr lana: 9,8 mm • počet (UIAA) pádů: 9 • dynamický průtah (%): 35 • statické prodloužení (%): 7,9 • materiál: polyamid • norma: EN 892/CE 1019 • barva: zelená				
6	Pomocná šňůra – Reep – 6 mm	m		Pomocná šňůra – Reep. • průměr šňůry: 6 mm • pevnost: 1000 daN • délka: 300 m • norma: EN 564 / CE 1019				

7	Sedací úvazek XL	ks	Pracovní sedací úvazek pro základní výškové práce a polohování vybavený předním navazovacím bodem pro připojení slaňovacích pomůcek (EN 813) a zadním připojovacím bodem (EN 358). Nohavičky spojené k bedernímu pásu pomocí klasického elastického popruhu s nastavitelnou sponou. Úvazek vybaven 2 materiálovými poutky o nosnosti 10 kg dalšími pomocnými poutky o nosnosti 5 kg. Velikost: 5 x XL, 10 x M/L.
8	Smyčka na cepíny	ks	Lehká pružná smyčka s dvěma rameny a malými karabinami sloužící k připojení cepínu k sedacímu úvazku. <u>Parametry:</u> <ul style="list-style-type: none"> • barva: černá/Zlutá • hmotnost: do 100 g • materiál: 85% PAD, 0.5% PES, 14.5% elastické vlákno; dural • pevnost: 3 kN (300 kg) možující odsednutí do zaseklých cepínů • délka: z 64 až na 136 cm (včetně karabin) • světlost (d): 14 mm
9	Lano statické arboristické	ks	Statické lano arboristické v kombinaci polyamidu a polyesteru s výbornou odolností vůči oděru a s vysokou pevností. <ul style="list-style-type: none"> • délka lana: 50 m. • průměr lana: 11,5 mm • počet pádů min.: 20 • poměrná hmotnost opletu (%): 54 • poměrná hmotnost jádra (%): 46 • posuv opletu (%): 0,5 • pevnost: 30 kN • min. pevnost s uzly (kN): 18 • typ lana: A • materiál: polyester/polyamid • norma: EN 1891 /CE 1019
10	Šroub do ledu 19 cm	ks	Šroub do ledu s propracovanou geometrií nožů a sklopnou klíčkou pro rychlé zašroubování. • požadované parametry: <ul style="list-style-type: none"> • pokročilá geometrie šroubu pro menší tření při zavrtávání • sklopná klíčka pro rychlejší zavrtávání • výrazné barevné odlišení jednotlivých délek šroubů • dva samostatné otvory pro karabiny v očku • materiál: šroub – chromová ocel, oko – nerezová ocel • Hmotnost: do 160 g • Délka: 19 cm • Barva: stříbrná • Nosnost: 10 kN • Certifikace: CE
11	Šroub do ledu 16 cm	ks	Šroub do ledu s propracovanou geometrií nožů a sklopnou klíčkou pro rychlé zašroubování. • požadované parametry: <ul style="list-style-type: none"> • pokročilá geometrie šroubu pro menší tření při zavrtávání • sklopná klíčka pro rychlejší zavrtávání • výrazné barevné odlišení jednotlivých délek šroubů • dva samostatné otvory pro karabiny v očku • materiál: šroub – chromová ocel, oko – nerezová ocel • Hmotnost: do 150 g • Délka: 16 cm • Barva: modrá • Nosnost: 10 kN • Certifikace: CE

12	Sada vklíněců s lankem	sada	<p>Sada duralových vklíněců prohnutého tvaru s pevnostním ocelovým lankem a barevně odlišenými segmenty. Sada 9 ks vklíněců mírně prohnutého tvaru, zaručující jejich snadné, rychlé a bezpečné zakládání do různých typů spár. Velikost spáry od 10 do 24 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> - nosnost: 8 - 12 kN - velikost 1 (rozsah 10 - 12 mm, hmotnost do 24 g) - velikost 2 (rozsah 11 - 13 mm, hmotnost do 25 g) - velikost 3 (rozsah 12 - 13,5 mm, hmotnost do 26 g) - velikost 4 (rozsah 13,5 - 15 mm, hmotnost do 27 g) - velikost 5 (rozsah 15 - 17 mm, hmotnost do 29 g) - velikost 6 (rozsah 17 - 18 mm, hmotnost do 32 g) - velikost 7 (rozsah 19 - 20 mm, hmotnost do 36 g) - velikost 8 (rozsah 21 - 22,5 mm, hmotnost do 43 g) - velikost 9 (rozsah 23 - 24 mm, hmotnost do 50 g) - materiál: dural, ocel 		
13	Přilba	ks	<p>Lehká pracovní přilba pro práce ve výškách.</p> <ul style="list-style-type: none"> • vnější skořepina chrání před úrazem elektrickým proudem, rozstříkem roztaveného kovu i před plamenem • s možností nasadit doplňky: čelovka, sluchátka, ochranný štít na oči • hmotnost do: 450 g • obvod hlavy: 53 - 63 cm • barva: černá • certifikace: EN 397 		
CENA v Kč včetně 21% DPH ZA ZAKÁZKU					153 222,30

██████████

██████████

██████████

██████████

██████████

██████████

██████████

██████████

██████████

██████████

██████████

██████████

2021.12.07

██████████

█