

Č. poz.	Popis	Ks / Kpl	Rozměry (Š × H × V) (mm)	230 V (kW)	400 V (kW)	Příkon celkový (kW)	Plyn	Voda studená	Voda teplá	Voda studená změkčená	Odpad	Poznámka	Cena za ks bez DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem vč. DPH
1. PP															
S 1.17 – Sklad nápojů															
1	PODLAH. VPUSŤ + ROŠT + ZÁPACH. UZÁVĚRKA, SPODNÍ ODPAD, VČ. MONTÁŽE A NAPOJENÍ NA ROZVOD KANALIZACE	1	300 × 300									DN100	9 668,00	9 668,00	11 698,28
S1.106 – Úklid															
1	REGÁL ROVNÝ – 4 ÚROVNĚ POLIC / 2 STOJKY	1	1394 × 475 × 1700										19 226,00	19 226,00	23 263,46
S1.107 – Sklad zeleniny															
1	REGÁL ROVNÝ – 4 ÚROVNĚ POLIC / 3 STOJKY	1	2224 × 475 × 1700										25 850,00	25 850,00	31 278,50
S1.108 – Hrubá zelenina															
1	PODLAH. VPUSŤ + ROŠT + ZÁPACH. UZÁVĚRKA, SPODNÍ ODPAD, VČ. MONTÁŽE A NAPOJENÍ NA ROZVOD KANALIZACE	2	400 × 950									DN100	21 752,00	43 504,00	52 639,84
3	MYČÍ STŮL SE 2 DŘEZY 600 × 500 mm o odkapovou plochou	1	1800 × 700 × 1000										39 886,00	39 886,00	48 262,06
3.1	SIFON DVOJITÝ PLASTOVÝ K MYČÍMU STOLU	1	190 × 380 × 90									DN50	4 046,00	4 046,00	4 895,66
3.2	MIX. BATERIE PÁKOVÁ, RAMÉNKO + SPRCHA, provedení profí	1	800 × 465 × 1400					DN15	DN15				4 226,00	4 226,00	5 113,46
S1.119 – Sklad DKP															
1	REGÁL ROVNÝ – 4 ÚROVNĚ POLIC / 3 STOJKY	2	2224 × 475 × 1700										25 850,00	51 700,00	62 557,00
S1.118 – Sklad chemie a úprava vody															
1	PODLAH. VPUSŤ + ROŠT + ZÁPACH. UZÁVĚRKA, SPODNÍ ODPAD, VČ. MONTÁŽE A NAPOJENÍ NA ROZVOD KANALIZACE	1	400 × 950									DN100	21 752,00	21 752,00	26 319,92
4	REGÁL ROVNÝ – 4 ÚROVNĚ POLIC / 2 STOJKY	1	1569 × 475 × 1700										21 356,00	21 356,00	25 840,76
S1.109 – Čistá zelenina															
1	UMYVADLO NÁSTĚNNÉ, NEREZOVÉ, VČ. VODOVODNÍ BATERIE A SIFONU	1	450 × 450 × 400					DN15	DN15				4 496,00	4 496,00	5 440,16
2	STŮL K PŘÍPRAVĚ ZELENINY SE ZADNÍM LÍMCEM se dvoudřezem - dřezová vana 400 × 1600 × 200 mm, PE krájecí deska, otvor na odpad	1	1800 × 700 × 1000										40 119,00	40 119,00	48 543,99
2.1	MOBILNÍ NÁDOBA NA ODPADKY S VÍKEM, 60 l	1	450 × 450 × 640										4 496,00	4 496,00	5 440,16
2.2	SIFON KE STOLU	1	190 × 190 × 90									DN50	4 046,00	4 046,00	4 895,66
2.3	MIX. BATERIE PÁKOVÁ, OTOČNÉ RAMÉNKO + SPRCHA, provedení profí	1	800 × 465 × 1400					DN15	DN15				4 226,00	4 226,00	5 113,46
3	PRACOVNÍ STŮL SE ZADNÍM LÍMCEM se spodní polici	1	1300 × 700 × 1000										19 929,00	19 929,00	24 114,09
4	PRACOVNÍ STŮL SE ZADNÍM LÍMCEM	1	1300 × 700 × 1000										18 130,00	18 130,00	21 937,30
4.1	SPODNÍ POLICE KE STOLU	1	1180 × 540 × 40										2 248,00	2 248,00	2 720,08
4.2	SADA 4 ZÁSUVK POD SEBOU	1	600 × 600 × 600										31 470,00	31 470,00	38 078,70
5	PRACOVNÍ STŮL SE ZADNÍM LÍMCEM	1	1300 × 700 × 1000										19 929,00	19 929,00	24 114,09
5.1	SPODNÍ POLICE KE STOLU	1	1180 × 540 × 40										2 248,00	2 248,00	2 720,08
5.2	ZÁSUVKA PRO GN 1/1	1	400 × 600 × 100										3 237,00	3 237,00	3 916,77
6	POLICE NA STĚNU PLNÁ	1	1200 × 300 × 30										4 785,00	4 785,00	5 789,85
7	POLICE NA STĚNU PLNÁ	1	1400 × 300 × 30										5 914,00	5 914,00	7 155,94
9	PRACOVNÍ STŮL SE ZADNÍM LÍMCEM, se spodní polici	1	1200 × 700 × 1000										18 705,00	18 705,00	22 633,05
S1.109 – Maso															
4	PODLAH. VPUSŤ + ROŠT + ZÁPACH. UZÁVĚRKA, SPODNÍ ODPAD, VČ. MONTÁŽE A NAPOJENÍ NA ROZVOD KANALIZACE	1	400 × 500									DN100	14 501,00	14 501,00	17 546,21
5	MYČÍ STŮL S DŘEZEM 500 × 500 mm	1	700 × 700 × 1000										22 479,00	22 479,00	27 199,59
5.1	MIX. BATERIE PÁKOVÁ, RAMÉNKO + SPRCHA, provedení profí	1	800 × 465 × 1400					DN15	DN15				4 226,00	4 226,00	5 113,46
5.2	SIFON KE STOLU	1	190 × 190 × 90									DN50	4 046,00	4 046,00	4 895,66
6	STŮL K PŘÍPRAVĚ MASA SE ZADNÍM LÍMCEM, s prolisem na pracovní ploše, s krájecí deskou se spodním odkládacím roštem	1	1300 × 700 × 900										38 691,00	38 691,00	46 816,11
6.1	MOBILNÍ NÁDOBA NA ODPADKY S VÍKEM, 60 l	1	450 × 450 × 640										4 496,00	4 496,00	5 440,16
6.2	3-STRANNÝ RÁM KE STOLU	1	1180 × 540 × 40										3 597,00	3 597,00	4 352,37
7	UMYVADLO NÁSTĚNNÉ, NEREZOVÉ, VČ. VODOVODNÍ BATERIE A SIFONU	1	450 × 450 × 400					DN15	DN15			DN50	4 496,00	4 496,00	5 440,16
8	VOZÍK REGÁLOVÝ NA 17 GN 1/1, 4 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou	1	452 × 617 × 1590										17 512,00	17 512,00	21 189,52
S1.116 – Mytí kuchyňského nádobí															
1	PRACOVNÍ STŮL SE ZADNÍM LÍMCEM	1	1100 × 700 × 1000										14 541,00	14 541,00	17 594,61
1.1	3-STRANNÝ RÁM KE STOLU	1	980 × 540 × 40										2 697,00	2 697,00	3 263,37
2	PŘEDMÝVACÍ STŮL + DŘEZ K MYČCE, L-P, dřez 600 × 500 × 250	1	1400 × 867 × 1123										34 428,00	34 428,00	41 657,88
2.1	SIFON PLASTOVÝ K MYČÍMU STOLU	1	100 × 300 × 50									DN50	4 046,00	4 046,00	4 895,66
2.2	POLICE SPODNÍ ROŠTOVÁ KE STOLU	1	590 × 1300 × 70										4 496,00	4 496,00	5 440,16
2.3	PŘEDOPLACHOVÁ SPRCHA STOLNÍ	1	300 × 200 × 1150					DN15	DN15				4 226,00	4 226,00	5 113,46
4	VYKLÁDACÍ STŮL K MYČCE S POLICÍ	1	900 × 712 × 843										17 213,00	17 213,00	20 827,73
5	PODLAH. VPUSŤ + ROŠT + ZÁPACH. UZÁVĚRKA, SPODNÍ ODPAD, VČ. MONTÁŽE A NAPOJENÍ NA ROZVOD KANALIZACE	1	300 × 300									DN100	9 668,00	9 668,00	11 698,28
7	REGÁL ROVNÝ – 4 ÚROVNĚ POLIC / 3 STOJKY	1	1800 × 475 × 1700										23 154,00	23 154,00	28 016,34
8	PODLAH. VPUSŤ + ROŠT + ZÁPACH. UZÁVĚRKA, SPODNÍ ODPAD, VČ. MONTÁŽE A NAPOJENÍ NA ROZVOD KANALIZACE	1	400 × 1400									DN100	29 003,00	29 003,00	35 093,63
9	REGÁL ROVNÝ – 4 ÚROVNĚ POLIC / 2 STOJKY	1	1216 × 373 × 1700										15 305,00	15 305,00	18 519,05
10	VOZÍK SERVÍR. 2-POLICOVÝ S DRŽADLY, 4 kolečka z toho dvě brzděná	1	695 × 695 × 916										6 744,00	6 744,00	8 160,24
11	Odsávací nerez nástěnná digestoř pro odtah vlhkosti a tepla; vč. komínku pro napojení na VZT; bez osvětlení; napojit na VZT a připevnit ke stropu	1	1400 × 1000 × 500										42 642,00	42 642,00	51 596,82
S1.92 – Mytí stolního nádobí															

Č. poz.	Popis	Ks / Kpl	Rozměry (Š × H × V) (mm)	230 V (kW)	400 V (kW)	Příkon celkový (kW)	Plyn	Voda studená	Voda teplá	Voda studená změkčená	Odpad	Poznámka	Cena za ks bez DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem vč. DPH
9	POJÍZDNÝ ODKLÁDACÍ STŮL, 4 kolečka z toho dvě bržděná	1	1100 × 550 × 900										16 634,00	16 634,00	20 127,14
13	PODLAH. VPUSŤ + ROŠT + ZÁPACH. UZÁVĚRKA, SPODNÍ ODPAD, VČ. MONTÁŽE A NAPOJENÍ NA ROZVOD KANALIZACE	1	300 × 2800									DN100	49 949,00	49 949,00	60 438,29
14	VOZÍK NA 8 MYCÍCH KOŠŮ, PROSTOROVĚ ÚSPORNÝ, 4 kolečka z toho dvě bržděná	2	645 × 645 × 1640										17 533,00	35 066,00	42 429,86
15	VOZÍK NA PŘEPRAVU 150 TALÍŘŮ, JEDNOSTR., 4 kolečka z toho dvě bržděná	3	880 × 470 × 935										17 533,00	52 599,00	63 644,79
16	VOZÍK NA MYCÍ KOŠE, PLOŠINOVÝ 500 mm - rám na kolečkách, 4 kolečka z toho dvě bržděná	4	515 × 515 × 187										24 813,00	99 252,00	120 094,92
17	ZÁSOBNÍK MOBILNÍ NA PODNOSY, V = 800/900 mm	2	438 × 643 × 900										22 229,00	44 458,00	53 794,18
18	REGÁL ROVNÝ – 4 POLICE / 2 STOJKY, NOSNOST 150 KG/ POLICI	1	1394 × 475 × 1700										19 226,00	19 226,00	23 263,46
19	REGÁL ROHOVÝ – 4 POLICE / 2 STOJKY, NOSNOST 150 KG/ POLICI	1	1186 × 475 × 1700										17 261,00	17 261,00	20 885,81
20	Odsávací nerez závěsná digestoř pro odtah vlhkosti a tepla; vč. komínku pro napojení na VZT; bez osvětlení; napojit na VZT a připevnit ke stropu	2	1400 × 1000 × 500									Napojit na VZT	42 642,00	85 284,00	103 193,64
21	POJÍZDNÝ ZÁSOBNÍK TALÍŘŮ VYHŘÍVANÝ, dvouplášťový s nucenou cirkulací vzduchu, 2-TUBUSOVÝ, 4 KOLEČKA Z TOHO 2 BRŽDĚNÁ, kapacita 2x 50 talířů plastové kryty tubusy, talíře při odběru automaticky vyjíždějí do místa odběru, nastavení teploty termostatem, rozsah teploty 30-110 °C, pro průměr talířů do 320 mm	1	460 × 810 × 899	1,6	0	1,6							40 462,00	40 462,00	48 959,02
S1.105 – Varna															
1	PODLAH. VPUSŤ + ROŠT + ZÁPACH. UZÁVĚRKA, SPODNÍ ODPAD, VČ. MONTÁŽE A NAPOJENÍ NA ROZVOD KANALIZACE	1	1200 × 700										30 614,00	30 614,00	37 042,94
1a	PODLAH. VPUSŤ + ROŠT + ZÁPACH. UZÁVĚRKA, SPODNÍ ODPAD, VČ. MONTÁŽE A NAPOJENÍ NA ROZVOD KANALIZACE	4	1100 × 400										24 169,00	96 676,00	116 977,96
3	CHLÁZ. STŮL 590 I, 2 DVEŘE +6 ZÁSUVK, LÍMEC. Napojení na HACCP.	1	2244 × 700 × 950	0,38	0	0,38							132 004,00	132 004,00	159 724,84
4	PRAC. STŮL S DŘEZEM VPRAVO, min. rozměr 400x400 mm; SE ZADNÍM LÍMCEM	1	1800 × 700 × 1000										31 908,00	31 908,00	38 608,68
4.1	SPODNÍ POLICE KE STOLU	1	1680 × 540 × 40										4 496,00	4 496,00	5 440,16
4.2	SIFON PLASTOVÝ KE STOLU	1	190 × 190 × 90								DN50		4 046,00	4 046,00	4 895,66
4.3	MIX. BATERIE PÁKOVÁ, JEDNOOTVOROVÁ	1	450 × 350 × 700					DN15	DN15				1 529,00	1 529,00	1 850,09
5	PRACOVNÍ STŮL SE ZADNÍM LÍMCEM	1	1200 × 700 × 1000										18 705,00	18 705,00	22 633,05
5.1	SPODNÍ POLICE KE STOLU	1	1080 × 540 × 40										2 248,00	2 248,00	2 720,08
6	PODLAH. VPUSŤ + ROŠT + ZÁPACH. UZÁVĚRKA, SPODNÍ ODPAD, VČ. MONTÁŽE A NAPOJENÍ NA ROZVOD KANALIZACE	2	400 × 500										14 501,00	29 002,00	35 092,42
16	PRACOVNÍ STŮL BEZ ZADNÍHO LÍMCE	1	1350 × 700 × 900										21 153,00	21 153,00	25 595,13
16.1	SPODNÍ POLICE KE STOLU	1	1180 × 540 × 40										2 248,00	2 248,00	2 720,08
16.2	ZÁSUVKA PRO GN 1/1	1	400 × 600 × 100										3 237,00	3 237,00	3 916,77
17	PRACOVNÍ STŮL SE ZADNÍM LÍMCEM	1	2000 × 700 × 1000										25 748,00	25 748,00	31 155,08
17.1	SPODNÍ POLICE KE STOLU	1	1880 × 540 × 40										2 697,00	2 697,00	3 263,37
18	PRAC. STŮL S DŘEZEM VLEVO SE ZADNÍM LÍMCEM, dřez 400 x 400 x 250	1	1800 × 700 × 1000										31 908,00	31 908,00	38 608,68
18.1	SPODNÍ POLICE KE STOLU	1	1680 × 540 × 40										2 697,00	2 697,00	3 263,37
18.2	SIFON PLASTOVÝ KE STOLU	1	190 × 190 × 90								DN50		4 046,00	4 046,00	4 895,66
18.3	MIX. BATERIE PÁKOVÁ, JEDNOOTVOROVÁ	1	450 × 350 × 700					DN15	DN15				4 496,00	4 496,00	5 440,16
19	UMYVADLO NÁSTĚNNÉ, NEREZOVÉ, VČ. VODOVODNÍ BATERIE A SIFONU	1	450 × 450 × 400					DN15	DN15		DN50		25 748,00	25 748,00	31 155,08
20	PRACOVNÍ STŮL SE ZADNÍM LÍMCEM	1	2000 × 700 × 1000										25 748,00	25 748,00	31 155,08
20.1	SPODNÍ POLICE KE STOLU	1	1880 × 540 × 40										2 697,00	2 697,00	3 263,37
21	PRACOVNÍ STŮL SE ZADNÍM LÍMCEM	1	1800 × 700 × 1000										24 477,00	24 477,00	29 617,17
21.1	SPODNÍ POLICE KE STOLU	1	1680 × 540 × 40										2 518,00	2 518,00	3 046,78
21.2	ZÁSUVKA PRO GN 1/1	1	400 × 600 × 100										3 237,00	3 237,00	3 916,77
22	PRAC. STŮL KOMBI 3 ZÁSUVKY - zásuvkový blok, 2 POSUVNÉ DVEŘE, LÍMEC. Zásuvky 100% výsuv, trojtlinitý nerezový plno výsuv, dynamické zatížení zásuvky min. 50 kg. Podstavba v provedení min H2 dle DIN 18865-9. (Pozn. Nepřípustné spáry v podstavbách skříňkových stolů) viz. technický popis	1	2000 × 700 × 1000										67 325,00	67 325,00	81 463,25
24	UMYVADLO NÁSTĚNNÉ, NEREZOVÉ, VČ. VODOVODNÍ BATERIE A SIFONU	1	450 × 450 × 400					DN15	DN15		DN50		4 496,00	4 496,00	5 440,16
29	REGÁL ROVNÝ – 4 POLICE / 2 STOJKY	1	1037 × 475 × 1700										15 286,00	15 286,00	18 496,06
33	POLICE NA STĚNU PLNÁ	2	2000 × 300 × 30										8 230,00	16 460,00	19 916,60
34	VOZÍK REGÁLOVÝ NA 2x 8GN 1/1 S PRAC. DESKOU, 4 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou	3	617 × 810 × 900										14 162,00	42 486,00	51 408,06
35	POLICE NA STĚNU PLNÁ	1	1200 × 300 × 30										4 785,00	4 785,00	5 789,85
36	Police neobsazena												0,00	0,00	
37	Police neobsazena												0,00	0,00	
38	Police neobsazena												0,00	0,00	
41	Police neobsazena												0,00	0,00	
S1.86 – Studená kuchyně															
1	UMYVADLO NÁSTĚNNÉ, NEREZOVÉ, VČ. VODOVODNÍ BATERIE A SIFONU	1	450 × 450 × 400					DN15	DN15		DN50		4 496,00	4 496,00	5 440,16
3	PRACOVNÍ STŮL SE ZADNÍM LÍMCEM	1	2600 × 700 × 1000										39 857,00	39 857,00	48 226,97
3.1	SPODNÍ POLICE KE STOLU	1	2480 × 540 × 40										4 046,00	4 046,00	4 895,66
3.2	SADA 4 ZÁSUVK PRO GN 1/1	1	400 × 600 × 600										31 470,00	31 470,00	38 078,70
6	PRACOVNÍ STŮL SE ZADNÍM A LEVÝM LÍMCEM	1	1200 × 700 × 1000										18 705,00	18 705,00	22 633,05
6.1	SPODNÍ POLICE KE STOLU	1	1080 × 540 × 40										1 798,00	1 798,00	2 175,58
7	PRACOVNÍ STŮL SE ZADNÍM LÍMCEM	1	500 × 700 × 1000										17 533,00	17 533,00	21 214,93
8	PRAC. STŮL S DŘEZEM VLEVO SE ZADNÍM LÍMCEM, dřez 400 x 400 x 250	1	1800 × 700 × 1000										31 908,00	31 908,00	38 608,68
8.1	SPODNÍ POLICE KE STOLU	1	1680 × 540 × 40									Pod stolem bude přízdívka do výšky 700 mm, takže police bude muset být atypická	2 248,00	2 248,00	2 720,08

Č. poz.	Popis	Ks / Kpl	Rozměry (Š × H × V) (mm)	230 V (kW)	400 V (kW)	Příkon celkový (kW)	Plyn	Voda studená	Voda teplá	Voda studená změkčená	Odpad	Poznámka	Cena za ks bez DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem vč. DPH
8.2	SIFON PLASTOVÝ KE STOLU	1	190 × 190 × 90										4 046,00	4 046,00	4 895,66
8.3	MIX. BATERIE PÁKOVÁ, JEDNOOTVOROVÁ	1	450 × 350 × 700					DN15	DN15				1 529,00	1 529,00	1 850,09
9	CHLAZENÝ STŮL/SALADETA 440 I, 3 DVEŘE, vč. prochlazovaná vany na 6 GN a gastro nádob s nerez víkem, krájecí deska z odolného plastu, pracovní deska z nerezové oceli, digitální regulace teploty v rozsahu -2+10°C, automatické odtávání, včetně gastro nádob. Napojení na HACCP.	1	1759 × 700 × 900	0,34	0	0,34							107 898,00	107 898,00	130 556,58
10	CHLAZ. STŮL 290 I, 1 DVEŘE +2 ZÁSUVKY, LÍMCE, digitální regulace teploty v rozsahu -2+10°C. Napojení na HACCP.	1	1274 × 700 × 950	0,34	0	0,34							99 402,00	99 402,00	120 276,42
12	POLICE NA STĚNU PLNÁ	1	1200 × 300 × 30										4 785,00	4 785,00	5 789,85
015 – Výdej															
1	Ohřívací stůl s nedělenou vodní lázní pro 3 GN s otevřeným spodním prostorem; zadní strana uzavřena; s čelním soklem; viditelné plochy budou opatřeny obkladem dle požadavku architekta interiéru, vč. výdejní galerie jednopatrové; zřepdu tvrzené sklo sahající až ke stolu; shora nerezová police; celek upevněný na nerezových profilech; s úchyty pro instalaci dechové clony (protiepidemické zábrany), spodní police. Fóliové nalepovací topení. Podestavba v provedení H2 dle DIN 18865-9. (Pozn. Nepřípustné spáry v podestavbách skříňkových stůlů), elektronické napouštění a vypouštění vany, digitální termostat umožňující stahování dat HACCP, rozhraní RS485. Napojení na HACCP.	2	1200 × 700 × 900	0	3,1	3,1		DN15					112 393,00	224 786,00	271 991,06
2	Ohřívací stůl s nedělenou vodní lázní pro 4 GN s otevřeným spodním prostorem; zadní strana uzavřena; s čelním soklem; viditelné plochy budou opatřeny obkladem dle požadavku architekta interiéru, stůl na pravé straně pod pracovní deskou vybaven el. zásuvkami pro poz. č. 3 vč. výdejní galerie jednopatrové; zřepdu tvrzené sklo sahající až ke stolu; shora nerezová police; celek upevněný na nerezových profilech; s úchyty pro instalaci dechové clony (protiepidemické zábrany), spodní police. Fóliové nalepovací topení. Podestavba v provedení H2 dle DIN 18865-9. (Pozn. Nepřípustné spáry v podestavbách skříňkových stůlů), elektronické napouštění a vypouštění vany, digitální termostat umožňující stahování dat HACCP, rozhraní RS485. Napojení na HACCP.	3	1500 × 700 × 900	0	4,1	12,3		DN15					123 183,00	369 549,00	447 154,29
3	POJÍZDNÝ ZÁSObNÍK TALÍŘŮ VYHŘÍVANÝ, dvouplošťový s nucenou cirkulací vzduchu, 2-TUBUSOVÝ, 4 KOLEČKA Z TOHO 2 BRZDĚNÁ, kapacita 2x 50 talířů plastové kryty tubusů, talíře při odběru automaticky vyjždějí do místa odběru, nastavení teploty termostatem, rozsah teploty 30-110 °C, pro průměr talířů do 320 mm	4	460 × 810 × 899	1,6	0	4,8							40 462,00	161 848,00	195 836,08
4	Záměrně neobsazeno												0,00		
5	UMYVADLO NÁSTĚNNÉ, NEREZOVÉ, včetně míchací baterie a sifonu	1	450 × 450 × 400					DN15	DN15				4 496,00	4 496,00	5 440,16
6	NEUTRÁLNÍ DÍL, BEZ PODESTAVBY, SE ZÁSUVKOU	2	400 × 730 × 300										16 634,00	33 268,00	40 254,28
12	OTEVŘENÁ NEREZ PODESTAVBA SE VSUNY PRO GN 1/1	3	400 × 554 × 600										11 239,00	33 717,00	40 797,57
13	NEREZ PODESTAVBA S POLICÍ, UZAVÍRATELNÁ DVÍŘKY	1	1200 × 554 × 600										41 682,00	41 682,00	50 435,22
15	Záměrně neobsazeno												0,00		
16	Záměrně neobsazeno												0,00		
17	CHLAZ. STŮL 290 I, 1 DVEŘE +3 ZÁS. se zadním límcem. Napojení na HACCP.	1	1266 × 700 × 1000	0,34	0	0,34							99 402,00	99 402,00	120 276,42
18	PRAC. STŮL S DŘEZEM VLEVO SE ZADNÍM LÍMCEM, drez 400 x 400 x 250	1	1200 × 700 × 1000										24 100,00	24 100,00	29 161,00
18.1	SIFON PLASTOVÝ KE STOLU	1	190 × 190 × 90										4 046,00	4 046,00	4 895,66
18.2	MIX. BATERIE PÁKOVÁ, JEDNOOTVOROVÁ	1	450 × 350 × 700					DN15	DN15				1 529,00	1 529,00	1 850,09
19	PRAC. SKŘÍŇOVÝ STŮL se zásuvkovým blokem, od obsluhy zásuvkový blok vlevo, vpravo křídlová dvířka, NEREZ SE ZADNÍM LÍMCEM	1	800 × 700 × 1000										52 677,00	52 677,00	63 739,17
21	VESTAVNÁ CHLAZENÁ VITRÍNA S VANOU – 3 GN, samoobslužná, třípatrová hranatá, přefukovaná, celonerezové provedení, s el. termostatem s displejem, s ovládaním nástavby; agregát s automat. odtáváním, s chlazenou vanou pro 3 GN 1/1, vana 150 mm hluboká, celonerezové provedení, zakrytá přestavitelnými vnitřními policiemi, výklopný výparník z důvodu čištění umístěn vně vany, vně vany germicidní lampa, 2 skleněné police, LED osvětlení, boky proskleny, přední strana uzavíratelná polykarbonátová klapacími dvířky, zadní strana s posuvnými dvířky s plexi difuzorem - usměrnění chlazeného vzduchu, regulace teploty (°C): 0/+12, digitální termostat umožňující stahování dat HACCP, rozhraní RS485. Napojení na HACCP.	1	1200 × 700 × 1565	1,2	0	1,2							116 560,00	116 560,00	141 037,60
22	VESTAVNÁ CHLAZENÁ VITRÍNA S VANOU – 4 GN, samoobslužná, třípatrová hranatá, přefukovaná, celonerezové provedení, s el. termostatem s displejem, s ovládaním nástavby; agregát s automat. odtáváním, s chlazenou vanou pro 4 GN 1/1, vana 150 mm hluboká, celonerezové provedení, zakrytá přestavitelnými vnitřními policiemi, výklopný výparník z důvodu čištění umístěn vně vany, vně vany germicidní lampa, 2 skleněné police, LED osvětlení, boky proskleny, přední strana uzavíratelná polykarbonátová klapacími dvířky, zadní strana s posuvnými dvířky s plexi difuzorem - usměrnění chlazeného vzduchu, regulace teploty (°C): 0/+12, digitální termostat umožňující stahování dat HACCP, rozhraní RS485. Napojení na HACCP.	1	1520 × 700 × 1565	1,31	0	1,31							121 871,00	121 871,00	147 463,91
23	VESTAVNÁ CHLAZENÁ VANA – 4 GN, samoobslužná, přefukovaná, celonerezové provedení, s el. termostatem s displejem, s ovládaním nástavby; agregát s automat. odtáváním, s chlazenou vanou pro 4 GN 1/1, vana 150 mm hluboká, zakrytá přestavitelnými vnitřními policiemi, výklopný výparník z důvodu čištění umístěn vně vany, vně vany germicidní lampa, Dechová clona otevřená z obou stran, přední a zadní částičné dechové clona sklo ESG, osvětlení pod polici LED, regulace teploty (°C): 4/+12, digitální termostat umožňující stahování dat HACCP, rozhraní RS485. Napojení na HACCP.	4	1520 × 700 × 1232	1,13	0	4,52							126 367,00	505 468,00	611 616,28
24	VESTAVNÁ CHLAZENÁ VITRÍNA S VANOU – 4 GN, samoobslužná, třípatrová hranatá, přefukovaná, celonerezové provedení, s el. termostatem s displejem, s ovládaním nástavby; agregát s automat. odtáváním, s chlazenou vanou pro 4 GN 1/1, vana 150 mm hluboká, zakrytá přestavitelnými vnitřními policiemi, výklopný výparník z důvodu čištění umístěn vně vany, vně vany germicidní lampa, celonerezové provedení, 2 skleněné police, LED osvětlení, boky proskleny, přední strana s uzavíratelná polykarbonátová klapacími dvířky, zadní strana pevná ditheromovým sklem s difuzorem - usměrnění chlazeného vzduchu, regulace teploty (°C): 0/+12, digitální termostat umožňující stahování dat HACCP, rozhraní RS485. Napojení na HACCP.	2	1520 × 700 × 1565	1,31	0	2,62							121 871,00	243 742,00	294 927,82

Č. poz.	Popis	Ks / Kpl	Rozměry (Š × H × V) (mm)	230 V (kW)	400 V (kW)	Příkon celkový (kW)	Plyn	Voda studená	Voda teplá	Voda studená změkčená	Odpad	Poznámka	Cena za ks bez DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem vč. DPH
25	VESTAVNÁ CHLAZENÁ VITRÍNA S VANOU – 3 GN, samoobslužná, třípatrová hranatá, přefukovaná, celonerezové provedení, s el. termostatem s displejem, s ovládáním nástavby; agregát s automat. odtláčením, s chlazenou vanou pro 3 GN 1/1, vana 150 mm hluboká, celonerezové provedení, zakryté přestavitelnými vnitřními polici, výkonný výparník z důvodu čištění umístěn vně vany, vně vany germicidní lampa, 2 skleněné police, LED osvětlení, boky proskleny, zadní strana pevná dithermovým sklem s difuzorem - usměrnění chlazeného vzduchu, regulace teploty (°C): 0/+12, digitální termostat umožňující stahování dat HACCP, rozhraní RS485. Napojení na HACCP.	2	1200 × 700 × 1565	1,2	0	2,4					DN50		116 560,00	233 120,00	282 075,20
26	VÍŘIČ NÁPOJŮ chlazený 2 nádobami po 25 L, přívod pro doplňování vody - chladič a vířič nápojů, chlazený vzduchem s chladičím agregátem - nerezové provedení krytu motoru - hranaté polykarbonátové číré nádoby s obsahem 25 ltr. s odnímatelným víkem - lopatkový systém víření chlazené nádoby pro rychlejší a rovnoměrné prochlazení nápoje - hlavní síťový vypínač, vypínač lopatky - samoobslužné dávkování SELF SERVIS - snadná demontáž bez použití nářadí pro snadné čištění a údržbu - před nalitím nápoje do nádoby chladiče nejdříve důkladně rozpustit a promíchat - vhodné pro všechny typy směsí (práškové koncentráty i sirupy), džusy z koncentrátů, ledové čaje apod.	1	565 × 415 × 540	0	2,4	4,8		DN15			DN50		30 481,00	30 481,00	36 882,01
26a	NÁPOJOVÝ AUTOMAT-stolní překapávací zařízení na kávu, čaj a integrované zařízení na přípravu horké vody s pevným připojením vody, s kohoutkem na horkou vodu, vč. nástavce pro čajový filtr a čajového filtru, nerezového mikrofiltru, plochých filtrů, filtračních nádob, nerez poklice, prodlouženého výdejního kohoutu, výpustného otočného nástavce; indikátor zavápnění, počítadlo vydaného množství, digitální ovládání, spínací hodiny, signál dokončení překapávání 2 zásobníky á 40 L typu VHG vč. kohoutu na horkou vodu, filtrační jednotka, základna, odkapávací desky Pevné připojení na vodu (3/4") Údržovací kapacita kávy: 90 l/hod. Doba překapávání: 14 min / 20 l	1	1170 x 600 x 947	0	11,4	11,4		DN15			DN50		35 966,00	35 966,00	43 518,86
27	VESTAVNÝ ZÁSOBNÍK KOŠŮ na sklo s dávkovacím systémem ocelových pružin udržujících koše v konstantní výšce pro snadný odběr skla z košů. Dle hmotnosti koše se sklem je možno upravit napnutí pružin. Zásobník je v celonerezovém provedení. Kapacita košů (výška 110 mm):min. 5. Pro velikost košů 500x500 mm.	2	665 × 665 × 710										22 324,00	44 648,00	54 024,08
28	Záměrně neobsazeno												0,00		
29	Záměrně neobsazeno												0,00		
30	Výdejní nerez maska; vč. výdejní galerie jednopatrové (v. + hl. cca 400 mm); zpředu tvrzené sklo; shora nerezová police; celek upevněný na nerezových proflech; s úchyty pro instalaci dechové clony (protiepidemické zábrany); nerezový držák pro čtečku upevněnou k nerezovým profilům; plátí i pro výdej v minutkách	5	700 × 150 (400) × 900 (1300)										17 983,00	89 915,00	108 797,15
31	Mrazicí stůl jednosekový se zadním límcem, 1 sekce se dvěma zásuvkami; provozní teplota: -15/-22 °C; vestavěná chladič jednotka. Napojení na HACCP.	1	900 × 700 × 1000	0,5	0	0,5							98 906,00	98 906,00	119 676,26
32	Výdejní nerez korpus pro vestavnou chlazenou vitrínu poz. č. 22, umístěnou na pravé straně korpusu	1	1500 × 700 × 900										42 709,00	42 709,00	51 677,89
33	Výdejní nerez korpus pro vestavnou chlazenou vitrínu poz. č. 21, umístěnou na levé straně korpusu; pravá strana opláštěna a vybavena soklem	1	1200 × 700 × 900										36 685,00	36 685,00	44 388,85
34	Nerez korpus, sokl a opláštění z čelní strany, s pojezdovou dráhou pro podnosy, 1x zalomený; může být součástí jednotlivých přílehlých výdejních stůlů a korpusů; ze strany strážníků je ve spodní části korpusu integrováno celkem 5 prostorů pro uložení podnosů (poz. č. 35), korpus bude po celé délce opatřen na viditelné straně obkladem dle požadavků architekta interiéru viz. řez A-A.	1	14600 × 400 × 900										384 544,00	384 544,00	465 298,24
35	Prostor pro uložení podnosů vel. euronorm – součást korpusů samoobslužných a výdejních stůlů	17	630 × 400 × 300										17 983,00	305 711,00	369 910,31
36	Výdejní nerez korpus s pojezdovou dráhou pro podnosy pro 2x vestavnou chlazenou vanu s nástavbou poz. č. 23, vybaven soklem, vč. přípravy pro jednotobusový nevyhřívávací zásobník na talíře, korpus bude po celé délce opatřen na viditelné straně obkladem dle požadavků architekta interiéru.	1	4000 × 1600 × 900										125 880,00	251 760,00	304 629,60
37	Záměrně neobsazeno												0,00		
38	Výdejní nerez korpus pro vestavnou chlazenou vitrínu poz. č. 25, umístěnou na levé straně korpusu; korpus bude po celé délce opatřen na viditelné straně obkladem dle požadavků architekta interiéru vč. soklu	1	1400 × 700 × 900										40 462,00	40 462,00	48 959,02
39	Výdejní nerez korpus, sokl a opláštění z čelní strany, pro vestavnou chlazenou vitrínu poz. č. 25, umístěnou na pravé straně korpusu; korpus bude po celé délce opatřen na viditelné straně obkladem dle požadavků architekta interiéru.	1	1600 × 700 × 900										42 979,00	42 979,00	52 004,59
40	Nerez korpus, sokl a opláštění z čelní strany, s pojezdovou dráhou pro podnosy, rovný; může být součástí jednotlivých přílehlých výdejních korpusů; ve spodní části korpusu integrovány celkem 2 prostory pro uložení podnosů (poz. č. 35), korpus bude po celé délce opatřen na viditelné straně obkladem dle požadavků architekta interiéru.	1	3000 × 400 × 900										54 739,00	54 739,00	66 234,19
41	Výdejní nerez stůl; sokl a opláštění z čelní strany, korpus bude po celé délce opatřen na viditelné straně obkladem dle požadavků architekta interiéru.	1	500 × 700 × 900										26 974,00	26 974,00	32 638,54
42	Výdejní nerez stůl; sokl a opláštění z čelní a pravé strany, korpus bude po celé délce opatřen na viditelné straně obkladem dle požadavků architekta interiéru.	1	1200 × 800 × 900										35 966,00	35 966,00	43 518,86
43	Výdejní nerez korpus pro vestavnou chlazenou vitrínu poz. č. 24, umístěnou na levé straně korpusu; sokl a opláštění z čelní strany, korpus bude po celé délce opatřen na viditelné straně obkladem dle požadavků architekta interiéru.	1	1600 × 700 × 900										42 979,00	42 979,00	52 004,59
44	Výdejní nerez korpus pro vestavnou chlazenou vitrínu poz. č. 24, umístěnou na levé straně korpusu; sokl a opláštění z čelní strany, korpus bude po celé délce opatřen na viditelné straně obkladem dle požadavků architekta interiéru.	1	1600 × 700 × 900										42 979,00	42 979,00	52 004,59
45	Výdejní nerez stůl; sokl a opláštění z čelní strany, korpus bude po celé délce opatřen na viditelné straně obkladem dle požadavků architekta interiéru.	1	1000 × 700 × 900										34 617,00	34 617,00	41 886,57
46	Stůl pod pokladnu – jednoduchý pravý / levý; celonerezové provedení, poličky pro PC k pokladně a drobný materiál; ze strany obsluhy bude sokl, korpus bude po celé délce opatřen na viditelné straně obkladem dle požadavků architekta interiéru. Součástí jsou i prostory nutné pro kabeláž a krytý prostup.	2	1500 × 700 × 900										43 609,00	87 218,00	105 533,78

Č. poz.	Popis	Ks / Kpl	Rozměry (Š × H × V) (mm)	230 V (kW)	400 V (kW)	Příkon celkový (kW)	Plyn	Voda studená	Voda teplá	Voda studená změkčená	Odpad	Poznámka	Cena za ks bez DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem vč. DPH
47	Nerez korpus, sokl a opláštění z čelní strany s pojezdovou dráhou pro podnosy, rovný; může být součástí jednotlivých přilehlých výdejních stůlů a korpusů; ve spodní části korpusu integrovány celkem 2 prostory pro uložení podnosů (poz. č. 35), korpus bude po celé délce opatřen na viditelné straně obkladem dle požadavků architekta interiéru.	1	5700 × 400 × 900										165 623,00	165 623,00	200 403,83
48	Výdejní nerez stůl; sokl a opláštění z boků a čelní strany; volný prostor s policí a dvířky, stůl přikotven ke přilehlému sloupu, korpus bude po celé délce opatřen na viditelné straně obkladem dle požadavků architekta interiéru.	1	500 × 800 × 900										26 974,00	26 974,00	32 638,54
49	Výdejní nerez stůl; sokl a opláštění z čelní strany, uzamykatelná dvířka pro ukládání postmixu, sudů pro limo apod., korpus bude po celé délce opatřen na viditelné straně obkladem dle požadavků architekta interiéru.	1	1400 × 700 × 900										42 709,00	42 709,00	51 677,89
50	Výdejní nerez stůl; sokl a opláštění z čelní strany, uzamykatelná dvířka pro ukládání postmixu, sudů pro limo apod., korpus bude po celé délce opatřen na viditelné straně obkladem dle požadavků architekta interiéru.	1	1400 × 700 × 900										42 709,00	42 709,00	51 677,89
51	Výdejní nerez stůl s přípravou pro vestavění zásobníku košů vpravo; sokl a opláštění z čelní strany; příprava pro vyvedení ZTI a EL instalací k poz. č. 26, korpus bude po celé délce opatřen na viditelné straně obkladem dle požadavků architekta interiéru.	1	1400 × 700 × 900										42 709,00	42 709,00	51 677,89
52	Výdejní nerez stůl s přípravou pro vestavění zásobníku košů vpravo; sokl a opláštění z čelní strany; příprava pro vyvedení ZTI a EL instalací k poz. č. 26, korpus bude po celé délce opatřen na viditelné straně obkladem dle požadavků architekta interiéru.	1	2100 × 700 × 900										49 003,00	49 003,00	59 293,63
53	Nerez korpus, sokl a opláštění z čelní strany s pojezdovou dráhou pro podnosy, rovný; může být součástí jednotlivých přilehlých výdejních stůlů; spodní část korpusu neobsahuje prostory pro uložení podnosů, korpus bude po celé délce opatřen na viditelné straně obkladem dle požadavků architekta interiéru.	1	7800 × 400 × 900										203 387,00	203 387,00	246 098,27
53a	Nerez korpus s pojezdovou dráhou pro podnosy, rovný; může být součástí jednotlivých přilehlých výdejních stůlů; spodní část korpusu neobsahuje prostory pro uložení podnosů, korpus bude po celé délce opatřen na viditelné straně obkladem dle požadavků architekta interiéru.	1	3500 × 400 × 900										61 367,00	61 367,00	74 254,07
54	NEREZ PODESTAVBA UZÁVŘENÁ	1	200 × 554 × 600										13 038,00	13 038,00	15 775,98
55	NEUTRÁLNÍ DÍL, BEZ PODESTAVBY, SE ZÁSUVKOU	1	200 × 730 × 300										10 790,00	10 790,00	13 055,90
56	Záměrně neobsazeno												0,00		
57	Pracovní pult s policí	1	1300 × 400 × 900										25 626,00	25 626,00	31 007,46
58	VESTAVNÝ NEVYHŘÍVANÝ ZÁSOBNÍK TALÍŘŮ O PRŮM. 310 mm	4	355 × 355 × 690										14 625,00	58 500,00	70 785,00
59	Vyhřívána skříň dvouplášťová, s lisovanými vsuny, rozteč vsunů 65 mm, skříň v provedení H2 dle DIN 18865-9, pro minimálně 14x GN 1/1-65, digitální termostat, digitální termostat umožňující stahování dat HACCP, rozhraní RS485. Napojení na HACCP.	4	590x730x1425	2,3		9,2							85 693,00	342 772,00	414 754,12
S1.112 – Sklad odpadků															
2	PODLAH. VPUSŤ + ROŠT + ZÁPACH. UZÁVĚRKA, SPODNÍ ODPAD, VČ. MONTÁŽE A NAPOJENÍ NA ROZVOD KANALIZACE	1	800 × 950									DN100	28 197,00	28 197,00	34 118,37
S1.89 – Sklad pečiva															
1	PRACOVNÍ STŮL SE ZADNÍM LÍMCEM	1	1400 × 700 × 1000										21 130,00	21 130,00	25 567,30
S1.117 – Suchý sklad															
1	REGÁL ROVNÝ – 4 ÚROVNĚ POLIC / 3 STOJKY	1	2224 × 475 × 1700										25 850,00	25 850,00	31 278,50
2	REGÁL ROVNÝ – 4 ÚROVNĚ POLIC / 3 STOJKY	1	2404 × 475 × 1700										28 548,00	28 548,00	34 543,08
3	REGÁL ROVNÝ – 4 ÚROVNĚ POLIC / 3 STOJKY	1	1696 × 475 × 1700										21 680,00	21 680,00	26 232,80
4	REGÁL ROVNÝ – 4 ÚROVNĚ POLIC / 3 STOJKY	1	1960 × 475 × 1700										24 142,00	24 142,00	29 211,82
5	REGÁL ROVNÝ – 4 ÚROVNĚ POLIC / 3 STOJKY	1	2048 × 475 × 1700										25 041,00	25 041,00	30 299,61
S1.115 – Sklad konzerv															
1	REGÁL ROVNÝ – 4 ÚROVNĚ POLIC / 3 STOJKY	1	2760 × 475 × 1700										29 447,00	29 447,00	35 630,87
2	REGÁL ROVNÝ – 4 ÚROVNĚ POLIC / 3 STOJKY	1	2404 × 475 × 1700										28 548,00	28 548,00	34 543,08
1. NP															
1.97 – Úklid 1															
1	REGÁL ROVNÝ – 4 POLICE/2 STOJKY	1	1216 × 373 × 1700										15 305,00	15 305,00	18 519,05
1.86 – Čisté prádlo															
1	REGÁL ROVNÝ – 4 ÚROVNĚ POLIC/3 STOJKY	1	1696 × 475 × 1700										21 680,00	21 680,00	26 232,80
2	REGÁL ROVNÝ – 4 ÚROVNĚ POLIC/3 STOJKY	1	1784 × 475 × 1700										23 154,00	23 154,00	28 016,34
1.84 – Špinavé prádlo															
1	REGÁL ROVNÝ – 4 ÚROVNĚ POLIC/3 STOJKY	1	1696 × 475 × 1700										21 680,00	21 680,00	26 232,80
2	REGÁL ROVNÝ – 4 ÚROVNĚ POLIC/3 STOJKY	1	1784 × 475 × 1700										23 154,00	23 154,00	28 016,34
1.99 – Úklid 2															
1	REGÁL ROVNÝ – 4 POLICE/2 STOJKY	1	1038 × 373 × 1700										13 574,00	13 574,00	16 424,54
1.73 – Sklad baru															
1	REGÁL ROVNÝ – 4 ÚROVNĚ POLIC/3 STOJKY	1	2048 × 475 × 1700										25 041,00	25 041,00	30 299,61
1.72 – Sklad – příprava															
1	PRAC. STŮL S DŘEZEM VLEVO 400 x 400 x 200 mm, SE ZADNÍM LÍMCEM	1	1400 × 700 × 1000										27 745,00	27 745,00	33 571,45
1.1	SPODNÍ POLICE KE STOLU	1	1280 × 540 × 40										2 248,00	2 248,00	2 720,08
1.2	SIFON PLASTOVÝ KE STOLU	1	190 × 190 × 90										1 529,00	1 529,00	1 850,09
1.3	MIX. BATERIE PÁKOVÁ, JEDNOOTVOROVÁ	1	450 × 350 × 700					DN15	DN15				4 046,00	4 046,00	4 895,66
2	PRACOVNÍ STŮL SE ZADNÍM LÍMCEM	1	1000 × 700 × 1000										16 909,00	16 909,00	20 459,89
2.1	SPODNÍ POLICE KE STOLU	1	880 × 540 × 40										1 663,00	1 663,00	2 012,23
2.2	ZÁSUVKA PRO GN 1/1	1	400 × 600 × 100										3 237,00	3 237,00	3 916,77

Č. poz.	Popis	Ks / Kpl	Rozměry (Š × H × V) (mm)	230 V (kW)	400 V (kW)	Příkon celkový (kW)	Plyn	Voda studená	Voda teplá	Voda studená změkčená	Odpad	Poznámka	Cena za ks bez DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem vč. DPH
3	SKŘÍŇKA NA STĚNU 2 POSUVNÉ DVEŘE - nepřípustné spáry ve skříňce	1	1400 × 400 × 650										41 621,00	41 621,00	50 361,41
4	SKŘÍŇKA NA STĚNU 2 POSUVNÉ DVEŘE	1	1000 × 400 × 650										35 705,00	35 705,00	43 203,05
5	UMYVADLO NÁSTĚNNÉ, NEREZOVÉ, včetně míchací baterie a sifonu	1	450 × 450 × 400					DN15	DN15				4 496,00	4 496,00	5 440,16
7	REGÁL ROVNÝ – 4 POLICE / 2 STOUJKY	1	950 × 475 × 1700										13 661,00	13 661,00	16 529,81
1.98 – Bar															
6	Mycí nerez stůl se dřezem 400 × 400 × 250 mm vlevo; s volným spodním prostorem pro podpultovou myčku vpravo; zadní a pravý lem, vč. stojánkové pákové dřezové baterie a sifonu	1	1500 × 700 × 900					DN15	DN15				28 548,00	28 548,00	34 543,08
7	CHLAD. SKŘÍŇ 160 l, -2/+8 °C, NEREZ, PODPULT. ventilované chlazení automatické odtávání chladiivo R600a digitální termostat výškové nastavitelné rošty snadno vyměnitelné těsnění zabudovaný zámek lze měnit otevírání dveří Napojení na HACCP.	1	603 × 600 × 850	0,15	0	0,15							17 228,00	17 228,00	20 845,88
8	MRAZ.SKŘÍŇ 160 l, -10/-25 °C, NEREZ, PODPULT. statické chlazení digitální termostat chladiivo R600a nerezové opláštění snadno vyměnitelné těsnění zabudovaný zámek 2 výparníkové rošty rozteč mezi mrazicími rošty - 20 cm Napojení na HACCP.	1	603 × 600 × 850	0,17	0	0,17							20 806,00	20 806,00	25 175,26
9	CHLAZENÝ BAROVÝ STŮL 3 SEKCE 3x dvojitý zásuvkový blok plynovým a dojezdy, VESTAVNÁ CHL. VANA NA LED, celonerezové provedení, s el. termostatem s displejem, s ovládacím nástavby; agregát s automatickým odtáváním. Napojení na HACCP.	2	2154 × 700 × 900	0,75	0	1,5							148 359,00	296 718,00	359 028,78
10	Mycí nerez skříňkový stůl se dvěma dřezy 400 × 350 × 250 mm vlevo; s policí; bez lemu, vč. stojánkové pákové otočné dřezové baterie a sifonu	1	1100 × 700 × 900					DN15	DN15				55 699,00	55 699,00	67 395,79
11	PÍPA dvoukohoutová. + OSTRÍK + dochlazovací jednotka	1		1,4	0	1,4		DN15	DN15				37 755,00	37 755,00	45 683,55
12	UMYVADLO NÁSTĚNNÉ, NEREZOVÉ, včetně míchací baterie a sifonu	1	450 × 450 × 400					DN15	DN15				4 496,00	4 496,00	5 440,16
13	Pracovní nerez stůl otevřený; s volným spodním prostorem pro podpultový výrobek ledu - z nerezové oceli, chlazení vzduchem, s min. výkonem 42 kg/24 hod., se zásobníkem na led, izolovanými stěnami, vpravo; 3x zásuvka vlevo a uprostřed s plynovým a dojezdy; zadní lem	1	1800 × 700 × 900										67 436,00	67 436,00	81 597,56
14	Mycí nerez stůl skříňkový se dřezem 400 × 400 × 250 mm uprostřed; na levou část stolu navazuje další stůl hl. 700 mm; zadní a levý lem, vč. stojánkové pákové dřezové baterie a sifonu	1	2000 × 700 × 900					DN15	DN15				58 445,00	58 445,00	70 718,45
15	Pracovní nerez stůl otevřený; s volným spodním prostorem pro podpultové chl. a mraz. skříně vpravo; zadní lem	1	2000 × 700 × 900										22 479,00	22 479,00	27 199,59
16	Barový nerez stůl se zabudovaným ostříkem pro pípu a odtokovým žlábkem s roštem o rozměru ~ 1000 × 200 mm uprostřed pracovní desky	1	1200 × 700 × 900					DN15	DN15				33 718,00	33 718,00	40 798,78
17	Nerez korpus, sokl a opláštění z čelní strany, s pojezdovou dráhou pro podnosy, rovný; může být součástí jednotlivých přilehlých výdejních stůlů; ve spodní části korpusu integrovány celkem 3 prostory pro uložení podnosů (poz. č. 18), korpus bude po celé délce opatřen na viditelné straně obkladem dle požadavků architekta interiéru	1	7300 × 400 × 900										190 349,00	190 349,00	230 322,29
18	Prostor pro uložení podnosů vel. euronorm – součást korpusů výdejních stůlů	3	630 × 400 × 300										17 983,00	53 949,00	65 278,29
1.98 – Bufet															
1	Pracovní stůl skříňkový se zadním lemem	1	400 × 700 × 900										34 842,00	34 842,00	42 158,82
2	Vsazený dřez 300 x 400, sifon, mísící baterie	1	400 × 700 × 250					DN15	DN15				4 496,00	4 496,00	5 440,16
10	CHLAZENÁ PODESTAVBA, 2x 2 ZÁSUVKY GN 1/1 konstrukce z nerezové oceli AISI 304 – DIN 1.4301 Vnější Povrchová úprava leštěním .Scotch Brite, dvojitý plášť s PUR izolací, seřiditelné nožky, se zadním lemem, s termostatem, digitální regulace teploty v rozsahu -2+10°C, automatické odtávání. Napojení na HACCP.	1	1000 × 700 × 480	0,5	0	0,5							108 709,00	108 709,00	131 537,89
11	Odsávací nerez nástěnná digestoř nad varným blokem; vč. tukových filtrů a komínku pro napojení na VZT; napojit na VZT a připevnit ke stěně	1	3600 × 1100 × 500									Napojit na VZT	78 552,00	78 552,00	95 047,92
11.1	OSVĚTLENÍ K DIGESTOŘI 36 W / 1 NEON – IP65	4	1257 × 65 × 125	0,036	0	0,144						Napojit na VZT	6 851,00	27 404,00	33 158,84
12	Pracovní nerez stůl pro pokladnu, otevřený; s volným spodním prostorem se zásuvkovým blokem, boční zákryt, poličky pro PC k pokladně a drobný materiál, součástí jsou i prostory nutné pro kabeláž a krytky prostory.	1	1200 × 700 × 900										51 027,00	51 027,00	61 742,67
13	CHLAZENÝ STŮL 500 l, 2 DVEŘE +4 ZÁSUVKY GN 1/1, dvojitý plášť s PUR izolací, seřiditelné nožky, se zadním lemem, s termostatem, digitální regulace teploty v rozsahu -2+10°C, automatické odtávání. Napojení na HACCP.	1	2244 × 700 × 850	0,38	0	0,38							132 004,00	132 004,00	159 724,84
14	Pokladna	1										zajistí uživatel, dodavatel nábytku zajistí prostory nábytkem pro kabeláž k podkladně	0,00	0,00	0,00

Č. poz.	Popis	Ks / Kpl	Rozměry (Š × H × V) (mm)	230 V (kW)	400 V (kW)	Příkon celkový (kW)	Plyn	Voda studená	Voda teplá	Voda studená změkčená	Odpad	Poznámka	Cena za ks bez DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem vč. DPH
16	VESTAVNÁ CHLAZENÁ VITRÍNA S VANOU – 4 GN, samoobslužná, třípatrová hranatá, přefukovaná, celonerezové provedení, s el. termostatem s displejem, s ovládáním nástavby; agregát s automat. odtáváním, s chlazenou vanou pro 4 GN 1/1, vana 150 mm hluboká, celonerezové provedení, zakrytá přestavitelnými vnitřními policemi, výklopný výparník z důvodu čištění umístěn vně vany, vně vany germicidní lampa, 2 skleněné police, LED osvětlení, boky proskleny, přední strana uzavíratelná polykarbonátová klapací dvířka, zadní strana posuvná dithermová dvířka s difuzorem - usměrnění chlazeného vzduchu, regulace teploty (°C): 0/+12. digitální termostat umožňující stahování dat HACCP, rozhraní RS485. Napojení na HACCP.	2	1520 × 700 × 1565	1,31	0	2,62					DN50		121 871,00	243 742,00	294 927,82
17	UMYVADLO NÁSTĚNNÉ, NEREZOVÉ, včetně míchací baterie a sifonu	1	450 × 450 × 400					DN15	DN15		DN50		4 496,00	4 496,00	5 440,16
18	NABÍDKOVÝ REGÁL, 5 úrovní polic	2	900 × 400 × 1800										13 574,00	27 148,00	32 849,08
19	Vyhříváná vitrina 3x GN 1/1, celonerezové provedení, digitální termostat umožňující stahování dat HACCP, rozhraní RS485, s ovládáním nástavby; skleněné polic - teplotní rozmezí +30 až 90 °C - 2 posuvná dvířka ze zadu - vnitřní osvětlení samostatně regulovatelné - kontrolka zahřátí, ZAP/VYP - termostatická regulace - bezpečnostní sklo Napojení na HACCP.	1	1500 × 700 × 900	2,4									114 641,00	114 641,00	138 715,61
20	Výdejní nerez korpus pro vestavnou chlazenou vitrínu poz. č. 16, umístěnou na levé straně korpusu, boční zákryt	2	1520 × 700 × 900										42 709,00	85 418,00	103 355,78
21	Výdejní nerez stůl pod teplou vitrínu s policí	1	1500 × 700 × 900										43 833,00	43 833,00	53 037,93
22	Nerez korpus, skříň a opláštění z čelní strany s pojezdovou dráhou pro podnosy, může být součástí jednotlivých přilehlých výdejních stůlů a korpusů; ze strany strážníků jsou ve spodní části korpusu integrovány celkem 3 prostory pro uložení podnosů (poz. č. 23), korpus bude po celé délce opatřen na viditelné straně obkladem dle požadavků architekta interiéru viz. fez A - A	1	7800 × 400 × 900										203 387,00	203 387,00	246 098,27
23	Prostor pro uložení podnosů vel. euronorm – součást korpusů výdejních stůlů	3	630 × 400 × 300										17 983,00	53 949,00	65 278,29
24	Mrazicí stůl dvousekový se zadním lemem, 2 sekce se dvěma zásuvkami GN 1/1 nad sebou; provozní teplota: -15/-22 °C; vestavěná chladicí jednotka dvojitý plášť s PUR izolací, seřiditelné nožky, s termostatem. Napojení na HACCP.	1	1345 × 700 × 850 (950)	0,5	0	0,5							108 662,00	108 662,00	131 481,02
1.101 – Mytí stolního nádobí															
5	PODLAH. VPUSŤ + ROŠT + ZÁPACH. UZÁVĚRKA, SPODNÍ ODPAD, VČ. MONTÁŽE A NAPOJENÍ NA ROZVOD KANALIZACE	1	400 × 950								DN100		21 752,00	21 752,00	26 319,92
6	Odsávací nerez nástěbná digestoř pro odtah vlhkosti a tepla; vč. komínku pro napojení na VZT; bez osvětlení; napojit na VZT a připevnit ke stěně	1	1200 × 1200 × 400									Napojit na VZT	31 470,00	31 470,00	38 078,70
7	REGÁL ROVNÝ – 4 ÚROVNĚ POLIC/ 3 STOJKY	1	1784 × 373 × 1700										20 513,00	20 513,00	24 820,73
8	UMYVADLO NÁSTĚNNÉ, NEREZOVÉ, včetně míchací baterie a sifonu	1	450 × 450 × 400					DN15	DN15		DN50		4 496,00	4 496,00	5 440,16
Sklad DKP															
1	REGÁL ROVNÝ – 4 ÚROVNĚ POLIC/3 STOJKY	6	1696 × 475 × 1700										21 680,00	130 080,00	157 396,80
CENA CELKEM														10 296 616,00	12 458 905,36