

Rozpočet

Ozn.	Název	Popis	ks	Jednotková cena	Cena celkem
N 01	Židle s područkami	Konferenční stohovatelná židle s čalouněným opěrákem a sedákem (černá barva). Rám židle lakovaný (RAL 9006) z hranatých profilů s tenkými područkami, čtyřnohý, záda a sedák prolomené, ergonomicky tvarované. Rozměry židle musí vyhovovat českým normám. Nosnost min. 120 kg. Židle určena pro konference, jednání, kanceláře. Geometricky se sedák a opěrák potkává, područky tvoří spojitou konstrukci s předními nohama, v úrovni loktů se zahýbají k zadním nohám (spoj svařený, řemeslně čistě provedený), ukončeny jsou před objemem opěráku s mírnou distancí. Zádový opěrák je ergonomicky prolomený. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být mechanicky odolné a snadno udržovatelné vodou a běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže. Provedení židle vychází ze stejné řady jako kancelářská židle (tvar a provedení rámu, skořepiny a čalounění).	24	4 523 Kč	108 552 Kč
N 02	Kancelářská židle s područkami	Kancelářská ergonomická židle pro soustavou práci u PC. Židle otočná s pěti-ramenným křížem s kolečky, pístnicí, synchro-mechanismem, područkami a čalouněným sedákem a opěrákem. Židle bude umožňovat nastavení polohy „balanc“ s minimálně pěti body aretace a kontrolou napětí protitlaku. Synchro-mechanismus musí zajišťovat současný pohyb sedáku a opěráku v ergonomicky správné synchronizaci (záklon opěráku 24°, náklon sedáku 3°). Sedák výškově stavitelný pneumatickým pístem (v normovém rozsahu, polohově stavitelný o 76 mm. Nastavitelná bederní opěrka (o 102 mm výškově). Područky výškově stavitelné, sklápěné synchro-mechanismem. Kříž hliníkový, kolečka plastová, brzděná – s povrchem vhodným na danou podlahu. Rám kovový, tvarovaný miskový sedák je čalouněný - PUR pěna o tloušťce minimálně 3 cm a objemové hmotnosti minimálně 63 kg/m ³ a potažený látkou kategorie A (Materiál 100% polyester, hmotnost min. 420 g/m ³ , odolnost proti oděru 100.000 Martindale, odolnost proti žmolování skupina 4, stálobarevnost skupina 6, možnost suchého čištění čalounění) s dostatečně zaoblenou přední hranou, zabraňující nežádoucímu tlaku na spodní část nohou, s mírným nakloněním dopředu v základní pozici pro správné a pohodlné sezení. Vysoký zádový opěrák je ergonomicky tvarovaný s odolným rámem, výplně a čalounění totožné se sedákem. Životnost v podmínkách provozu minimálně 15 let. Židle musí odpovídat všem požadavkům formulovaným v ČSN EN normách, zejména rodina norem ČSN-EN 1335 a musí mít protokol o výsledku zkoušky. Dále bude židle odpovídat následujícím ergonomickým standardům: BSR/HFES 100-2002, BIFMA G1-2002, CSA-Z412-2000. Všechny části musí být mechanicky odolné a snadno udržovatelné vodou a běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže. Barevné řešení: Kolečka černá se šedým pogumováním, kříž hliníkový, pístnice černá, plastové díly černé, rám lakovaný RAL 9006, potah sedáku a opěráku v černé barvě. Provedení židle vychází ze stejné řady jako židle s područkami (tvar a provedení rámu, skořepiny a čalounění).	17	6 881 Kč	116 977 Kč

Rozpočet

N 03	Křeslo	<p>Obecný popis – Celočalouněné křeslo. Provedení – Ergonomické provedení, masivní kostra, výplň PUR (např. H 5060 či vhodný ekvivalent, EN 1021-1 a EN 1021-2), čalouněno kvalitní dobře čitelnou látkou, plošná hmotnost min. 360 g/m². Odolnost latky vůči otěru min. 80.000 otaček Martindale. (UNI EN ISO 12947), stálobarevnost na světle 5, odolnost proti ohni (BS 5852 Crib 5), spoje na skrytý steh. Dno opatřeno kluzáky výšky cca. 25 mm. Rozměr cca. (v. š. hl.) 670 mm, 760 mm, 700 mm. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné vodou a běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.</p>	2	9 631 Kč	19 262 Kč
N 04	Konferenční stůl	<p>Obecný popis – Odkládací kruhový stůl s kovovou základnou. Provedení – Kovová kruhová základna tenkého provedení se šikmou nohou a montážní deskou fixovanou k horní desce tenkého provedení. Základna opatřena kluzáky (vhodné pro danou podlahu). Výška stolku 56 cm. Materiál – Horní deska HPL laminát (DIN EN 438). Kostra ocelová, povrchová úprava lakovaním (vzhled jako nerez). Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné vodou a běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.</p>	1	7 475 Kč	7 475 Kč
kusů celkem: 44			252 266 Kč		



Digitálně podepsal
 Ing. Pavel Bureš
 Datum: 2017.03.21
 14:36:56 +01'00'

Výkaz výměr

Ozn.	Název	Popis	ks	š	v	hl	Jednotková cena	Cena celkem
V 01	Obklad s háčky	Obecný popis – Závěsná věšáková stěna. Provedení – TI. min. 18mm, panel uchycen čtyřbodově přes distančně - vyrovnávací prvky (vzhledem k nerovnosti stěn předpoklad odsazení panelu od stěny okolo 25 mm, distanční prvky značně utopeny od obvodových hran, tak aby byla jejich viditelnost maximálně potlačena). Od země odsazeno dle výšky soklu. Vybavení – Háčky (pro uchycení na stěnu, skryté upěvňovací prvky, hranaté provedení). Materiál – LTD oboustranně pohledová (EN 14322). Hrany ABS tl. 2 mm (certifikát č. 13 0738 T/ITC). Háček nerez. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné vodou a běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.	9	2020		100	1 771 Kč	15 939 Kč
V 02	Pojízdný kontejner se zásuvkami a vybavením	Provedení korpusu - TI. 18mm, pevně spojen, nepohledové spojovací prvky (kolíky 8x40). Usazen na nábytkových kolečkách pr. 50mm, nosnost min. 40kg/ks, přední kolečka s mechanickou brzdou. Vybavení – 3x výsuv plnovýsuvný s válečkovým vedením s minimální nosností 30 kg a adaptivním systémem tlumení (testováno na min. 95.000 cyklů, doživotní garance). Vyšší výsuvy doplněny o postraní reling a vyšší záda. Zámek (kovový nábytkový zámek s cylindrickou vložkou určený k uzamykání skříněk pro dveře o dané tloušťce, povrchová úprava saténový nikl). Čela výsuvů – TI. 18mm, na zadní straně dveří zápusťný silikonový doraz zarážecí o průměru 5mm, otvírání dveří zajištěno jemnou úchytkou do hrany tvaru L uchycenou na zadní ploše čela. Materiál – LTD oboustranně pohledová (EN 14322). Hrany ABS (certifikát č. 13 0738 T/ITC) pohledové tl. 2mm, nepohledové tl. 0,5mm. úchytky nerez. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné vodou a běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.	16	580	350	500	3 680 Kč	58 880 Kč
V 03	Kancelářský stůl s příslušenstvím	Obecný popis – Stabilní provedení se skrytým vedením kabeláže. Provedení konstry - Podnož je tvořena nerezovými nohami tvaru "U" a luby, které podporují stolovou desku s kabelovým kanálem. Nohy – Jsou tvořeny dvěma vertikálními nerezovými profily 40x40mm spojeny při horním okraji, u země zakončeny kluzákem s rektifikací v AL barvě (v rozsahu 15 mm). Provedení horní desky – hranatý tvar bez zaoblení na hranách a rozích. Mezi deskou a kostrou mezera 5 mm. Vybavení - Kabelový kanál (kanál je po celé šířce stolu umístěný pod deskou). Držák PC (s možností úpravy velikosti, zajištěním a potřebnou ventilací počítače). Průchodky (čtvercové, hranaté provedení, vzhled jako nerez). Materiál – Stolové desky HPL laminát (DIN EN 438), hrany ABS tl. 2mm (certifikát č. 13 0738 T/ITC). Kostra ocelová, povrchová úprava lakovaním (vzhled jako nerez). Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné vodou a běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.	19	750			6 441 Kč	122 379 Kč

Výkaz výměr

V 04	Regál	<p>Obecný popis – Policový regál pro archivaci dokumentů s posuvnými schody. Provedení soklu - Nosné výškově rektifikovatelné šrouby (nosnost jednoho šroubu min. 200 kg). Provedení korpusu – Pevně spojen, skryté spojovací prvky (kolíky, lamelky). Korpus v horní části mezipříček fixován ke stěně (úhelník s krytkou v barvě materiálu). Pohledové části korpusu a čelní ABS hrany korpusu vždy povrchově a barevně sjednoceny s provedením exponovaných ploch. Nosnost regálu min. 1500 kg. Provedení zad – Tl. 3mm s usazením do polodrážky bočnic a přes spony uchyceny do korpusu. Vybavení – Posuvné schody s vodící lištou (schody zavěšené na vodící lištu s aretováním proti přepadení, postranice u země opatřeny kluzáky a s žebříkovými příčkami spojeny skrytými spojovacími prvky, úhel žebříku dle normy, nosnost min. 120 kg). Výškově polohovatelné police (kovové podpěrky s galvanickým povrchem, horní skříňky opatřeny podpěrkami s aretací proti vysunutí). Vzhledem k archivaci dokumentů zvýšená nosnost a údržnost polic proti pronášení (min. 50 kg / police). Materiál – Regál LTD oboustranně pohledová (EN 14322). Hrany ABS (certifikát č. 13 0738 T/ITC) pohledové tl. 2mm, nepohledové tl. 0,5mm. Záda MDF (E1, EN 13986). Schody masivní dřevo jakost AA. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné vodou a běžnými čisticími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.</p>	1	3680	3600	450	41 400 Kč	41 400 Kč
V 05	Konferenční / pracovní stůl	<p>Obecný popis – Stůl s kovovými nohami. Provedení konstry - Podnož je tvořena nerezovými nohami tvaru "U" a luby, které podporují stolovou desku. Nohy – Jsou tvořeny dvěma vertikálními nerezovými profily 40x40mm spojeny při horním okraji, u země zakončeny kluzákem s rektifikací v AL barvě (v rozsahu 15 mm). Provedení horní desky – hranatý tvar bez zaoblení na hranách a rozích. Mezi deskou a kostrou mezera 5 mm. Materiál – Stolové desky HPL laminát (DIN EN 438), hrany ABS tl. 2mm (certifikát č. 13 0738 T/ITC). Kostra ocelová, povrchová úprava lakovaním (vzhled jako nerez). Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné vodou a běžnými čisticími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.</p>	5	750			8 459 Kč	42 295 Kč

Výkaz výměr

V 06	Regál	<p>Obecný popis – Policový regál pro archivaci dokumentů s posuvnými schody. Provedení soklu - Nosné výškově rektifikovatelné šrouby (nosnost jednoho šroubu min. 200 kg). Provedení korpusu – Pevně spojen, skryté spojovací prvky (kolíky, lamelky). Korpus v horní části mezipříček fixován ke stěně (úhelník s krytkou v barvě materiálu). Pohledové části korpusu a čelní ABS hrany korpusu vždy povrchově a barevně sjednoceny s provedením exponovaných ploch. Nosnost regálu min. 1500 kg. Provedení zad – Tl. 3mm s usazením do polodrážky bočnic a přes spony uchyceny do korpusu. Vybavení – Posuvné schody s vodící lištou (schody zavěšené na vodící lištu s aretováním proti přepadení, postranice u země opatřeny kluzáky a s žebřikovými přčkami spojeny skrytými spojovacími prvky, úhel žebříku dle normy, nosnost min. 120 kg). Výškově polohovatelné police (kovové podpěrky s galvanickým povrchem, horní skříňky opatřeny podpěrkami s aretací proti vysunutí). Vzhledem k archivaci dokumentů zvýšená nosnost a údržnost polic proti pronášení (min. 50 kg / police). Materiál – Regál LTD oboustranně pohledová (EN 14322). Hrany ABS (certifikát č. 13 0738 T/TC) pohledové tl. 2mm, nepohledové tl. 0,5mm. Záda MDF (E1, EN 13986). Schody masivní dřevo jakost AA. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné vodou a běžnými čisticími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.</p>	1	3680	3600	450	41 400 Kč	41 400 Kč
V 07	Policová skříň	<p>Obecný popis – Policový regál. Provedení korpusu – Pevně spojen, skryté spojovací prvky (kolíky, lamelky, tl. materiálu volena dle potřebné nosnosti). Pohledové části korpusu a čelní ABS hrany korpusu vždy povrchově a barevně sjednoceny s provedením exponovaných ploch. Provedení zad – Tl. 3mm s usazením do polodrážky bočnic a přes spony uchyceny do korpusu. Vybavení - Výškově polohovatelné police (kovové podpěrky s galvanickým povrchem, horní skříňky opatřeny podpěrkami s aretací proti vysunutí). Zvýšená nosnost a údržnost polic proti pronášení. Materiál – LTD oboustranně pohledová (EN 14322). Hrany ABS (certifikát č. 13 0738 T/TC) pohledové tl. 2mm, nepohledové tl. 0,5mm. Záda MDF (E1, EN 13986). Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné vodou a běžnými čisticími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.</p>	6				4 217 Kč	25 302 Kč

Výkaz výměr

V 08	Úložná skříň s knihovnou	<p>Obecný popis – Skříň s plnými otevíravými dveřmi a knihovnou. Provedení soklu - Nosné výškově rektifikovatelné šrouby (nosnost jednoho šroubu min. 200 kg). Provedení korpusu – Pevně spojen, skryté spojovací prvky (kolíky, lamelky, tl. materiálu volena dle potřebné nosnosti). Pohledové části korpusu a čelní ABS hrany korpusu vždy povrchově a barevně sjednoceny s provedením exponovaných ploch. Provedení zad – Tl. 3mm s usazením do polodrážky bočnic a přes spony uchyceny do korpusu. Provedení dveří – Tl. 18mm, na zadní straně dveří zápusťný silikonový doraz zarážecí o průměru 5mm, otvírání dveří zajištěno jemnou úchytkou do hrany tvaru L uchycenou na zadní ploše čela. Vybavení - Závěsy nábytkové (kvalitní a klipový miskový závěs s integrovaným tlumičem, testováno na min. 190.000 cyklů, doživotní garance). Výškově polohovatelné police (kovové podpěrky s galvanickým povrchem, horní skříňky opatřeny podpěrkami s aretací proti vysunutí). Zvýšená nosnost a údržnost polic proti pronášení. Materiál – LTD oboustranně pohledová (EN 14322). Hrany ABS (certifikát č. 13 0738 T/ITC) pohledové tl. 2mm, nepohledové tl. 0,5mm. Žáda MDF (E1, EN 13986). Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné vodou a běžnými čisticími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.</p>	2	2560		500	39 790 Kč	79 580 Kč
V 09	Úložná skříň s knihovnou	<p>Obecný popis – Skříň s plnými otevíravými dveřmi a knihovnou. Provedení soklu - Nosné výškově rektifikovatelné šrouby (nosnost jednoho šroubu min. 200 kg). Provedení korpusu – Tl. 18 mm, pevně spojen, skryté spojovací prvky (kolíky, lamelky, tl. materiálu volena dle potřebné nosnosti). Pohledové části korpusu a čelní ABS hrany korpusu vždy povrchově a barevně sjednoceny s provedením exponovaných ploch. Provedení zad – Tl. 3mm s usazením do polodrážky bočnic a přes spony uchyceny do korpusu. Provedení dveří – Tl. 18mm, na zadní straně dveří zápusťný silikonový doraz zarážecí o průměru 5mm, otvírání dveří zajištěno jemnou úchytkou do hrany tvaru L uchycenou na zadní ploše čela. Vybavení - Závěsy nábytkové (kvalitní a klipový miskový závěs s integrovaným tlumičem, testováno na min. 190.000 cyklů, doživotní garance). Výškově polohovatelné police (kovové podpěrky s galvanickým povrchem, horní skříňky opatřeny podpěrkami s aretací proti vysunutí). Zvýšená nosnost a údržnost polic proti pronášení. Materiál – LTD oboustranně pohledová (EN 14322). Hrany ABS (certifikát č. 13 0738 T/ITC) pohledové tl. 2mm, nepohledové tl. 0,5mm. Žáda MDF (E1, EN 13986). Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné vodou a běžnými čisticími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.</p>	1	2560	3590	500	41 630 Kč	41 630 Kč

Výkaz výměr

V 10	Úložná skříň s knihovnou	<p>Obecný popis – Skříň s plnými otevíravými dveřmi a knihovnou. Provedení soklu - Nosné výškově rektifikovatelné šrouby (nosnost jednoho šroubu min. 200 kg). Provedení korpusu – Tl. 18 mm, pevně spojen, skryté spojovací prvky (kolíky, lamelky, tl. materiálu volena dle potřebné nosnosti). Pohledové části korpusu a čelní ABS hrany korpusu vždy povrchově a barevně sjednoceny s provedením exponovaných ploch. Provedení zad – Tl. 3mm s usazením do polodrážky bočnic a přes spony uchyceny do korpusu. Provedení dveří – Tl. 18mm, na zadní straně dveří zápusťný silikonový doraz zarážecí o průměru 5mm, otevírání dveří zajištěno jemnou úchytkou do hrany tvaru L uchycenou na zadní ploše čela. Vybavení - Závěsy nábytkové (kvalitní a klipový miskový závěs s integrovaným tlumičem, testováno na min. 190.000 cyklů, doživotní garance). Výškově polohovatelné police (kovové podpěrky s galvanickým povrchem, horní skříňky opatřeny podpěrkami s aretací proti vysunutí). Zvýšená nosnost a údržnost polic proti pronášení. Materiál – LTD oboustranně pohledová (EN 14322). Hrany ABS (certifikát č. 13 0738 T/ITC) pohledové tl. 2mm, nepohledové tl. 0,5mm. Záda MDF (E1, EN 13986). Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné vodou a běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.</p>	3	2560	2400	500	30 935 Kč	92 805 Kč
V 11	Úložná skříň s knihovnou	<p>Obecný popis – Skříň s plnými otevíravými dveřmi a knihovnou. Provedení soklu - Nosné výškově rektifikovatelné šrouby (nosnost jednoho šroubu min. 200 kg). Provedení korpusu – Tl. 18 mm, pevně spojen, skryté spojovací prvky (kolíky, lamelky, tl. materiálu volena dle potřebné nosnosti). Pohledové části korpusu a čelní ABS hrany korpusu vždy povrchově a barevně sjednoceny s provedením exponovaných ploch. Provedení zad – Tl. 3mm s usazením do polodrážky bočnic a přes spony uchyceny do korpusu. Provedení dveří – Tl. 18mm, na zadní straně dveří zápusťný silikonový doraz zarážecí o průměru 5mm, otevírání dveří zajištěno jemnou úchytkou do hrany tvaru L uchycenou na zadní ploše čela. Vybavení - Závěsy nábytkové (kvalitní a klipový miskový závěs s integrovaným tlumičem, testováno na min. 190.000 cyklů, doživotní garance). Výškově polohovatelné police (kovové podpěrky s galvanickým povrchem, horní skříňky opatřeny podpěrkami s aretací proti vysunutí). Zvýšená nosnost a údržnost polic proti pronášení. Materiál – LTD oboustranně pohledová (EN 14322). Hrany ABS (certifikát č. 13 0738 T/ITC) pohledové tl. 2mm, nepohledové tl. 0,5mm. Záda MDF (E1, EN 13986). Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné vodou a běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.</p>	2	2560		500	53 820 Kč	107 640 Kč

Výkaz výměr

V 12	Šatní skříň	<p>Obecný popis – Skříň s plnými otevíravými dveřmi. Provedení soklu - Nosné výškově rektifikovatelné šrouby (nosnost jednoho šroubu min. 200 kg). Provedení korpusu – Tl. 18 mm, pevně spojen, skryté spojovací prvky (kolíky, lamelky, tl. materiálu volena dle potřebné nosnosti). Pohledové části korpusu a čelní ABS hrany korpusu vždy povrchově a barevně sjednoceny s provedením exponovaných ploch. Provedení zad – Tl. 3mm s usazením do polodrážky bočnic a přes spony uchyceny do korpusu. Provedení dveří – Tl. 18mm, na zadní straně dveří zápusťný silikonový doraz zarážecí o průměru 5mm, otvírání dveří zajištěno jemnou úchytkou do hrany tvaru L uchycenou na zadní ploše čela. Vybavení - Závěsy nábytkové (kvalitní a klipový miskový závěs s integrovaným tlumičem, testováno na min. 190.000 cyklů, doživotní garance). Výškově polohovatelné police (kovové podpěrky s galvanickým povrchem, horní skříňky opatřeny podpěrkami s aretací proti vysunutí). Zvýšená nosnost a údržnost polic proti pronášení. Ochranná rohož na dno skříně a výsuvný věšák na ramínka (hl. věšáku dle hl. Korpusu, ocelový kuličkový výsuv). Materiál – LTD oboustranně pohledová (EN 14322). Hrany ABS (certifikát č. 13 0738 T/I/TC) pohledové tl. 2mm, nepohledové tl. 0,5mm. Záda MDF (E1, EN 13986). Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné vodou a běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.</p>	1	2000	1000	530	6 555 Kč	6 555 Kč
V 13	Úložná skříň s vybavením	<p>Obecný popis – Skříň s plnými otevíravými dveřmi. Provedení soklu - Nosné výškově rektifikovatelné šrouby (nosnost jednoho šroubu min. 200 kg). Provedení korpusu – Tl. 18 mm, pevně spojen, skryté spojovací prvky (kolíky, lamelky, tl. materiálu volena dle potřebné nosnosti). Pohledové části korpusu a čelní ABS hrany korpusu vždy povrchově a barevně sjednoceny s provedením exponovaných ploch. Provedení zad – Tl. 3mm s usazením do polodrážky bočnic a přes spony uchyceny do korpusu. Provedení dveří – Tl. 18mm, na zadní straně dveří zápusťný silikonový doraz zarážecí o průměru 5mm, otvírání dveří zajištěno jemnou úchytkou do hrany tvaru L uchycenou na zadní ploše čela. Vybavení - Závěsy nábytkové (kvalitní a klipový miskový závěs s integrovaným tlumičem, testováno na min. 190.000 cyklů, doživotní garance). Výškově polohovatelné police (kovové podpěrky s galvanickým povrchem, horní skříňky opatřeny podpěrkami s aretací proti vysunutí). Zvýšená nosnost a údržnost polic proti pronášení. Materiál – LTD oboustranně pohledová (EN 14322). Hrany ABS (certifikát č. 13 0738 T/I/TC) pohledové tl. 2mm, nepohledové tl. 0,5mm. Záda MDF (E1, EN 13986). Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné vodou a běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.</p>	1	2020	2400	400	17 250 Kč	17 250 Kč

Výkaz výměr

V 14	Jednací stolec	<p>Obecný popis – Malý stolec pro přisedící v kanceláři. Provedení homí desky – Hranatý tvar se zaoblenými rohy v prostoru, tl. desky sjednocena se stoly. U stěny fixována skrytými spojovacími prvky (kotveno na chemii např. na trny, vloženo pero). Noha – Vertikálními nerezový profil 40x40mm spojený s homí deskou přes montážní desku při homím okraji, u země zakončena kluzákem s rektifikací v AL barvě (v rozsahu 15 mm) s možností kotvení do podlahy. Materiál – Stolové desky HPL laminát (DIN EN 438), hrany ABS tl. 2mm (certifikát č. 13 0738 T/ITC). Kostra ocelová, povrchová úprava lakovaním (vzhled jako nerez). Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné vodou a běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.</p>	1				2 077 Kč	2 077 Kč	
V 15	Nástěnná police	<p>Obecný popis – Závěsná police na stěnu. Provedení – Tl. desky sjednocena se stoly, skryté uchycení na stěnu a skryté spojovací prvky při spojení jednotlivých částí police. Vybavení – Nosič polic (skrytý trn s excentrickým pouzdem a kotvicím materiálem pro danou stěnu, nosnost min. 50 kg/m2, hloubka a velikost trnu přizpůsobena hloubce a velikosti police, počet tmů dle výrobce). Materiál – LTD oboustranně pohledová (EN 14322). Hrany ABS (certifikát č. 13 0738 T/ITC) pohledové tl. 2mm, nepohledové tl. 0,5mm. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné vodou a běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.</p>	1	350	1000	300	1 380 Kč	1 380 Kč	
V 16	Kancelářský stůl s příslušenstvím	<p>Obecný popis – Stabilní provedení se skrytým vedením kabeláže. Provedení konstry - Podnož je tvořena nerezovými nohami tvaru "U" a luby, které podporují stolovou desku s kabelovým kanálem. Nohy – Jsou tvořeny dvěma vertikálními nerezovými profily 40x40mm spojeny při homím okraji, u země zakončeny kluzákem s rektifikací v AL barvě (v rozsahu 15 mm). Provedení homí desky – hranatý tvar bez zaoblení na hranách a rozích. Mezi deskou a kostrou mezera 5 mm. Vybavení - Kabelový kanál (kanál je po celé šířce stolu umístěn pod deskou). Držák PC (s možností úpravy velikosti, zajištěním a potřebnou ventilací počítače). Průchodky (čtvercové, hranaté provedení, vzhled jako nerez). Materiál – Stolové desky HPL laminát (DIN EN 438), hrany ABS tl. 2mm (certifikát č. 13 0738 T/ITC). Kostra ocelová, povrchová úprava lakovaním (vzhled jako nerez). Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné vodou a běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.</p>	1	750	1600	1800	11 546 Kč	11 546 Kč	
Kusů celkem: 70								708 058 Kč	



Digitálně podepsal
Ing. Pavel Bureš
Datum: 2017.03.21
14:37:15 +01'00'