

Specifikace scénického svítidla

Parametry jako například:

T11 Profile™

Stacionární Profilový Led reflektor

Světelný zdroj:

350W MSL LED engine, životnost min. 40 000 hodin, záruka na světelný zdroj 20 000 hodin nebo záruka 3 roky

Optický systém:

Celkový světelný výstup 9.500 lm, CRI 95,
funkce +- Green pro doladění bílé barvy,
speciální flicker free systém pro HD and UHD kamery,
manuální Zoom 5° – 50°,
volitelně možnost výměny optiky- PC, fresnel

Hlavní funkce:

Míchání barev: CMY/RGB or RGBAL,
bílé světlo nastavitelné 2.700K – 8.000K,
před-programovaných 237 barev včetně nejpoužívanějších bílých 2.700K, 3.200K, 4.200K, 5.600K,
efekt halogenové žárovky: 750W, 1.000W, 1.200W, 2.000W, 2.500W
(red shift a chladnutí vlákna – pomalé zhasínání),
manuální ořezové klapky: 4 individuálně nastavitelné nože,
volitelný drop-in gobo module: motorizovaná iriska, 2 rotační and 3 statická goba,
manuální Zoom 5°- 50° a Focus,
strobo efekt s měnitelnou rychlostí až do 20Hz, před-programované náhodné pulzy,
precizní elektronické stmívání: 0-100%
Nepostřehnutelné 18 bit stmívání pro ultra jemné zhasínání do tmy
Extrémně tichý chod pro použití v divadlech a TV

Řízení:

Protokoly: USITT DMX-512, RDM, ArtNet, MA Net, MA Net2, sACN – na přání, REAP™- Robe Ethernet Access Portal, Beztrátová technologie CRMX™- na přání, ovládací módy: 8, počet kanálů: 18,9, 22,6,1,24,13,28

Mechanické vlastnosti:

Výška/šířka/hloubka: 493/385/653mm

Váha: 15,7 kg (16,9 s volitelným drop-in gobo modulem)

Krytí: IP 20