

DNS na dodávky AV -IV-2021														
Kód	Název položky	Minimální požadované specifikace	Počet ks	Výrobce a typ nabízeného zboží	Specifikace nabízeného zboží	Cena za 1 jednotku bez DPH	Celková nabídková cena za položku bez DPH	Maximální možná cena položky bez DPH	Zadatel o položku	Příkazce operace	Zakázka	Pracoviště	Umístění majetku - číslo místnosti	Místo doručení; kontaktní osoba
1	Digitální videokamera	Digitální videokamera se snímacím CMOS, rozlišení min. 2.25 Mpx Rozlišení video: min. Full HD (1920x1080), min. 50 sn./s, rozlišení fotografií min. 9 Mpx Formát záznamu min. AVCHD, MPEG2, MP4 Širokoúhlý objektiv, optický zoom min. 30x Výklopný a otočný LCD displej min. 2.7" s dotykovým ovládáním Funkce: optická stabilizace obrazu, stereofonní záznam zvuku, možnost nabíjení přes USB, integrovaný reproduktor Záznam na paměťové karty microSD, microSDHC, micro SDXC, podpora SD karet min. 256GB, vnitřní paměť min 6GB Minimální požadavky na výstupy: HDMI, USB, A/V Paměťová karta SDXC	3	Sony HDR-CX405	Digitální videokamera se snímacím CMOS, rozlišení min. 2.25 Mpx Rozlišení video: min. Full HD (1920x1080), min. 50 sn./s, rozlišení fotografií min. 9 Mpx Formát záznamu min. AVCHD, MPEG2, MP4 Širokoúhlý objektiv, optický zoom min. 30x Výklopný a otočný LCD displej min. 2.7" s dotykovým ovládáním Funkce: optická stabilizace obrazu, stereofonní záznam zvuku, možnost nabíjení přes USB, integrovaný reproduktor Záznam na paměťové karty microSD, microSDHC, micro SDXC, podpora SD karet min. 256GB, vnitřní paměť min 6GB Minimální požadavky na výstupy: HDMI, USB, A/V Paměťová karta SDXC	4 899,40 Kč	14 698,20 Kč	14 880,00 Kč	XXXXX	XXXXX	1902	1900	620020	XXXXX
2	SD karta	Kapacita 128GB, Class 10 UHS-I, U3, V30 Rychlost čtení/zápis min. 170/90 MB/s, vhodné pro záznam 4K videa Nárazuvzdorná, odolná proti vodě a rentgenovému záření	3	SanDisk SDXC 128GB Extreme Pro	Kapacita 128GB, Class 10 UHS-I, U3, V30 Rychlost čtení/zápis min. 170/90 MB/s, vhodné pro záznam 4K videa Nárazuvzdorná, odolná proti vodě a rentgenovému záření	899,80 Kč	2 699,40 Kč	3 210,00 Kč	XXXXX	XXXXX	1902	1900	6020	XXXXX
2	Akumulátor AA	Dobíjecí AA NiMH akumulátor, napětí 1.2V, kapacita min. 2600 mAh, min. 300 nabíjecích cyklů, vyrobeno s využitím recyklovaných materiálů	12	GP ReCyko 2700 AA (HR6), 6 ks	Dobíjecí AA NiMH akumulátor, napětí 1.2V, kapacita min. 2600 mAh, min. 300 nabíjecích cyklů, vyrobeno s využitím recyklovaných materiálů	59,85 Kč	718,16 Kč	720,00 Kč	XXXXX	XXXXX	1902	1900	62020	XXXXX
2	Nabíječka baterií	Nabíječka baterií pro akumulátory NiMH Možnosti nabíjení: AA, AAA Počet nabíjecích slotů min. 4 Další vlastnosti a funkce: bezpečnostní časovač, rozpoznání typu baterie, indikace stavu LED	2	Panasonic eneloop CC51E	Nabíječka baterií pro akumulátory NiMH Možnosti nabíjení: AA, AAA Počet nabíjecích slotů min. 4 Další vlastnosti a funkce: bezpečnostní časovač, rozpoznání typu baterie, indikace stavu LED	275,00 Kč	550,00 Kč	578,00 Kč	XXXXX	XXXXX	1902	1900	62020	XXXXX
2	Přenosný ozvučovací systém	Mobilní ozvučovací set Reprobox s integrovaným zesilovačem třídy D, min. dvoupásmový, výkon min. 480 W / 120W RMS Vstupy min. 2x XLR/TRS, 2x RCA, 1x Jack 3,5 mm TRS Výstupy: min. 1x Jack 6,3 mm TRS Další vybavení a funkce: Bluetooth, UHF přijímač min. 655-679 MHz, USB port, slot pro SD karty, podpora přehrávání z BT, USB flash a SD (min. MP3, WAV, WMA) 1x hlavový bezdrátový mikrofon, 1x ruční bezdrátový mikrofon, přijímače integrované v boxu, dálkové ovládání Možnost provozu na baterie (min. 8 hod.) Integrovaná výsuvná rukojeť a pojezdová kolečka Kompatibilní přenosný usazený projektor s LCD laser	2	LD SYSTEMS ROADBUDDY 10 HBH 2 B6	Mobilní ozvučovací set Reprobox s integrovaným zesilovačem třídy D, min. dvoupásmový, výkon min. 480 W / 120W RMS Vstupy min. 2x XLR/TRS, 2x RCA, 1x Jack 3,5 mm TRS Výstupy: min. 1x Jack 6,3 mm TRS Další vybavení a funkce: Bluetooth, UHF přijímač min. 655-679 MHz, USB port, slot pro SD karty, podpora přehrávání z BT, USB flash a SD (min. MP3, WAV, WMA) 1x hlavový bezdrátový mikrofon, 1x ruční bezdrátový mikrofon, přijímače integrované v boxu, dálkové ovládání Možnost provozu na baterie (min. 8 hod.) Integrovaná výsuvná rukojeť a pojezdová kolečka Kompatibilní přenosný usazený projektor s LCD laser	16 525,00 Kč	33 050,00 Kč	33 056,00 Kč	XXXXX	XXXXX	1902	1900	62020	XXXXX
2	Dataprojektor	Rozlišení: nativní min. 1920 x 1080, svítivost min. 1000 ANSI, kontrastní poměr min. 2 500 000:1, životnost lampy min. 18 000 h Projekční vzdálenost v rozsahu min. 0,7 - 3,3 metru Minimální požadavky na vstupy: HDMI, USB, audio výstup Automatická korekce vertikálního a manuální korekce horizontálního lichoběžníkového zkreslení Další vlastnosti a funkce: Miracast, USB host, integrovaný reproduktor, dálkové ovládání	1	Epson EF-11	Rozlišení: nativní min. 1920 x 1080, svítivost min. 1000 ANSI, kontrastní poměr min. 2 500 000:1, životnost lampy min. 18 000 h Projekční vzdálenost v rozsahu min. 0,7 - 3,3 metru Minimální požadavky na vstupy: HDMI, USB, audio výstup Automatická korekce vertikálního a manuální korekce horizontálního lichoběžníkového zkreslení Další vlastnosti a funkce: Miracast, USB host, integrovaný reproduktor, dálkové ovládání	15 052,00 Kč	15 052,00 Kč	15 200,00 Kč	XXXXX	XXXXX	1902	1900	62020	XXXXX
7	Webkamera	Webkamera s rozlišením videa min. 1920 x 1080 při min. 30 sn/sec, rozlišení fotografií min. 16 Mpx Rozhraní USB 2.0 Vestavěný mikrofon, univerzální držák pro uchycení na monitor nebo notebook	14	A4Tech PK-910H	Webkamera s rozlišením videa min. 1920 x 1080 při min. 30 sn/sec, rozlišení fotografií min. 16 Mpx Rozhraní USB 2.0 Vestavěný mikrofon, univerzální držák pro uchycení na monitor nebo notebook	497,88 Kč	6 970,32 Kč	7 700,00 Kč	XXXXX	XXXXX	1902	01900	budova A	XXXXX
8	Reprodukory 2.0	Set reproduktorů 2.0 Celkový výkon sestavy: min. 6W RMS Frekvenční rozsah min. 20Hz - 150kHz, citlivost min. 85 dB/mW Vstupy min. 1x 3,5 mm Jack, napájení přes USB Ovládání hlasitosti na jednom z předních panelů nebo na kabelu	3	Genius SP-HF180, 2.0, dřevěné	Set reproduktorů 2.0 Celkový výkon sestavy: min. 6W RMS Frekvenční rozsah min. 20Hz - 150kHz, citlivost min. 85 dB/mW Vstupy min. 1x 3,5 mm Jack, napájení přes USB Ovládání hlasitosti na jednom z předních panelů nebo na kabelu	212,04 Kč	636,12 Kč	700,00 Kč	XXXXX	XXXXX	1902	01900	budova A	XXXXX
9	Digitální fotoaparát s objektivem	Digitální fotoaparát, bezzrcadlovka s možností výměny objektivů Snímač CMOS, formát fullframe, rozlišení min. 24 Mpix, rychlost kontinuálního sekvenčního snímání min. 14 sn./s, ISO min. 50000 Rozlišení videa: min. 4096 x 2160 při 30 sn/s, kódování H.264/MPEG-4 Formáty záznamu min. JPEG, RAW (nebo jiný bezzrcadlový formát), MOV, MP4, záznam na paměťové karty SD/SDHC/SDXC Výbava a funkce: automatické ostření s fázovou detekcí, min. 270 ostřících bodů, redukce vibrací v 5 osách, OLED hledáček, výklopný dotykový displej min. 3", dva sloty pro paměťové karty, vestavěný stereofonní mikrofon, stativový závit Výstupy a rozhraní min. : USB-C, HDMI/miniHDMI, WiFi, Bluetooth, vstup pro externí mikrofon, sánky pro externí blesk, funkce SnapBridge Objektiv kompatibilní s tělem fotoaparátu Ohnisková vzdálenost min. v rozsahu 24 - 70 mm Světelnost min. f/4 v celém rozsahu ohniskových vzdáleností, minimální zaostřovací vzdálenost 30 cm Odolný proti prachu a vlhkosti	1	Nikon Z6 II + 2470mm f/4 S	Digitální fotoaparát, bezzrcadlovka s možností výměny objektivů Snímač CMOS, formát fullframe, rozlišení min. 24 Mpix, rychlost kontinuálního sekvenčního snímání min. 14 sn./s, ISO min. 50000 Rozlišení videa: min. 4096 x 2160 při 30 sn/s, kódování H.264/MPEG-4 Formáty záznamu min. JPEG, RAW (nebo jiný bezzrcadlový formát), MOV, MP4, záznam na paměťové karty SD/SDHC/SDXC Výbava a funkce: automatické ostření s fázovou detekcí, min. 270 ostřících bodů, redukce vibrací v 5 osách, OLED hledáček, výklopný dotykový displej min. 3", dva sloty pro paměťové karty, vestavěný stereofonní mikrofon, stativový závit Výstupy a rozhraní min. : USB-C, HDMI/miniHDMI, WiFi, Bluetooth, vstup pro externí mikrofon, sánky pro externí blesk, funkce SnapBridge Objektiv kompatibilní s tělem fotoaparátu Ohnisková vzdálenost min. v rozsahu 24 - 70 mm Světelnost min. f/4 v celém rozsahu ohniskových vzdáleností, minimální zaostřovací vzdálenost 30 cm Odolný proti prachu a vlhkosti	63 776,70 Kč	63 776,70 Kč	65 700,00 Kč	XXXXX	XXXXX	zak. 1914/činn. 1190	03900	XXXXX	XXXXX
10	SD karta	Paměťová karta SDXC Kapacita 128GB, Class 10 UHS-I, U3, V30 Rychlost čtení/zápis min. 170/90 MB/s, vhodné pro záznam 4K videa Nárazuvzdorná, odolná proti vodě a rentgenovému záření	5	SanDisk SDXC 128GB Extreme Pro	Paměťová karta SDXC Kapacita 128GB, Class 10 UHS-I, U3, V30 Rychlost čtení/zápis min. 170/90 MB/s, vhodné pro záznam 4K videa Nárazuvzdorná, odolná proti vodě a rentgenovému záření	899,80 Kč	4 499,00 Kč	4 775,00 Kč	XXXXX	XXXXX	9340	03311	13200	XXXXX
11	Li-ion akumulátor	Li-ion akumulátor pro digitální fotoaparáty, požadována kompatibilita s fotoaparáty Nikon D3100, D3200, D3300, D3400, D5100, D5200, D5300, D5500, D5600, CoolPix P7000, P7100, P7700, P7800, DF Napětí 7,4 V, kapacita min. 950 mAh	7	Duracell baterie alternativní pro Nikon EN-EL14	Li-ion akumulátor pro digitální fotoaparáty, požadována kompatibilita s fotoaparáty Nikon D3100, D3200, D3300, D3400, D5100, D5200, D5300, D5500, D5600, CoolPix P7000, P7100, P7700, P7800, DF Napětí 7,4 V, kapacita min. 950 mAh	487,30 Kč	3 411,10 Kč	3 850,00 Kč	XXXXX	XXXXX	9340	03311	13200	XXXXX
12	Li-ion akumulátor	Li-ion akumulátor pro digitální fotoaparáty, požadována kompatibilita s bateriemi Nikon EN-EL15, požadována kompatibilita s fotoaparáty Nikon Nikon V1, Nikon D7000, D7100, D800, D810, D800E, D600, D610, Nikon 1 V1. Napětí 7 V, kapacita min. 2000 mAh	7	Patona baterie pro Sony NP-F970 6600mAh	Li-ion akumulátor pro digitální fotoaparáty, požadována kompatibilita s bateriemi Nikon EN-EL15, požadována kompatibilita s fotoaparáty Nikon Nikon V1, Nikon D7000, D7100, D800, D810, D800E, D600, D610, Nikon 1 V1. Napětí 7 V, kapacita min. 2000 mAh	678,72 Kč	4 751,04 Kč	4 795,00 Kč	XXXXX	XXXXX	9340	03311	13200	XXXXX
13	Digitální fotoaparát s objektivem	Digitální zrcadlovka s možností výměny objektivu Rozlišení min. 24Mpix, typ snímače CMOS, rozměry snímače APS-C Fotografie: ISO min. v rozsahu 100 - 25 500, snímací frekvence min. 5 sn./s, nejkratší čas závěrky 1/4000, počet AF bodů min. 39 Video: Rozlišení videa min. 1920x1080, snímková frekvence při maximálním rozlišení min. 60 sn/s, ozvučení videa stereo, video kodek min. H.264/MPEG-4 Otočný a výklopný dotykový LCD displej o velikosti min. 3" s živým náhledem Další vlastnosti a funkce : ultrazvukový filtr, optický hledáček, integrovaný blesk, sánky pro externí blesk, stativový závit, PicBridge, časosběrný záznam Formát záznamu min. RAW a JPEG, záznam na paměťové karty SD/SDHC/SDXC (UHS-I) Minimální požadavky na rozhraní: USB, WiFi, Bluetooth, NFC, HDMI/miniHDMI, vstup pro externí mikrofon Plně kompatibilní objektiv, ohnisková vzdálenost min. v rozmezí 18 - 55 mm (přepočít 27 - 82), optický zoom min. 3x, světelnost v rozsahu min. f/3,5 - f/5,6 (při minimální a maximální ohniskové vzdálenosti) Včetně ostřičového: bezdrátová sdělovacího rozměři	1	Nikon D5600 + 18-55mm AF-P VR kit	Digitální zrcadlovka s možností výměny objektivu Rozlišení min. 24Mpix, typ snímače CMOS, rozměry snímače APS-C Fotografie: ISO min. v rozsahu 100 - 25 500, snímací frekvence min. 5 sn./s, nejkratší čas závěrky 1/4000, počet AF bodů min. 39 Video: Rozlišení videa min. 1920x1080, snímková frekvence při maximálním rozlišení min. 60 sn/s, ozvučení videa stereo, video kodek min. H.264/MPEG-4 Otočný a výklopný dotykový LCD displej o velikosti min. 3" s živým náhledem Další vlastnosti a funkce : ultrazvukový filtr, optický hledáček, integrovaný blesk, sánky pro externí blesk, stativový závit, PicBridge, časosběrný záznam Formát záznamu min. RAW a JPEG, záznam na paměťové karty SD/SDHC/SDXC (UHS-I) Minimální požadavky na rozhraní: USB, WiFi, Bluetooth, NFC, HDMI/miniHDMI, vstup pro externí mikrofon Plně kompatibilní objektiv, ohnisková vzdálenost min. v rozmezí 18 - 55 mm (přepočít 27 - 82), optický zoom min. 3x, světelnost v rozsahu min. f/3,5 - f/5,6 (při minimální a maximální ohniskové vzdálenosti) Včetně ostřičového: bezdrátová sdělovacího rozměři	16 480,00 Kč	16 480,00 Kč	16 490,00 Kč	XXXXX	XXXXX	9340	03311	13200	XXXXX
14	Fotobrašna	Fotobrašna pro digitální zrcadlovky Systém pro přizpůsobení vnitřní komory s polstrováním Min. 2x vnitřní kapsa pro drobné příslušenství Vnější kapsa na zip, smyčky pro uchycení na opasek, nastaviitelný ramenní popruh Vnitřní rozměry (v/š/h) min. 17,5 x 16 x 11 cm	1	Lowepro Adventura SH 140 II Black	Systém pro přizpůsobení vnitřní komory s polstrováním Min. 2x vnitřní kapsa pro drobné příslušenství Vnější kapsa na zip, smyčky pro uchycení na opasek, nastaviitelný ramenní popruh Vnitřní rozměry (v/š/h) min. 17,5 x 16 x 11 cm	680,00 Kč	680,00 Kč	685,00 Kč	XXXXX	XXXXX	9340	03311	13200	XXXXX

15	Webkamera	Webkamera s rozlišením videa min. 1920 x 1080 při min. 30 sn/sec, rozlišení fotografií min. 16 Mpx Rozhraní USB 2.0 Vestavěný mikrofon, univerzální držák pro uchycení na monitor nebo notebook	15	A4Tech PK-910H	Webkamera s rozlišením videa min. 1920 x 1080 při min. 30 sn/sec, rozlišení fotografií min. 16 Mpx Rozhraní USB 2.0 Vestavěný mikrofon, univerzální držák pro uchycení na monitor nebo notebook	497,88 Kč	7 468,20 Kč	7 500,00 Kč	XXXXX	XXXXX	1602	1900		XXXXX
16	Sluchátka USB+jack s mikrofonem	Náhlavní headset se sluchátky uzavřené circumaurální konstrukce Frekvenční rozsah min. 20 Hz - 20 kHz Polohovatelný mikrofon Rozhraní USB (USB-A) + 3,5 mm Combo Audio Jack nebo 2x 3,5 mm Jack včetně redukce Nastavitelný polstrovaný hlavový most a polstrované náušníky, ovládání hlasitosti na kabelu, kabel min. 2m	14	Niceboy ORYX X310 Ghost Console	Náhlavní headset se sluchátky uzavřené circumaurální konstrukce Frekvenční rozsah min. 20 Hz - 20 kHz Polohovatelný mikrofon Rozhraní USB (USB-A) + 3,5 mm Combo Audio Jack nebo 2x 3,5 mm Jack včetně redukce Nastavitelný polstrovaný hlavový most a polstrované náušníky, ovládání hlasitosti na kabelu, kabel min. 2m	544,50 Kč	7 623,00 Kč	7 980,00 Kč	XXXXX	XXXXX	1602	1900		XXXXX
17	Bezdrátová sluchátka s mikrofonem	Náhlavní headset se sluchátky uzavřené konstrukce, vestavěný mikrofon Frekvenční rozsah min. 20 Hz - 20 kHz Připojení technologií Bluetooth 5.0, podpora profilu A2DP Nastavitelný hlavový most a polstrované náušníky, otočné mušle pro možnost složení, preferováno černé provedení Ovládání hlasitosti a dalších funkcí na mušlích Výdrž baterie min. 35 hod. provozu	1	Sony WH-CH510	Náhlavní headset se sluchátky uzavřené konstrukce, vestavěný mikrofon Frekvenční rozsah min. 20 Hz - 20 kHz Připojení technologií Bluetooth 5.0, podpora profilu A2DP Nastavitelný hlavový most a polstrované náušníky, otočné mušle pro možnost složení, preferováno černé provedení Ovládání hlasitosti a dalších funkcí na mušlích Výdrž baterie min. 35 hod. provozu	782,40 Kč	782,40 Kč	1 050,00 Kč	XXXXX	XXXXX	1602	1900		XXXXX
18	USB mikrofon s příslušenstvím	Kondenzátorový stolní mikrofon s příslušenstvím Kardioidní charakteristika, frekvenční rozsah min. 18 Hz - 20 kHz, citlivost min. -135dB, vzorkovací frekvence převodníku min. 48 kHz, bitová hloubka min. 16 bit, tlačítko ztlumení se světelnou indikací stavu, podpora Plug&Play Kovové tělo, pevné kovové pletivo s výtuzí Konektor USB, kabel min. 2,5 m Příslušenství: - polohovatelné kloubové rameno s uchycením k desce stolu - pop filtr - antivibrační držák	2	SPC Gear SM950	Kondenzátorový stolní mikrofon s příslušenstvím Kardioidní charakteristika, frekvenční rozsah min. 18 Hz - 20 kHz, citlivost min. -135dB, vzorkovací frekvence převodníku min. 48 kHz, bitová hloubka min. 16 bit, tlačítko ztlumení se světelnou indikací stavu, podpora Plug&Play Kovové tělo, pevné kovové pletivo s výtuzí Konektor USB, kabel min. 2,5 m Příslušenství: - polohovatelné kloubové rameno s uchycením k desce stolu - pop filtr - antivibrační držák	1 840,30 Kč	3 680,60 Kč	4 520,00 Kč	XXXXX	XXXXX	zak. 1914/činn. 1190	03900	XXXXX	XXXXX
19	Bezdrátový mikrofonní set s klopovým mikrofonem	Bezdrátový mikrofonní systém s kompaktním klopovým vysílačem a přijímačem Typ přenosu 2,4 GHz, min. 128 bitové kódování, min. tři úrovně zesílení, dosah min. 70 m Frekvenční rozsah min. 50 Hz - 20 kHz Vysílač: kompaktní provedení s klipem, integrovaný všesměrový mikrofon, vstup jack 3,5 mm pro externí mikrofon Přijímač: kompaktní provedení s klipem, výstup jack 3,5 mm Vysílač i přijímač s integrovanou baterií, nabíjení přes USB	2	RODE Wireless GO Black	Bezdrátový mikrofonní systém s kompaktním klopovým vysílačem a přijímačem Typ přenosu 2,4 GHz, min. 128 bitové kódování, min. tři úrovně zesílení, dosah min. 70 m Frekvenční rozsah min. 50 Hz - 20 kHz Vysílač: kompaktní provedení s klipem, integrovaný všesměrový mikrofon, vstup jack 3,5 mm pro externí mikrofon Přijímač: kompaktní provedení s klipem, výstup jack 3,5 mm Vysílač i přijímač s integrovanou baterií, nabíjení přes USB	3 638,80 Kč	7 277,60 Kč	7 800,00 Kč	XXXXX	XXXXX	zak. 1914/činn. 1191	3900	XXXXX	XXXXX
20	Bezdrátový mikrofonní set s náhlavním mikrofonem	Bezdrátový mikrofonní systém s náhlavním mikrofonem Typ přenosu 2,4 GHz, dosah min. 25 m Frekvenční rozsah min. 20 Hz - 20 kHz Vysílač: kompaktní provedení integrované do držáku náhlavního kondenzátorového mikrofonu Přijímač: kompaktní provedení s výstupem jack 6,35 mm Vysílač i přijímač s integrovanou baterií, nabíjení přes USB, včetně redukce jack 6,35 mm/ jack 3,5 mm	2	Stagg SUW 12H	Bezdrátový mikrofonní systém s náhlavním mikrofonem Typ přenosu 2,4 GHz, dosah min. 25 m Frekvenční rozsah min. 20 Hz - 20 kHz Vysílač: kompaktní provedení integrované do držáku náhlavního kondenzátorového mikrofonu Přijímač: kompaktní provedení s výstupem jack 6,35 mm Vysílač i přijímač s integrovanou baterií, nabíjení přes USB, včetně redukce jack 6,35 mm/ jack 3,5 mm	1 727,25 Kč	3 454,50 Kč	3 480,00 Kč	XXXXX	XXXXX	zak. 1914/činn. 1192	3900	XXXXX	XXXXX
21	Set venkovních reproduktorů se stojany	Set dvou dvoupásmových reproduktorů 15" (1x aktivní, 1x pasivní) Celkový výkon sestavy min. 160W RMS, frekvenční rozsah min. 55 Hz - 18 kHz Minimální požadavky na rozhraní: mikrofonní vstup, cinch vstup a výstup, AUX vstup Další vlastnosti a funkce: Bluetooth pro streamování zvuku, přehrávač MP3 z SD nebo USB 2x stojan pro reproduktor, výsuvný s trojnohou základnou, mikrofon, dálkové ovládání	1	Auna Pro Combo 2 PA	Set dvou dvoupásmových reproduktorů 15" (1x aktivní, 1x pasivní) Celkový výkon sestavy min. 160W RMS, frekvenční rozsah min. 55 Hz - 18 kHz Minimální požadavky na rozhraní: mikrofonní vstup, cinch vstup a výstup, AUX vstup Další vlastnosti a funkce: Bluetooth pro streamování zvuku, přehrávač MP3 z SD nebo USB 2x stojan pro reproduktor, výsuvný s trojnohou základnou, mikrofon, dálkové ovládání	5 760,33 Kč	5 760,33 Kč	5 800,00 Kč	XXXXX	XXXXX	zak. 1914/činn. 1193	3900	XXXXX	XXXXX
22	Webkamera k PC	Webkamera s rozlišením videa min. 4096 x 2160 při 30 sn/s v zorném úhlu min. 90°, min. 5x optický zoom Rozhraní USB Další vlastnosti a funkce: režim priority snímkové frekvence, RightLight + HDR, automatické ostření, korekce při slabém osvětlení, vestavěný mikrofon s potlačením šumu, univerzální držák	1	Logitech Webcam Brio 4K Stream Edition	Webkamera s rozlišením videa min. 4096 x 2160 při 30 sn/s v zorném úhlu min. 90°, min. 5x optický zoom Rozhraní USB Další vlastnosti a funkce: režim priority snímkové frekvence, RightLight + HDR, automatické ostření, korekce při slabém osvětlení, vestavěný mikrofon s potlačením šumu, univerzální držák	3 841,76 Kč	3 841,76 Kč	3 845,00 Kč	XXXXX	XXXXX	zak. 1914/činn. 1194	3900	XXXXX	XXXXX
23	Objektiv pro fotoaparáty	Makroobjektiv pro fotoaparáty Ohnisková vzdálenost 105 mm (pro full frame), crop faktor 1x Světelnost f/2,8 nebo lepší, maximální clona (F) 22 Ostření s ultrazvukovým motorem, optická stabilizace obrazu Typ bajonetu Nikon F, Nikon F (AF-P kompatibilní), průměr filtru 62 mm	1	Sigma 105 mm f/2,8 EX DG OS HSM MACRO pro Nikon	Makroobjektiv pro fotoaparáty Ohnisková vzdálenost 105 mm (pro full frame), crop faktor 1x Světelnost f/2,8 nebo lepší, maximální clona (F) 22 Ostření s ultrazvukovým motorem, optická stabilizace obrazu Typ bajonetu Nikon F, Nikon F (AF-P kompatibilní), průměr filtru 62 mm	10 410,75 Kč	10 410,75 Kč	11 700,00 Kč	XXXXX	XXXXX	5104			XXXXX
24	Webkamera	Webkamera s rozlišením videa min. 1920 x 1080 při min. 30 sn/sec, rozlišení fotografií min. 16 Mpx Rozhraní USB 2.0 Vestavěný mikrofon, univerzální držák pro uchycení na monitor nebo notebook	1	A4Tech PK-910H	Webkamera s rozlišením videa min. 1920 x 1080 při min. 30 sn/sec, rozlišení fotografií min. 16 Mpx Rozhraní USB 2.0 Vestavěný mikrofon, univerzální držák pro uchycení na monitor nebo notebook	450,00 Kč	450,00 Kč	450,00 Kč	XXXXX	XXXXX	1000	01350	3290	XXXXX
25	Stativ	Stativ a selfie tyč pro mobilní telefon, podstavec typu tripod Maximální výška min. 60 cm, transportní délka max. 22 cm, nosnost min. 1 kg Držák na mobilní telefon, Bluetooth dálkový ovladač, hlavový závit 1/4"	1	Selfie 16022	Stativ a selfie tyč pro mobilní telefon, podstavec typu tripod Maximální výška min. 60 cm, transportní délka max. 22 cm, nosnost min. 1 kg Držák na mobilní telefon, Bluetooth dálkový ovladač, hlavový závit 1/4"	540,00 Kč	540,00 Kč	540,00 Kč	XXXXX	XXXXX	1000	01350	3290	XXXXX

Pozn.V případě překročení celkové ceny za položku uvedené ve sloupci I má za následek vyloučení nabídky z dalšího hodnocení.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH

227 004,00 Kč

Celková nabídková cena za veřejnou zakázku bez DPH**219 261,18 Kč**