

pol.	Mikrofonní předzesilovače pro zvukovou režii	specifikace	ks.	sada	navrhované zařízení, typ, označení	cena bez DPH/ks
	<b>Obecná specifikace</b>	všechna zařízení nová, splňující příslušné normy pro provoz v ČR, vzájemně kompatibilní pro vytvoření funkčních celků.				
1	<b>čtyřkanálový mikrofonní předzesilovač</b>	čtyřkanálový mikrofonní předzesilovač se zvukovou charakteristikou 1081, Mic Input XLR input - Z in 1Kohm @ 1kHz Gain +20 dB to +70 dB v 5dB krocích, maximální mic vstupní level (s funkcí Pad), výstup max +26dB do 600 ohms, Z výstupní 50 ohms +/-5% @ 1kHz, symetrický, Zkreslení <0.07% pro 20dBm výstup od 50Hz do 10kHz @ 60dB zisku, Equivalentní vstupní šum >-123dBm 20Hz do 20kHz @60dB zisku, linkový vstup: Z in 50k ohm, jednotný zisk, electronically symetrizovaný +24dB, ovládání z počítače Mac, ovládání z DAW ProTools, mikrofonní a linkové vstupy s konektory XLR, insertní vstupy a linkové výstupy na konektoru D-sub 25, možnost přidělení samostatného ID pro ovládání více jednotek, spojení s PC pomocí USB, konektivita RS485, včetně napájecího zdroje	2		Např. AMS NEVE 4081 nebo obdobné	74 900 Kč
2	<b>montážní sada</b>	montážní sada pro montáž, dvou kusů výše uvedených předzesilovačů ve dvojici, do standardního 19" rackového stojanu		1		3 500 Kč

cena bez DPH za 2ks

153 300 Kč

cena s DPH 21%

185 493,-Kč