

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet vč. technické specifikace

Název investiční akce: „KS Ostrava – pořízení konvektomatu a změkčovače vody“

Spr 2380/2021

Objednatel:

Krajský soud v Ostravě
Havlíčkovo nábřeží 1835/34
Moravská Ostrava a Přívoz 702 00

Zhotovitel:

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Položka	Popis položky	MJ	Počet	Cena/MJ	Cena bez DPH	Cena s DPH
1.	Konvektomat	ks	1	227 892,00 Kč	227 892,00 Kč	275 749,32 Kč
<p><u>požadované technické parametry konvektomatu:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - rozměr max: 860x850x820 mm - kapacita: 6xgN 1/1 65 mm - maximální el. příkon 12 kW - automatické varné procesy např. masa, ryby, přílohy, mléčné produkty, smažení, grilování - kuchačka editovatelná v českém jazyce - manuální režimy: Pára 30-130 C ,Kombinace Pára /horký vzduch 30-300, Horký vzduch 30-300 C - řízení vlhkostí podle tytu vložené suroviny na 1 % přesně - ventilátor reversní s možností nastavení min.5 úrovní rychlostí - pravé otevírání dveří /panty umístěné na pravé straně stroje 						

- dotykový ovládací displej o rozměru min. 10“
- ovládací centrální kolečko pro snadnější ovládaní s funkcí tlačítka
- pokrmová sonda více bodová . minimálně 4 měřící body
- stroj vybaven konektorem pro napojení druhé pokrmové sondy např. Sous -vide sonda
- el. Příprava pro napojení originální digestoře
- příprava pro napojení systému optimalizace úspory energie
- zásuvný modul pro přímé vkládání GN včetně zásuvných kolejnič
- instalační KIT pro odučování tuku při grilování kuřat
- integrovaná navíjecí sprcha

- dvojitě uvolnění dveří / dvě polohy otevírání kliky dveří/
- Ethernet připojení . / konektor pro připojení datového kabelu do sítě LAN/
- USB port pro stahování dat HACCP
- křížový grilovací rošt s povrchovou úpravou proti připáčení 6 ks
- systém automatického mytí vč. odvápnění bojleru
- demontáž a ekologická likvidace nahrazovaného konvektomatu a digestoře
- tukový filtr

2.	Atomatický změkčovač vody bez elektrického napájení	ks	1	30 120,00 Kč	30 120,00 Kč	36 445,20 Kč
	<ul style="list-style-type: none"> - rozměr max: 500x240x600 mm - průtok 1,5 - 30l/min - slonka s objemem 8 l - množství katexu 7 K39l - doba regenerace max. 15 min - tlak vstupní vody 2,5 - 8 bar - propojení do odpadu - připojení na vstup/výstup 					

- připojení na nový konvektomat a současný konvektomat typu SCC Rational 101 E (10x1,1 GN) - demontáž a ekologická likvidace nahrazovaného změkčovače vody						
3.	Úprava podstavce	ks	1	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	4 840,00 Kč
4.	Revize	ks	1	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	1 815,00 Kč
6.	Montáž vč. napojení na odpad a přívod vody	ks	1	3 500,00 Kč	3 500,00 Kč	4 235,00 Kč
					267 012,00 Kč	323 084,52 Kč

POZNÁMKY:
Veškeré položky na dopravu, pomocný těsnící, spojovací a uchytávací materiál atd... jsou zahrnuty v jednotlivých cenách.
Veškeré položky na montáž, manipulaci s materiálem, přesuny do výšek, atd... jsou zahrnuty v ceně montáže.
Součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize.
Součástí dodávky je zpracování provozních předpisů, manuálů a předání podkladů.
Nabídková cena musí zahrnovat nejen přípravu, dodávku, dopravu a montáž, ale i veškeré související náklady spojené s realizací, od zadání po předání do užívání, včetně nákladů na koordinaci, uvedení do provozu, dokončovací práce, údržbu do doby předání, potřebné zkoušky a atesty, odstranění závad, předání dokladů o skutečném provedení.
Pozdější připomínky a požadavky na vícepráce nebudou akceptovány.

Vybraný dodavatel předloží po provedení zakázky, před fakturací:

Protokol o ekologické likvidaci nahrazovaného změkčovače vody

Protokol o předání a převzetí zboží

Všechny položky předmětu plnění, včetně všech protokolů, budou dodány do 10 týdnů od účinnosti Smlouvy.