

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB vč VÝKAZU VÝMĚR

Objekt: STŘEDNÍ ODOBORNÁ ŠKOLA PRO ADMINISTRATIVU EVROPSKÉ UNIE, PRAHA 9, LIPÍ 1911
Část 2: Modernizace učeben - SOŠ EU

Datum:

P.Č. .	TV	K C N	Kód položky / název	Popis / minimální technické parametry
1	2	3	4	5

				Nábytek
99			Žákovská lavice	Žákovská lavice dvoumístná s následujícími parametry: Pracovní deska LTD síly nejméně 25 mm, ABS hrana 2 mm v dekoru, korpus LTD síly nejméně 18 mm, ABS hrana 0,8 mm v dekoru Rozměry odpovídající českým normám pro 2 osoby ve věku 15-20 let. -dvojitá záda s prostorem pro umístění elektrického zvedacího sloupku pro uchycení dvou monitorů, -výklopná deska, kryjící prostor výsuvných monitorů s funkcí samočinného otevírání i zavírání, -konstrukce pro uchycení dvou monitorů a záklopu vnitřního prostoru, přičemž v uzavřeném stavu je výklopná deska automaticky zajištěna proti otevření. -Konstrukce pro uchycení dvou monitorů a záklopu vnitřního prostoru. Součástí výsuvného systému je žlab z vhodného materiálu, vyplňující vnitřní prostor dvojitých zad stolu, tento žlab také slouží pro uložení dvou klávesnic a dvou myši . -Minimálně 6x kabelová průchodka, -Uzamykatelná revizní dvířka. 6x kabelová průchodka, 2x PC nosič, plastové
100			Katedra učitele	Katedra učitele s následujícími parametry: - vnější rozměry katedry musí být stanoveny velmi přesně s důvodu velmi malých prostor určených pro instalaci celé učebny. š.1600×h.700×v.760mm - 3x kabelová průchodka - V katedře bude vytvořen prostor falešných zad. Přístup do falešných zad bude opatřen uzamykatelnými servisními dvířky. - S ohledem na rozmístění katedry v učebně a vizuální stránky věci je nutné, aby větrací mřížky byly umístěny na straně odvrácené od třídy - tedy k oknu vpravo. Z tohoto důvodu v pravé části katedry umístěna uzamykatelná skříňka na soklu o vnitřních rozměrech min. š-510 x h-462 x v-688mm. Skříňka vybavena nasávacím otvorem v čele dvířek a otvorem v boční části pro odvedení teplého vzduchu (možno i více otvory na odvrácené straně katedry od třídy - vždy krytí otvorů větrací mřížkou). - V levé části katedry umístěna skříňka s 3x polohovatelnou policí. - Prostup mezi prostorem uzamykatelné skříňky a falešnými zády. - Možnost napojení katedry na kabelové žlaby pro studentské stoly. - Konstrukce nábytku je z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 18 mm či jiného vhodného materiálu s příslušnými atesty zdravotní nezávadnosti, s ABS hranou tl. min. 0,8 mm, pracovní deska LTD tl. min. 25
101			Židle žákovská a učitelská	Židle žákovská a učitelská - Ergonomický tvar sedadla i opěradla - šálový sedák umožňující dynamické sezení s efektem vzduchového polštáře. Nohy opatřeny kluzákem s ochranou proti poškrábání podlahy. ✓ rámci veřejné zakázky budou nabídnuty minimálně 4 typy barevných odstínů. Prvek musí splňovat normu ČSN EN 1729:1 a ČSN EN 1729:2 pro tento druh

102		Nástěnný panel pro sluchátka	Nástěnný panel na zavěšení 17ks náhlavních sluchtek s mikrofonem. Materiálové provedení LTD min. tl. 18mm, hrana ABS. K zavěšení na kovové nebo chromové háčky.
-----	--	------------------------------	---



MJ	Množství celkem	Cena jednotky	Cena celkem	Sazba DPH	Cena celkem s DPH
6	7	8	9	10	11

		0,00	0,00		
kus	8,000	0,00	0,00	21,0	0,00
kus	1,000	0,00	0,00	21,0	0,00
kus	17,000	0,00	0,00	21,0	0,00

kus	1,000	0,00	0,00	21,0	0,00
-----	-------	------	------	------	------