

"POZNEJTE TAJEMSTVÍ PROSPERUJÍCÍ KUCHYNĚ"

PRO:

Město Lysá nad Labem
Ing. Karel Otava
Husovo náměstí 23/1
289 22 Lysá nad Labem
Česká republika

ČÍSLO: **N-21-2125**
DATUM: **08.11.2021**
VYŘIZUJE: **Jan Mach**

Vážení obchodní přátelé,
dovolujeme si Vám předložit jednu z variant vybavení Vašeho provozu

VZMR - Dodávka mycího stroje do školní jídelny

POZ.	NÁZEV A POPIS	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ BEZ DPH	DPH	CELKEM Kč BEZ DPH
1	<p>vozík odkládací, 10x GN1/1 drátěné lišty, rozteč zásuvů 100mm, polohování zásuvů, ABNER NEK 1-10</p> <p>Ilustrační obrázek. Etážový vozík s variabilní konstrukcí s drátěnými lištami pro odkládání různých typů podnosů (GASTRONORM, USA NORM, MENZA, TRAPEZ, FAST FOOD) Vyroben z chromniklové oceli AISI 304 (konstrukce z ohýbaných profilů, plechů a drátů) Jednosloupcový, opláštění ze 3 stran, 10 párů zásuvů Rozměry (mm): 485x640x1435 Minimální šířka podnosu (mm): 325 Max. rozměr podnosu (mm): 530x360 Základní rozteč zásuvů (mm): 100 Možnost polohování jednotlivých pozic pomocí vyjímatelných zásuvů – rozteče 50 – 100 – 150 mm 4 otočná kolečka prům. 125 mm, z toho 2 s brzdou S horní odkládací polici V základní variantě s nerezovým opláštěním Variantní možnost dodatečného opláštění laminem tl. 12 mm Nosnost 1 páru lišt (kg): 10 Nosnost (kg): 40 Hmotnost (kg): 30 485 640 1435 Obj. číslo: 55618 TYP: NEK 1-10 odkládací šířka (mm): 485 hloubka (mm): 640 výška (mm): 1435 55618 Výrobce: ABNER a.s. pozice v projektu: 1</p>	6 ks	13 800,00 Kč	21%	82 800,00 Kč
1a	<p>opláštění lamino, 2stranné, dekor bílá, příslušenství vozíku ABNER NEK 1-10</p> <p>Sada obsahuje: 2 x boční opláštění Dekor: bílá Obj. číslo: 55640 TYP: NEK 1-10 55640 Výrobce: ABNER a.s. pozice v projektu: 1a</p>	6 ks	1 780,00 Kč	21%	10 680,00 Kč



"POZNEJTE TAJE"

2	<p>stůl vstupní, k myčce, s odtokem vody do odpadu, držák, rošt na koše k myčce, otvor na zbytky, police, ZL 1500x700x900mm</p> <p>1500 700 900 Obj. číslo: 55641 šířka (mm): 1500 hloubka (mm): 700 výška (mm): 900 55641 Výrobce: GASTRONEREZ pozice v projektu: 2</p>	1 ks	23 277,00 Kč	21%	23 277,00 Kč
3	<p>sprcha sanitační KLARCO, s bubnem, samonavíjecí, hadice NBR 6m, sprchová pistole, nerez, MIDIReel M6Q</p> <p>Koncipována pro čištění a oplachování pracovních ploch nebo sanitaci technologických zařízení jako jsou konvektomaty a myčky. Díky svému kompaktnímu provedení mohou být bubny MIDIReal umístěny pod umyvadla nebo instalovány na boky mycích stolů či zedí.</p> <p>Použití pouze pro čistou vodu bez chemických prostředků a detergentů, teplota vody max. 65°C, tlak maximálně 0,65 Mpa (94 psi)</p> <p>Hadice NBR (FOOD CONTACT HOSE = hadice pro kontakt s potravinami) poskytující lepší kvalitu vody.</p> <p>64 260 260 Obj. číslo: 48007 TYP: MIDIReel M6Q šířka (mm): 64 hloubka (mm): 260 výška (mm): 260 48007 Výrobce: KLARCO pozice v projektu: 3</p>	1 ks	13 089,00 Kč	21%	13 089,00 Kč



POZNEJTE TA.

11

**myčka nádobí předmycí průchozí, 2plášťová,
koš 500x500, WEXIÖDISK WD- PRM7**

1 ks 64 233,00 Kč 21% 64 233,00 Kč

WD-PRM předmycí stroj výrazně snižuje celkové provozní náklady tím, že nahradí ruční mytí a tím sníží spotřebu vody a energie. Zároveň poskytuje lepší pracovní prostředí, které vzniká tím, že eliminuje zátěž manuálním oplachováním chemickými prostředky. Díky kratším programům dochází ke zvýšení celkové kapacity. Díky kratším programům a efektivní recyklaci vody lze ušetřit až 200 000 litrů vody, nebo ušetřit až 90 % energie ve srovnání s manuálním oplachováním vody. Množství ušetřené vody, energie a práce se bude lišit v závislosti na místních podmínkách.

VÝHODY:**Ergonomie:**

- nahrazuje ruční předmytí.
- snížení úrazů v mycím provozu na minimum

Ekonomie:

- unikátní recyklace vody z mytí znamená velké celkové úspory vody.
- zvýší efektivitu v provozu
- výrazně snižuje celkové provozní náklady

- lepší výsledky čištění

Výkon čerpadla 0,9 kW

objem nádrže 45l

Váha, stroj v provozu 150 kg

Rozměry d x š x v (mm) 765x805x1560

Kapacita 120 košů za hodinu

765

805

1650

400V

Obj.číslo: 25721

TYP: WD-PRM7

šířka (mm): 765

hloubka (mm): 805

výška (mm): 1650

zdroj energie: 400V

25721

Výrobce: WEXIÖDISK

pozice v projektu: 4

**otvírání a zavírání kapoty - automatické - pro
myčky WEXIÖDISK WD-PRM7**

1 ks 13 845,00 Kč 21% 13 845,00 Kč

400V

Obj.číslo: 25719

TYP: WD-PRM7

zdroj energie: 400V

25719

Výrobce: WEXIÖDISK

pozice v projektu: 4a

**sada propojovací, pro napojení pomocného
čerpadla (booster pump) z myčky - pro
automatický zdvih kapoty předmyčky**

1 ks 2 125,00 Kč 21% 2 125,00 Kč

Napojení pomocného čerpadla (booster pump) z myčky WEXIÖDISK na myčku WEXIÖDISK PRM6/7, pro zajištění automatického zdvihu kapoty předmyčky.

Obj.číslo: 48335

TYP: WD-PRM6/7

48335

Výrobce: WEXIÖDISK

pozice v projektu: 4b

"POZNEJTE TAJE:

4c	<p>spouštění cyklu - automatické, pro předmyčky WEXIÖDISK WD-PRM6 a WD-PRM7</p> <p>- příslušenství pro automatické zvedání a zavírání kapoty k předmyčkám WD-PRM6 a WD-PRM7 Obj.číslo: 29325 TYP: autostart for automatic hood 29325 Výrobce: WEXIÖDISK pozice v projektu: 4c</p>	1 ks	4 173,00 Kč	21%	4 173,00 Kč
4d	<p>sada propojovací, pro napojení pomocného čerpadla (booster pump) z myčky - pro automatický zdvih kapoty předmyčky</p> <p>Napojení pomocného čerpadla (booster pump) z myčky WEXIÖDISK na myčku WEXIÖDISK PRM6/7, pro zajištění automatického zdvihu kapoty předmyčky. Obj.číslo: 48335 TYP: WD-PRM6/7 48335 Výrobce: WEXIÖDISK pozice v projektu: 4d</p>	1 ks	2 125,00 Kč	21%	2 125,00 Kč
5	<p>stůl mycí nerezový, mezidíl, pravé a levé zavěšení, prolis na vedení košů, ZL 150 mm, 600x700x900mm</p> <p>600 700 900 Obj.číslo: 55643 šířka (mm): 600 hloubka (mm): 700 výška (mm): 900 55643 Výrobce: GASTRONEREZ pozice v projektu: 5</p>	1 ks	10 796,00 Kč	21%	10 796,00 Kč

"POZNEJTE TAJE

6

**myčka nádobí kombinovaná průchozí,
2plášťová, 2x koš 500x500mm, 15kW/400V,
WEXIÖDISK WD-12S**

1 ks 367 555,00 Kč 21% 367 555,00 Kč



Ilustrační obrázek.

Mycí stroj od skandinávského lídra, švédské firmy Wexiödisk, která vyrábí myčky již od roku 1972 !

Jsou to myčky s velmi nízkými provozními náklady vč. možností doplnit rekuperaci tepla z unikající páry, šetrné k životnímu prostředí a zároveň mají jedny z nejlepších výsledků mytí. Jsou tudíž přímo určeny do kuchyní, kde mají velké množství silně znečištěného nádobí. Oproti granulovým myčkám nádobí se u tohoto typu myčky předpokládá namáčení silně zapečených nádob, které poté usnadní myče práci.

Tato myčka kombinuje mytí běžného nádobí v plastových nebo nerezových koších a mytí gastronádob, hrnců a náčiní.

Technické parametry:

- možnost mytí běžného nádobí ve standardních mycích koších 500x500mm (2ks)
- možnost sklápěcí police se sklopnými trny pro variabilní mytí různého černého nádobí
- rychlé mechanické přepínání páčkou pod mycím ramenem mezi silným mytím GN a slabším mytím talířů či drobného náčiní
- standardně vybavena oplachovým čerpadlem pro zajištění konstantního tlaku vody
- break tank - přerušovaný přívod vody pro maximální hygienu
- dvouplášťové provedení - plně izolovaná
- automatické zvedání mycí kapoty


Technické údaje:

Mycí čerpadla (kW) 2x2, 35
Přídavné topení (kW) 12
Přídavné topení (stroj s připojením na studenou vodu - příslušenství na vyžádání) (kW) 2x12
Ohřev nádrže (kW) 9
Objem nádrže (l) 120
Tlakové čerpadlo (kW) 0,67
Vypouštěcí čerpadlo (kW) 0,17 * V
Rozměr vnitřní mycí části (mm) 1230x650
Stupeň krytí (IP) 55
Rozměr netto (mm) 1295x815x1719/2380
Rozměr brutto (mm) 1340x860x1730
1295
815
1719/2380
400V
Obj. číslo: 53293
TYP: WD-12S
šířka (mm): 1295
hloubka (mm): 815
výška (mm): 1719/2380
zdroj energie: 400V
kW: 15 kW
53293
Výrobce: WEXIÖDISK
pozice v projektu: 6

6a

**rošt/podložka sklápěcí na mytí černého
nádobí pro myčku Wexiödisk WD-12S**

1 ks 15 756,00 Kč 21% 15 756,00 Kč



Ilustrační obrázek.

EFEKTIVNÍ A POHODLNÁ SKLÁPĚCÍ PODLOŽKA/ROŠT PRO SILNĚ ZNEČIŠTĚNÉ NÁDOBÍ



Na přání lze dodat sklápěcí podložku, díky které je manipulace se silně znečištěným nádobím ještě jednodušší. Nádobí se umístí přímo na podložku, která má různé, výškově nastavitelné sekce.

Jednoduché a rychlé nastavení mezi normálním a silně znečištěným nádobím zjednodušuje práci.

Podložka je v horizontální pozici zajištěna háčkem. Přístroj tak lze využít pro mytí nádobí v běžných koších.

Obj. číslo: 53300
TYP: WD-12S
53300
Výrobce: WEXIÖDISK
pozice v projektu: 6a

"POZNEJTE TAJ

- | | | | | | |
|----|---|------|--------------|-----|--------------|
| 7 | <p>bojler přídatný, 15kW, pro připojení na studenou vodu - pro myčku Wexiodisk WD-12S</p> <p>Nelze kombinovat s kondenzační jednotkou/rekuperací.
 400V
 Obj.číslo: 53302
 TYP: WD-12S
 zdroj energie: 400V
 kW: 18 kW
 53302
 Výrobce: WEXIÖDISK
 pozice v projektu: 7</p> | 1 ks | 11 095,00 Kč | 21% | 11 095,00 Kč |
| 8 |  <p>stůl výstupní, válečkový, pevně stojící, 1600mm - pro myčky WEXIÖDISK</p> <p>Ilustrační obrázek.
 Pevně stojící nerezový výstupní válečkový stůl pro připojení za tunelovou myčku nádobí Wexiödisk, nebo na motorovou výstupní zatáčku ze sušící zóny. Koše jsou transportovány celoplošnými válečky s ložisky uloženými v odnímatelných kazetách, které je možné samostatně umýt v myčce nádobí.
 Vana je vyspádovaná s odtoekm, jeklová konstrukce, nerezové nastavitelné nožky.</p> <p>Roštová police pod stolem, nebo zásuvy na mycí koše pro umístění mycích košů jsou možné objednat na vyžádání jako placené příslušenství. Stejně tak kolečka o o Ø 100 mm, nebo Ø 125 mm.
 1600
 Obj.číslo: 48471
 TYP: NEW VERSION 2018
 šířka (mm): 1600
 48471
 Výrobce: WEXIÖDISK
 pozice v projektu: 8</p> | 1 ks | 24 394,00 Kč | 21% | 24 394,00 Kč |
| 8a |  <p>modul se zásuvy pro 3 mycí koše 500x500mm - příslušenství k válečkovému výstupnímu stolu WEXIÖDISK</p> <p>Ilustrační obrázek.
 Jedná se o vybavení jedné sekce výstupního válečkového stolu vodicími lištami/zásuvy pro uskladnění 3. mycích košů.
 Pro každou další sekci je nutné přidat další položku.
 Obj.číslo: 41508
 41508
 Výrobce: WEXIÖDISK
 pozice v projektu: 8a</p> | 3 ks | 4 017,00 Kč | 21% | 12 051,00 Kč |

"POZNEJTE TAJE

9 **změkčovač automatický kabinetový WMKME-40BNT včetně plovákového ventilu SV-3 a mechanického filtru nečistot AQ-KM1** 1 ks 8 104,00 Kč 21% 8 104,00 Kč



Ilustrační obrázek.

Kabinetový změkčovací filtr typ WMK - BNT - model WMKME-40BNT

Plně automatické časově nebo dle průtoku řízené změkčovací zařízení. Řídící ventil BNT. Plněno monodispersní hmotou, zasolení 130 g / 1 l hmoty. Dodávka zahrnuje kompletní funkční celek připravený k instalaci. Regenerační tabletová sůl za příplatek.

Důležité provozní údaje

- při regeneraci zajištěna i nadále dodávka neupravené vody
- přimíchávání přímo na řídicím ventilu
- plná certifikace pro pitné aplikace v CZ

- * barva zásobníku: bílá / modrá
- * výška / šířka / hloubka: 635 / 320 / 662 mm
- * výška napojení vody / odpadu: 470 / 500 mm
- * napojení vody / odpadu: 1" / PE hadice 1/2"
- * el. napojení / odběr: 230 V, 50 Hz / 5 W
- * provozní tlak vody: 0,2 - 0,8 MPa
- * teplota vody, okolí max.: 43°C
- * kapacita m³ x 0dH: 40
- * provedení řídicí jednotky: elektronické
- * způsob řízení regenerace: objemové řízení
- * typ řídicího ventilu: BNT 1650F
- * rozsah nastavení: 0 - 99 m³
- * objem pryskyřice: 10 l
- * průtok max.: 1 m³ / hod.
- * plovákový ventil plast' kombi 3/8": ne

Součástí změkčovače je:

- * plovákový ventil plast kombi 3/8" - SV-3
- * filtr mechanický nečistot AQ-KM1

Možné další instalační příslušenství úpravy za příplatek:

- * vstupní filtr mechanických nečistot FWS typ MS 31, mosazné robustní provedení - MS-31
- * montážní, napojovací blok s by-passem a vzorkovacím kohoutem, mosazné prov. - 06.110.2
- * sada 2 ks nerez napojovacích pancéřových hadic 600mm, 1" x 1" - 2x U0600
- * systémový, potrubní oddělovač typ K20 (povinný, je-li dále instalováno dávkování) - AQ-20017
- * měření tvrdosti vody - surové na vstupu + kontrola funkčnosti úpravy - kapky - MB-1
- * tabletová regenerační sůl - 1 pytel 25kg - 19200

Upozornění:

- z bezpečnostních důvodů se doporučuje výstup upravené vody opatřit filtrem proti úniku filtrační hmoty
- není-li v místě odkanalizování podlahovou vpustí, nutno instalovat plovákový ventil jako ochranný prvek

320

662

640

230V

Obj.číslo: 44310

TYP: WMKME-40BNT+plovák+mech. filtr

šířka (mm): 320

hloubka (mm): 662

výška (mm): 640

zdroj energie: 230V


kW: 5 W

44310

Výrobce: AQUINA

pozice v projektu: 9

"POZNEJTE TAJ

9a	<p>sada instalační pro AQUINA automatický změkčovač (armatura + filtr připojení změkčovače - myčky, konvektomy...)</p> <p>Skládá se z karet č. : 48532 držák filtru 44251 redukce HT 50/40 x G1/2" 45171 by-pass MBPŠ 3/4" mont.blok vč.šroubení 25976 mosaz redukce obrácená 2x Obj.číslo: 50277 50277 pozice v projektu: 9a</p>	1 ks	1 512,00 Kč	21%	1 512,00 Kč
10	<p>digestoř, bez osvětlení a tukových filtrů, 1400x1000x450mm</p> <p>Ilustrační obrázek. 1400 1000 450 Obj.číslo: 55938 šířka (mm): 1400 hloubka (mm): 1000 výška (mm): 450 55938 Výrobce: GASTRONEREZ pozice v projektu: 10</p> 	1 ks	17 368,00 Kč	21%	17 368,00 Kč
019	<p>doprava na místo montáže</p> <p>Cena dopravy je naceněna v běžné pracovní době. V případě dopravy mimo běžnou pracovní dobu dojde k navýšení ceny. 39861</p>	1 ks	0,00 Kč	21%	0,00 Kč
020	<p>doprava na místo montáže - NEREZY</p> <p>Cena dopravy je naceněna v běžné pracovní době. V případě dopravy mimo běžnou pracovní dobu dojde k navýšení ceny. 39861</p>	1 ks	0,00 Kč	21%	0,00 Kč
021	<p>montáž na připravené přípoje</p> <p>Cena montáže je naceněna v běžné pracovní době. V případě instalace mimo běžnou pracovní dobu dojde k navýšení ceny montáže. 39862</p>	1 ks	35 000,00 Kč	21%	35 000,00 Kč
022	<p>demontáž a likvidace stávajícího mycího stroje - JE ZAHRNUTA V CENĚ MONTÁŽE</p> <p>Cena montáže je naceněna v běžné pracovní době. V případě instalace mimo běžnou pracovní dobu dojde k navýšení ceny montáže. 39862</p>	1 ks	0,00 Kč	21%	0,00 Kč
023	<p>revize elektrická</p> <p>39863</p>	1 ks	0,00 Kč	21%	0,00 Kč
024	<p>záruka 24 měsíců (2 roky)</p> <p>39864</p>	1 ks	0,00 Kč	21%	0,00 Kč

CELKEM BEZ DPH:	719 978,00 Kč
CELKEM DPH 21%	151 195,38 Kč
CELKEM VČETNĚ DPH:	871 173,38 Kč