

**"POZNEJTE TAJEMSTVÍ PROSPERUJÍCÍ KUCHYNĚ"**

PRO:

**AGEL a.s.**

**Jungmannova 28/17**  
**110 00 Praha - Nové Město**  
**Česká republika**

tel.: \*

ČÍSLO: **N-21-1929**

DATUM: 06.10.2021

VYŘIZUJE: Jan Mach

TEL.:

E-MAIL:

Vážení obchodní přátelé,  
 dovolujeme si Vám předložit jednu z variant vybavení Vašeho provozu

**VŘ - Mycí stroj pro mytí gastronádob a náčiní pro Nemocnici AGEL Prostějov**

POZ.	NÁZEV A POPIS	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ BEZ DPH	DPH	CELKEM KČ BEZ DPH
1	<p><b>stůl mycí, vstupní, dřez 1145x690x250mm,                      otvor pro sprchu, zvýšený ZL a LL,                      1245x950x900mm</b></p> <p>Ilustrační obrázek.                      Konstrukčně s možností zavěšení originál police myčky.                      1245                      950                      900                      Obj.číslo: 54720                      šířka (mm): 1245                      hloubka (mm): 950                      výška (mm): 900                      54720                      Výrobce: GASTRONEREZ                      pozice v projektu: 1</p>	1 ks			
1a	<p><b>sprcha stolní STAR 120 (DOC3) tlaková na                      nádobí kohouty s ramínkem, RUBINETTERIE                      STAR 120</b></p> <p>*Sprcha je v provedení stolní s napouštěcím ramínkem.                      *Model pro montáž do desky pracovního stolu.                      *model se směšovací baterií s kohouty pro studenou, teplou vodu a napouštěcím ramínkem ze sprchy                      Sestava je tvořena:                      - tlakovou sprchou STAR                      - tlakovou hadicí a vyvažovací pružinou                      - úchytem na zeď a háčkem na sprchu                      - délka hadice 1100 mm                      Na objednávku různé barevné koncovky:                      - bílá, světle modrá, tmavě modrá, béžová, šedá a černá                      Technická data:                      - celková výška 1200 mm                      - odstup od zdi 130 mm                      - trubka 20 mm                      - napojení vody 2x 1/2"                      1200                      Obj. číslo: 08942                      TYP: STAR 120                      výška (mm): 1200                      08942                      Výrobce: RUBINETTERIE                      pozice v projektu: 1a</p>	1 ks			



**"POZNEJTE TAJEMSTVÍ PROSPERUJÍCÍ KUCHYNĚ"**2 **police boční levá, pro myčku WEXIÖDISK WD-90 DUO** 1 ks

Ilustrační obrázek.  
Obj. číslo: 39205  
TYP: WD 90-DUO  
39205  
Výrobce: WEXIÖDISK  
pozice v projektu: 2

3 **myčka nádobí kombinovaná granulová, automat. zvedání kapoty, break tank a oplachové čerpadlo, WEXIÖDISK WD-90 DUO** 1 ks

Granulová kombinovaná myčka je novinkou z produkce švédského výrobce Wexiödisk. Plastové granule zajišťují čisté a efektivní mytí v hygienickém režimu a s velmi nízkými provozními náklady. Unikátní DUO systém umožňuje snadné přepínání mezi standardní a silně znečištěným nádobím. Robustní konstrukce je vyrobena z vysoce kvalitní nerezové oceli, což zajišťuje výjimečně dlouhou životnost. V kombinaci s automatickým zvedáním kapoty a volitelně kondenzační jednotkou se systémem rekuperace tepla, je tento model uživatelsky přívětivý a šetrný k životnímu prostředí. Ideální pro restaurace. Součástí myčky je vyrovnávací nádrž (break tank), oplachové čerpadlo 0,67 kW (booster pump), topné těleso 9 kW, automatické zvedání kapoty a HACCP připojení. Ochrana zpětného průtoku podle EN 1717.

## Parametry:

Kapacita: 6 + 1 GN1/1 - 65 mm  
Celkový příkon: 14,7 kW  
Čerpadlo pro mytí s chemií: 1,5 kW  
Granulové čerpadlo: 2,2 kW  
Mycí čerpadlo: 0,74 kW  
Oplachové/booster čerpadlo: 0,67 kW  
Motor: 0,55 kW  
Topné těleso: 9 kW  
Těleso vany: 9 kW  
Objem vany: 90 ltr  
Kondenzační jednotka: 0,129 kW  
Objem granulí: 5 ltr  
Rozměry: 850x1060x1690/2385 mm

## Standardní vybavení:

1 kulatá kazeta na mytí nádobí  
1 koš na plechy (009.9011)  
1 koš na příbory (009.9013)  
1 koš na sklo (009.9014)  
1 plastová škrabka/stěrka a 5 kg granulí

850

1060

1690/2385

400V

Obj. číslo: 29630

TYP: WD-90 DUO

šířka (mm): 850

hloubka (mm): 1060

výška (mm): 1690/2385

zdroj energie: 400V

kW: 14,7 kW


29630

Výrobce: WEXIÖDISK

pozice v projektu: 3

**"POZNEJTE TAJEMSTVÍ PROSPERUJÍCÍ KUCHYNĚ"**

- |     |  |      |
|-----|--|------|
| 4   |  <p><b>police boční pravá, pro myčku WEXIÖDISK WD-90 DUO</b></p> <p>Obj.číslo: 42248<br/>             TYP: WD 90-DUO<br/>             42248<br/>             Výrobce: WEXIÖDISK<br/>             pozice v projektu: 4</p>   | 1 ks |
| 006 |  <p><b>kazeta mycí pro 4x GN 1/1-200 mm pro granuloé myčky WD-90 DUO</b></p> <p>Obj.číslo: 42442<br/>             TYP: WD-90 DUO<br/>             42442<br/>             Výrobce: WEXIÖDISK</p>   | 1 ks |
| 007 |  <p><b>držák na příbory a kuchyňské náčiní, pro granuloé myčky WEXIÖDISK WD-90GR HC/DUO</b></p> <p>Ilustrační obrázek.<br/>             Použitelné s opěrou pro pánve a hrnce WD209.7252.<br/>             Obj.číslo: 32371<br/>             TYP: WD-90GR HC/DUO<br/>             32371<br/>             Výrobce: WEXIÖDISK</p> | 1 ks |
| 008 |  <p><b>opěra pro pánve a hrnce pro granuloé myčky WD-90GR HC/DUO</b></p> <p>Ilustrační obrázek.<br/>             Obj.číslo: 32372<br/>             TYP: WD-90GR HC/DUO<br/>             32372<br/>             Výrobce: WEXIÖDISK</p>   | 1 ks |
| 009 |  <p><b>držák s gumou pro uchycení nádobí, pro granuloé myčky WEXIÖDISK WD-90GR HC/DUO</b></p> <p>Ilustrační obrázek.<br/>             Obj.číslo: 44326<br/>             TYP: WD-90GR HC/DUO<br/>             44326<br/>             Výrobce: WEXIÖDISK</p>  | 1 ks |



**"POZNEJTE TAJEMSTVÍ PROSPERUJÍCÍ KUCHYNĚ"**

5 **vozik servírovací, 2x police, 900x600x900mm** 1 ks

Ilustrační obrázek.

900

600

900

Obj. číslo: 54724

šířka (mm): 900

hloubka (mm): 600

výška (mm): 900

54724

Výrobce: GASTRONEREZ

pozice v projektu: 5

6 **sprcha sanitační KLARCO, s bubnem, samonavíjecí, hadice 4m, ECO/R sprchová pistole, nerez, MIDIReel M4Q** 1 ks



Koncipována pro čištění a oplachování pracovních ploch nebo sanitaci technologických zařízení, jako jsou konvektomy a myčky. Díky svému kompaktnímu provedení mohou být bubny MIDIReel umístěny pod umyvadla nebo instalovány na boky mycích stolů či zedí.

Použití pouze pro čistou vodu bez chemických prostředků a detergentů, teplota vody max. 65°C, tlak maximálně 0,65 Mpa (94 psi).

64

260

260

Obj. číslo: 29652

TYP: MIDIReel M4Q

šířka (mm): 64

hloubka (mm): 260

výška (mm): 260

29652

Výrobce: KLARCO

pozice v projektu: 6

6a **baterie vodo nástěnná 100 páková sprchová chrom GEOS bez ramínka1** 1 ks



\*nástěnná sprchová baterie bez příslušenství, rozteč 100mm

Obj. číslo: 07155

TYP: GB 7801

07155

Výrobce: Geos AGT, s.r.o.

pozice v projektu: 6a

7 **digestoř, 1500x1200x400/2300mm - STÁVAJÍCÍ** 1 ks

pozice v projektu: 7

8 **žlab hygienický - STÁVAJÍCÍ** 1 ks

pozice v projektu: 8

015 **doprava na místo montáže - v ceně dodávky** 1 ks

Cena dopravy je naceněna v běžné pracovní době.

V případě dopravy mimo běžnou pracovní dobu dojde k navýšení ceny.

39861

016 **montáž na připravené přípoje** 1 ks

Cena montáže je naceněna v běžné pracovní době.

V případě instalace mimo běžnou pracovní dobu dojde k navýšení ceny montáže.

39862

**"POZNEJTE TAJEMSTVÍ PROSPERUJÍCÍ KUCHYNĚ"**

017	<b>zaškolení mytí mycím specialistou - PÁSOVÁ, TUNELOVÁ, GRANULOVÁ MYČKA</b>	1 ks	
	<p>Délka zaškolení je cca 7 hodin.                  Součástí nabídky je základní obsluha, zakládání nádobí, údržba a čištění, správné nastavení programů a chemie, kontrola přípojů (tlak vody, tvrdost, kontrola fáze el. proudu), u pásových a tunelových myček seřízení sušící zóny. Podrobný bodový postup součástí výstupního protokolu o zaškolení.</p> <p>Při požadavku na větší rozsah je účtováno 700,- Kč za každou započatou hodinu nad definovaným rozsahem.                  Cena je bez DPH a je platná pro první školení po předání (do cca 30 dnů po předání), další školení jsou účtována dle skutečných nákladů v sazbě 700,- Kč/hod a 17,- Kč/km.                  47091</p>		
018	<b>revize elektrická</b>	1 ks	
	39863		
019	<b>záruka 24 měsíců (2 roky)</b>	1 ks	
	39864		
020	<b>napojení na rozvod upravené vody</b>	1 ks	

<b>CELKEM BEZ DPH:</b>	<b>714 424,00 Kč</b>
CELKEM DPH 21%	150 029,04 Kč
<b>CELKEM VČETNĚ DPH:</b>	<b>864 453,04 Kč</b>

**INSTALAČNÍ PODMÍNKY MYČKY NÁDOBÍ:**


- V dosahu místa instalace (1,5 metru) si zákazník zajistí:
- \* zásuvku 230 V/16 A nebo vypínač 400 V s jištěním odpovídající příkonu stroje) dle instalačních podmínek.
  - \* pokud je myčka instalována v kuchyni ("vlhké prostředí") je nutno ji chránit proudovým chráničem (určí stávající revizní zpráva).
  - \* svorka nebo žlutozelený vodič pro napojení na potenciálové vyrovnání tzv. "pospojování" (min. S=6 mm).
  - \* pokud nemá myčka odpadní čerpadlo - na dotaz sdělí dodavatel, je nutný odpad DN50 ve výšce maximálně 50 mm (5 cm).
  - \* studenou (ev. teplou) vodu přes plnoprůtokový ventil G3/4" a s garantovaným dynamickým tlakem vody ve vodovodním řádu 2-4 Bar = 2-4 atm (měřeno při tekoucí vodě).
  - \* zajistit měkkou vodu maximálně do 5°dH (něm. stupňů).
  - \* součástí dodávky myčky není startovací sada chemie, není -li v nabídce uvedeno jinak.

Nachází-li se místo instalace v neschodí bez nákladního výtahu s nutností stěhování ručně na 1 měsíc od doručení.

**DOBA PLATNOSTI NABÍDKY**

Pracovníci naší firmy Vám rádi zodpoví jakékoliv bližší technické či obchodní dotazy. Děkujeme Vám za projevený zájem a těšíme se na spolupráci.

Jan Mach  
 jednatel





**"POZNEJTE TAJEMSTVÍ PROSPERUJÍCÍ KUCHYNĚ"**

