

ZÁPIS O PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ/DÍLA

Smlouva o dílo: SOD Č.2021/OIVZ/010 a Dodatek č.1 k této SOD	SOD ze dne: 15.06.2021 zveřejnění 16.06.2021 Dodatek č.1 ze dne: 26.08.2021 zveřejnění 26.08.2021
Předmět díla: „MŠ Na Výšinách – Reko gastroprovozu a elektrorozvodů - dodávka a montáž gastrotechnologie kuchyně“	
Popis stavby: dodávka, montáž a uvedení do provozu gastro zařízení do stávajícího gastro provozu v 1. NP objektu mateřské školky, na adrese ulice Na Výšinách 1075/3, 170 00 Praha 7, umístěné na pozemku p.č. 603/4, k.ú. Bubeneč na základě vypracované PD ve stupni DPS společností [REDAKCE] Podrobný popis plnění viz. SOD – 2021/OIVZ/010.	
ZHOTOVITEL: TeS spol. s r.o. Chotěboř Zednická 558 583 01 Chotěboř IČO: 609 34 395	Zastoupený: Ve věcech smluvních a technických: [REDAKCE] Ve věcech technických: [REDAKCE]
OBJEDNATEL: Městská část Praha 7 U Průhonu 1338/38 170 00 Praha 7 IČO: 00063754	Technický dozor: [REDAKCE] [REDAKCE]
Autorský dozor: [REDAKCE]	Projektant: [REDAKCE]
Stavební povolení MČP7 vydáno dne: Bez stavebního povolení	pod značkou: xxx
Termín zahájení prací: 08.10.2021	Termín dokončení prací dle SOD včetně Dodatku: 24.10.2021
Předání dokončeného díla bez vad bránících užívání: 19.10.2021	Datum počátku záruky (dílo bez vad a nedodělků): Datum předpokládaného konce záruky: +36 měsíců
Zařízení odběru vody: Nebylo řešeno	Zařízení odběru el.energie: Nebylo řešeno

Další ujednání:

- Přítomni viz prezenční listina – příloha č.1
- Zhotovitel předal DsPS v digitální (dwg/pdf) a papírové verzi: ANO / ~~NE~~
- Zhotovitel předal dokladovou část v digitální a papírové verzi, počet PARÉ: ANO / ~~NE~~
PŘEDÁNO MŠ
- Zrušení zařízení staveniště / vrácení venkovního prostoru do původního stavu: ANO / ~~NE~~
- Vraceny klíče a čip od poskytnutých prostor INV v počtu:
1x branka, 1x čip, 1x klíč od zadních dveří, 1x klíč od WC ANO / ~~NE~~
↑ BUDE VRÁCENO DO 22.10.21
- VaN nebránící užívány jsou uvedeny v příloze č.2, budou odstraněny do:

15.11.2021

* MONTÁŽNÍ DENÍK NEBYL VEDEN Z DŮVODU KRÁTKÉHO TERMÍNU MONTÁŽE.

Prohlášení:

Zhotovitel dílo předává a Objednatel dílo přejímá ve stavu způsobilém užívání dle smlouvy o dílo.

Vyjádření účastníků řízení:**Zástupci zhotovitele:**

TeS spol. s r.o. Chotěboř - za zhotovitele předává

Zástupci projektanta:**Zástupci objednatele:**

MČ P7 -

Ostatní účastníci řízení :

Zástupkyně ředitelky

Provozní MŠ -

Počet listů:

11

Skončeno, přečteno, podepsáno, datum:

19.10.2021

„MŠ Na Výšinách – reko gastroprovozu a elektrorozvodu“ - D+M gastrotechnologie

připčet náhrada

nacenené zařízení

odpočet



ks/kpl

D1 Přijem zboží	A1	Pol1	Přijimová váha, vážovost 150 kg, rozměr vážní plochy 460x570mm, provedení litina / nerez, LCD displej, funkce - vážení, početlání kusů, navažování, certifikace pro obchodní vážení - ES ováření, LCD displej 460x675x755	460x675x755	0,3kW/230V	kus	1,000		
D1 Přijem zboží	A2	Pol2	Profesionální chladnička, hrubý objem 340 lit, bílá, 1x plně dveře, ventilované cirkulační chlazení, digitální termostat, automatické odtávání, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah -2°C až +8°C 600x600x1855	600x600x1855	0,15kW/230V	kus	1,000		
D1 Přijem zboží	A2	Pol2	Profesionální chladnička, hrubý objem 340 lit, bílá, 1x plně dveře, ventilované cirkulační chlazení, digitální termostat, automatické odtávání, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah -2°C až +8°C 600x600x1855	600x600x1855	0,15kW/230V	kus	1,000		
D1 Přijem zboží	A2	Pol2	Profesionální chladnička, hrubý objem 130 lit, bílá, 1x plně dveře, ventilované cirkulační chlazení, digitální termostat, automatické odtávání, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah -2°C až +8°C, chladnička určena k uskladnění odpadu 600x600x845	600x600x845	0,15kW/230V	kus	1,000		
D2 Úklidová komora	B1	Pol3	Skladový regál, 4x plně police, regál montovaný, dodávka vč. spojovacího materiálu, komaxitové provedení - bílá barva police i stojen 900x400x2000	900x400x2000		kus	1,000		
D2 Úklidová komora	B1	Pol3	Skladový regál, 4x plně police, regál montovaný, dodávka vč. spojovacího materiálu, komaxitové provedení - bílá barva police i stojen 900x400x2000	900x400x2000		kus	1,000		
D2 Úklidová komora	B1	Pol3	Skladový regál, 5x plně police, regál montovaný, dodávka vč. spojovacího materiálu, komaxitové provedení - bílá barva police i stojen 900x400x2000	900x400x2000		kus	1,000		
D2 Úklidová komora	B2	Pol4	Keramická výlečka - dodávka stavby			kus	1,000		
D2 Úklidová komora	B3	Pol4	Nástěnná vodováň - dodávka stavby			kus	1,000		
D3 Skladování odpadků	C1	Pol6	Profesionální chladnička, hrubý objem 130 lit, bílá, 1x plně dveře, ventilované cirkulační chlazení, digitální termostat, automatické odtávání, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah -2°C až +8°C, chladnička určena k uskladnění odpadu 600x600x845	600x600x845	0,15kW/230V	kus	1,000		
D3 Skladování odpadků	C1	Pol6	Profesionální chladnička, hrubý objem 130 lit, bílá, 1x plně dveře, ventilované cirkulační chlazení, digitální termostat, automatické odtávání, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah -2°C až +8°C, chladnička určena k uskladnění odpadu 600x600x845	600x600x845	0,15kW/230V	kus	1,000		
D3 Skladování odpadků	C1	Pol6	Chladnička, hrubý objem 280 lit, bílá, 1x plně dveře, chladnička určena k uskladnění odpadu	600x600x1610	0,15kW/230V	kus	1,000		
D4 Chlazené potraviny	D1	Pol7	Profesionální chladnička, hrubý objem 570 lit, celonerezové provedení - nerez vně i uvnitř, 1x plně dveře, ventilované cirkulační chlazení, digitální termostat, automatické odtávání, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah -2°C až +8°C, vnitřní prostor chladničky uzpůsoben pro vložení přepravky 600x400mm nebo gastronádob GN 2/1	772x752x1840	0,235kW/230V	kus	2,000		
D4 Chlazené potraviny	D2	Pol8	Profesionální mraznička, objem 590 lit, celonerezové provedení - nerez vně i uvnitř, 1x plně dveře, ventilované cirkulační chlazení, digitální termostat, automatické odtávání, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah -10°C až -25°C 772x752x1840	772x752x1840	0,235kW/230V	kus	1,000		
D5 Suchý sklad potravin	E1	Pol9	Profesionální mraznička, objem 340 lit, nerezová, 1x plně dveře, statické chlazení, digitální termostat, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah -10°C až -25°C, určena pro uskladnění zeleniny 600x600x1850	600x600x1850	0,21kW/230V	kus	1,000		
D5 Suchý sklad potravin	E2	Pol10	Skladový regál, 4x plně police, regál montovaný, dodávka vč. spojovacího materiálu, komaxitové provedení - bílá barva police i stojen 1400x600x2000 DOMÉREK	1400x600x2000		kus	1,000		
D5 Suchý sklad potravin	E2	Pol10	Skladový regál, 4x plně police, regál montovaný, dodávka vč. spojovacího materiálu, komaxitové provedení - bílá barva police i stojen 1400x600x2000 DOMÉREK	1400x600x2000		kus	1,000		
D5 Suchý sklad potravin	E2	Pol10	Skladový regál, 5x plně police, regál montovaný, dodávka vč. spojovacího materiálu, komaxitové provedení - bílá barva police i stojen 1350x600x2000	1350x600x2000		kus	1,000		
D5 Suchý sklad potravin	E3	Pol11	Skladový regál, 4x plně police, regál montovaný, dodávka vč. spojovacího materiálu, komaxitové provedení - bílá barva police i stojen 1100x450x2000 DOMÉREK	1100x450x2000		kus	1,000		
D5 Suchý sklad potravin	E3	Pol11	Skladový regál, 4x plně police, regál montovaný, dodávka vč. spojovacího materiálu, komaxitové provedení - bílá barva police i stojen 1100x450x2000 DOMÉREK	1100x450x2000		kus	1,000		
D5 Suchý sklad potravin	E3	Pol11	Skladový regál, 5x plně police, regál montovaný, dodávka vč. spojovacího materiálu, komaxitové provedení - bílá barva police i stojen 1100x450x2000	1100x450x2000		kus	1,000		
D5 Suchý sklad potravin	E4	Pol12	Skladový regál, 4x plně police, regál montovaný, dodávka vč. spojovacího materiálu, komaxitové provedení - bílá barva police i stojen 1000x450x2000 DOMÉREK	1000x450x2000		kus	2,000		
D5 Suchý sklad potravin	E4	Pol12	Skladový regál, 4x plně police, regál montovaný, dodávka vč. spojovacího materiálu, komaxitové provedení - bílá barva police i stojen 1000x450x2000 DOMÉREK	1000x450x2000		kus	1,000		
D5 Suchý sklad potravin	E4	Pol12	Skladový regál, 5x plně police, regál montovaný, dodávka vč. spojovacího materiálu, komaxitové provedení - bílá barva police i stojen 1000x450x2000	1000x450x2000		kus	1,000		
D5 Suchý sklad potravin	E4	Pol12	Skladový regál, 5x plně police, regál montovaný, dodávka vč. spojovacího materiálu, komaxitové provedení - bílá barva police i stojen 900x450x2000	900x450x2000		kus	1,000		
D5 Suchý sklad potravin	E5	Pol13	Skladový regál, 4x plně police, regál montovaný, dodávka vč. spojovacího materiálu, komaxitové provedení - bílá barva police i stojen 1300x600x2000 DOMÉREK	1300x600x2000		kus	1,000		
D5 Suchý sklad potravin	E5	Pol13	Skladový regál, 4x plně police, regál montovaný, dodávka vč. spojovacího materiálu, komaxitové provedení - bílá barva police i stojen 1300x600x2000 DOMÉREK	1300x600x2000		kus	1,000		
D5 Suchý sklad potravin	E5	Pol13	Skladový regál, 5x plně police, regál montovaný, dodávka vč. spojovacího materiálu, komaxitové provedení - bílá barva police i stojen 1300x600x2000	1300x600x2000		kus	1,000		
D5 Suchý sklad potravin	E5	Pol13	Skladový regál, 5x plně police, regál montovaný, dodávka vč. spojovacího materiálu, komaxitové provedení - bílá barva police i stojen 1150x600x2000	1150x600x2000		kus	1,000		
D5 Suchý sklad potravin	E5	Pol13	Skladový regál, 5x plně police, regál montovaný, dodávka vč. spojovacího materiálu, komaxitové provedení - bílá barva police i stojen 1150x600x2000	1150x600x2000		kus	1,000		
D5 Suchý sklad potravin	F1	Pol14	Skladový regál, 4x plně police, každá police opatřena podélnými výztuhami, regál svařovaný, tuhá, pevně konstrukce, celonerezové provedení 1150x450x1800	1150x450x1800		kus	1,000		

5, POLICE RUDE
DODANA
- U KŠECH REGALU

SOUPIS PŘEDANÝCH VÍROSKU

DTTO

DTTO

DTTO

DTTO

DTTO

1.

D6 Sklad zeleniny	F2	Poi16	Dřevěný rohlík na brambory a kořenovou zeleninu 2550x1000x70 DOMÉREK	2550x1000x70		kus	1,000
D6 Sklad zeleniny	F2	Poi16	Dřevěný rohlík na brambory a kořenovou zeleninu 2550x1000x70 DOMÉREK	2550x1000x70		kus	1,000
D6 Sklad zeleniny	F2	Poi16	Dřevěný rohlík na brambory a kořenovou zeleninu 1800x900x70	1800x900x70		kus	1,000
D6 Sklad zeleniny	F3	Poi7	Profesionální chladnička, hrubý objem 570 lt, celonerezové provedení - nerez vně i uvnitř, 1x plně dveře, ventilované cirkulační chlazení, digitální termostat, automatické odtávání, integrovaný zármek dveří, teplotní rozsah -2°C až +8°C, vnitřní prostor chladničky uzpůsoben pro vložení přepravek 600x400mm nebo gastronádob GN 2/1	772x752x1840	0,235kW/230V	kus	1,000
D7 Hrubá příprava a skladování zeleniny	G1	Poi16	Celonerezové nástěnné umyvadlo s kolením ovládním, silonem a vodovodní batelí, odnímatelný zadní lem 400x400x230	400x400x230		kus	1,000
D7 Hrubá příprava a skladování zeleniny	G2	Poi17	Škrabka brambor a kořenové zeleniny, objem jedné náplně 20kg brambor, teoretický výkon zařazení cca 300 kg brambor / 1 hod., nerezové provedení škrabky 750x800x950	750x800x950	0,75kW/400V	kus	1,000
D7 Hrubá příprava a skladování zeleniny	G3	Poi18	Lapač škrabu a šlupky, nerezové provedení, kompatibilní se škrabkou brambor na poz. G2 320x320x320	320x320x320		kus	1,000
D7 Hrubá příprava a skladování zeleniny	G4	Poi19	Podlahová vpusť, s protizpachovou uzávěrou, určena k zalití do podlahy, vč. pochůzného podlahového vyjmáatelného roštu, celonerezové provedení 350x350	350x350		kus	1,000
D7 Hrubá příprava a skladování zeleniny	G5	Poi20	Mylcí stůl, 1x vevařený lisovaný dřez o rozměru 800x500x375mm, dřez umístěný vlevo, 1x výsuvná zásuvka pod pracovní deskou umístěná vpravo, 1x plně police, zadní lem, pravý lem, prolamovaná pracovní deska, kapotáž dřezu z čela a obou boků, nerezové provedení	1700x700x850		kus	1,000
D7 Hrubá příprava a skladování zeleniny	G5	Poi20	Mylcí stůl, 1x vevařený lisovaný dřez o rozměru 800x500x375mm, dřez umístěný vlevo, 1x výsuvná zásuvka pod pracovní deskou umístěná vpravo, 1x plně police, zadní lem, pravý lem, prolamovaná pracovní deska, kapotáž dřezu z čela a obou boků, nerezové provedení	1700x700x850		kus	1,000
D7 Hrubá příprava a skladování zeleniny	G5	Poi20	Mylcí stůl, 1x vevařený lisovaný dřez o rozměru 800x500x375mm, dřez umístěný vlevo, 1x výsuvná zásuvka pod pracovní deskou umístěná vpravo, 1x plně police, zadní lem, pravý lem, prolamovaná pracovní deska, kapotáž dřezu z čela a obou boků, nerezové provedení	1680x700x850		kus	1,000
D7 Hrubá příprava a skladování zeleniny	G6	Poi5	Nástěnná vodní baterie - dodávka stavby			kus	1,000
D7 Hrubá příprava a skladování zeleniny	G6	Poi5	Nástěnná tekoucí sprcha, vč. napouštěcího ramínka			kus	1,000
D7 Hrubá příprava a skladování zeleniny	G7	Poi21	Profesionální chladnička, hrubý objem 700 lt, celonerezové provedení - nerez vně i uvnitř, 1x plně dveře, ventilované cirkulační chlazení, digitální termostat, automatické odtávání, integrovaný zármek dveří, teplotní rozsah -2°C až +8°C, vnitřní prostor chladničky uzpůsoben pro vložení přepravek 600x400mm nebo gastronádob GN 2/1, samozavírací dveře 90°, vnitřní zaoblené rohy, izolace 60 mm, vysoká účinnost chlazení i při okolní teplotě +43°C, nastavitelná nerezová nožky, nahraditelná magnetické pryžové těsnění	710x800x2030	0,27kW/230V	kus	1,000
D8 Příprava masa	H1	Poi22	Mylcí stůl, 1x vevařený lisovaný dřez o rozměru 600x500x300mm, zadní lem, prolamovaná pracovní deska, kapotáž dřezu z čela a obou boků, nerezové provedení 700x700x900	700x700x900		kus	1,000
D8 Příprava masa	H2	Poi5	Nástěnná vodní baterie - dodávka stavby			kus	1,000
D8 Příprava masa	H3	Poi23	Špálek na maso, bukový 700x700x900	700x700x900		kus	1,000
D8 Příprava masa	H4	Poi24	Pracovní stůl s trmoží, zadní lem, levý lem, nerezové provedení 900x700x850 DOMÉREK	900x700x850		kus	1,000
D8 Příprava masa	H4	Poi24	Pracovní stůl s trmoží, zadní lem, levý lem, nerezové provedení 900x700x850 DOMÉREK	900x700x850		kus	1,000
D8 Příprava masa	H4	Poi24	Pracovní stůl s trmoží, zadní lem, levý lem, nerezové provedení 1200x700x850	1200x700x850		kus	1,000
D8 Příprava masa	H5	Poi25	Kuchyňská váha na porce, váživost 4/10kg, dílek 2/5g, rozměr varná plochy 230x190 mm, krytí proti vodě a prachu IP-54, LCD displej, funkce táhivání, nulování, HOLD, edspéř, nerezová miska a ovlázení v ceně 280x287x137	280x287x137	0,025KW/230V	kus	1,000
D8 Příprava masa	H6	Poi26	Pracovní stůl, 2x plně police, zadní lem, nerezové provedení 1350x700x900 DOMÉREK	1350x700x900		kus	1,000
D8 Příprava masa	H6	Poi26	Pracovní stůl, 2x plně police, zadní lem, nerezové provedení 1350x700x900 DOMÉREK	1350x700x900		kus	1,000
D8 Příprava masa	H6	Poi26	Pracovní stůl, 2x plně police, zadní lem, nerezové provedení 1350x900x900	1350x900x900		kus	1,000
D8 Příprava masa	H7+ H8	Poi27	Nerezové kombinovaná výleška vč. příslušenství, rozměr výlešky 400x400x200mm, rozměr umyvadla 440x280x140mm 500x700x850 + 1x Stojánková vodovodní baterie, hygienické pákové loketní ovládní "CLINIC"	500x700x850		komplet	1,000
D8 Příprava masa	H9	Poi29	Pojízdný pracovní stůl, 1x plně police, 4x otočné kolečko, z toho 2x brzděné 450x700x900 DOMÉREK	450x700x900		kus	1,000
D8 Příprava masa	H10	Poi30	Skříňka uzavřená, opláštěná oba boky + opláštěná záda, z čela skříňka otevřená, 1x vnitřní police, spodní police skříňky opatřena 5x podvěšenými koženkami o velikosti GN 1/6-100, celonerezové provedení 650x350x600	650x350x600		kus	1,000
D8 Příprava masa	H11	Poi31	Skříňka uzavřená, opláštěná oba boky + opláštěná záda, z čela skříňka otevřená, 1x vnitřní police, celonerezové provedení 550x350x600	550x350x600		kus	1,000
D8 Příprava masa	H12	Poi32	Příslušenství k univerzálnímu robotu na poz J2, příslušenství obsahuje: 1x kotlík o objemu 30 lt, 1x míchač do kotlíku o objemu 30 lt, 1x hnětač hák do kotlíku o objemu 30 lt, 1x šlehač mléka do kotlíku o objemu 30 lt, 1x redukční nosič ke kotlíku			kus	1,000
D8 Příprava masa	H13	Poi33	Příslušenství k univerzálnímu robotu na poz J2, příslušenství obsahuje: 1x přídržný míšník na maso, plně kompatibilní a doporučené příslušenství výrobcem robota, nerezové provedení těla přístroje, průměr složení 98mm dvojsložení 350x250x300	350x250x300		kus	1,000
D8 Příprava těsta	J1	Poi34	Skladový regál, 4x plně police, každá police opatřena podélnými výztuhami, regál svařovaný, tuhá, pevná konstrukce, celonerezové provedení 2100x500x1800 DOMÉREK	2100x500x1800		kus	1,000
D8 Příprava těsta	J1	Poi34	Skladový regál, 4x plně police, každá police opatřena podélnými výztuhami, regál svařovaný, tuhá, pevná konstrukce, celonerezové provedení 2100x500x1800 DOMÉREK	2100x500x1800		kus	1,000
D8 Příprava těsta	J1	Poi34	Skladový regál, 4x plně police, každá police opatřena podélnými výztuhami, regál svařovaný, tuhá, pevná konstrukce, celonerezové provedení 2100x500x1800, součástí regálu 4x nástavec pro zvětšení výšky regálu na cca 2200mm	2100x500x1800 4ks		kus	1,000

PAKA K BATERII
BUDE DODANA

2X NÁSTAVEC NOHOJ
BUDE DODÁN

10

D9 Příprava těsta	J2 ✓	Poi35	Univerzální kuchyňský robot, objem kotlíku 60 lt, vč. nástavců na míchání, hnátání a šlehání, 3 rychlosti otáček - 72, 146, 290 otáček rameno planety, planetové uložení nástavců pro dokonalé promíslení nádoby bez její rotace, mechanické ovládání, automatický zdvih nádoby - posun kotlíku nahoru a dolů je z důvodu bezpečnosti, rychlost a námahy zajišťován elektrickou převodovkou - obaluha nemusí točit kolem 111, drátěná ochrana kotlíku mechanickým spínačem, váha min. 330 kg - snižuje otřesy a hlukost při chodu přístroje při plné zátěži, z čísla robota náboj pro připojení přípojných strojů na míti masa, krouhání zeleniny a míti máku	570x1070x1140	2,8kW/400V	kus	1,000
D9 Příprava těsta	J3 ✓	Poi36	Pracovní stůl, 3x výšuvná zásuvka pod pracovní deskou, 1x plná police, zadní lem, dřevěná (buková) pracovní deska, nerezové provedení tmcže 1400x700x900	1400x700x900		kus	2,000
D9 Příprava těsta	J4 ✓	Poi37	Nástěnná police dvoupátrová, nerezové provedení, vč. konzol pro zavěšení police na zeď 1750x350 DOMÉREK	1750x350		kus	2,000
D9 Příprava těsta	J4 ✓	Poi37	Nástěnná police dvoupátrová, nerezové provedení, vč. konzol pro zavěšení police na zeď 1750x350 DOMÉREK	1750x350		kus	-1,000
D9 Příprava těsta	J4 ✓	Poi37	Nástěnná police dvoupátrová, nerezové provedení, vč. konzol pro zavěšení police na zeď 1700x350	1700x350		kus	1,000
D10 - Čistá příprava zeleniny	K1+K2 ✓	Poi38	Chlazený stůl třisekový, první sekce vybavena křídlovými dvířky, druhá sekce vybavena křídlovými dvířky, třetí sekce vybavena 2x výšuvnou zásuvkou... objem 428 litrů, celonerezové provedení, stůl osazený pracovní deskou s litovaným dřezem 330x330x200mm nad agregátem, 1x otvor pro stoj. vod. baterii, parforované koše zásuvek z nerez. oceli pro velikost GN1/1, chladič R-600a bez CFC, chlazení s nucenou cirkulací, pracovní teplota -2°C až + 8°C při okolní teplotě 43°C, digit. displej pro lek. řízení teploty a odmrazování, stupeň ochrany IPX 5, tlakově vstříkovaná polyuretanová izolace o síle 50 mm a hustotě 40 kg/m3, výškově nastavitelné nožičky, chladič jednotka vpravo+ 1x stojánková vodovodní baterie	1792x700x900	0,2kW/230V	kus	1,000
D10 - Čistá příprava zeleniny	K3 ✓	Poi40	Pracovní stůl, 2x plná police, pravý přesah desky + pravý úkos pracovní desky, zadní lem, nerezové provedení 2050x500x900	2050x500x900		kus	1,000
D10 - Čistá příprava zeleniny	K3 ✓	Poi40	Pracovní stůl, 2x plná police, pravý přesah desky + pravý úkos pracovní desky, zadní lem, nerezové provedení 2050x500x900	2050x500x900		kus	-1,000
D10 - Čistá příprava zeleniny	K3 ✓	Poi40	Pracovní stůl, 2x plná police, pravý přesah desky + pravý úkos pracovní desky, zadní lem, nerezové provedení 2000x500x900, vpravo v pracovní desce 1x výřez pro "Stoupačku"	2000x500x900		kus	1,000
D10 - Čistá příprava zeleniny	K4+K5 ✓	Poi41	Krouhač zeleniny výkon cca 250 kg / 1 hod., kapacita 20 - 300 porcí, krouhač umožňuje plátkování, strouhání, vlnkování, nudličkování, kostičkování a hranolkování, indukční motor, nerezová hlídel, magnetický bezpečnostní systém přeruší chod zařízení při otevření víka nebo při zvednutí přítláčné páky, 2 násypné otvory - 1x kruhový o průměru 58mm, 1x otvor ve tvaru "D" - plocha 139cm2, kovová krouhač hlava, celonerezový blok motoru + příslušenství - sada 6 ks přídavných disků - 1x plátkovač 2mm, 1x plátkovač 4mm, 1x strouhač 1,5mm, 1x nudličkovač 4x4mm, kostičkovač 14x14x14 mm (složený ze 2 disků - kostičkovač a mřížka	350x320x560	0,55kW/400V	komplet	1,000
D11 Studená kuchyně	L1 ✓	Poi43	Chlazený stůl třisekový, první sekce vybavena křídlovými dvířky, druhá sekce vybavena křídlovými dvířky, třetí sekce vybavena 2x výšuvnou zásuvkou, objem 428 litrů, nerezové provedení, parforované koše zásuvek z nerezové oceli pro velikost GN 1/1, chladič R-600a bez CFC, chlazení s nucenou cirkulací, pracovní teplota -2°C až + 8°C při okolní teplotě 43°C, digit. displej pro lek. řízení teploty a odmrazování, stupeň ochrany IPX 5, tlakově vstříkovaná polyuretanová izolace o síle 50 mm a hustotě 40 kg/m3, výškově nastavitelné nožičky, chladič jednotka vpravo.	1792x700x900	0,2kW/230V	kus	1,000
D11 Studená kuchyně	L1 ✓	Poi43	Chlazený stůl třisekový, první sekce vybavena křídlovými dvířky, druhá sekce vybavena křídlovými dvířky, třetí sekce vybavena 2x výšuvnou zásuvkou, objem 428 litrů, nerezové provedení, parforované koše zásuvek z nerezové oceli pro velikost GN 1/1, chladič R-600a bez CFC, chlazení s nucenou cirkulací, pracovní teplota -2°C až + 8°C při okolní teplotě 43°C, digit. displej pro lek. řízení teploty a odmrazování, stupeň ochrany IPX 5, tlakově vstříkovaná polyuretanová izolace o síle 50 mm a hustotě 40 kg/m3, výškově nastavitelné nožičky, chladič jednotka vpravo.	1792x700x900	0,2kW/230V	kus	-1,000
D11 Studená kuchyně	L1 ✓	Poi43	Chlazený stůl třisekový, první sekce vybavena křídlovými dvířky, druhá sekce vybavena křídlovými dvířky, třetí sekce vybavena 2x výšuvnou zásuvkou, objem 428 litrů, nerezové provedení, parforované koše zásuvek z nerezové oceli pro velikost GN 1/1, chladič R-600a bez CFC, chlazení s nucenou cirkulací, pracovní teplota -2°C až + 8°C při okolní teplotě 43°C, digit. displej pro lek. řízení teploty a odmrazování, stupeň ochrany IPX 5, tlakově vstříkovaná polyuretanová izolace o síle 50 mm a hustotě 40 kg/m3, výškově nastavitelné nožičky, chladič jednotka vpravo, součástí dodávky zadní výřezací parforovaná mřížka	1792x700x900	0,2kW/230V	kus	1,000
D11 Studená kuchyně	I2 ✓	Poi44	Názeřový stroj, šnekový převod, vodorovné uložení stolu - ne šikmé, průměr nože 300 mm, provedení nože CERA3, nastavitelná síla řezu 0-20 mm, tichý, účinný, dobře chlazený hybridní pohon umožňuje efektivní a bezúdržbový přenos energie i při nepřetržitém provozu	470x350x376	0,3kW/230V	kus	1,000
D11 Studená kuchyně	L3 ✓	Poi45	Pracovní stůl, 2x plná police, zadní lem, nerezové provedení 650x700x900	650x700x900		kus	1,000
D11 Studená kuchyně	L3 ✓	Poi45	Pracovní stůl, 2x plná police, zadní lem, nerezové provedení 650x700x900	650x700x900		kus	-1,000
D11 Studená kuchyně	L3 ✓	Poi45	Pracovní stůl, 2x plná police, zadní lem, nerezové provedení 650x700x900	650x700x900		kus	1,000
D12 Varva	M1+M2 ✓	Poi46+47	Konvektomat elektrický, BOJLEROVÝ VYVLÍČ PÁRY, kapacita 6x GN 1/1, speciální vyjímatelná závěsná ráma s rozestupem zášuvy min. 68 mm - z důvodu možnosti využití plechů výšky 65mm do každého vsunu, plechy do konvektomatu zesouvány podélně tzn. délka každé . Příslušenství k M1: Podstavec pod konvektomat, celonerezové provedení, 2x sloupec zášuvy pro GN 1/1, podstavec plně kompatibilní s konvektomatem na poz. M1 dle konvektomatu	850x842x804	10,8kW/400V	kus	1,000
D12 Varva	M3 ✓	Poi48	Konvektomat elektrický, BOJLEROVÝ VYVLÍČ PÁRY, kapacita 10x GN 1/1, konvektomat RATIONAL iCombi Pro 10x GN 1/1, stávející 850x842x1014 - Stávející zařízení - zdemontovat, uskladnit, instalovat zpět s umístěním dle PD	850x842x1014	18,9kW/400V	kus	1,000
D12 Varva	M4 ✓	Poi49	Podstavec pod konvektomat, celonerezové provedení, 2x sloupec zášuvy pro GN 1/1, podstavec plně kompatibilní s konvektomatem na poz. M3 stávející dle konvektomatu - Stávející zařízení - zdemontovat, uskladnit, instalovat zpět s umístěním dle PD	dle konvektomatu		kus	1,000

✓
Alka
✓

ZADNÍ MŘÍŽKA
BUDE DODÁNA

6

D12 Varna	M5-M12 ✓	Pol80	Elektrická multifunkční pánev, objem pánve 2x40 l, kapacita 2x GN 1/1, rozměr dna 2x 375x580 mm, hloubka vany 220mm, užitná plocha 2x 22 dm2, pánev umožňuje vaření, intenzivní a šetrné, smažení, fritování, dušení, nízkoteplotní úpravy, grilování, restování, opékání, konfitování, úprava sous – vide (vaření ve vakuu při konstantní nízké teplotě). Rozsah teplot 30 °C až 250 °C, Automatický a manuální režim úpravy pokrmů, dotyková barevná 10" obrazovka s HD rozlišením a intuitivním ovládním, možnost uložení vlastních programů, paměť pro min. 350 programů o 20 krocích, zobrazování průběhu úprav na displeji, přesné senzorické měření teplot, indikace nastavených a skutečných hodnot, krytí displeje IPX5. Konstrukce stroje kompletně v provedení AISI 304, minimální síla materiálu 3 mm, materiál vany AISI 316, Speciální vakuové lisované, sendvičové dno o síle 31 mm, dvojitě robustní izolované víko s motorickým zdvihem, bezpečnostní proces spouštění zabránící úrazu, odvod nadbytečné páry obrovem ve střed víka, topný systém SUPER BLOCK JPX 17, rozdělací hliníkový blok s celoplošnými topnými tělesy z nerez materiálu, automatický systém napouštění vany - dávkování vody s přesností na 1dd, vyklápaní pánve s proměnlivou rychlostí, bez rvačích pohybů i při maximálním naplnění. Osa sklápění umožňuje vyklápění vany pro kompletní vyprázdnění pánve, mechanismus vyklápění vyroben kompletně z nerezové oceli, vícebodová sonda pro měření teploty jádra suroviny, integrovány odpad ve dně vany pánve s automatickým uzavřením, automatický zdvih koší se samostatným pohonem – možnost použití pánve i se zavřeným víkem včetně ramene s koší, automatické senzorové signalizace zavřené rameno pro automatický zdvih koší, integrovaná zásuvka 230 V /16 A, USB konektor. Integrovaná sprcha s automatickým navijením a kovovou hlavici, regulátor tlaku vody v základní výbavě, HACCP (Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů), paměť pro 300 posledních procesů, servisní přístup z přední části stroje, jednoduše výsuvný panel el. výstroje v pravé noze, umožňující sestavení více pánví do bloku bez mezer, centrální připojení vody, odpadu a elektriny na stěnu i do podlahy, Certifikační značka CE, TUV-SUD * Příslušenství: 1x rameno pro zvedání a spouštění koší, 1x varný koš, 1x fritovací koš, 1x velká špachtle bez držadla, 1x rošt na dno pánve, 1x síto, 1x čistič houba SCOTCHBRICK na pánev	1546x850x1030	23kW/400V	komplet	1,000
D12 Varna	M13	Pol58	Pracovní stůl s policemi, 1x spodní police a 1x vnitřní police, nerezové provedení 850x650x800	850x650x800		kus	1,000
D12 Varna	M13	Pol58	Pracovní stůl s policemi, 1x spodní police a 1x vnitřní police, nerezové provedení 850x650x800	850x650x800		kus	-1,000
D12 Varna	M13 ✓	Pol58	Pracovní stůl s policemi, 1x spodní police a 1x vnitřní police, nerezové provedení 1000x650x800	1000x650x800		kus	1,000
D12 Varna	M14-M21 ✓	Pol59	Elektrický kotel s integrovaným míkčem, kapacita 80 lt, elektronické digitální - ovládací panel na pilíř s dotykovým ovládním - oddělené pro snadné ovládní a mimo obvyklou čisticí zónu pro mokré čištění, vnitřní nádoba z kyselino-odolné oceli, elektrické vyklápaní nádoby kotle, teplotní rozsah min. 0 - 120 °C, celonerezová konstrukce včetně rámu - z důvodu hygieny a životnosti, síla použitého materiálu u nádoby min. 4mm, nádoba svařovaná - ne lisovaná !!!, pracovní tlak v plášti min. 1 bar, nastavitelná rychlost míchání - 15 otáček až možnost 140 otáček/min, autoreverz - zpětný chod míchacího ramene, výška hrany nádoby kotle max. 1000mm - z důvodu bezpečnosti, světlá výška při vyklápaní kotle min. 600mm, multifunkční časovač, programování na dotykovém displeji, programy na základní pokrmy a mycí programy, skutečné ovládní teploty pokrmů jídla a samostatné ovládní teploty v plášti, vyklápaní kotle současně s mícháním /snadné vyprázdňování obsahu kotle/, umožňují naplnění nádob vaření při nízkých teplotách SOUS-VIDE, kynutí, nebo udržování, vaření Delta-T, automatické plnění vodou, USB port pro ovládací panel na aktualizace programu a ukládání HACCP dat, diagnostika pro údržbu, možnost připojení zařízení na integrovaný bezdrátový monitoring, CERTIFIKOVÁNO PRO PROVOZ BEZ DOZORU - nutné především pro noční úpravy, POZOR - kotel musí být uzpůsoben pro sestavení do varného bloku s jednou společnou vnitřní nohou z důvodu zajištění maximální hygieny a úspory místa * Příslušenství: 1x instalační rám s regulovatelnými nohami - pro instalaci na podlahu s možností bezproblémové sanitace a lepšího servisního přístupu, 1x plně izolovaný dvojitý plášť PUR pánu !!! Izolace je kryta nerezovým plechem o síle 1,5 mm, izolace těchto parametrů zkracuje dobu ohřevu a snižuje spotřebu energie Také zabraňuje pronikání vlhkosti do izolovaného prostoru, 1x Instalační příručky, 1x Čistič síto - nástavec pro osazení na kotel při vyklápaní pro kotel 80-100 lt, 1x Sprcha ke kotli, určená pro rychlou sanitaci či oplach, 1x Odměrná tyč 80 l, 1x Čistič rotační kartáč k připojení k míchacímu ramenu pro snadné mytí.	1154x720x900/1535	22kW/400V	komplet	1,000
D12 Varna	M22 ✓	Pol67	Podlahová vpust', s protizápachovou uzavěrou, určena k zelití do podlahy, včetně pochůzného podlahového výjmatelného reštu, celonerezové provedení 800x500	800x500		kus	1,000
D12 Varna	M23	Pol68	Pracovní stůl, 1x výsuvná zásuvka pod pracovní deskou, 1x plně police, nerezové provedení 670x900x900	670x900x900		kus	1,000
D12 Varna	M23	Pol68	Pracovní stůl, 1x výsuvná zásuvka pod pracovní deskou, 1x plně police, nerezové provedení 670x900x900	670x900x900		kus	-1,000
D12 Varna	M23 ✓	Pol68	Pracovní stůl, 1x výsuvná zásuvka pod pracovní deskou, 1x plně police, nerezové provedení 820x900x900	820x900x900		kus	1,000
D12 Varna	M24	Pol69	Multifunkční indukční sporák, 2x plotna čtvercová o rozměru 370x297 mm, síla skleněné plotny 3,8mm, pracovní deska o síle 2 mm z materiálu AISI 304, 2x plotna o výkonu 3,5kw, kolem celého obvodu pracovní desky žlab pro odtěžení přetečeného varného obsahu s odtokem, každá indukční deska splíná od 120 mm velikosti varné nádoby, 10 výkonových varných úrovní, 7 udržovacích úrovní teplot (35, 40, 50, 60, 70, 80, 90°C), 230V zásuvka pro připojení el. příslušenství, nerezové nohy 150mm, maximální zatížení jedné skleněné desky 60 kg, tepelná ochrana varné desky, hlavní vypínač přímo na zařízení, nerezové provedení, součástí sporáku 2x externí sonda pro měření teploty polnů pro 1 plotnu, součástí zařízení 2x napouštěcí rameno - pro napouštění vody do hrnců	570x900x900	7,5kW/400V	kus	1,000
D12 Varna	M24	Pol69	Multifunkční indukční sporák, 2x plotna čtvercová o rozměru 370x297 mm, síla skleněné plotny 3,8mm, pracovní deska o síle 2 mm z materiálu AISI 304, 2x plotna o výkonu 3,5kw, kolem celého obvodu pracovní desky žlab pro odtěžení přetečeného varného obsahu s odtokem, každá indukční deska splíná od 120 mm velikosti varné nádoby, 10 výkonových varných úrovní, 7 udržovacích úrovní teplot (35, 40, 50, 60, 70, 80, 90°C), 230V zásuvka pro připojení el. příslušenství, nerezové nohy 150mm, maximální zatížení jedné skleněné desky 60 kg, tepelná ochrana varné desky, hlavní vypínač přímo na zařízení, nerezové provedení, součástí sporáku 2x externí sonda pro měření teploty polnů pro 1 plotnu, součástí zařízení 2x napouštěcí rameno - pro napouštění vody do hrnců	570x900x900	7,5kW/400V	kus	-1,000

DODAT ČEDICI
SÍTO

D11 Vana	M24	Pol69	Nástěnná indukční sporák, 2x plotna čtvercová o rozměru 370x297 mm, síla skleněné plotny 8 mm, pracovní deska o síle 2 mm z materiálu AISI 304, 2x plotna o výkonu 3,5kw, kolmá filtrace obvodu pracovní desky 2l/ob pro odtěnění přebytečného vnitřního obsahu s odtokem, každá nástěnná deska epiná od 120 mm vertikální varné nádoby, 10 výkonnových varných úrovní, 7 předvolitelná úrovní teploty (35, 40, 50, 60, 70, 80, 90 °C), 230V zásuvka pro připojení el. přístrojů, nerezové nohy 150mm, maximální zatížení 1 jedné skleněné desky 60 kg, tepelná ochrana vnější desky, hlavní vypínač přímo na zařízení, nerezové provedení, součástí sporáku je externí sonda pro měření teploty polimů pro 1 plotnu, součástí zařízení: 1x sada nářadí remmo - pro napouštění vody do hrnů	1250x2000x450	7,5kW/400V	kus	1,000
D12 Vana	M25	Pol70	Závěsná digestoř, 2x řada tukových filtrů, celonerezové provedení, včetně tukových lamelových filtrů, vyústění a odtokového žlábků opatřené výpustným ventilem, osvětlení po obou kratších stranách digestoře 1250x2000x450	1250x2000x450	230V	kus	2,000
D12 Vana	M26	Pol71	Nástěnná digestoř, 1x řada tukových filtrů, celonerezové provedení, včetně tukových lamelových filtrů, vyústění a odtokového žlábků opatřené výpustným ventilem 2000x1800x450	2000x1800x450		kus	1,000
D12 Vana	M26	Pol71	Nástěnná digestoř, 1x řada tukových filtrů, celonerezové provedení, včetně tukových lamelových filtrů, vyústění a odtokového žlábků opatřené výpustným ventilem 2000x1800x450	2000x1800x450		kus	1,000
D12 Vana	M26	Pol72	Nástěnná digestoř, 1x řada tukových filtrů, celonerezové provedení, včetně tukových lamelových filtrů, vyústění a odtokového žlábků opatřené výpustným ventilem 2000x1300x450	2000x1300x450		kus	1,000
D13 Porcování jídel a pitných termoportů	N1	Pol73	Pracovní stůl, 3x výsuvná zásuvka pod pracovní deskou, 1x plná police, zadní lem, nerezové provedení 1900x700x900	1900x700x900		kus	1,000
D13 Porcování jídel a pitných termoportů	N2	Pol74	Vyhřívavá výdejní vodní lázeň, pojizná, dělená - kapacita 3x GN 1/1-200 hl., každá vana disponuje samostatným topným tělesem, samostatným termostatem pro regulaci teploty až do +90°C a samostatným vypouštěcím ventilem, nerezové provedení, 4x kolečka pr. 100 mm z toho 2x brzděná, 1x plná police, ovládací na kratší straně 1170x710x900	1170x710x900		kus	1,000
D13 Porcování jídel a pitných termoportů	N3	Pol75	Vozík na termoporty, 4x kolečka o průměru 125 mm, nerezové provedení 650x460x850 - stávající zařízení, uskladnit instalovat zpět dle PD	650x460x850		kus	3,000
D13 Porcování jídel a pitných termoportů	N4	Pol76	Zákryt na výdejní lázeň, nerezové provedení, pro zakrytí výdejní lázně kterou bude následně možné použít jako neutrální pracovní plochu dle lázně dle lázně	dle lázně		kus	1,000
D14 Mytí stolního nádobí	O1+O2	Pol77	Mycí stůl 1x vevařený lisovaný dřevo o rozměru 400x400x250mm, dřevo umístěný vlevo, 1x otvor pro tlakovou sprchu, zadní lem, pravý lem, prolamovaná pracovní deska, nerezové provedení, kapotáž dřevo z čela a obou boků 1350x700x900 + příslušenství, 1x sprcha s baterií ze stolu a s ramínkem, nerezové tlaková hadice, vyrovnávací pružina, tlaková sprcha s pákovým ovladačem 150x200x1100 1350x700x900	1350x700x900		komplet	1,000
D14 Mytí stolního nádobí	O1+O2	Pol77	Mycí stůl 1x vevařený lisovaný dřevo o rozměru 400x400x250mm, dřevo umístěný vlevo, 1x otvor pro tlakovou sprchu, zadní lem, pravý lem, prolamovaná pracovní deska, nerezové provedení, kapotáž dřevo z čela a obou boků 1350x700x900 + příslušenství, 1x sprcha s baterií ze stolu a s ramínkem, nerezové tlaková hadice, vyrovnávací pružina, tlaková sprcha s pákovým ovladačem 150x200x1100 1350x700x900	1350x700x900		komplet	1,000
D14 Mytí stolního nádobí	O1+O2	Pol77	Mycí stůl 1x vevařený lisovaný dřevo o rozměru 400x400x250mm, dřevo umístěný vlevo, 1x otvor pro tlakovou sprchu, zadní lem, pravý lem, prolamovaná pracovní deska, nerezové provedení, kapotáž dřevo z čela a obou boků 1400x700x900 + příslušenství, 1x sprcha s baterií ze stolu a s ramínkem, nerezové tlaková hadice, vyrovnávací pružina, tlaková sprcha s pákovým ovladačem 150x200x1100 1400x700x900	1400x700x900		komplet	1,000
D14 Mytí stolního nádobí	O3	Pol79	Myčka podstolová, koš 500x500 mm, možnost připojení mycího stroje na LAN (konektor RJ 45), vyhodnocení úspor denního provozu a hlášení chyb přes internetové rozhraní, provedení myčky se zabudovanou repurkací - tj. zpětné získávání tepla z odpadních par, spotřeba vody na oplach max. 2,4 lt vstupní výška 309mm, barevný dotykový displej z robustního skla (tvrdost IK07), VarioPower systém mytí nádobí, mycí pole ve tvaru "S" s maximálním pokrytím povrchu a optimalizovaná geometrie proudu pro nejvyšší účinnost silu s nastavitelným tlakem vody/mycího čerpadla - automatické nastavení mycího tlaku podle typu nádobí a míry jeho znečištění - slabě znečištěné nádobí se umyje vodou slabšího tlaku, velmi znečištěné pak vodou tlaku vyššího, dle stupně znečištění systém také automaticky upravuje hodnoty dalších faktorů mycího procesu - tzn. teplotu, čas, množství mycího a oplachového prostředku, vyměnitelná, lehce vyjímatelná mycí pole, Zobrazení teplot (bojler a tank), zobrazení provozních údajů, zobrazení chybových hlášení vč. kódu chyby a textu, Hygienický zákazník s pamětí dat, řízený samočistící program, USB rozhraní, časově nastavitelné automatické zapnutí a vypnutí myčky, program na výměnu vody v nádrži, program a odvěpnání, Hubokotlažená mycí nádrž s hygienickým topným tělesem, 4-násobný filtrační systém se senzorem zkažení, dvojitětlavá krytování včetně dveří, odpadní čerpadlo, zabudovaný dávkovač mycího a lešticího prostředku, bezpečnostní spínač ve dveřích polehou vdrání dveří, Nastavení myčky zabezpečeno PIN ve dvou úrovních (manažer/servis), celonerezové hygienické provedení z lažného plechu pro snadnou údržbu, dávkovač čerpadlo pro mycí prostředek, dávkovač čerpadlo pro oplachový prostředek, termostop pro hygienickou bezpečnost 600x603x845	600x603x845	3,2kW/230V	kus	1,000
D14 Mytí stolního nádobí	O4	Pol80	Automatický změkčovač vody, objemově řízená regenerace s možností časově řízené regenerace, elektronické ovládní, rozsah nastavení pro regeneraci 0 -99m3, objem pryskyřice 10 lt, průtok 1m3 / hod 320x682x835 (bude umístěn pod prac. stůl na poz P7)	320x682x835	230V	kus	1,000
D14 Mytí stolního nádobí	O5	Pol81	Pracovní stůl s linoželeznou zadní a levá, nerezové provedení 1250x700x900	1250x700x900		kus	1,000
D14 Mytí stolního nádobí	O6	Pol82	Sklínka uzavřená, opláštěná oba boky + opláštěná záda, z čela sklínka přístupná formou posuvných dvířek, 1x vnitřní police, celonerezové provedení 1350x350x600	1350x350x600		kus	1,000
D14 Mytí stolního nádobí	O6	Pol82	Sklínka uzavřená, opláštěná oba boky + opláštěná záda, z čela sklínka přístupná formou posuvných dvířek, 1x vnitřní police, celonerezové provedení 1350x350x600	1350x350x600		kus	1,000
D14 Mytí stolního nádobí	O6	Pol82	Sklínka uzavřená, opláštěná oba boky + opláštěná záda, z čela sklínka přístupná formou posuvných dvířek, 1x vnitřní police, celonerezové provedení 1400x350x600	1400x350x600		kus	1,000
D15 Mytí provozního nádobí	P1	Pol83	Mycí stůl s lisovaným dřevem, 1x vevařený lisovaný dřevo o rozměru 1050x500x375 mm, prolamovaná deska, výškově nastavitelné nožičky, zadní lem, nerezové provedení, stávající 1400x900x900 - zdemontovat, uskladnit instalovat zpět s umístěním dle PD 1400x900x900	1400x900x900		kus	1,000

D15 Mytí provozního nádobí	P2	Poi84	Nástěnná vodovodní batere s loketním ovládáním a dalšími ramínky - dodávka stavby- stávající zařízení - zdemontovat, uskladnit, instalovat zpět s umístěním dle PD				kus	1,000
D18 Mytí provozního nádobí	P2	Poi84	Nástěnná špičková sprcha, vč. napouštěcího ramínka				kus	1,000
D15 Mytí provozního nádobí	P3+P4+P5	Poi85	Granulová myčka provozního nádobí, mytí pomocí vody, chemických detergentů a plastových granulí téžších než voda, automatický spouštění a zdvih kapoty na konci mycího cyklu, možnost mytí bez použití granulí, myčka vhodná pro provoz a přípravu až 1000 jídel denně, kapacita myčky min. 150 GN 1/1 / 1 hodina, průchozí provedení umožňující zakládání košů a nádobím z čela nebo z pravého boku myčky nebo z levého boku myčky - výstup koše a umytým nádobím jiným směrem než-li vstup koše se špinavým nádobím, objem nákladového prostoru min. 215 lt, objem mycí nádrže min. 83 lt, objem granulí min. 7,5 lt, teplota mycí vody min. 85°C, teplota oplachové vody 85°C, mytí bez nutnosti předmytí či předmáčení nádobí, možnost nastavení mytí s nebo bez granulí, min. 6x mycí program z toho 3x pro mytí a granulemi a 3x pro mytí bez granulí, maximální délka nejkratšího mycího programu 2 min., maximální délka nejdelšího mycího programu 6 min., max. spotřeba oplachové vody 8 lt / cyklus, připojitelná na studenou vodu, granulová náplň s životností min. 2000 mycích cyklů, součástí zařízení externí dávkovač mycího prostředku a externí dávkovač oplachového prostředku, ovládací panel s displejem, komunikace na displeji pro základní obsluhu v ČJ, HACCP s možností výstupu na USB, používané granulace musí být otestovány a schváleny pro styk s potravinami, součástí zařízení: 1x standardní mycí koš s kapacitou až 6x GN 1/1-65mm, 1x škrabka pro odstranění zbytků stravy, 1x sběrná nádrž na sběr granulí po skončení mytí, 1x základní sada granulí o objemu 8 lt, dvouletá servisní sada + příslušenství - Sada příslušenství ke granulové myčce nádobí - sada obsahuje 1x standardní mycí koš, 1x držák mísa a hrnců s košem na naběračky, 1x vložka na tácy a víka, 1x koš na velké hrnce, 1x sada 2 flexibilních držáků - sprcha samonavijací, délka 1,7 m, uzavíratelná pákovým mechanismem, 2x voda teplá a studená, určena pro sanitaci granulové myčky nádobí, připevněná na výstupním stole	850x1002x2340	17kW/ 400V	komplet	1,000	
D16 Mytí provozního nádobí	P6	Poi88	Nástěnná digestoř, 1x řada tukových filtrů, celonerezové provedení včetně tukových lamelových filtrů, vyústění a odtokového žlábků s výpustným ventilem, 1200x1300x450	1200x1800x450			kus	1,000
D16 Mytí provozního nádobí	P6	Poi88	Nástěnná digestoř, 1x řada tukových filtrů, celonerezové provedení včetně tukových lamelových filtrů, vyústění a odtokového žlábků s výpustným ventilem, 1200x1300x450	1200x1800x450			kus	1,000
D16 Mytí provozního nádobí	P6	Poi88	Nástěnná digestoř, bez tukových filtrů celonerezové provedení, vyústění a odtokového žlábků s výpustným ventilem, 1200x1300x450	1200x1800x450			kus	1,000
D16 Mytí provozního nádobí	P7	Poi89	Pracovní stůl, 1x rolovací police, pracovní deska s odkapem - horní odkládací plocha tvořená děrovaným plechem s otvory pr. 6mm (bez výztuh), pod odkládací plochou zapuštěná sběrná vanička výšky cca 35mm s odvodem vody, výškově nastavitelné nožičky, zadní zadní lem, levý lem, nerezové provedení, konstrukce stolu z jaku min. 40x40mm	1100x1050x900			kus	1,000
D15 Mytí provozního nádobí	P7	Poi89	Pracovní stůl, 1x rolovací police, pracovní deska s odkapem - horní odkládací plocha tvořená děrovaným plechem s otvory pr. 6mm (bez výztuh), pod odkládací plochou zapuštěná sběrná vanička výšky cca 35mm s odvodem vody, výškově nastavitelné nožičky, zadní zadní lem, levý lem, nerezové provedení, konstrukce stolu z jaku min. 40x40mm	1100x1050x900			kus	1,000
D16 Mytí provozního nádobí	P7	Poi89	Pracovní stůl, 1x rolovací police, pracovní deska s odkapem - horní odkládací plocha tvořená děrovaným plechem s otvory pr. 6mm (bez výztuh), pod odkládací plochou zapuštěná sběrná vanička výšky cca 35mm s odvodem vody, výškově nastavitelné nožičky, zadní zadní lem, levý lem, nerezové provedení, konstrukce stolu z jaku min. 40x40mm, 1100x900x900	1100x900x900			kus	1,000
D15 Mytí provozního nádobí	P8	Poi90	Skladový regál, 4x plná police, každá police opatřena podélnými výztuhami, regál svařovaný, tuhý, pevná konstrukce, celonerezové provedení 1450x500x1800	1450x500x1800			kus	2,000
D15 Mytí provozního nádobí	P9	Poi91	Skladový regál, 4x plná police, každá police opatřena podélnými výztuhami, regál svařovaný, tuhý, pevná konstrukce, celonerezové provedení 1400x800x1800	1400x800x1800			kus	1,000
D16 Mytí a skladování termoprotu	Q1	Poi92	Mycí stůl, 1x vevařený lisovaný dřez o rozměru 700x500x375mm, zadní lem, pravý lem, prolamovaná pracovní deska, kapotáž dřezu z čela a obou boků, nerezové provedení, stávající 800x700x900				kus	1,000
D16 Mytí a skladování termoprotu	Q2	Poi93	Sprcha a batení ze stolu a s ramínkem, nerezová tlaková hadice, vyrovnávací pružina, tl. aková sprcha s pákovým ovladačem, stávající 150x200x1100 - zdemontovat, uskladnit, instalovat zpět s umístěním dle PD				kus	1,000
D16 Mytí a skladování termoprotu	Q3	Poi94	Skladový regál, 4x plná police, každá police opatřena podélnými výztuhami, regál svařovaný, tuhý, pevná konstrukce, celonerezové provedení, stávající 950x550x1800 - zdemontovat, uskladnit, instalovat zpět s umístěním dle PD				kus	1,000
D16 Mytí a skladování termoprotu	Q4	Poi95	Skladový regál, 4x plná police, každá police opatřena podélnými výztuhami, regál svařovaný, tuhý, pevná konstrukce, celonerezové provedení, stávající 950x550x1800 - zdemontovat, uskladnit, instalovat zpět s umístěním dle PD				kus	1,000
D18 Sklad potravin	R1	Poi96	Chladnička - zdemontovat, uskladnit, instalovat zpět s umístěním dle PD				kus	2,000
D19 Příprava mléčných výrobků	S1	Poi97	Pracovní stůl, 2x plná police, zadní lem, levý lem, nerezové provedení 1550x700x900 DOMÉREK	1550x700x900			kus	1,000
D19 Příprava mléčných výrobků	S1	Poi97	Pracovní stůl, 2x plná police, zadní lem, levý lem, nerezové provedení 1550x700x900 DOMÉREK	1550x700x900			kus	1,000
D19 Příprava mléčných výrobků	S1	Poi97	Pracovní stůl, 2x plná police, zadní lem, levý lem, nerezové provedení 1540x700x900	1540x700x900			kus	1,000
D15 Mytí provozního nádobí	T1 + T2	Poi98	Mycí stůl, 3x vevařený lisovaný dřez, 2x dřez o rozměru 400x400x250mm umístěný vpravo, 1x dřez o rozměru 340x400x200, zadní lem, pravý lem, levý lem, 1x plná police, prolamovaná pracovní deska, 1x otvor pro stojánkovou baterii, kapotáž dřezu z čela a obou - příslušenství - 1x Stojánková vodovodní baterie páková	2000x600x900			komplet	1,000
D15 Mytí provozního nádobí	T1 + T2	Poi98	Mycí stůl, 3x vevařený lisovaný dřez, 2x dřez o rozměru 400x400x250mm umístěný vpravo, 1x dřez o rozměru 340x400x200, zadní lem, pravý lem, levý lem, 1x plná police, prolamovaná pracovní deska, 1x otvor pro stojánkovou baterii, kapotáž dřezu z čela a obou - příslušenství - 1x Stojánková vodovodní baterie páková	2000x600x900			komplet	1,000

NUTNO DODAT
DELSÍ RAMÍNKO

NEREŠILO SE

D18	Mýtl provozního nádobí	T1 + T2	Pol108	Mýtl stůl, 3x vevařený lisovaný dřež, 2x dřež o rozměru 400x400x250mm umístěný upravo, 1x dřež o rozměru 340x400x200, zadní lem, pravý lem, levý lem, 1x plná police prolamovaná pracovní deska, 1x otvor pro stojánkovou baterii, kapotáž dřeží z čela a obou* příslušenství - 1x Stojánková vodovodní baterie páková, 1x Stojánková vodovodní baterie páková	1945x800x900		komplet	1,000
D19	Mýtl provozního nádobí	T3	Pol100	Nástěnná vodovodní baterie - dodávka stavby			kus	1,000
D19	Mýtl provozního nádobí	T4	Pol104	Nástěnné umyvadlo, vč. vodovodní baterie - dodávka stavby			kus	1,000
D18	Mýtl provozního nádobí	T6	Pol108	Nástěnná police jednopatrová, nerezové provedení, vč. konzol pro zavěšení police na zeď 1400x300	1400x300		kus	1,000
D21	Přípravná masa	U1	Pol102	Pracovní stůl, 2x plná police, zadní lem, pravý lem, levý lem, nerezové provedení, zadní přesah desky 250mm nad topení/ 1700x700x900 DOMÉREK	1700x700x900		kus	1,000
D21	Přípravná masa	U1	Pol102	Pracovní stůl, 2x plná police, zadní lem, pravý lem, levý lem, nerezové provedení, zadní přesah desky 250mm nad topení/ 1700x700x900 DOMÉREK	1700x700x900		kus	1,000
D21	Přípravná masa	U1	Pol102	Pracovní stůl, 2x plná police, zadní lem, pravý lem, levý lem, nerezové provedení, zadní přesah desky 250mm nad topení/ 1700x700x900 z důvodu omezeného průchodu je stůl dodán za dvou kusů, s tím, že spodní kus - podnož je oproti desce zkrácená z důvodu možnosti jejího nastěhování	1700x700x900		kus	1,000
D21	Přípravná masa	V1	Pol103	Elektrický sporák - zařízení, zdemontuje, uskládá a vrátí zpět dle PD firma dodávka GASTRO		10kW/400V	kus	1,000
D21	Přípravná masa	V2 + V3	Pol104	Mýtl stůl, 2x vevařený lisovaný dřež, 1x o rozměru 400x400x250mm, 1x o rozměru 340x400x200mm, zadní lem, 1x plná police, prolamovaná pracovní deska, 2x otvor pro stojánkovou baterii, nerezové provedení, kapotáž dřeží z čela a obou boků 1150x700x900 DOMÉREK vč. příslušenství 2x Stojánková baterie páková	1150x700x900		komplet	1,000
D21	Přípravná masa	V2 + V3	Pol104	Mýtl stůl, 2x vevařený lisovaný dřež, 1x o rozměru 400x400x250mm, 1x o rozměru 340x400x200mm, zadní lem, 1x plná police, prolamovaná pracovní deska, 2x otvor pro stojánkovou baterii, nerezové provedení, kapotáž dřeží z čela a obou boků 1150x700x900 DOMÉREK vč. příslušenství 2x Stojánková baterie páková	1150x700x900		komplet	1,000
D21	Přípravná masa	V2 + V3	Pol104	Mýtl stůl, 2x vevařený lisovaný dřež, 1x o rozměru 400x400x250mm, 1x o rozměru 340x400x200mm, zadní lem, 1x plná police, prolamovaná pracovní deska, 2x otvor pro stojánkovou baterii, nerezové provedení, kapotáž dřeží z čela a obou boků 1200x700x900 vč. příslušenství 2x Stojánková baterie páková	1200x700x900		komplet	1,000
D21	Přípravná masa	V4	Pol108	Nástěnná police jednopatrová, nerezové provedení, vč. konzol pro zavěšení police na zeď 1100x350	1100x350		kus	1,000
Ostatní			D2001	Montáž, doprava, montážní materiál, zaškolení a likvidace odpadu			soubor	1,000
Ostatní			D2002	Demontáž, uskládání, doprava, instalace zpět stávajících zařízení M3, M4, V1, R1, P1, P2, Q1, Q2, Q3, Q4, N3 (uskládání mimo areál školky)			soubor	1,000
Ostatní			001R001	Ostatní náklady - revize gastroprvků			soubor	1,000
Cena celkem								

Uskládání mimo areál školky

D17 - Košer kuchyně modrá