



Flimex s.r.o.

Přepeře 1, 512 61 Přepeře

mob: +420 608 257 298

email: info@flimex.cz

www.flimex.cz

IČO: 27467627

DIČ: CZ 27467627

bankovní spojení: KB Turnov

číslo účtu: 35-3524550277/0100

Zapsáno Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 20739

**Střední zdravotní škola
Turnov**

511 01 Turnov

mob: 607 871 899

email: sulkova@szsturnov.cz

k rukám: p. Sulkové

V Turnově, 26.11.2021

Cenová nabídka č. 21 190 na provedení povrchové úpravy podlahových ploch

Na základě získaných informací si Vám společnost Flimex s.r.o. dovoluje předložit technickou a cenovou nabídku podlahové konstrukce.

Technické řešení – předmět prací

➤ **BASF Mastertop 1325 - vrstvená pružná polyuretanová stěrka**

- příprava povrchu podkladní konstrukce broušením s odsáváním prachu
- odstranění prachu průmyslovým vysavačem
- tmelení případných spár epoxidokřemičitým tmelem
- provedení penetrační vrstvy na bázi epoxidové pryskyřice s následným posypem křemičitým pískem
- odmetení nezakotveného vsypu
- strojní přebroušení a odstranění prachu
- provedení uzavírací vrstvy na bázi epoxidové popř. polyuretanové pryskyřice s příměsí křemenného písku
- strojní přebroušení a odstranění prachu
- provedení lité vrstvy na bázi probarvené pružné polyuretanové pryskyřice v barvě RAL 7047 s posypem barevnými chipsy
- provedení finálního matného polyuretanového laku
- předání díla objednateli

Cena za 1 m2 výše uvedené konstrukce 1.047,- Kč/m2 (cca. 85 m2)

Předpokládaná cena za plochu cca. 85 m2 => 88.995,- Kč

Všeobecné podmínky plnění díla:

- **podkladní konstrukce zajištěná poptávajícím vč. zajištění příjezdové konstrukce**
- **pod ovrstvovanou konstrukce** – stabilní hydroizolovaný/podsklepený beton, popř. soudržná dlažba, pevnost min. 25 MPa, povrchově přídržný, odtrhová pevnost min. 1,5 MPa, nekontaminovaný, rovný dle DIN 18202, tabulka 3, řádek 3 (není-li řečeno jinak)
- nabízející nezodpovídá za poruchy konstrukcí dle této nabídky způsobené destrukcí stávající podlahového souvrství nebo vlivem skrytých vad nepatrných při prohlídce objektu
- **zatížení konstrukce**
- odpovídající podloží a poptávané konstrukci
- bez chemického zatížení kromě běžných mycích prostředků
- **celodenní min. teploty konstrukce a okolí při realizaci a zrání díla**
- výplň spár a pokládka syntetických stěr: min. + 15 st. C, zbytková vlhkost podkladu max. 4,5 % obj.
- **upozornění**
- při nedodržení výše uvedených aplikačních podmínek může dojít k poruchám polymerace, ke zbělení epoxidových pryskyřice a ke tvorbě pórů popř. lunekrů
- není dovoleno vystavit epoxidový povrch vodě dříve než za 7 dní od pokládky (při zajištění podmínek zrání); dále je nutno vyloučit působení případných aerosolů vody, olejů, silikonů či jiných látek – i stopové množství způsobí rozestupování pryskyřice (vznik lunekrů či misek)
- **kvalita díla**
- syntetická stěrka – kopírující lokálně tmelený podklad povrchově zbarvený nepřidržných částic; případná optická zrcátka, tahy po válečkách či stěrkách a shluky křemenných zrn (lokální nerovnoměrnosti struktury) v dokončené povrchové úpravě podlahové konstrukce nemají vliv na její technické a užitné vlastnosti a jsou přirozeným jevem konstrukce při jejím ručním zpracování; barevnost pryskyřic a její krycí schopnosti: standardní odstíny RAL mohou vykazovat tzv. melír (tmavší plochy a pryskyřičné povrchové úpravy) a sníženou krycí schopnost zrn křemenného vsypu, barvy stejného odstínu prováděné v časovém odstupu (tzn. plochy již provozované a nové) budou vykazovat barevný rozdíl
- **poskytované záruky**
- 36 měsíců od předání a převzetí díla
- **fakturace díla**
- dle skutečně provedených jednotek, se splatností 21 dní od předání a převzetí díla
- k ceně je nutné připočítat DPH v souladu s platnými předpisy
- **provádění díla/ platnost nabídky**
- po vystavení objednávky/ SOD s odkazem na číslo a datum nabídky, bez nutnosti zimních opatření spojených s realizací díla
- termín realizace dle potřeby poptávajícího

▪ **poznámky**

- přerušení prací a s nimi spojené náklady uhradí poptávající jako vícepráci
- použité materiály jsou zpracovány dle vnitropodnikových předpisů nabízejícího
- poptávající poskytne nabízejícímu bezplatně přípojku elektro 220 V, 380 V/ 16 A, 32 A

Těším se na spolupráci

