

Příloha č. 1 Smlouvy - Technická specifikace předmětu plnění

Pokyny pro vyplnění:

Účastník vyplní prázdná zelená pole následujícím způsobem:

Všechna prázdná zelená pole musí být vyplněna.

Nesplnění minimálních parametrů je nesplněním zadávacích podmínek.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

| | |
|--|--|
| Výrobce zařízení | |
| Název zařízení – model, produktové číslo nabízeného zařízení | |
| Odkaz na web stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace v českém nebo anglickém jazyce. | |

| ID požadavku | Obecný požadavek na funkcionalitu na 1ks zařízení | Minimální požadavky | Splňuje ANO/NE | Podrobnější specifikace |
|--------------|---|---------------------|----------------|-------------------------|
| 1 | Fyzické zařízení o velikosti maximálně 3 RU, montáž do 19" racku, dodání včetně výsuvných ližin | ano | ano | |
| 2 | Redundantní napájecí zdroje vyměnitelné za provozu s certifikací min. 80 Plus | 2 | ano | |
| 3 | Možností rozšíření o další diskové pozice, podpora HDD 2.5"/3.5", SAS, SSD, SATA | ano | ano | |
| 4 | Rozšiřitelnost systému pomocí externího JBOD | ano | ano | |
| 5 | Datové úložiště typu NAS | ano | ano | |
| 6 | Integrované administrační webové rozhraní | ano | ano | |
| 7 | Podpora protokolu IPv6 | ano | ano | |
| 8 | Souborové sdílení CIFS/SMBv3, NFSv4, Rsync, FTP | ano | ano | |
| 9 | Redundantní controllery s hlavní a záložní cestou k diskům a zálohovaným napájením flash paměti | 2 | ano | |
| 10 | DDR4 cache na jednom controlleru | 32 GB | ano | |
| 11 | Síťová konektivita na jeden kontrolér 2x 25GB SFP28, 4xRJ45, podpora agregace (IEEE 802.3ad), možnost přidat další konektivitu, bez nutnosti nahradit stávající | ano | ano | |
| 12 | Podpora blokové storage FibreChannel a iSCSI target, podpora SAS konektivity (půjde připojit k serveru jako SAS disk) | ano | ano | |
| 13 | Integrace s prostředím Active Directory (Windows Server 2019) | ano | ano | |
| 14 | Správa uživatelů a skupin, synchronizace lokálních skupin se skupinami v AD | ano | ano | |
| 15 | Kapacita (raw) HDD tear (min. 7200 rpm), záruka disků deklarovaná výrobcem min. 5 let | 120 TB | ano | |
| 16 | Kapacita (raw) SSD tear (min. R/W 500MB/s, TBW 3000, DWPD 1), záruka disků deklarovaná výrobcem min. 5 let | 30 TB | ano | |
| 17 | Automatický tearing mezi HDD a SSD tier | ano | ano | |
| 18 | Podpora RAID 5, 6, 10, 50, 60 nebo funkčně ekvivalentní | ano | ano | |
| 19 | Podpora/kompatibilita s Citrix XenServer 8 | ano | ano | |
| 20 | Záruka a podpora dodavatele NBD (response), výměna vadného dílu do 7 pracovních dní od nahlášení, výměna OnSite | 3 roky | ano | |
| 21 | Následná záruka po skončení NDB na HDD a SSD formou běžné reklamace | 2 roky | ano | |

V souladu s ustanovením § 218 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nebude detailní technická specifikace zveřejněna na profilu zadavatele ani v registru smluv, a to v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, jelikož se jedná o informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, a to s odkazem na ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.