

Kamerový systém REVI 260 USB

Řídící jednotka REVI USB

Speciální kufr, 15"LCD monitor, Digitální Video Rekordér pro uložení záznamu (video+fotografie) na SD interní paměťovou kartu nebo přes výstup USB na externí paměťové zařízení, klávesnice pro titulkování do obrazu, karta měření metrů, elektronika REVI250, ukazatel data, času a vzdálenosti. Regulátor intenzity osvětlení, video výstup. Možnost připojení externí digitální kamery, napájení 230V. Hmotnost cca 17 kg. Kufr je kompatibilní s REVI350, REVI260, REVI250 a REVI100.




Axiální kamera s umělým horizontem KA46

Barevná CCD kamera s vysokým rozlišením 470TVL, světelná citlivost 1 lux, zabudované osvětlení LED supersvítivé 6x, diagonální zorný úhel cca 68 stupňů. Umělý horizont. Tlakotěsná do 1 baru. Průměr 46 mm - pro rozsah použití v potrubí od DN 50 do DN 300, nerezový kryt, kryt optiky - safírové sklo odolné proti poškrábání, hmotnost cca 0,5 kg.



Naviják REVI 260

Naviják REVI 260 s tlačnou strunou o průměru 7,5 mm a délce 50 m. Naviják je vyroben z nerezové oceli, je vybaven axiální brzdou a čidlem měření odvinutého kabelu. Propojovací kabel (naviják-řídící jednotka) délka 3 m.



Vystředění axiální kamerové hlavy

Základní vystředění pro průměr potrubí od 100mm.
Vystředění s válečky pro průměr potrubí od 250mm.
Zadní díl vystředění (šroubení)

