

Příloha č. 1 – Technická specifikace

Předmět plnění splňuje minimálně následující:

- základem sestavy je LED maják M10-LED, který je homologován podle normy EHK 65 pro provoz na pozemních komunikacích v České republice i Evropské unii,
- vysoká svítivost,
- velmi nízká spotřeba energie,
- v patě majáku je instalována výkonná dvoutónová siréna s šířením zvuku v okruhu 360°,
- silné magnety jsou kryty gumou, aby bylo sníženo riziko poškrábání karoserie,
- dlouhý přívodní kabel je zakončen univerzálním CL adaptérem a opatřen bezpečnostní karabinou pro zajištění majáku ve vozidle,
- úchyt pro snadnou manipulaci,
- ovladač umožňuje režim pouze modrého světla nebo modrého světla s jedním ze sirénových tónů,
- funkce modrého světla je signalizována nepřetržitým světlem žluté barvy na ovladači,
- použitelné minimálně do rychlosti 210 km/h,
- režim záblesků: dvouzábleskový mód se světelným výkonem dle EHK65 (>50cd v 360 stupňů),
- zvuk: minimálně 35 W, tóny WAIL a YELP,
- napájení: 10-15 V DC,
- průměr: 140 mm,
- materiál: kryt – polykarbonát,
- provozní teplota: od -40°C do +85°C.