

Technická specifikace vysokozdvížného akumulátorového vozíku (1 ks)

Místo dodání: Vozovna Motol, Plzeňská 102/217, Praha 5 – Motol.

Termín dodání: do 30. 4. 2022

Technický popis:

- Nosnost $\geq 3t$,
- elektrický pojezd,
- elektrické ovládání zdvihu,
- uzavřená kabina s topením,
- pracovní osvětlení vpředu i vzadu,
- výstražné zvukové znamení při reverzním pojezdu,
- zábleskový maják se spínačem,
- maximální šířka vozíku: 2 350 mm,
- maximální výška vozíku při spuštěných vidlicích: 2 850 mm,
- maximální délka vozíku bez vidlic: 4 200 mm,
- šířka vidlic od 500 mm do 2 450 mm,
- minimální zdvih vidlic: 2 500 mm,
- naklápění zdvihacího zařízení vpřed i vzad,
- boční posun zdvihacího zařízení: +/- 150 mm,
- nabíjecí soustava 230V
- integrované akumulátory

Součástí dodávky bude:

- návod k obsluze v českém jazyce,
- homologace dle platné legislativy,
- prohlášení o shodě,
- zaškolení obsluhy.

Technická specifikace vozíku Linde E35L (BR1252) s označením: DPP_01_E35L_1252_Praha 5

- Model E 35 L: 3,5t
- Dvoupedálový systém ovládání
- Automatická parkovací brzda
- Přední kola SE 315/45-12
- Zadní kola SE 200/50-10
- Linde Pb baterie 80V 5PzS 575Ah (A00)
- Systém AQM pro zavodňování baterie 80V
-

Linde PB nabíječ 80V 60A

•

Sloup „Standard“ 3095mm / 2225mm / 150mm (zdvih /výška / volný zdvih)

•

Integrovaný boční posuv vidlic, šíře desky 1150mm/ 6Ro/ 3,0-3,5t

•

Vidlice 1150 / 120x50 mm / 3,5t / 3A

•

Kompletní kabina řidiče Comfort cabin view h6=2210mm

•

Plně odpružená PVC sedačka s vestavěnou loketní opěrkou

•

Teplovzdušné topení

•

Výškově nastavitelný sloupek volantu

•

Centrální ovládání hydraulických funkcí sloupu (kruhový joystick)

•

Centrální ovládání přídavné hydrauliky (křížový joystick)

•

1 přídavný hydraulický okruh (šasi)

•

1 přídavný hydraulický okruh pro sloup Standard

•

LED pracovní světla poz. 3+4

•

LED pracovní světlo poz. 8

•

Standardní vozíkový displej 3,5"

•

Connect: Přenos dat GSM online

•

Výstražné zvukové znamení

•

Zábleskový maják nahoře na OHG

•

Nastavení výkonu Efficiency

•

Označení Linde

•

Technická dokumentace CS

•

Brva RAL 2002 červená

•

Plnicí nádoba 15l