

Zákazník

Národní divadlo Brno, příspěvková organiz

Dvořákova 589/11

602 00 BRNO

Nabídka

Nabídka č: 2804353

ze dne: 24. 11. 2021

Vážení přátelé,
na základě Vaší poptávky

, za kterou Vám tímto děkujeme, nabízíme následující:

01

NEXO

Zesilovače a procesory

03NXAMP4X2MK2

NXAMP4X2MK2

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI:

NEXO a Yamaha společně vyvinuli dokonalou, lehkou a kompaktní řídicí jednotku pro reproduktorové systémy NEXO. Bylo dosaženo významného pokroku v kvalitě zvuku v porovnání s předchozí generací NXAMP. Čtyřkanálový zesilovač třídy D s velmi nízkým zkreslením poskytuje výkon 4 x 2500 wattů. Všechny důležité parametry jsou přístupné prostřednictvím velkého barevného dotykového displeje na předním panelu. Univerzální rozsah napětí 100 - 240V. Používá technologii PFC (Power Factor Correction). Karta dálkového ovládání NX.RM104 je standardní vybavení. K dispozici jsou volitelné karty Dante, EtherSound a AES/EBU.

SPECIFIKACE:

Napájení

Počet kanálů: 4 kanály zesilovače, 2 kanály v bridge módu
Maximální výstupní napětí (bez zátěže): 4x 140 V
Maximální výstupní výkon (režim 4 kanály / zatížení 8 ohmů na kanál): 4x 1200 W
Maximální výstupní výkon (režim 4 kanály / zatížení 4 ohmy na kanál): 4x 1900 W
Maximální výstupní výkon (režim 4 kanály / zatížení 2 ohmy na kanál): 4x 2500 W
Maximální výstupní výkon (režim 2 kanály / zatížení 8 ohmů na kanál): 2x 3800 W
Maximální výstupní výkon (režim 2 kanály / zatížení 4 ohmy na kanál): 2x 5000 W
Spotřeba energie (standby režim): 10 Wattů
Spotřeba energie (nečinnost): 200 W
Spotřeba energie (v provozu): 3500 Wattů

Frekvenční odezva: +/- 1 dB od 10 Hz do 20 kHz
Vstupní impedance / vstupní citlivost: 20 K Ohmů / 16 dBu
Dynamický rozsah / TDH + N: 110 dB nevážené / typické 0,01% na nastavení flat
Latence: 550 μs na nastavení flat
Audio převodníky AD a DA: 32 bitů @ 96 KHz
Processing: 3x vícejádrový 64bitový procesor DSP

FUNKCE:

Zadní panel:

4x vyvážené analogové vstupy na XLR3
4x výstupy Neutrik speakon NL4
Port RS232: 1x konektor DB-9 určený pro připojení DPU
GPIO port: 1x konektor DB-25 s 5 vstupy a 8 výstupy pro připojení DMU
Rozšiřující slot pro síťové a digitální audio karty, 4x digitální audio vstupy a vzdálené ovládání
Síťová zásuvka: 1x Neutrik Powercon NAC3 (1x 20A)

Uživatelské rozhraní a ovládací prvky:

Otočné podsvícené tlačítko
Barevný dotykový displej s úhlopříčkou 4,3 palce, WQVGA

Rozměry a certifikace:

Rozměry: 2U 19 "rack, hloubka 502 mm / 20", hmotnost 16,1 kg
Osvědčení o elektrické bezpečnosti: cULus, CB (CE), CCC, PSE, KC
EMC certifikace: CE, FCC
Ekologický status: v souladu se směrnicí ROHS

1 150 000,00 Kč

150 000,00 Kč

Fakturační adresa

MusicData s.r.o.

Optátova 708/37, 637 00 Brno

IČ: 26227142

DIČ: CZ26227142

Sídlo společnosti

MusicData s.r.o.

U Tržišť 2246, 594 01 Velké Meziříčí

tel.: +420 566 521 370-1

email: info@musicdata.cz

MD CASESCases
vyr-rack3u-anti**MD P Rack 3U 2HE antishock**

Profesionální 19" rack 3U v provedení antishock. Rack je vyroben z materiálu PENN X15110s a AL profilů. Kovová konstrukce je zavěšena na silenbloccích. Komponenty: 2 x madlo Penn H1050z, 4 x zámek Penn L 905/915z, lišty Penn 6102 v přední i zadní části racku, sada Penn 6110 10ks.

1 9 850,00 Kč

9 850,00 KčCena celkem vč. DPH:**193 418,50 Kč**Cena celkem bez DPH:**159 850,00 Kč**

Doprava:

Termín dodání:

Způsob úhrady:

Platnost nabídky:

***Pokud se rozhodnete pro naše řešení,
zvolíte jednoznačně vysokou kvalitu!
Děkujeme Vám za důvěru.***

Zpracoval:

Ondra Široký

| GSM: +420777276385

| email: ondras@musicdata.cz

Fakturační adresa

MusicData s.r.o.

Optátova 708/37, 637 00 Brno

IČ: 26227142

DIČ: CZ26227142

Sídlo společnosti

MusicData s.r.o.

U Tržiště 2246, 594 01 Velké Meziříčí

tel.: +420 566 521 370-1

email: info@musicdata.cz