

**Objednatel:**

**Dodavatel:**

<p><b>Fakturační adresa:</b> Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Pod Juliskou 1621/5 160 00 Praha 6 - Dejvice IČO: 00000205, DIČ: CZ00000205 Číslo účtu:</p> <p><b>Adresa pro doručení faktury:</b> Divize Horní Planá  Jiráskova 150 382 26 Horní Planá</p> <p>Jméno: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] Email: [REDACTED]</p>	<p>AGROZET České Budějovice, a.s. U Sirkárny 501 37004 České Budějovice</p> <p>IČO: 28113128 DIČ:</p> <p>Email: Mobil: Telefon:</p>
---	---

**Předmět plnění**

Popis předmětu plnění	
Rotační dvoububnová sekačka zadní boční - SpS SB-1200	
Cena stanovena na základě cenové nabídky (viz příloha).	
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):	54 000,-

**Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:**

Termín: 31.12.2021
Příjemce, místo určení: [REDACTED] Správa služeb, Hodňov 25, 382 26 Horní Planá
Telefon: [REDACTED] Mobil: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]
Další podmínky:
Splatnost: Splatnost faktury musí být minimálně 21 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury objednateli.

20.12.2021 [REDACTED]

Objednatel  
Elektronicky potvrzeno dne

Dodavatel  
Datum, podpis (razítko)



## Máte zájem?

---

Pošlete nám nezávazou poptávku a my se vám ozveme zpět.

**Nezávazná poptávka** →

Pokud máte dodatečné otázky, kontaktujte nás nebo se zastavte přímo u nás na prodejně v Prostějově.

### Prodejna Šálek s.r.o.

Vrahovická 2527/5

796 01 Prostějov

### Kontakty



## Technické parametry

---

	SB-1400	SB-1200	SB-1000
Pracovní záběr	1 400 mm	1 200 mm	1 000 mm
Počet nožů	6 pcs	6 pcs	6 pcs
Výška strniště	40 mm	40 mm	40 mm
Otáčky bubnu	1 800 ot/min	1 800 ot/min	1 800 ot/min
Průměr bubnu	700 mm	600 mm	500 mm



## **SB-1400 / 1200 / 1000 ROTAČNÍ DVOUBUBNOVÁ SEKAČKA ZADNÍ BOČNÍ**

Boční sekačka SB-1200 je určena k sečení vysoké trávy a měkkostébelnatých rostlin do výše cca 500 mm. Přenos točivého momentu se provádí spojením hnacího hřídele sekačky s vývodovou hřídelí malotraktoru pomocí kloubového hřídele s volnoběžkou odkud se přenáší pomocí 6-ti bokého klínového řemene na protiběžné rotující nožové bubny o  $\varnothing$  600 mm. Stroj se v pracovní poloze pohybuje volně po otočných kluzných talířích, které spolu s nízkou hmotností sekačky zabezpečují dokonalé kopírování terénu. Proti přetížení nebo nárazu na tuhou překážku je sekačka vybavena vzpěrou s pružinovou pojistkou, která při nárazu umožní vybočení stroje a zabrání tak jeho poškození. Sekačka je vybavena lankovým zvedacím mechanismem, který umožňuje její přizvedávání v pracovní poloze a přestavení do transportní polohy s využitím hydrauliky závěsu malotraktoru. Bočně nesený stroj lze agregovat se všemi typy malotraktorů opatřené tříbodovým závěsem ISO 730/1N. U malotraktorů TK-12, TZ-4K-14 a MT8-132.2 je nutno stroj agregovat pomocí závěsu FDZ-187.

	SB-1400	SB-1200	SB-1000
Max. pracovní výkon	0,9 - 1,2 ha/hod	0,7 - 1 ha/hod	0,5 - 0,8 ha/hod
Otáčky vývodového hřídele	540 or 1 000 ot/min	540 or 1 000 ot/min	540 or 1 000 ot/min
Hmotnost stroje	210 kg	105 kg	105 kg
Cena bez DPH	71 000 Kč	54 000 Kč	47 000 Kč
Cena s DPH	85 910 Kč	65 340 Kč	56 870 Kč

## Doplňky

Typ	Název	Cena bez DPH	Cena s DPH	Foto
BKH-316/a	kloubový hřídel s volnoběžkou 316/a	5 800 Kč	7 018 Kč	

## Multimédia SB-1400 / 1200 / 1000 Rotační dvoububnová sekačka zadní boční



