

Specifikace zboží

V případě, že níže uvedené specifikace obsahují odkaz (přímý nebo nepřímý) na konkrétní výrobek, výrobce či dodavatele, je tento odkaz uveden s ohledem na přesnost a srozumitelnost. V tomto případě však dodavatel může nabídnout rovnocenné řešení.

Položka č.	Název položky	Technické požadavky	Konkrétní název zboží	Požadovaný počet (ks)	Cena (Kč) bez DPH	
					Jednotková	Celková
AV příslušenství						
1	kamera	HD/4K instalační kamera s HDMI, USB a IP výstupem, podpora řady HD/4K formátů vč. 3840x2160p/30/29,97/25; extrémně širokouhlý objektiv (111° FOV), video výstupy (HDMI, LAN a USB), možnost připojení k rozbočovači PoE nebo k počítači přes USB, podpora RTMP protokolu pro streamovací služby, digitální zoom (4x), interní stereofonní mikrofon, funkce ztlumění a ACL, podporující zachycení zvuku LPCM (USB) / AAC-LC (IP) 48 kHz, 16 bitů, podpora ovládacího pultu AW-RP60, H.264 streaming v UVC (USB Video Class) režimu	PANASONIC AW-UE4KG black	1	39 600,00	39 600,00
2	osvětlení - sada 1	sada dvou výkonných LED panelů vč. příslušenství o celkové svítivosti až 14400 lumenů (1 panel 7200), CRI 95+, TLCI 96+, možnost regulace teploty 3200-5600K i intenzity světla, vyzářovací úhel 45°, stativový držák umožňující nasazení světla na stativy se spigotem, či zavěšení světla na stropní konstrukce, na zadní straně panelu displej zobrazující aktuální stav baterií a umožňující nastavení aktuálního kanálu, hodnotu intenzity, teplotu barvy světla a přepnutí způsobu napájení. příslušenství: 2x 2,5 metrový stativ s nosností 10kg, 2x brašna s popruhem pro LED světla, 2x adaptér do sítě, 2 x 2,4 Ghz dálkový ovladač pro kontrolu teploty světla a intenzity s dosahem 50m, 2x difúzní filtr na měkké světlo, 2x hliníková dvířka pro LED světlo, 4 x NP-F baterie s kapacitou 7200 mAh, 2 x duální nabíječka	REDHEAD 1000B (3200K-5600K) - kit dvou videosvětel, stativů a příslušenství	1	15 200,00	15 200,00
3	osvětlení - sada 2	sada dvou výkonných LED panelů vč. příslušenství o celkové svítivosti až 8640 lumenů (1 panel 4320), CRI 95+, TLCI 96, možnost regulace teploty 3200-5600K i intenzity světla "U" grip pro náklon, pasivní chlazení, Flicker free, na zadní straně panelu displej zobrazující aktuální stav baterií a umožňující nastavení aktuálního kanálu příslušenství: 2x 2 metrový stativ, brašna, 2x adaptér do sítě, dálkový ovladač dosah 50m, 2x difúzní filtr, 2x hliníková dvířka	REDHEAD HXR-600II (3200K-5600K) - kit dvou videosvětel, stativů a příslušenství	1	7 560,00	7 560,00
4	sada mikrofonů	flexibilní reportážní set s mini kapesním vysílačem i přijímačem, 1680 laditelných UHF frekvencí, adaptivní diverzita nebo squelch s pilotním tónem, který brání rušení ostatními zařízeními, systém potlačení VF šumu HDX, dosah 100 m, frekvence: 566 - 608 MHz, frekvenční rozsah 80 Hz-18kHz, napájení z baterií, hmotnost do 160 g sada obsahující kamerový přijímač, bodypack vysílač, klopotný mikrofon s všesměrovou směrovou charakteristikou upevňující se k oblečení pomocí klipsny, kamerový adaptér CA 2, kabel s 3,5 mm jack konektory CL 1, kabel s XLR - 3,5 mm jack konektorem CL 100	Set SENNHEISER EW 112P G4 G: 566-608 MHz	4	13 900,00	55 600,00
5	stativ flexibilní	flexibilní univerzální přenosný stativ s vestavěným standardním 1/4" závitem pro šroub, s držákem telefonu a držákem na stativ pro akční kamery, pryžové nohy s extrémní přilnavostí pro zajištění rovnováhy na jakémkoli nerovném povrchu nebo pro obtočení jakéhokoli dostupného předmětu pro bezpečnou a optimální perspektivu snímání, otočná kulová hlava pro 360° perspektivu snímání, zatížení do 800g, adaptér pro smartphone a akční kameru součástí balení	YENIKEE YSM-301BK	4	450,00	1 800,00
6	zvuková karta USB	zvuková karta - jednokanálová USB / lightning audio rozhraní, s jedním vstupem, který je schopný zpracovat mikrofony i nástrojový signál, jediním sluchátkovým stereo výstupem, pět možných DSP presetů upravujících frekvenční odezvu v závislosti na účelu použití mikrofonu (speech, singing, flat, acoustic instrument, loud), kompresorem a limiterem, vzorkovací frekvence: 16, 24bit/44.1kHz, 48 kHz, fantomové napájení	SHURE MOTIV MVI	4	3 530,00	14 120,00
7	zvuková karta USB	zvuková karta USB umožňující záznam zvuku v rozlišení až 24 bit / 192 kHz, osm vstupů – šest analogových (2x kombinovaný mikrofonní TRS/XLR, 4x linkový TRS) a dva digitální (RCA SPDIF), výstupní signál do šesti analogových (TRS) a dvou digitálních (RCA SPDIF) výstupů, delší panel s osazenými potenciometry pro nastavení zisku (GAIN), spínačem phantomového napájení, dvěma sluchátkovými výstupy a ovladači hlasitosti (pro sluchátkové výstupy a main monitor výstup)	FOCUSRITE Scarlett 8i6 3rd Gen	4	6 290,00	25 160,00
Celkem bez DPH						159 040,00

Poznámky:

Technické požadavky zadavatele jsou z hlediska kvality požadavkem minimálním. Dodavatel může nabídnout zboží stejné nebo lepší kvality.

Podpis oprávněné osoby: ..