

TABULKA SPECIFIKACE SVÍTIDEL

| Označení svítidel - TYPY | VIP II LED ATYP 2529/23W/940 PAR | VIP II LED ATYP 4233/40W/940 PAR | VIP II LED 3920/27W/840 PAR | DL 600 14W(19W)/840 | DL 215 25W/840 |
|---|---|---|---|---------------------|--------------------|
| způsob osvětlení (přímé - svítidlo svítí přímo dolů; nepřímé - svítí směrem ke stropu) | přímé | přímé | přímé | přímé | přímé |
| způsob uchycení | závěsné | závěsné | závěsné | vestavné | vestavné |
| min. stupeň krytí | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP44 |
| typ předřadníku | nestmívatelný | nestmívatelný | nestmívatelný | nestmívatelný | nestmívatelný |
| hodnoty ze světlené charakteristiky | | | | | |
| náhradní teplota chromatičnosti | 4000K | 4000K | 4000K | 4000K | 4000K |
| podání barev Ra | >90 | >90 | >80 | >80 | >80 |
| max. hodnota poklesu sv. toku za životnost LED zdroje / při teplotě Ta = 25°C | L90/B10 za 50.000h | L90/B10 za 50.000h | L90/B10 za 50.000h | L80/B50 za 80.000h | L70/B50 za 50.000h |
| měrný výkon svítidla | >109lm/W | >105lm/W | >122lm/W | >142lm/W | >95lm/W |
| příkon svítidla | 23 | 40 | 27 | 14 | 25 |
| použitý materiál | | | | | |
| tělo svítidla | hliníkový profil | hliníkový profil | hliníkový profil | ocelový plech | hliník |
| difuzor | parabolická mřížka z leštěného hliníkového plechu | parabolická mřížka z leštěného hliníkového plechu | parabolická mřížka z leštěného hliníkového plechu | PMMA | PMMA |
| ostatní parametry | | | | | |
| poznámka k rozměru | 1625x57x75mm | 1625x57x75mm | 1085x57x75mm | 596x596mm | ø215x61mm |
| barva | stříbrná | stříbrná | stříbrná | bílá | bílá |
| min. záruční doba | 5 let | 5 let | 5 let | 5 let | 5 let |
| poznámka | sestava, lankový závěs | sestava, lankový závěs | sestava, lankový závěs | | |

TABULKA PŘÍKONU SVÍTIDEL

| Svítidlo | Počet svítidel (ks) | Příkon svítidla (W) | Celkový příkon (kW) |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| VIP II LED ATYP 2529/23W/940 PAR | 246 | 23 | 5,658 |
| VIP II LED ATYP 4233/40W/940 PAR | 10 | 40 | 0,400 |
| VIP II LED 3920/27W/840 PAR | 14 | 27 | 0,378 |
| FT DL 600 14W/840 | 39 | 14 | 0,546 |
| FT DL 600 19W/840 | 2 | 19 | 0,038 |
| FT DL 215 25W/840 | 25 | 14 | 0,350 |

7,370