

Nabídka

komise : NAM.E.BENESE 1ET
 datum : 9.3.2017
 strana : 1

Vázení

dekujeme Vám za projevený zájem o nase výrobky a na základe Vaší poptávky Vám predkládáme nabídku na výrobu drevených oken dle následujícího popisu:


poz.	kusy	Skica	popis	cena/ks	cena celkem
Repase a repliky oken					
<p>Renovace puvodních oken. Odstranění puvodního nátiru horkým vzduchem, vymena neopravitelných drevených částí, vyspravení poskozených drevených částí, zakytování drobných poskození, demontáž kování, ocistení, pozinkování a povrchová úprava práskovou barvou, nový náter. Instalace zafrézovaného trubickového silikonového tesnení do křidel. Nové zasklení. Povrchová úprava čtyrvrsy systém Remmers barva Ral dle vyberu . Ochrana celních konců dreva přípravkem Aidol hirnholzschutz.</p>					
0.38	1		<p>3-Křídlo-Element-oblouk Fensterlement(e) Povrchová úprava: BOR Ral-9010 Montážní materiál: Altbau Sklo: Float (4 mm) Kování: Roto NT Pricky: Stegsprosse (Wiener) 24 KIPP/DT I/DT r 4 1434 mm x 2416 mm</p>	58647	58647

Pos	Kusy	Skica	Popis	J- cena	C-cena
-----	------	-------	-------	---------	--------

Špaletové okno dle historického vzoru.
 Dřevo rámu a křídla: BOROVICE, podélně nastavovaný trivrstvý lepený hranol-nekonečný vlys (na prání materiál: nenastavovaný, modrín, meranti, dub aj.)
 Neznatelné rohové spoje, bez průmyslové spáry. Špaleta vrstvená lepená dřevenná deska, na prání materiál dle volby zákazníka) parapetní část masivní borovice.
 Individuelní profilování dle původních vzoru. Pravá svodnice z jednoho kusu dřeva na dolním vlyse křídla - historické provedení.
 Individuelní provedení poutce.
 Izolační dvojsklo, složení 4/16/4mm, distanční rámeček Swiss spacer s teplým okrajem, koeficient tepelného prostupu $U=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$. Možnost zasklení historickým taženým sklem.
 Koeficient prostupu tepla "Ug" celého okna = $0,94 \text{ W/m}^2\text{K}$, vzduchová neprůzvučnost TZI 4 = min. $R_w = 40 \text{ dB}(-1,-5)+C_{tr}$
 Kvalitní akrylátové barvy firmy REMMERS. Čtyřvrstvý systém lazury a krycích laku, odstín na prání zákazníka. Ochrana celních konců křidel a rámu přípravkem Aidol Hirnholzschutz.
 Na prání možno rucní náter přírodní barvou na bázi lneného oleje firmy OTTOSSON

0.39

1



3-Křídlo-Element-oblouk
 Okenní element, historický profil
 Materiál: Borovice - cink
 Povrch "I": RAL 9010 (lomená bílá)
 Tesnění: bílé
 Silikon: bílý
 Panty: ANUBA bílé
 Montážní materiál: 15/6mm
 Sklo: $U=1,1(4-16A-4)$ ULTRA N
 Kování: Roto NT
 Pricky: Stegsprosse (Wiener) Swiss sp 24 BILA
 Kipp-Flügel/Dreh-Tür links/Dreh-Tür rechts
 4
 1428 mm x 2401 mm

70373

70373

Renovace původních oken. Odstranění původního nátiru horkým vzduchem, výměna neopravitelných dřevěných částí, vyspravení poškozených dřevěných částí, zakytování drobných poškození, demontáž kování, očištění, pozinkování a povrchová úprava práskovou barvou, nový náter. Instalace zafrézovaného trubického silikonového tesnění do křidel. Nové zasklení. Povrchová úprava čtyřvrstvý systém Remmers barva Ral dle vyberu. Ochrana celních konců dřeva přípravkem Aidol hirnholzschutz.

Pos	Kusy	Skica	Popis	J- cena	C-cena
				Součet	129020 Kc
0.40	1		<p>6-Křídlo-Element-oblouk Fensterlement(e) Povrchová úprava: BOR Ral-9010 Montážní materiál: Altbau Sklo: Float (4 mm) Kování: Roto NT Pricky: Stegsprosse (Wiener) 24 DF r/DF l/DF r/DF r/DF l/DF r 6 1944 mm x 2704 mm</p>	108764	108764
<p>Špaletové okno dle historického vzoru. Dřevo rámu a křídla: BOROVICE, podélně nastavovaný třívrstvý lepený hranol-nekonečný vlys (na prání materiál: nenastavovaný, modrín, meranti, dub aj.) Nezratelné rohové spoje, bez průmyslové spáry. Špaleta vrstvená lepená dřevěná deska, na prání materiál dle volby zákazníka) parapetní část masivní borovice. Individuelní profilování dle původních vzorů. Pravá svodnice z jednoho kusu dřeva na dolním vlyse křídla - historické provedení. Individuelní provedení poutce. Izolční dvojsklo, složení 4/16/4mm, distanční rámeček Swiss spacer s teplým okrajem, koeficient tepelného prostupu $U=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$. Možnost zasklení historickým taženým sklem. Koeficient prostupu tepla "Ug" celého okna = $0,94 \text{ W/m}^2\text{K}$. , vzduchová neprůzvučnost TZI 4 = min. $R_w = 40 \text{ dB}(-1,-5)+C_{tr}$ Kvalitní akrylátové barvy firmy REMMERS. Čtyřvrstvý systém lazury a krycích laku, odstín na prání zákazníka. Ochrana celních konců křídla a rámu přípravkem Aidol Hirnholzschutz. Na prání možno rucní náter přírodní barvou na bázi lneného oleje firmy OTTOSSON</p>					
0.41	1		<p>6-Křídlo-Element-oblouk Okenní element, historický profil Materiál: Borovice - cínk Povrch "I": RAL 9010 (lomená bílá) Tesnění: bílé Silikon: bílý Panty: ANUBA bílé Montážní materiál: 15/6mm Sklo: $U=1,1(4-16A-4)$ ULTRA N Kování: Roto NT Pricky: Stegsprosse (Wiener) Swiss sp 24 BILA Dreh-Fenster rechts/Dreh-Fenster links/Dreh-Fenster rechts/Dreh-Fenster links/Dreh-Fenster rechts 6 1939 mm x 2703 mm</p>	130507	130507

Pos	Kusy	Skica	Popis	J- cena	C-cena
				Soucet	368291 Kc
0.42	1		<p>3-Křídlo-Element-oblouk Okenní element,historicky profil Materiál: Borovice - cink Povrch "I": RAL 9010 (lomená bílá) Tesnení: bílé Silikon: bílý Panty: ANUBA bílé Montážní materiál: 15/6mm Sklo: U=1,1(4-16A-4) ULTRA N Kování: Roto NT Pricky: Stegsprosse (Wiener) Swiss sp 24 BILA Kipp-Flügel/Dreh-Tür links/Dreh-Tür rechts 4 1539 mm x 2503 mm</p>	74053	74053
0.43	1		<p>3-Křídlo-Element-oblouk Okenní element,historicky profil Materiál: Borovice - cink Povrch "I": RAL 9010 (lomená bílá) Tesnení: bílé Silikon: bílý Panty: ANUBA bílé Montážní materiál: 15/6mm Sklo: U=1,1(4-16A-4) ULTRA N Kování: Roto NT Pricky: Stegsprosse (Wiener) Swiss sp 24 BILA Kipp-Flügel/Dreh-Tür links/Dreh-Tür rechts 4 1549 mm x 2441 mm</p>	72242	72242
Suma Repase a repliky oken					514586 Kc

Pos	Kusy	Skica	Popis	J- cena	C-cena
Demontáz oken					
zu 7	1	Demontaz oken, 7700 mm		1328	1328
zu 8	1	Demontaz oken, 7658 mm		1320	1320
zu 9	1	Demontaz oken, 9296 mm		1604	1604
zu 10	1	Demontaz oken, 9284 mm		1604	1604
zu 11	1	Demontaz oken, 8084 mm		1397	1397
zu 12	1	Demontaz oken, 7980 mm		1377	1377
Suma Demontáz oken				8631 Kc	

Pos	Kusy	Skica	Popis	J- cena	C-cena
Montáž oken					
zu 7	1	Montaz spaletovych oken, 7700 mm		5568	5568
zu 8	1	Montaz spaletovych oken, 7658 mm		5536	5536
zu 9	1	Montaz spaletovych oken, 9296 mm		6720	6720
zu 10	1	Montaz spaletovych oken, 9284 mm		6711	6711
zu 11	1	Montaz spaletovych oken, 8084 mm		5843	5843
zu 12	1	Montaz spaletovych oken, 7980 mm		5770	5770
Suma Montáž oken				36146 Kc	

Pos	Kusy	Skica	Popis	J- cena	C-cena
Zednické zacistení vnitřní spalety					
zu 7	1		Zednicke prace - zacistení vnitřního ostění do síly 3cm, zastukování, 7700 mm	3975	3975
zu 8	1		Zednicke prace - zacistení vnitřního ostění do síly 3cm, zastukování, 7658 mm	3957	3957
zu 9	1		Zednicke prace - zacistení vnitřního ostění do síly 3cm, zastukování, 9296 mm	4801	4801
zu 10	1		Zednicke prace - zacistení vnitřního ostění do síly 3cm, zastukování, 9284 mm	4797	4797
zu 11	1		Zednicke prace - zacistení vnitřního ostění do síly 3cm, zastukování, 8084 mm	4172	4172
zu 12	1		Zednicke prace - zacistení vnitřního ostění do síly 3cm, zastukování, 7980 mm	4122	4122
Suma Zednické zacistení vnitřní spalety				25823 Kc	

Nabídka

Nummer NA-00/4416
Kommission NAM.E.BENESE 1ET

Datum : 9.3.2017
Seite : 8

Antikhaus

Pos	Kusy	Skica	Popis	J- cena	C-cena
Oprava Vitráže					
	1		Oprava event. výroba nového vnějšího skla VITRÁŽE	89500	89500
Suma Oprava Vitráže					89500 Kč

Nabídka

Nummer NA-00/4416
Kommission NAM.E.BENESE 1ET

Datum : 9.3.2017
Seite : 9

Antikhaus

Pos	Kusy	Skica	Popis	J- cena	C-cena
Soucet položek					
Suma Repase a repliky oken					514586 Kc
Suma Demontáž oken					8631 Kc
Suma Montáž oken					36146 Kc
Suma Zednické zacístení vnitřní spalety					25823 Kc
Suma Oprava Vitráže					89500 Kc
				Suma Neto	674686 Kc
				15,00% DPH z 674686 Kc	101203 Kc
				Suma Brutto	<u>775889 Kc</u>

Doufáme, že jsme Vám udelali zajímavou nabídku a budeme se těšit ji pro Vás vyrobit a namontovat.

Cena zahrnuje osazení nových oken do připraveného ostění, dále pouze to co je uvedeno v popisu dodávek a prací.

Platnost nabídky: 1 měsíc od jejího vyhotovení

Termín dodání : 8-10 týdnů od uzavření smlouvy o dílo, schválení TD a zaplacení zálohy ve výši 50% z celkové ceny díla

Záruční lhůta : 60 měsíců od předání dokončené zakázky.

s přátelským pozdravem

mob.: [REDACTED]

Antikhaus a.s.