

Příloha č. 2 - specifikace - Traktor - STEYR PROFI 6145 CVT

Motor

Jmenovitý výkon min.	145 koní
Maximální výkon min.	155 koní
Počet válců min.	6
Objem válců min.	6,5 l
Maximální točící moment min.	740 Nm
Palivová nádrž min.	250 l
Nádrž Adblue min.	35l
Interval údržby motorového oleje min.	750 Mth
Plní emisní normu min.	STAGE 5

Motorová brzda

Převodovka

Pojezd dopředu/dozadu pod zatížením	ANO
Plynulá bezstupňová převodovka	
Nastavení rychlostí pomocí 3 tempomatů	
Maximální rychlost min.	40 km/h
Otáčky vývodového hřídele min.	540/540E/1000 ot/min

Hydraulický systém

Elektricky ovládané zadní okruhy min.	3 páry
Hydraulické čerpadlo o výkonu min.	150l/min

Nízkotlaká vratka oleje

Ovládání zadních ramen a 1 el. okruhu na zadních blatnicích

Ostatní požadavky

Odpružená zesílená přední náprava	
Přední náprava s brzdami	
Odpružená kabina	
Kabina se střešním oknem	
Držák monitorů	
Automatické stabilizátory ramen	
Klimatizace	
Rádio s bluetooth	
Maják	
Vzduchem odpružené a vyhřívané sedadlo řidiče	
Sedadlo spolujezdce	
LED pracovní světla min.	14 ks
Světla pro denní svícení	
Přídavná světla pro jízdu vpřed	
Vzduchové brzdy dvouokruhové	
Elektricky stavitelná a vyhřívaná zpětná zrcátka	
Výškově stavitelný automatický závěs	
Alternátor min.	200A
ISOBUS II + zásuvka ISOBUS vzadu	