

NABÍDKA Č.: 1701134/397

NÁZEV AKCE: 1.LF CEB

DATUM ZPRACOVÁNÍ: 15.3.2017

PLATNOST NABÍDKY: 15.6.2017

ZPRACOVATEL: **Flair, a.s.**
XXXX
Jihlavská 512/52, 140 00 Praha 4

tel.: XXXX, fax:
e-mail: XXXX@flair.cz, www: www.flair.cz

IČO: 61859915, DIČ: CZ61859915
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 2873 ze dne 08.12.1994
Československá obchodní banka, a.s., 200001593 / 0300

ZADAVATEL: **UNIVERZITA KARLOVA**
XXXX Kateřinská 32, 121 08
Praha 2
e-mail: XXXX@lf1.cuni.cz

Zařízení č. 1

Zvlhčovací výkon (kg/h)	Napájení topení	Napájení regulace	Max.příkon (kW)	Max.proud (A)	Jištění (A)
90	2x400V/3f	230V/1f	2x33,8	2x48,7	2x63

Popis	Cena Kč/MJ	Množství	Celk.cena Kč
Condair EL 90 (2 střední jednotky, vč. relé RFI)	126 864,00	1 ks	126 864,00
Trubice 81-800 (min. šíře potrubí 900 mm) (!Délka distributoru navržena odhadem, nutno upřesnit rozměry vlhčící komroyt)	5 282,00	2 ks	10 564,00
Parní hadice Condair DS80 (D=57/45 mm)	1 516,00	8 m	12 128,00
Kondenzační hadice KS10 (D=12/8 mm)	114,00	8 m	912,00
Celkem			150 468,00

Celkem za všechna zařízení	150 468,00
Rabat 20 %	-30 093,60
Celkem po odečtení rabatu	120 374,40

Poznámka:

Upozorňujeme na nutnost zapojení bezpečnostního okruhu pro blokování zvlhčovače z nadřazeného systému MaR nebo od následujících prvků:

Bezpečnostní hygrostat QFM 81.2 1 ks

Čidlo tlakové difference QBM 81-3 1 ks

Stykač motoru ventilátoru (nezajišťujeme dobavu)

Bezpečnostní hygrostat a čidlo tlakové difference mohou být v dodávce MaR nebo na přání příslušenstvím k dodávce zvlhčovačů.

Zvlhčovač bude ovládán z nadřazeného systému MaR (např. 0-10 V).

Condair EL je vhodný pro provoz s neupravenou pitnou vodou (vodivost 125 až 1250 uS/cm, tvrdost do 10°GH). Při tvrdosti vody nad 10°GH dochází k rychlému zanášení vyvíjecí nádoby a zařízení se musí často čistit od kotelního kamene. Provoz s částečně změkčenou vodou nedoporučujeme. Provoz s plně změkčenou a demineralizovanou vodou není možný.

Při instalaci zvlhčovače v exteriéru s možností poklesu teploty pod 0 °C je nutné zvlhčovač vestavět do tepelně izolované skříně vybavené el. přímotopem (jako prevence zamrznutí zvlhčovače v zimním období) a ventilátorem pro odvod tepelných zisků (prevence přehřátí zvlhčovače při provozu).

V délce rozptylové vzdálenosti páry cca 1,5m doporučujeme potrubí zhotovit vodotěsné a vybavit jej revizním otvorem.

Při objednávce je nutno specifikovat šíři VZT potrubí, polohu distributoru (horizontální, vertikální) a délku hadic pro páru a kondenzát a způsob regulace.

Nabídka je zpracována do takových podrobností, které odpovídají stupni projekčního zpracování a dále přesnosti a úplnosti předaných projekčních podkladů. Nabídka nenahrazuje projekční řešení.

V ceně zboží není obsažena montáž, zprovoznění a ostatní v nabídce přímo nezmíněné položky.

Obchodní podmínky:

Cena

Cena se rozumí včetně cla, pojištění a dopravy do skladu v Praze, bez DPH.

Dodací lhůty

Zařízení v uvedené konfiguraci je možné dodat za 4-5 týdnů po podpisu smlouvy.

Záruky

Na dodané zařízení poskytujeme záruku v délce 24 měsíců (kromě spotřebního materiálu), a to za podmínky zprovoznění zařízení (šéfmontáž, montáž) a provádění pravidelných preventivních prohlídek autorizovaným servisem.

Zprovoznění

Na dodané zařízení zajišťujeme montáž, šéfmontáž, zprovoznění zařízení a zaškolení obsluhy, garanční a pogaranční servis.

Za uvedené činnosti účtujeme následující sazby:

Servisní práce		Kč 560,-/h
Doprava servisního technika po Praze	paušál	Kč 480,-
Doprava servisního technika mimo Prahu	do 100 km	Kč 13,50/km
Doprava servisního technika mimo Prahu	do 500 km	Kč 12,50/km
Doprava servisního technika mimo Prahu	nad 500 km	Kč 10,-/km

Atesty

Parní zvlhčovače Condair jsou schváleny pro provoz v České republice a dále splňují podmínky norem CE, VDE/GS, DVGW, SVGW. Výrobce je držitelem certifikátu ISO 9001.

V případě Vašich dalších technických a obchodních dotazů jsme Vám kdykoliv k dispozici.

S pozdravem,

XXXX