

Podrobné podmínky provádění lesnických těžebních činností

I. Těžba dříví

- 1) Stromy označující hranici úmyslných sečí a stěny plošných kalamitních těžeb nesmí být těženy.
- 2) Ve výchovných těžbách, clonných sečích, jednotlivém výběru a rozptýlených nahodilých těžbách smějí být těženy pouze vyznačené stromy, po dohodě smějí být těženy nevyznačené souše. V těchto těžbách se však všechny vyznačené stromy musí vytěžit.
- 3) Těžba musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré hroubí. Ostatní dříví musí být zkráceno na díly kratší než 2 m. Pro účely příjmu dříví a evidence dřevní hmoty se měří dříví do průměru 7 cm. Střední průměr se měří ve středu vzdálenosti mezi dolním čelem kmene a místem, kde dříví dosahuje průměru 7 cm.
- 4) Zpracování dříví v porostních skupinách do 40 let je prováděno v projektovaném rozsahu.
- 5) Odstraňování zavěšených stromů a uvolňování zakácených cest a svážnic musí být prováděno **neprodleně**, nejpozději do konce pracovní směny.
- 6) Ošetření poškozených kmenů stromů po soustředování musí být provedeno vhodným fungicidem nejpozději do konce pracovní směny.

II. Příjem a evidence dříví

Zhotovitel provádí adjustaci dřeva a evidenci v číselníku.

- 1) Adjustace dříví
 - a) Čelo každého kusu musí být označeno délkou v m a průměrem v cm lesnickou křídou nebo dimenzírkou.
 - b) Čelo každého kusu musí být označeno pořadovým číslem kusu lesnickou křídou nebo dimenzírkou.

III. Číselník

- 1) Číselník je vyhotoven zhotovitelem pro každou těženou porostní skupinu zvlášť a obsahuje tyto údaje:
 - a) jméno zhotovitele
 - b) označení porostní skupiny
 - c) oddenkové kusy podle dřevin

- d) kvalitu (Z - zlom, V - vývrat, S - souš, K - kůrovčák)
 - e) pořadové číslo
 - f) délku a průměr každého kusu vyrobeného sortimentu.
- 2) Číselník se vždy vyhotovuje jako písemný záznam ve dvou vyhotoveních, z nichž originál obdrží objednatel a kopii zhotovitel.
 - 3) Číselník může být vyhotoven ručně.

IV. Soustředování dříví

- 1) Z těžných porostních skupin musí být vyklizeno veškeré dříví nad 7 cm na slabém konci kmene.
- 2) Soustředování musí být provedeno způsobem, který maximálně omezí:
 - vznik erozních rýh pojezdem soustředovacího prostředku a vlečením kmenů
 - poškození nárostu cílových dřevin na ploše s přirozeným zmlazením
 - poškození stojících stromů
- 3) Na stojící živé stromy nesmí být bez patřičného podložení uvazováno lano, kladky apod., strom nesmí být jako kladka použit. Stromy poškozené soustředováním – odřený kmen (báze kmene) – **musí být ošetřeny vhodným fungicidem.**
- 4) Asanace porostní plochy, skládek, lesních cest, lesních stezek a pěšin (ČSN 736108), vodotečí a meliorační sítě, oplocenek a jiných poškozených zařízení těžbou a soustředováním dřevní hmoty musí být započata neprodleně po provedení těžebních činností v příslušném porostu a dokončena nejpozději do konce pracovní směny. Při poškození oplocenky musí být do konce pracovní směny, při níž k poškození došlo, provedena oprava, zabraňující vstupu zvěře do oplocenky. Průjezdnost lesních cest a průtočnost vodotečí a meliorační sítě musí být zajištěna do konce pracovní směny.
- 5) Předpokládá se, že přibližovací a dopravní síť je v dobrém stavu, odpovídajícím běžnému opotřebení. Sezná-li zhotovitel před započítáním činnosti, že stav některé z cest je zhoršený, vyzve objednatele k sepsání zápisu zachycující výchozí stav, včetně dohody o časovém harmonogramu provádění činností a vzájemného podílu na nápravě a úhradě případných škod. K sepsání tohoto zápisu může vyzvat i objednatel.